

コロナエコ暖シリーズ・
コロナエコ暖フロア・コロナエコ暖温風ラインアップ



システム・機種	冷暖房タイプ	定格暖房出力	定格冷房出力	適応畳数のめやす ^{※1}		配管方式	システム型式	最低外気温	対応放熱器								融雪(ロードヒーティング)	
				外気温2°C時	外気温-10°C時				冷水・温水	冷水・温水	—	—	温水	温水	温水	温水		
コロナエコ暖クール 8.7	冷暖房 冷温水 タイプ	8.7kW	6.6kW	60畳	40畳	密閉式	ERB-C87WCM	-25°C	●	●	—	—	●	●	—	—	放熱器で温水ルームヒーターが使えるのはコロナだけ!※ ※2019年9月現在。当社調べ。	
						半密閉式	ERB-C87WCH		—	—	—	—	—	●	●	●		
コロナエコ暖クール 6.7	冷暖房 冷温水 タイプ	6.7kW	5.0kW	45畳	30畳	密閉式	ERB-C67WAM	-25°C	●	—	—	—	●	●	—	—	●	
						半密閉式	ERB-C67WAH		—	—	—	—	—	●	●	●		
コロナエコ暖クール エアコン	冷暖房 エアコン + 温水暖房 タイプ	6.7kW	5.6kW	外気温0°C時 50畳 外気温-10°C時 40畳 エアコン冷暖房は主に18畳		半密閉式	ERS-FA8756X	-15°C エアコン 暖房は -5°C ^{※2}	—	—	—	—	●	—	●	●	●	
				外気温0°C時 50畳 外気温-10°C時 40畳 エアコン冷暖房は主に14畳			ERS-FA8740X		—	—	—	—	—	●	●	—		
コロナエコ暖クール エアコン 8.7	冷暖房 エアコン + 温水暖房 タイプ	8.7kW	5.6kW	60畳	40畳 エアコン 冷暖房は 主に 18畳 ^{※2}	密閉式	ERS-C87AM	-25°C エアコン 暖房は -5°C ^{※2}	—	—	●	—	●	●	—	—	—	
コロナエコ暖システム 11.6	温水暖房 タイプ	11.6kW	—	80畳	60畳	密閉式	ERS-116BM	-25°C	—	—	—	—	●	●	—	—	●	
						半密閉式	ERS-116BH		—	—	—	—	—	●	●	●		
コロナエコ暖フロア 6.7・4.5	温水暖房 タイプ	6.7kW 4.5kW	—	-10°C時 -15°C時 最大30畳 最大20畳		半密閉式	ERB-HP67CF	-15°C	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
				最大20畳 最大15畳 0°C時 -5°C時 最大24畳 最大21畳			ERB-HP45CF		—	—	—	—	—	●	●	—		
コロナエコ暖フロア 3.9	温水暖房 タイプ	3.9kW	—	—	—	半密閉式	ERB-HP39DF	-15°C	—	—	—	—	—	—	●	—	—	
コロナエコ暖温風	温水暖房 タイプ	6.7kW	—	1部屋暖房から 2部屋+小部屋まで 注)温水ルームヒーター3台の設置 も可能ですが、暖房と同時に使用は2 台までとなります。その際パネルコン ペクターは取り付けできません。		半密閉式	ERB-HP67BR	-15°C	—	—	—	—	—	▲ UP-0503W-W UP-0503WH-W UP-0805W-W のみ対応	—	—	●	工コ暖温風用の 温水ルームヒーター のみ対応

*1 フロアマットの敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合、適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。

*2 適応畳数はJIS C9612による平均的な住宅(木造南北向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより広さが変わることがあります。エアコンでの冷暖房は設置した1室のみとなります。コロナエコ暖クールのエアコン暖房の標準使用温度は最低外気温-5°Cまでとなります。-5°C以下では暖房能力が低下する場合があります。