

■衣類乾燥除湿機仕様表
●除湿能力、消費電力は室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。

仕様項目		型 式	BD-H189 (BD-H187)	BD-H109 (BD-H107)	BD-639 (BD-637)
電 源				単相100V	
除湿能力 (50 / 60Hz)			16.0 / 18.0L / d	9.0 / 10.0L / d	5.6 / 6.3L / d
消費電力 (50 / 60Hz)	除湿時		280 / 310W	195 / 230W	175 / 185W
	衣類乾燥時		580 / 610W	495 / 530W	175 / 185W
電気代の めやす (50Hz / 60Hz)	除湿時		7.6 / 8.4円 / h	5.3 / 6.2円 / h	4.7 / 5.0円 / h
	衣類乾燥時		15.7 / 16.5円 / h	13.4 / 14.3円 / h	4.7 / 5.0円 / h
除湿効率 (50 / 60Hz)			11.3 / 11.2円 / L	14.0 / 14.9円 / L	20.3 / 19.0円 / L
運転音 (50 / 60Hz)	除湿時		強 47 / 47dB 弱 39 / 39dB	強 39 / 39dB 弱 36 / 36dB	—
	衣類乾燥時		標準 50 / 50dB	標準 41 / 41dB	38 / 36dB
電源コード			2m		1.8m
運転モード			除湿 (自動・強・弱・冬モード)・衣類乾燥 (ECO・夜干し・標準・厚物)		除湿 (標準・節約)・衣類乾燥・送風
タイマー (時間)			切 1~9		切 2~4・8
湿度表示			●デジタル表示		—
風向ルーバー			●(オートワイド上下ルーバー・オートスイング左右ルーバー)	●(オートワイド上下ルーバー・左右ルーバー:手動)	●(ブチルーバー:手動)
内部乾燥			●	●	●
キャスター			●(横方向)	●(横方向)	—
衣類乾燥オートストップ			—	●	—
エアークリーンフィルター			●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター		●マルチクリーンフィルター
排水タンク容量			約4.5Lで自動停止		約3.5Lで自動停止
使用可能室温			約5℃~40℃		約1℃~40℃
質 量			12.5kg	12.0kg	7.9kg

※除湿効率とは1L除湿するのに必要な電気代のめやすです。 ※電力料金めやす単価 27円 / kWh(税込)にて試算。 ※運転音は本体前方1mで測定。

■冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)仕様表 (50 / 60Hz)

タイプ	項目		除湿時										冷風時		排水 タンク 容量	質 量	電源プラグ	
			除湿能力 (50・60Hz)	消費電力 (50・60Hz)	電気代の めやす	運転音		最大吹出 温度差	消費電力 (50・60Hz)	容量	容量							
	機種名	電 源				使用可能 室 温	衣類乾燥					除湿	℃	W	L	kg	V・A	
除衣冷 風乾燥 機	CDM-1019	1-100	5~35	9.0 / 10.0	185 / 200	5.0 / 5.4	48 / 48	42 / 42	℃	200 / 225	5.8	13.0	125V・7A					
	CDM-1419	1-100	5~35	12.0 / 14.0	270 / 310	7.3 / 8.4	49 / 49	46 / 46	－11	300 / 350	5.8	13.5	125V・7A					

●除湿特性は室温27℃、相対湿度60%を持続する室内で運転した場合の数値です。
●冷風の最大吹出し温度差は、60Hz時、室温27℃、湿度60%RHを持続する室内で運転した場合の数値です。(温度と湿度の条件により多少変化します) ※電力料金目安単価 27円 / kWh(税込)にて試算。

	安全に関する ご注意	●ご使用前に、「取扱説明書」をよくお読みの上正しくお使いください。 ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。 ●電気工事が必要な場合があります。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等に不備があると感電や火災の原因になることがあります。
---	-----------------------	--

愛情点検		●長年ご使用の除湿機の点検をぜひ!	●除湿機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。
	このような 症状は ありませんか	●スイッチを入っても運転しない時がある。 ●電源プラグやコード等が異常に熱くなる。 ●こげかい臭いがしたり、異常な音がある。 ●コードに触れると通電したりしなかったりする。 ●ブレーカー、ヒューズがたびたび切れる。 ●その他の異常・故障がある。	
		ご使用 中止	

■使用上のご注意 ●除湿機には冷房能力はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので、室温が上がります。●吸込口、吹出口(本体前面)は障害物から十分離して(50cm程度)、空気循環が良く直射日光が当たらない水平になる位置に設置してください。●濡れた手でスイッチ操作を行わぬようにご注意ください。●長時間ご使用にならない時は電源コンセントからプラグを抜いておいてください。●圧縮機は運転時に熱を発生しますので、押入れの中など、極端に狭いところでのご使用はさけてください。●移動は必ず排水タンクの水を捨ててから行ってください。排水せずに移動すると、本体から水がふれたり、移動後運転しないことがあります。●部屋の広さや構造により

ますが、とくに低湿度(50~40%以下)に維持したい場合には適しません。●除湿水量は温度や湿度が低下することによって減少します。●お部屋の密閉状態が悪いと除湿効果が低下しますので、運転中は窓をしめてご使用ください。●霜取中しばらく運転が停止しますが、故障ではありません。氷点下のところでは除湿した水が凍結し、水が滴下したりすることがありますので、氷点下でのご使用はできません。●貴重な美術品や学術資料、その他重要な機器の保管などに、除湿機をご使用になる場合は、万が一の場合を考えて処置した上でご使用ください。●海浜地区で、潮風が直接あたる場所や、温泉地帯、油煙が多い所など、周囲環境が特殊な場所でご使用になる場合は、お買い求めの販売店とよくご相談ください。

株式会社 **コロナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
札幌営業所 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
青森営業所 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
仙台営業所 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
さいたま営業所 ☎048(651)1231
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
千代田営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟営業所 ☎0256(32)2121
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
金沢営業所 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
名古屋営業所 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
大阪営業所 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
広島営業所 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
福岡営業所 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)	
電 話	携帯電話・PHSなどからの利用は
フリー ダイヤル ☎0120-919-302	ナビ ダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報の取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。



●お支払いは
便利で簡単…… **コロナ
リビングローン** コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利に分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。
●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

	暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2015」の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。
	企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2019年2月現在のものです。

7020192④

CORONA

衣類乾燥除湿機 冷風・衣類乾燥除湿機

2019 住宅設備用カタログ

梅雨時も、花粉や黄砂が気になる季節も便利。

カラッと部屋干しで快適!



衣類がスッパリ乾く
パーソナルタイプ

コンパクト 衣類乾燥 除湿

選べる
3
タイプ

デニムもしっかり乾く
ファミリータイプ

大容量 衣類乾燥 除湿

冷風機能もプラス
多機能タイプ

冷風 衣類乾燥 除湿

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。

日本製
MADE IN JAPAN

衣類乾燥除湿機
H
Series

選べるモードと自在の風で
たっぷり部屋干し。
広いリビングにおすすめの大容量タイプ。

○写真はイメージです。

衣類乾燥
カラッと快適！約62分のスピード衣類乾燥。

花粉の季節や梅雨時の部屋干しに便利です。【選べる4つのモード】

標準モード

すばやく乾かす
衣類乾燥スピード
約62分^{※1}

大風量除湿 + 300Wヒーター温風

ECOモード

電気代を節約
節電効果 約40%^{※2}
○衣類乾燥時間は長くなります。

除湿 + 送風

夜干しモード

夜間寝ている間に
39dB^{※3}
(BD-H10タイプは36dB)

運転音セーブ + 満水時送風切り替え

厚物モード^{※4}

しっかり厚物乾燥
スウェットも
デニムもおまかせ！

しっかり乾燥(ヒーター温風) + 上部への温風追加

スイングを選んでムダなく部屋干し。【風向き自在ワイドスイングルーバー】

左右スイング

洗濯物を広く干すとき

ワイド

上下スイング

洗濯物が多いとき

大量

スポット

少量の洗濯物・ピンポイント

集中

後方スイング

クローゼット・押入れ

奥まで

洗濯物が乾いたら自動で運転停止。
【衣類乾燥オートストップ】

お部屋の中をチェック！
よし！乾いたな！

少量の衣類もすばやく乾く。【少量衣類乾燥時間】

給食着
約16分^{※5}

Yシャツ2枚
約20分^{※5}

スポーツウエア上下
約20分^{※5}

※1 BD-H18タイプにおいて、BD-H10タイプは約87分となります。除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準（JEMA-HD 09Q:2017）に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

※2 BD-H18タイプにおいて、当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70％●洗濯物2kg相当：Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。60Hzの消費電力量比較：衣類乾燥（標準モード）550Wh、（ECOモード）330Whの乾燥までの積算消費電力量の比較が約40％節電。（ECOモード）で運転した場合、衣類乾燥時間は標準モードに比べて長くなります。除湿能力も低下します。BD-H10タイプの場合は（標準モード）630Wh、（ECOモード）350Whとなります。

※3 本体前方1mで測定、BD-H18タイプの場合、除湿能力は約23％低下します。BD-H10タイプは約9％低下します。（標準モードに対する夜干しモードの除湿能力低下率）。〈標準モード〉BD-H18タイプは50dB、BD-H10タイプは41dBとなります。

※4 効率よく乾燥させるために厚物は除湿機の真上が後ろ側（吹出口）の中央に干してください。

※5 当社調べ 試験条件／●部屋の広さ6畳相当●室温20℃湿度70％●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。

除湿
コンプレッサー式だからお得に除湿。

広いリビングや複数のお部屋に。
【1日18Lのハイパワー除湿】

業界トップクラスの低消費電力除湿。
【DC送風モーター搭載+コンプレッサー式】

業界トップクラス^{※6}

18L^{※7}／日 [60Hz]

(50Hzは16L／日)

^{※8}
1時間あたり 約6円

^{※6} 2018年12月現在、当社調べ。家庭用除湿機の除湿能力60Hz（定格時）において。
^{※7} BD-H18タイプ、室温27℃、相対湿度60％で24時間運転した時の除湿量（60Hz）。
^{※8} 2018年12月現在、BD-H10タイプ（10L／日クラス）、除湿時（定格時）消費電力（50／60Hz）195／230W、電力料金目安単価 27円／kWh（税込）にて試算。

型 式

除湿時の消費電力
(50／60Hz)

除湿時の電気代のめやす
(50／60Hz)

BD-H10タイプ

195／230W

5.3／6.2円／h

BD-H18タイプ

280／310W

7.6／8.4円／h

2つのフィルターが捕集したウイルス・菌・タバコのニオイを抑制。
【抗菌・防カビ^{※9}フィルター】 【ウイルス抑制^{※10}・除菌^{※11}・脱臭^{※12}10年交換不要フィルター】

○抗菌・防カビ、ウイルス抑制・除菌・脱臭性能はフィルターに捕集したものに効果を発揮します。実使用空間での実証結果ではありません。（定期的なお手入れが必要です）

細菌

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

カビ

タバコの煙[※]

ニオイのニオイ

○イラストはイメージです。 ※タバコの有害物質（CO等）は除去できません。

10年交換不要フィルターで衣類にしみついたニオイを脱臭

初期値 5.0
3.0
1.8
フィルターなし フィルターあり

●BD-H18タイプにおいて8畳相当の居住空間における試験開始3時間後の効果 ●当社調べ ●試験条件：当社和室8畳 室温25℃ 衣類乾燥モード〔標準〕、ヒーターONの条件下において、あらかじめタオルに吸着させたタバコのニオイ成分の脱臭効果を6段階臭気強度表示法に準拠し判定。●試験結果：3時間後、気にならないレベルまで脱臭。

○脱臭効果は周辺環境（温度・湿度）、運転時間、臭気、繊維の種類などによって異なります。

別売フィルター

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

CD-JF3

4906128 067283

3,500円+消費税

●交換のめやす：10年

^{※9} 試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：菌～抗菌性試験（試験番号12021853-1）、カビ～かび抵抗性試験（試験番号12016223-1）試験結果：99％以上抑制。
^{※10} [ウイルス抑制] 当社基準に基づき10年必要量のウイルス抑制剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 日本食品分析センター／試験方法：フィルターにウイルス浮遊液を滴下し、室温にて24時間保存した後、ウイルス感染価を測定／試験結果：99.9％抑制／試験報告書番号：第09006877001-01号 試験は1種類のみのウイルスで実施。
^{※11} [除菌] 当社基準に基づき10年必要量の除菌剤を添着。／試験機関名：一般財団法人 ポーケン品質評価機構／試験方法：JIS Z 2801 定量試験（フィルム密着法）／試験結果：99％以上抑制／試験報告書番号：026255-1、026255-2、030578、026255-4 試験は2種類のみの菌で実施。
^{※12} [脱臭] 1日タバコ10本（アンモニア、アセトアルデヒド、酢酸の混合ガス）、10年相当分の脱臭効果を検証／試験方法：一般社団法人 日本電機工業会規格（1m³のBOX内における混合ガスの除去性能）にて測定。／試験結果：10年後も脱臭除去率50％以上。

Family type
快適な衣類乾燥、広いリビングの除湿におすすめの大能力タイプ。

除湿量1日 18L (50Hzは16L)

50Hz

60Hz

プレハブおもに31畳(51m²)

木造20～鉄筋40畳(33～67m²)

プレハブおもに35畳(57m²)

木造23～鉄筋45畳(38～75m²)

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

●DC送風モーター

●オートワイド上下ルーバー

●オートスイング左右ルーバー

●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

●オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク

●除湿（自動・強・弱・冬モード）

●衣類乾燥（ECO・夜干し・標準・厚物）

●内部乾燥モード ●満水メロディー

●24時間切り忘れ防止機能

●1～9時間「切」タイマー付

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

内部乾燥モード

HFC採用除湿機

日本製

(AG) グレイッシュブルー

オープン価格[※]

(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm
(質量) 12.5kg
(使用可能室温) 約5℃～40℃

除湿量1日 10L (50Hzは9L)

50Hz

60Hz

プレハブおもに17畳(29m²)

木造11～鉄筋23畳(19～38m²)

プレハブおもに19畳(32m²)

木造13～鉄筋25畳(21～42m²)

コンプレッサー式除湿機
(ヒーター温風乾燥タイプ)

●DC送風モーター

●オートワイド上下ルーバー

●左右ルーバー（手動）

●抗菌・防カビフィルター&ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

●オートストップ機能 ●大容量4.5Lタンク

●除湿（自動・強・弱・冬モード）

●衣類乾燥（ECO・夜干し・標準・厚物）

●内部乾燥モード ●満水メロディー

●24時間切り忘れ防止機能

●1～9時間「切」タイマー付

ウイルス抑制・除菌・脱臭10年交換不要フィルター

内部乾燥モード

HFC採用除湿機

日本製

(AG) グレイッシュブルー

オープン価格[※]

(外形寸法) 高さ570・幅365・奥行202mm
(質量) 12.0kg
(使用可能室温) 約5℃～40℃

除湿機にお部屋を冷やす機能はありません。むしろ運転中は熱を発生しますので温度が上がります。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。 ○このページは主にBD-H189を例に説明しています。

3

4

冷風・衣類乾燥除湿機

どこでもクーラー

1台3役で多機能&パワフル。

冷風・衣類乾燥・除湿がパワフルに！

どこへでも
ラクラク移動

4輪自在キャスター付

消費電力
10%^{※1}
ダウン
(従来比)

○写真はイメージです。

冷風

エアコンが使えない場所やちょっと涼みたいときに。

エアコンと違い部屋全体を冷房することはできません。閉めきった場所で使われた場合はむしろ室温が上昇します。

最大吹き出し温度差-11℃^{※2}のさわやか冷風。
【選べる3つの風量】

パワフル

標準

弱

※2 CDM-1419において、60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します) CDM-1019は最大吹き出し温度差約-10℃となります。

最大吹き出し温度差
-11℃^{※2}
のさわやか冷風

布製排熱ダクト(付属)で背面から出る排熱を室外に出してさらに快適。

背面から排出される温風を室外に排出するための排熱ダクトを付属。冷風を効果的に行えます。

●ダクトがふさがり排熱できなくなった時には安全センサーで保護制御します。

別売 ダクトパネル

ダクトパネルを窓に取り付けて、熱を室外に出すことでより快適にお使いいただけます。

●6ページ「冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品」をご覧ください。

衣類乾燥

しっかり部屋干し約99分^{※3}

乾きにくい梅雨時や冬の衣類乾燥で大活躍。【ランドリールーバー】

ランドリールーバーを上向きにすることで簡単に衣類乾燥ができます。

ランドリールーバー

※1 CDM-1419除湿時270W(50Hz時)、冷風時300W(50Hz時)とCDM-1418除湿時300W(50Hz時)、冷風時330W(50Hz時)の比較。
 ※3 CDM-1419、CDM-1019は約119分となります。
 除湿機の衣類乾燥性能は、一般社団法人 日本電機工業会自主基準(JEMA-HD 090:2017)に基づき以下の条件のもとで試験を行った値です。試験条件／●部屋の広さ6畳●室温20℃湿度70%●洗濯物2kg相当:Tシャツ3枚、Yシャツ2枚、パジャマ1組、下着7枚、靴下2足、タオル3枚●運転モード「衣類乾燥」運転60Hz地区。なお実使用時の衣類乾燥時間は使用環境・使用条件により異なります。

除湿

広いリビングルームも、クローゼットも強力除湿。

ダニ・カビ・結露の発生を抑える、14L／日^{※4}(60Hz)の強力除湿。
(50Hzは12L／日)

除湿量
14L／日
[60Hz]

1日に1Lのペットボトル14本分

約10時間^{※5}の連続運転ができる「大容量タンク」。

5.8L
大容量タンク

満水になったら自動で運転停止
オートストップ機構

持ち運びに便利なおって付

満水をお知らせする
満水メロディー(大きな古時計)

※4 CDM-1419の値。除湿能力は、室温27℃・相対湿度60%を持続する室内で24時間60Hzで運転した場合の数値です。

※5 CDM-1419、60Hz時の値。50Hz時は約12時間となります。

どこでもクーラー

能力別で選べる2つのラインアップ。どちらも「布製排熱ダクト付」です。

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

内部乾燥モード

HFC 採用

日本製

除湿能力1日
14L

- ツイローターリーコンプレッサー内蔵
- 1・2・6時間「切」タイマー
- 3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出し温度差 -11℃ ^{※6}	5～35℃
除湿	12/14L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	50Hz	60Hz
プレハブおもに23畳(38㎡)		
木造15～鉄筋30畳(25～50㎡)		
プレハブおもに27畳(44㎡)		
木造18～鉄筋35畳(29～58㎡)		

CDM-1419 (W) 4906128 265238

本体希望小売価格 76,800円+消費税
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.5kg

※6 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm

(W)クールホワイト

冷風 除湿 衣類乾燥 送風

内部乾燥モード

HFC 採用

日本製

除湿能力1日
10L

- ツイローターリーコンプレッサー内蔵
- 1・2・6時間「切」タイマー
- 3モードスイングルーバー付

布製排熱ダクト同梱

	能力	使用可能室温
冷風	最大吹出し温度差 -10℃ ^{※6}	5～35℃
除湿	9/10L/d	5～35℃

(50/60Hz)

除湿可能面積のめやす	50Hz	60Hz
プレハブおもに17畳(29㎡)		
木造11～鉄筋23畳(19～38㎡)		
プレハブおもに19畳(32㎡)		
木造13～鉄筋25畳(21～42㎡)		

CDM-1019 (AS) 4906128 265139

本体希望小売価格 69,800円+消費税
(外形寸法)高さ600・幅250・奥行386mm (質量)13.0kg

※6 60Hz時、室温27℃、湿度60%RH(温度と湿度の条件により多少変化します)
○排熱ダクト長さ:950mm

(AS)スカイブルー

冷風・衣類乾燥除湿機(どこでもクーラー)用別売部品

●ダクトパネル取り付けで、快適空間がさらに広がります。

標準タイプ

長窓用ダクトパネル

●高さ1,330～1,620mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。

HDP-100M
4906128 185581
8,500円+消費税

標準ダクトパネル

●高さ820～1,330mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。

HDP-70M
4906128 185482
7,500円+消費税

小窓用ダクトパネル

●高さ725～835mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。
(725mm以下の場合でも、カットすれば400mmの小窓まで取り付けられます。)

HDP-50M
4906128 185383
6,500円+消費税

テラス窓タイプ

テラス窓用ダクトパネル

●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。

HDP-180M
4906128 185680
9,000円+消費税

テラス延長キット

●高さ1,620～2,000mmの窓に取り付けるためのダクトパネルです。
●標準ダクトパネル(HDP-70M)をお持ちの際は、こちらのキットを用いることで取り付けることができます。
●標準ダクトパネルの内パネルを交換する事により、テラス窓用ダクトパネルHDP-180Mとして使用できます。

HDP-70T
4906128 401308
4,000円+消費税

ダクトパネル設置例
(窓高さに合わせたものをお選びください。)

補助パッキン 内パッキン 柱パッキン

内パネル 外パネル

鍵 外パッキン 窓ストッパー

排熱ダクト 機器本体

○このページは主にCDM-1419を例に説明しています。

5

6