

■運転音に関するご注意

●運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。

●ヒートポンプ給湯機は、主に人が睡眠している深夜に運転するため、運転音による不眠等が一部報告されています。寝室や隣家に近い場所など騒音が気になる場所には据え付けないでください。

騒音等防止を考えた据え付けに関して

『騒音等防止を考えた家庭用ヒートポンプ給湯機の据え付けガイドブック』を下記URLより無償ダウンロードできますので参照してください。

一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページ
https://www.jraia.or.jp/product/heatpump/t_guide.html

●2018年12月より「騒音トラブル未然防止注意喚起チラシ」が機器に同梱されています。

○運転音以外の施工時の注意事項については46ページをご覧ください。



安全に関する
ご注意

●アースを確実に取り付けてください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。アース工事は必ず販売店に依頼してください。●機器の近くにガス類の容器や引火物を置かないでください。発火の原因になります。●漏電しゃ断器の動作を確認してください。故障や漏電の時に感電するおそれがあります。●凍結防止対策を行ってください。貯湯ユニット、配管が破裂してやけどをすることがあります。●貯湯ユニット脚部をアンカーボルトで固定してください。本体が倒れてケガをすることがあります。●床面が防水、排水処理されているか確認してください。●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。●設置は工事説明書に従って質量に耐える所に確実に行ってくだ

さい。設置が不完全な場合は、感電、火災、本体落下によるケガ、水漏れの原因になります。●そのま

ま飲用しないでください。長期間のご使用によって貯湯ユニット内に水アカがたまったり、配管材料の劣化等によって水質が変わることがあります。飲用される場合は、下記の点に注意し、必ず一度、ヤカンなどで沸騰させてからにしてください。

・必ず水質基準に適合した水を使用してください。

・熱いお湯が出てくるまでの水（配管内にたまっている水）は雑用水としてお使いください。

固形物や変色、濁り、異臭があった場合には、直ちに点検の依頼を行ってください。

愛 情 点 検

長年ご使用のエコキュートの点検を！ ●エコキュートの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、10年です。



こんな症状は
ありませんか

●漏電しゃ断器が自動的に「OFF」になる。
●コゲくさい臭いかしたり、異常な音や振動がある。
●熱いお湯が出続ける。

●運転中以外に逃し弁から水が漏れる。
●本体、配管から水が漏れる。
●その他の異常、故障がある。

ご使用
中 止

故障や事故防止のため、電源ブレー力を切り、給湯機専用止水栓を閉してから販売店(工事店)に点検・修理をご依頼ください。

■給湯機の入替えについて

ガス機器から電気機器へ変更する際(ガス給湯器からエコキュートや電気温水器への取替など)は、事前にガス事業者への連絡が必要になります。ガス事業者への連絡をせずに無断撤去することは、法令により規制されておりますのでご注意ください。

■悪質な訪問販売者について

株式会社コロナもしくは当社販売会社と誤認させて、電話勧誘したり、お客様の意思に反して強引に販売する住宅設備・建材の訪問販売業者にご注意ください。訪問販売や電話勧誘販売は消費者保護を目的とした法律*の適用を受けます。

*特定商取引法(旧訪問販売法)・消費者契約法(消費者と事業者が結んだ契約全てが対象です)

■家庭用ヒートポンプ給湯機の性能検定証について

一般社団法人 日本冷凍空調工業会の冷凍空調機器性能検定制度における合格品には、性能に関する高い信頼性を示す検定証が貼付されています。



株式会社 **コ ロ ナ** 本 社 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7

■東日本地区 E C 関 東 ☎03(3927)1159
■西日本地区 E C 関 西 ☎06(6380)2111

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電 話	フリーダイヤル ☎0120-919-302
携帯電話などからの利用は	ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●インターネット修理受付サイト
https://www.corona.co.jp/support/service/



●お支払いは
便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が便利な分割払いでお求めになります。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 取り扱い機種は、各地域により異なりますので事前に(株)コロナまで取り扱い機種のご確認をお願い致します。
- 当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。



暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を取得しています。暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。



企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、認証する制度です。

●コロナホームページ
https://www.corona.co.jp/

●製品に関するお問い合わせは

コロナ カスタマーサポートセンター 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝日を除く)

電 話	携帯電話などからの利用は
フリーダイヤル ☎0120-981-567	ナビダイヤル ☎0570-039-567

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

2021年3月版 1090R31④

つぎの快適をつくろう。

CORONA

集合住宅専用 エコキュート
コロナ エコ暖シリーズ

集合住宅の暮らしをさらに快適に。





集合住宅専用
コロナエコキュート



ヒートポンプ式温水暖房
コロナエコ暖シリーズ



令和元年度
地球温暖化防止活動
環境大臣表彰

2019年度
省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)
主催：一般財団法人省エネルギーセンター

エアコン付
ヒートポンプ床暖房システム
「コロナエコ暖クールエアコン」
ERS-FA8756X・ERS-FA8740X

Minister of the Environment
技術開発・製品化部門

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アース・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、配管部材等は含まれておりません。
※「エコキュート」の名称は、電力会社・給湯機メーカーが自然冷媒CO₂ヒートポンプ給湯機愛称として使用しているものです。



快適とは、なにか。

それは、温度や湿度にとどまらない。ココロとカラダが望むものすべて。

そこには、無限の可能性がある。私たちの未来がある。

さあ、つぎの快適をつくろう。今までの常識に捉われず。

培ってきた技術と経験を注ぎ。考えよう。追究しよう。開発しよう。

くらしをもっと豊かにするために。

CORONA


集合住宅の価値を高める 「コロナ エコキュート」。

世界で初めて家庭用エコキュートを
商品化したのはコロナです。

コロナは2001年、世界で初めて家庭用エコキュートの販売を開始しました。
ここから、家庭で火を使わない省電力な「ヒートポンプ式給湯機」の歴史が始まったのです。あれから20年、
コロナは常に「省エネ」と「快適」を両立し、優れた機能と性能を追い求めて進化を続けています。




エコキュートは 大気の熱をくみ上げて利用するから「エコ」です。



エコキュートにすると給湯費はこんなにおトクに!

エコキュートはヒートポンプで大気の熱をくみ上げてお湯を沸かすシステムです。さらに、割安な夜間の電力を使用してお湯を沸かすことで、給湯にかかる電気代は非常に安くなります。

■ランニングコストの比較



ガス給湯器に比べて
エコキュートなら
ランニングコスト
約1/3~1/6

条件(当社試算)
●都市ガス給湯器とCHP-HXE37AY3(運転モード:おまかせ省エネ)を比較。●給湯負荷:JIS C 9220:2018の年間給湯保温モード熱量。●電気料金:各電力会社の「季節別」時間帯別電灯契約、基本料金、燃料調整額含まず。(2020年3月現在、当社調べ) ●ガス料金:各地域の都市ガス料金、都市ガス給湯器の効率80%、基本料金、原料費調整額含まず。(2020年3月現在、当社調べ) ●お住まいの地域、ご使用状況により光熱費は異なります。また、全ての電力会社において割安な夜間電力料金プランが選べるわけではありません。
※運転モードにより昼間に沸き上げを行う場合があります。

電力抑制


電力メニューの特長に合わせて
3つのピーク電力抑制機能が選べます。

- 1 コロナエコキュートは様々な電気料金メニューに対応しており、おトクな運転が可能です。

2 今後新たな電気料金メニューが出てきた時のために、夜間沸き上げ開始時刻と終了時刻を任意に変更することができます。

1 ピークカット機能

電気料金が安い時間帯にはお湯を沸かしません。




お得ポイント
夜間にお湯を沸かして電気代を節約！

※設定した時間帯は自動湯増し運転を行いませんので、お湯が足りなくなってしまう場合は、「タンク湯増し」を押して湯増しをしてください。
※ピークカット機能とパワーセーブ機能の併用はできません。

2 沸き上げ時間シフト機能


運転開始時間を前倒して早めに沸かし終わります。



お得ポイント
早めに沸かし始めてピークを避けます。

3 パワーセーブ機能

ゆっくり沸きあげてピークを抑えます。



お得ポイント
ゆっくり沸きあげて消費電力を抑えます。

※お湯の沸き上がりに時間がかかりますので、貯湯量表示に注意してお湯をご使用ください。
※パワーセーブの設定は深夜時間帯が10時間以上の場合に使用してください。深夜時間帯が10時間未満の場合に設定すると、夜間の貯湯量が不足し、昼間の運転が多くなることがあります。
※図はイメージです。

HEMS ZEH

HEMSとZEHに対応しています。

HEMS コロナのエコキュートはHEMSに対応しています。

HEMS: Home Energy Management System

太陽光発電などによる「創エネ」、蓄電池による「蓄エネ」、家電の消費電力を制御する「省エネ」を連携して、効果的に家庭内のエネルギーを活用する仕組みです。また、エコネットライトAIF認証※を取得しています。対応する商品は12ページの機能一覧でご確認頂けます。
※エコネットライトAIF認証は、エコキュート本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。



最適運転

最適な運転モードが選べるからムダが省けます。

〈学習機能付き〉とは…
季節や過去の使用湯量を計算し、ムダなお湯をつくらないう、効率的な沸き上げを行います。

お湯の使用量の目安
洗面と台所 約20〜30L／1人
ふろ湯はり 約200L／回
シャワー 約50〜80L／回

使いきり
〈学習機能付き〉

「おまかせ省エネ」よりさらに少なめにお湯を沸かします。
・昼間に自動での湯増し運転はしません。
・お湯が足りなくなってしまう場合は、「湯増し」を押して必要な湯量を沸かしてください。
※その場合効率が低下し、消費電力が増える場合があります。

「使いきりモード」**コロナだけ***を搭載。 ※2020年3月現在。当社調べ。

夜間だけお湯を沸き上げるから電気代がおトク！ ピークシフトにも貢献！

おまかせ省エネ
※お買い上げ時の運転モードです
〈学習機能付き〉

おすすめの省エネモードです。
・毎日の使用湯量を学習して、最適なお湯の量を自動で沸かします。（夏場などお湯の使用量が少ない時は、満タンまで沸かさない場合があります）
・1日の最大使用量が500Lを超えないご家庭におすすめ。

おまかせ
〈学習機能付き〉

「おまかせ省エネ」ではお湯が足りない場合におすすめです。
・毎日の使用湯量を学習して、「おまかせ省エネ」より多めにお湯を沸かします。
・1日の最大使用量が500Lを超えるご家庭におすすめ。

満タン
(1週間)

いつもより多くお湯を使う予定がある場合などにおすすめです。
・リモコンの貯湯量表示のバーが1本減ると満タンになるようにお湯を沸かします。
・「満タン」設定後、1週間経過すると解除され、「満タン」設定前に使用していた運転モードになります。

湯量設定モード 沸き上げる湯量を自分で設定できる！

必要な湯量を自分で設定することができるので、節電に貢献できます。

設定範囲	185Lタイプ	300Lタイプ	370Lタイプ	460Lタイプ
	100〜400L	200〜650L	200〜800L	200〜1,000L


(50L単位)

・43℃のお湯の使用量換算になります。
・「せつやくガイド」の使用量(1週間平均量・最大量)を確認して湯量設定の目安にしてください。

ZEH コロナのエコキュートはZEHに有効です。

ZEH: Net Zero Energy House

ZEH(ゼッチ／ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス／ゼロ・エネルギー住宅)とは、躯体の高断熱化、高効率設備および太陽光発電の導入により年間での一次エネルギー消費量が正味(ネット)ゼロになる住宅の事です。



世界初

エコキュートの特長

リモコン機能

集合住宅エコキュートのおすすめポイント

エコキュートラインアップ

スリムタイプ省施工仕様

スリムタイプ耐塩害仕様

通常タイプ標準仕様

エコキュートライト

多機能タイプ

コロナエコ暖シリーズの特長

コロナエコ暖クールエアコン

コロナエコ暖フロア

エコキュートの特長

リモコン機能

集合住宅エコキュートのおすすめポイント

エコキュートラインアップ

スリムタイプ省施工仕様

スリムタイプ耐塩害仕様

通常タイプ標準仕様

エコキュートライト

多機能タイプ

コロナエコ暖シリーズの特長

コロナエコ暖クールエアコン


コロナエコ暖フロア

節水 節約

節水・節約機能が充実しています。


節水モード

ふろ湯量節約 おふろの湯量を抑えて節水。



※浴槽の大きさにより変化します。


ふろ湯量節約は-10、-20、-30Lの3段階で設定が可能です。



※1 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合409.2円/㎡
*ふろ湯量節約3,650L *3,650L=3.65㎡ *3.65㎡×409.2円/㎡=1,494円

せつやくガイド

ecoガイド お湯の使用量や使用パターンなどを可視化。省エネやムダ使い防止のアドバイスも。



節約サポート

リモコンの表示や音で給湯量の情報をお知らせします。

給湯量モニター

リモコンのイラスト・数値表示で「給湯量」がすぐ分かる!

給湯量をリアルタイムに表示。



目標湯量お知らせ機能

リモコンが音で「使いすぎ」をお知らせ。

設定した目標湯量※に到達すると使いすぎをお知らせ。



耐震 設計

耐震性に配慮、停電時でもお湯が使えます。

転倒防止対策 耐震性に配慮。

コロナは万が一の転倒防止対策として、貯湯ユニットの脚の強度、設置方法にも配慮しています。

耐震性を考慮した独自設計の脚




※写真はイメージです。

※2 1缶300L/370Lタイプ。一般財団法人 日本建築センター「建築設備耐震設計・施工指針」における「局部震度法による建築設備機器の設計用標準震度」に基づいて設計。クラスS)設計用標準震度KH=2.0(満水質量の2倍の荷重)に耐えること。試験条件:満水の機器を所定の方法にて固定し、重心位置に対して弱軸方向へ連続的に荷重を加え、機器が設計用標準震度に耐えることを確認。

SMAミキシング弁 停電時でもお湯が使えます。

非常用取水栓 非常時の生活用水。

地震などの災害による断水時には非常用取水栓から貯湯ユニット内の湯水を非常用の生活用水として使えます。(飲用はさけてください)



●ご使用の際は取扱説明書をよくお読みください。
●非常用取水栓から熱湯が出る場合がありますので、湯温には十分ご注意ください。

※イラストは300Lタイプです。

快適 便利

便利で快適な機能をいろいろ搭載しています。

省エネ保温 浴槽に入るとすぐに追いだき開始。

入浴しない間の保温ロスを減少させムダを抑えます。




※3 (条件) 高断熱浴槽を使用。当社環境試験設備にて外気温度7℃、お湯はり量180L、お湯はり温度40℃、ふろ配管架橋がポリエチレン管13A・6m、断熱材厚さ10mm。お湯はり完了後、2時間保温運転中に2人入浴を想定した場合の比較。省エネ保温1,900kJ/従来保温2,950kJの比較。
※4 自然冷媒CO2家庭用ヒートポンプ給湯機において、入浴検知センサーによる「省エネ保温」は2010年6月発売のCHP-371D1A10から搭載されました。
※5 おふろに人が入った時の水位変化を検知。

貯湯ユニット内配管ステンレス化 370Lタイプ

耐腐食性と耐久性が向上しました。


貯湯ユニット内の配管を銅管からステンレス化することにより耐腐食性と耐久性がさらに向上しました。



※6 370Lタイプの貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

低騒音設計


図書館の中程度の運転音です。



●300Lフルオートタイプを例に説明しています。
中間期51dB/冬期56dB:音響パワーレベル (中間期38dB/冬期43dB:音圧レベル)
●運転音は、JIS C 9220に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。設置場所の配慮をお願いします。
●測定時運転条件
中間期標準加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
冬期高温加熱条件:外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃

ダブル温調

同時に違う温度のお湯を利用できます。



Check! コロナエコキュートは以下の入浴剤をご使用いただけます。



※7 にごりタイプは除く。また上記以外の入浴剤で「炭酸ガスにより発泡させるもの」や「硫黄、酸、アルカリ、塩分を含んだもの」は使用しないでください。

世界初

エコキュートの
特長

リモコン機能

集合住宅
エコキュートの
おすすすめポイント

エコキュート
ラインアップ

スリムタイプ
省施工仕様

スリムタイプ
耐塩害仕様

標準タイプ
耐塩害仕様

エコキュート
ライト

多機能タイプ

コロナエコ暖
シリーズの特長

コロナエコ暖
クールエアコン

コロナエコ暖
フロア

給湯をもっと快適・便利にする機能や設計。


■ 給湯タイプ | ワンタッチでおふろの準備が完了するフルオートタイプ。お湯はり完了後の保温の仕方をお選びいただけます。

フルオートタイプ

追いだき


ワンタッチで自動お湯はり、お湯はり完了後の保温・たし湯も自動で行います。お湯はり完了後の保温のしかたを「省エネ保温」・「自動保温」から選択できます。

「省エネ保温」の場合



ふろ自動スイッチオン
お湯はり開始
設定された湯温・湯量でお湯はり停止
メロディ音と音声ガイドでお知らせ
入浴を待機
入浴を検知して設定湯温に追いだき

「自動保温」の場合



ふろ自動スイッチオン
お湯はり開始
設定された湯温・湯量でお湯はり停止
メロディ音と音声ガイドでお知らせ
湯温をチェックして設定温度をキープ
設定湯量をチェックして自動たし湯運転

■ 貯湯ユニットのタンク容量 | 家族の人数から一日のお湯の使用量を算出し、最適な貯湯ユニットのタンク容量をお選びいただけます。

家族の人数 ▶ 4～7人

お湯の使用量のめやす



おすすめタンク容量 **460L**

家族の人数 ▶ 3～5人

お湯の使用量のめやす



おすすめタンク容量 **370L**

家族の人数 ▶ 2～4人

お湯の使用量のめやす



おすすめタンク容量 **300L**

家族の人数 ▶ 1～2人

お湯の使用量のめやす



おすすめタンク容量 **185L**

※お湯はり温度設定40℃、シャワー湯量毎分10Lで8分使用。(貯湯ユニット内温度80℃・給水温度5℃) ※使用湯量は目安であり、使い方などにより変わります。
※2世帯住宅等でおふろが2ヵ所にある場合、2台のエコキュートが必要となります。

■ 使いやすい機能 | 毎日の給湯をもっと快適・便利にする使いやすい機能を搭載しています。

快適・便利機能

■ 自動お湯はり

スイッチを押すだけで設定温度、設定湯量のお湯はりをします。

■ 追いだき

おふろの湯量を変えずにおふろの温度を上げます。

■ 省エネ保温

おふろに人が入ったことを検知して保温追いだきするので、入浴しない間の保温ロスを抑え省エネです。

■ 自動保温

一定時間ごとにおふろの湯温をチェックして設定温度になるよう自動で保温追いだきします。

■ 自動たし湯(有／無)

おふろの湯量をチェックして設定湯量になるように自動でたし湯します。「無」にすると、おふろのお湯が減っても自動でたし湯を行わないため、お湯のムダ使いを軽減します。

■ 今日の湯増し休止

昼間の湯増し運転を休止し、深夜時間帯まで湯増し運転を行わず、電気代を節約します。

■ 使いいきりモード

お湯を残さず使いいきりたい時におすすめです。(電気代の割安な夜間に沸き上げます)

■ ダブル温調

お湯はりと給湯で、違う温度のお湯が同時に使えます。

■ ふろ湯量節水(節水モード)

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を3段階に節水設定が可能です。

清潔掃除機能

貯湯ユニット内
■ ステンレス配管※1
貯湯ユニット内の配管をステンレス化することにより、配管の耐腐食性を向上させました。

■ ふろ配管 自動洗浄機能

おふろのお湯を排水するとふろ配管を自動で洗浄します。

パワフル給湯機能

■ 高圧力(190kPa)
190kPaの高圧力給湯で快適なシャワーと給湯をお届けします。

※1 370Lタイプの貯湯ユニット内配管に使用。接続部には樹脂製や真鍮製の部材が使用されています。

集合住宅専用ラインアップ

種別	マンション向け				少人数世帯・賃貸集合住宅向け
給湯タイプ	フルオート				
貯湯量・形状	300L スリムタイプ	370L 通常タイプ	460L 通常タイプ	185L ライトタイプ	
仕様・タイプ名	省施工仕様	耐塩害仕様 耐重塩害仕様	標準仕様 (スタンダード) 耐塩害仕様	多機能タイプ 省施工仕様 (床暖房機能付)	エコキュート ライト
掲載ページ 外観イメージ	13ページへ	14ページへ	15ページへ	17ページへ	16ページへ
リモコンタイプ 形式	CHP-S30AY1-12 (エマーゼンシーストップ機能付き・分割脚タイプ) スマートナビリモコン	耐塩害仕様 CHP-S30AY1E-42 (エマーゼンシーストップ機能付き) 耐重塩害仕様 CHP-S30AY1J-42 (エマーゼンシーストップ機能付き) CHP-S30AY1JJ-4 耐塩害仕様 CHP-S30AY1JE-45 (分割脚タイプ) スマートナビリモコン	CHP-37AY1-42 (エマーゼンシーストップ機能付き) 耐塩害仕様 CHP-37AY1E-42 (エマーゼンシーストップ機能付き) 標準仕様 CHP-37AY1E-42 (エマーゼンシーストップ機能付き) 耐塩害仕様 CHP-37AY1E-42 (エマーゼンシーストップ機能付き)	CHP-46ATX3-1 耐重塩害仕様 CHP-46ATX3J-1 スマートナビリモコン	CHP-18AX5-2 (エマーゼンシーストップ機能付き) スマートナビリモコン
年間給湯 保温効率 (JIS C9220:2018に準拠)	3.0	3.0	標準仕様 3.4 耐塩害仕様 3.3	※JISの対象機器ではありません。	2.8
主な 特長	「ココが違う!」 ポイント	省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能 省エネ保温	耐塩害仕様 省スペース・スリム設計 入浴お知らせ機能	入浴お知らせ機能 省エネ保温 節水モード	省スペース・スリム設計 省エネ保温 節水モード
快適・便利機能	自動お湯はり	●	●	●	●
	追いだき	●	●	●	●
	省エネ保温・自動保温	●	●	●	●
	自動たし湯(有／無)	●	●	●	●
	湯温・湯量調整機能	●	●	●	●
	今日の湯増し休止	●	●	●	●
	使いいきりモード	●	●	●	●
	ダブル温調	●	●	●	●
	ふろ湯量節水	●	●	●	●
清潔掃除機能	貯湯ユニット内ステンレス配管 ふろ配管洗浄機能	●	●	●	●
パワフル給湯機能	高圧力(最高使用圧力190kPa)	●	●	●	●
リモコン	入浴お知らせ機能 ecoガイド	●	●	●	●
	インターホンリモコン	●	●	●	●
	ボイスリモコン	●	●	●	●
その他	ECHONET Lite AIF	●	●	●	



グリーン購入法適合商品

コロナエコキュートは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達推進等に関する法律)が定める基準をクリアしている、環境に配慮した商品です。

グリーン購入法におけるエコキュートの判断基準は
●家庭用ヒートポンプ式電気給湯器にあっては、エネルギー消費効率を表に示された区分ごとの基準エネルギー消費効率を下回らないこと。
●冷媒にフロン類が使用されていないこと。

※環境省の「グリーン購入法」基本方針より

世界初

エコキュートの特長

リモコン機能

集合住宅・エコキュートのおすすめポイント

エコキュートラインアップ

スリムタイプ省施工仕様

スリムタイプ耐塩害仕様

標準タイプ耐塩害仕様

エコキュートライト

多機能タイプ

コロナエコ暖シリーズの特長

コロナエコ暖クールエアコン

フロアエコ暖

フルオート・追いだき

300L／2～4人用

受注生産品

納期についてはお問い合わせください。

おすすめポイント

省スペース・スリム設計

⇒詳しくは本ページ下記へ

入浴お知らせ機能

⇒詳しくは7ページへ

省エネ保温

⇒詳しくは6ページへ

節水モード

ecoガイド

別売

分割脚

CTU-BF2 (H=170mm)
12,100円(税抜11,000円)
または、
CTU-BF1 (H=120mm)
12,100円(税抜11,000円)
※設置時に必要になります。



★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

貯湯量 300L

CHP-S30AY1-12

★エマージェンシーストップ機能付き			
[区分9]			
JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	年間給湯 保温効率
	107%	3.0	3.0

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **814,000円**(税抜740,000円)
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **830,500円**(税抜755,000円)
本体希望小売価格 **770,000円**(税抜700,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4516) ●貯湯ユニット(CTU-S30AY1-12)

別売脚カバー形式：[CTU-BF2選択時]CTU-FC13SL
[CTU-BF1選択時]CTU-FC13SまたはCTU-FC20

サイズ:ヒートポンプユニット(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット(幅600mm、高さ1,770mm、奥行610mm)

省スペース・スリム設計

狭い場所にもスッキリ設置できます。

貯湯ユニットの設置面積
幅**600mm**
×
奥行**610mm**

フルオート・追いだき

300L／2～4人用

受注生産品

納期についてはお問い合わせください。

おすすめポイント

省スペース・スリム設計

⇒詳しくは13ページへ

入浴お知らせ機能

⇒詳しくは7ページへ

省エネ保温

⇒詳しくは6ページへ

[区分9]			
JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	年間給湯 保温効率
	107%	3.0	3.0

別売脚カバー形式：CTU-FC20
14,520円(税抜13,200円)

〈サイズ〉
ヒートポンプユニット
(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット
(幅600mm、高さ1,870mm、奥行610mm)



★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

[区分9]			
JIS C 9220:2011 JIS C 9220:2018			
目標年度 2017年度	省エネ基準 達成率	年間給湯 保温効率	年間給湯 保温効率
	107%	3.0	3.0

〈サイズ〉
ヒートポンプユニット
(幅900mm、高さ650mm、奥行300mm)
貯湯ユニット
(幅600mm、高さ1,770mm、奥行610mm)

別売 分割脚
CTU-BF2 (H=170mm)
12,100円(税抜11,000円)
または、
CTU-BF1 (H=120mm)
12,100円(税抜11,000円)
※設置時に必要になります。



★関連部材は27～28ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様

貯湯ユニット屋内形

貯湯量 300L

CHP-S30AY1E-42

★エマージェンシーストップ機能付き

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **836,000円**(税抜760,000円)
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **852,500円**(税抜775,000円)
本体希望小売価格 **792,000円**(税抜720,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4516E) ●貯湯ユニット(CTU-S30AY1E-42)

耐重塩害仕様

貯湯ユニット屋内形

貯湯量 300L

CHP-S30AY1J-42

★エマージェンシーストップ機能付き

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **858,000円**(税抜780,000円)
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **874,500円**(税抜795,000円)
本体希望小売価格 **814,000円**(税抜740,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4516J) ●貯湯ユニット(CTU-S30AY1E-42)

耐重塩害仕様

貯湯ユニット屋外形

貯湯量 300L

CHP-S30AY1JJ-4

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **880,000円**(税抜800,000円)
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **896,500円**(税抜815,000円)
本体希望小売価格 **836,000円**(税抜760,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4516J) ●貯湯ユニット(CTU-S30AY1J-4)

※耐塩害仕様の定義については46ページをご覧ください。

リモコン

スマートナビリモコン

ボイスリモコンセット
RBP-FA1 (S) 2582780
希望小売価格 **44,000円**
(税抜40,000円)

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

もしくは

インターホンリモコンセット
RBP-FAD1 (S) 2582779
希望小売価格 **60,500円**
(税抜55,000円)

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
24,200円(税抜22,000円)

★関連部材は27～28ページをご覧ください。▶▶▶

耐塩害仕様

貯湯ユニット屋外形

貯湯量 300L

CHP-S30AY1JE-45

ボイスリモコンセット付き希望小売価格 **880,000円**(税抜800,000円)
インターホンリモコンセット付き希望小売価格 **896,500円**(税抜815,000円)
本体希望小売価格 **836,000円**(税抜760,000円)
※設置工事費、部材費など、別途必要となります。

●ヒートポンプユニット(ChP-4516E) ●貯湯ユニット(CTU-S30AY1J-45)

別売脚カバー形式：[CTU-BF2選択時]CTU-FC13SL
[CTU-BF1選択時]CTU-FC13SまたはCTU-FC20

※耐塩害仕様の定義については46ページをご覧ください。

★関連部材は27～28ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

370L／3～5人用

受注生産品

納期についてはお問い合わせください。

おすすめポイント

入浴お知らせ機能
⇒詳しくは7ページへ

省エネ保温
⇒詳しくは6ページへ

節水モード
⇒詳しくは5ページへ

- ECOガイド
- 貯湯ユニット内ステンレス配管



★エマージェンシーストップ機能とは万一の本体水漏れ時に、ただちに給水を止めるセーフティ機能です。但し貯湯ユニット内に貯まっているお湯(水)までストップする機能ではありません。屋内設置におすすめです。

リモコン

スマートナビリモコン


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

もしくは


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

ボイスリモコンセット
RBP-FA1(S) 2582780
希望小売価格 **44,000円**
(税抜40,000円)

インターホンリモコンセット
RBP-FAD1(S) 2582779
希望小売価格 **60,500円**
(税抜55,000円)


別売増設リモコン
RSP-FA1 2582781
24,200円(税抜22,000円)

★関連部材は27～28ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

185L／1～2人用(主にワンルームや1LDK向け)

受注生産品

納期についてはお問い合わせください。

おすすめポイント

省スペース・スリム設計
⇒詳しくは本ページ下記へ

省エネ保温
⇒詳しくは6ページへ

節水モード
⇒詳しくは5ページへ

貯湯ユニット185Lで省スペース化を実現！

貯湯ユニットの幅45cm、奥行き55cmというスリムサイズを実現し、狭い場所にもスッキリ設置できます。

1～2人向けの貯湯量なので、少人数世帯に最適！

貯湯ユニットの設置面積
当社300Lタイプとの比較 **約68%**

当社300Lタイプ: 幅600×奥行610mm

※イラストはイメージです。

- ECOガイド



リモコン

スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-ELAD17(S)
2581218


〈台所リモコン〉


〈浴室リモコン〉

●増設リモコンの設定はありません。

★関連部材は27～28ページをご覧ください。▶▶▶

フルオート・追いだき

460L／4～7人用

受注生産品

納期についてはお問い合わせください。

おすすめポイント

床暖房機能付き

⇒詳しくは18ページへ

省エネ保温

⇒詳しくは6ページへ

ecoガイド

⇒詳しくは5・7・9ページへ

- 熱動弁・4回路ヘッダー内蔵
省施工タイプ
- 高効率直暖制御可能



別売

省施工仕様専用分割脚

CTU-BF1 (H=120mm) 12,100円(税抜11,000円)

※設置時に必要になります。

リモコン

スマートナビリモコン

付属

インターホンリモコンセット
RBP-EH15AD(S)
2583951

〈台所リモコン〉

〈浴室リモコン〉

別売増設リモコン
RSP-EH15 2583952
24,200円(税抜22,000円)

注) 2008年以前のコロナ多機能エコキュートからの買い替えにおいて、別売部品「外付けヘッダー用キット(CTU-EC)」が必要となる場合があります。詳しくはお近くの弊社営業所にご相談ください。

★関連部材は27～28ページをご覧ください。▶▶▶

床暖房(エコキュート多機能タイプ)

空気を汚さず、足もとあったか。
快適な床暖房もエコキュートで実現。

床暖房の運転時間の目安
1日16時間程度

●建物、部屋の断熱構造などにより、エアコン等補助暖房が必要な場合がありますので相談ください。
(暖房負荷によっては日中もヒートポンプユニットが運転する場合があります。また、お風呂の追いだきができなくなる場合があります。)

●吹き抜けやリビング階段がある場合は、床暖房だけでは十分な暖房感が得られない場合があります。エアコン等補助暖房を併用してください。

温かい

足もとからポカポカ。

温水式床暖房は伝導熱と輻射熱を利用してお部屋をムラなく暖めます。まるで陽だまりにいたような暖かさで身体がしんから温まります。

肌から伝わる
伝導熱

+

床面から放射される
輻射熱

清潔

お部屋の空気を汚さない。

風を出さないで乾燥のし過ぎやほこりの舞い上げがなく、換気の心配もいりません。赤ちゃんやお年寄りのいるご家庭にも最適です。

●燃焼系の暖房の場合
結露やカビが生じやすい

●床暖房の場合
結露やカビが生じにくい

注) 多機能床暖房は、次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する建物を想定しています。改築・リフォームで使用されると「床温が低い」「電気代がかかる」等、トラブルの原因になることがありますので、多機能を導入する際は、お近くの弊社営業所へご相談ください。

- 2階へ床暖パネルを設置する場合は高低差と床下断熱材の基準を厳守してください。
(詳しくは据え付け時の制約事項をご覧ください)
- 床仕上材は必ず床暖房専用フローリング材 t12 をご使用ください。
- 床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。
(敷設率が70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)

シンプルな床暖房リモコン

DFC-W04 2583955 27,500円(税抜25,000円)

タイマー時刻合わせ
スイッチ

運転／温度調節
スイッチ

面切替
スイッチ

タイマー入／切
スイッチ

(フタ・開)

2面切替可能

床暖房パネルが複数接続されているとき、暖房運転する床暖房パネル(運転面)を切り替えることができます。また、24時間プログラムタイマー等の機能を内蔵した、使いやすいリモコンです。

(フタ・閉)

床暖房用フロアマット (29ページ参照)

※床暖房を行う場合は必ず本カタログ記載のパネルをご使用ください。
他のパネルを用いた場合、十分な性能がでないことがあります。

●高効率型床暖房ユニット

●ホルムアルデヒド発散建築材料
F☆☆☆☆ 適合

架橋
ポリエチレン管

床暖房パネルは以下からもお選びいただけます。

エクセルソーレ®45	床材一体型パネル:はるびより
●お問い合わせ 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱ケミカル日本橋ビル 三菱ケミカルインフラテック株式会社 電話:03-3279-3443(代表) URL : https://www.mp-infratec.co.jp/	●お問い合わせ 大建工業株式会社 内装材事業部 電話: 059-255-0640 FAX: 059-255-0633 URL : https://www.daiken.jp/

※使用する場合は他の放熱器との併用は控えてください。
※一体型パネルをご使用の場合、床速暖モードでは使用しないでください。低温やけどのおそれがあります。

- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
- ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて1ヵ所に荷重がかからないように設置してください。
- 緑色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ネジやクギ打ちおよび接着剤の塗布は行わないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にジュタンを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間ご使用しないでください。床材の表面およびパネルを傷めるおそれがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどのおそれがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つたりしないでください。水漏れのおそれがあります。

※エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

世界初	
特長	エコキュートの
	リモコン機能
おすすめポイント	集合住宅 エコキュートの
	ラインアップ
	エコキュート ラインアップ
	スリムタイプ 省施工仕様
	スリムタイプ 耐塩害仕様
標準仕様	通常タイプ 標準仕様
エコキュート ラインアップ	エコキュート ラインアップ
多機能タイプ	
シリースの特長	コロナエコ暖
コロナエコ暖 クールエアコン	
フロア エアコン	

エコキュートと同じヒートポンプ技術で効率よく床暖房！ コロナエコ暖クールエアコン・コロナエコ暖フロア




コロナエコ暖クールエアコン

コロナエコ暖フロア

高効率

ヒートポンプ技術だから高効率。
コロナ独自のヒートポンプ技術でエコに温水を生成。

消費電力の1に対して2～5倍のエネルギーを作り出します。




経済的

ランニングコストが
グーンとおトクです。

大気の熱を利用して暖房するから電気代が安い。

※条件 ガス熱源・効率0.8、ヒートポンプ熱源・効率3.0、エネルギー価格、電気＝27円/kWh、都市ガス170.08円/m³(石油連盟石油システム推進室調べ、都市ガス会社全国平均2019年8月)、暖房面積33m²、設定温度20℃、運転時間18時間/日として算出。住宅性能や地域、使用条件によりランニングコストは変化します。上記試算はあくまでめやすとしてお考えください。



リモコン

使いやすさがアップしたリモコンを
搭載しています。*

* コロナエコ暖フロアのリモコン説明になります。コロナエコ暖クールエアコンは画面表示が一部異なります。

バックライト付きフルドット液晶

「運転切替」スイッチ

- 「通常運転」、「セーブ運転」、「速暖運転」の選択を行います。(速暖はフロアタイプのみ)

「戻る」/チャイルドロックスイッチ

- 操作を取り消したい場合、1つ前の状態に戻ります。
- 3秒以上長押しすることでスイッチがロックされ操作を受け付けません。

「十字」/メニュー決定スイッチ

- 各面の切替やタイマーの設定・変更などを行います。

「運転/停止」スイッチ

- 運転のON/OFFを行います。
 - 液晶画面で選択されている面(画面はA)が対象となります。
 - 長押しすることで最大4面(A、B、C、D)の一括運転/一括停止が可能です。
- ※コロナエコ暖フロア4.5kWタイプは最大3面となります。


「タイマー」スイッチ

- タイマーの入/切を行います。
- 液晶画面で選択されている面(画面はA)が対象となります。
- 各面ごとに独立のタイマーを2パターン設定が可能です。

2パターンタイマー 床暖房を行う各面に対して2パターンのタイマー設定が可能です。

「平日」と「休日」等、2パターンのタイマー設定が可能。ライフスタイルに合わせて必要な時に必要な面だけ暖めることができ経済的です。

- 一日のうち必要な時間帯だけ、お好みの運転を自動的に行うことができます。
- 通常運転、セーブ運転、停止のいずれかのモードを選択し、30分単位で設定できます。



運転切替

お好みで3種類の運転設定が選べます。

ライフシーンに合わせてお好みの運転設定が選べます。ランニングコストを抑えて節約したい時は「セーブ運転」、帰宅時などすぐに温まりたい時は「速暖運転」がおすすめです。

快適

通常運転

設定した温水温度レベルで運転します。

節約

セーブ運転

通常運転時の温水温度レベルより低めの温水温度レベル(任意設定可)で運転。

速暖

速暖運転(フロアのみ)

運転立ち上げ時に、通常より高めの温水温度レベル設定で運転します。

世界初

特長

エコキュートの

リモコン機能

集合住宅

エコキュートの

おすすすめポイント

コロナ

エコキュート

ラインアップ

スリムタイプ

省施工仕様

スリムタイプ

耐塩害仕様

標準タイプ

エコキュート

多機能タイプ

シリーズの特長

コロナエコ暖

シリーズの特長

コロナエコ暖

フロア

コロナエコ暖

20

冷房・暖房

最低外気温 -15°C 対応^{※1}

コロナエコ暖クールエアコン

定格温水出力 8.7kWタイプ ^{※3}	床暖房 適応量数 50畳 [外気温 0°C の場合]	床暖房 適応量数 40畳 [外気温 -10°C の場合]	高効率 COP4.16 ^{※2}	4回路ヘッダー 内蔵	ECHONET Lite対応 HEMS対応
定格冷房エネルギー消費効率 区分「い」					

令和元年度
地球温暖化防止活動
環境大臣表彰

 Minister of the Environment
技術開発・製品化部門

室内ユニット

リモコン

2019年度 省エネ大賞
(製品・ビジネスモデル部門)
主催：一般財団法人省エネルギーセンター

室外ユニット

エアコン冷暖房時ともに18畳用

定格冷房出力5.6kW

定格暖房出力6.7kW

システム型式

半密閉式

ERS-FA8756X0972993

本体希望小売価格825,000円(税抜750,000円)

室外ユニット

ERB-HP8756X0932887

室内ユニット

CSH-S56000932889

エアコン冷暖房時ともに14畳用

定格冷房出力4.0kW

定格暖房出力5.0kW

システム型式

半密閉式

ERS-FA8740X0972994

本体希望小売価格715,000円(税抜650,000円)

室外ユニット

ERB-HP8740X0932888

室内ユニット

CSH-S40000932890

^{※1} フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応畳数は住宅断熱性能・地域等により変わります。低外気温度では暖房能力が低下する場合があります。エアコン暖房の標準使用温度は最低外気温 -5°C までとなります。 -5°C 以下では暖房能力が低下する場合があります。
^{※2} 外気温 7°C 、戻り温水温度 25°C 、流量 $8.3\text{L}/\text{min}$ 。
^{※3} 外気温 7°C ／ 6°C (DB／WB)において、戻り温水温度 25°C 、流量 $8.3(\text{L}/\text{min})$ の時の値です。

別売必須部材

リモコン
RFC-B01
0983150
27,500円(税抜25,000円)

〈対応端末〉
別売品

フロアマット

市場調達品

エクセルソーレ®KNS
小根太なし(KNS-HC)

[※]エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

コロナエコ暖クールエアコンとは？

室外ユニット1台で、夏はエアコン冷房、冬は床暖房とエアコン暖房の連動運転が可能な冷暖房システムです。

冷暖房エアコン

速暖性

快適性

省スペース

室外ユニット

省エネ性

床暖房

省スペース施工

システムが新しくなり施工性も向上しました。

室外機1台でエアコン冷暖房と温水床暖房を実現。ヘッダー関連の部材が不要になり、施工性が向上しました。

システム構成

室外ユニット
 リモコン〈別売品〉
 室内ユニット
 室内ユニットは、能力違いで5.6kWと4.0kWタイプをラインアップ。「フィルターお掃除機能」搭載。
 ワイヤレスリモコン
 冷媒回路 (R32冷媒)
 温水回路
 ヘッダー内蔵で配管をつなぐだけ。
 床暖房パネル

半密閉配管タイプ

東北エリア以南で多く使われている方式でエアコン＋床暖房が対応可能なシステムです。

リモコン〈別売必須部材〉

連動運転のする、しないと床暖房のON／OFFを行います。

ワイヤレスリモコン

エアコンと床暖房の連動運転／停止操作同様に室温の設定もワイヤレスリモコンで行うことができます。

除湿／ランドリーボタン
 上下・左右風向ボタン
 上下・左右に自動でスイング
 メニューボタン

0.5℃刻みの温度設定
 ワンボタンで快適に自動ボタン
 おやすみボタン
 手動そうじボタン

●フタを開けた状態です。

世界初

エコキュートの
特長

リモコン機能
 集合住宅
エコキュートの
おすすめポイント

コロナ
エコキュート
ラインアップ

スリムタイプ
省
施工仕様

スリムタイプ
耐
塩害仕様

標準タイプ
耐
塩害仕様

エコキュート
ライト

多機能タイプ


コロナエコ暖
シリーズの特長

コロナエコ暖
クールエアコン

コロナエコ暖
フロア


エアコン暖房と床暖房の連動運転で快適・省エネ。

コロナエコ暖クールエアコンは、温度ムラも少なく、すばやく快適な空間をリモコン一つでご提供します。




■連動運転でお部屋をすばやくムラなく暖めます。

☆出典: 空気調和・衛生工学会「床暖房のアメニティー評価に関する委員会」
※温度推移は、暖房を行う部屋の状況により異なります。



※試験条件: 当社環境試験室(14畳)、パネル敷設率65%で測定、外気温7℃、室内温度、床表面温度10℃から運転開始。実使用時の室温分布は、使用環境、設置状況、運転状況、温度条件によって異なります。

〈連動運転開始30分後の室温分布〉 連動運転の場合 床面も暖まり、室温・床温が快適ゾーンに達している。




※当社環境試験室で測定。外気温2℃、室内温度、床表面温度10℃から運転開始。連動運転設定温度23℃。エアコン単独運転設定温度25℃。実使用時の室温分布は、使用環境、設置状況、運転条件、温度条件によって異なります。

■連動運転で省エネ制御

《2時間運転後の積算消費電力量》

※Ua値1.43W/mK[平成4年(新省エネ)基準]
室外機環境温度7℃/6℃、室温10℃スタート。



※当社環境試験室で測定。外気温7℃、室内温度、床表面温度10℃から運転開始。連動運転設定温度23℃、エアコン・床暖房併用運転、エアコン設定温度23℃、床暖房レベル5。実使用時の室温分布は、使用環境、設置状況、運転条件、温度条件によって異なります。



便利な機能満載の高機能エアコンです。



定格冷房エネルギー消費効率 区分「い」



HEMSに対応しています。



※エコーネットライトAIF認証は、エアコン本体とミドルウェアアダプターのセットで取得しています。




待機時消費電力 約0.5W

コロナ独自

ワンタッチダストボックス 搭載でお手入れラクラク。




外せるメンテナンスユニット
フィルターとブラシ部分で出来ているメンテナンスユニットもカンタンに片手で取り外してお手入れすることができます。



- ※1 累計25時間運転もしくは、24時間連続運転の各停止後、自動でフィルターを掃除します。また、リモコン操作から任意のタイミングでのフィルターお掃除も可能です。
- ※2 使用環境により汚れの程度が異なりますので、定期的なお手入れをおすすめいたします。キッチンなどの油污や、タバコのヤニ汚れが気になる時は、フィルターを取り外してお手入れをしてください。なお、フィルターには若干ホコリなどの汚れが残ることがあります。
- ※3 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 カケンテストセンター/試験方法:JIS L 1902 定量試験(菌液吸収法)/試験番号:CK-12-096164/試験結果:99%以上抑制/試験は1種類のみの菌で実施。
- ※4 [抗菌]試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:JIS Z 2801:2012 定量試験(フィルム密着法)/試験番号:30118042416(29018005316-2)/試験結果:99%以上抑制/試験は2種類のみの菌で実施。

人感センサー オートセーブ/オートオフ機能 消し忘れ防止!



快適冷房 心地よい冷気が天井に送られ快適。

ロング気流

ダブルルーバーからの15m^{*5}のロング気流で冷風が遠くまで届く!

ランドリーモード

部屋干しがカラッと乾燥。

※5 冷房風量最大運転時、エアコンから最大15mの地点で風が到達することを確認。(当社調べ)

世界初

エコキュートの特長

リモコン機能

集合住宅エコキュートのおすすめポイント

エコキュートラインアップ

スリムタイプ省施工仕様

スリムタイプ耐塩害仕様

標準タイプ耐塩害仕様

エコキュートライト

多機能タイプ

コロナエコ暖シリーズの特長

コロナエコ暖クーリエアコン

コロナエコ暖フロア

床暖房専用

最低外気温 **-15℃** 対応^{※13}

ECHONET Lite規格

HEMS対応



コロナエコ暖フロア

定格温水出力 6.7kWタイプ※1			定格温水出力 4.5kWタイプ※4			定格温水出力 3.9kWタイプ※7		
床暖房 最 ^{※2} 適応畳数 大 33畳			床暖房 最 ^{※3} 適応畳数 大 31畳			床暖房 最 ^{※8} 適応畳数 大 24畳		
[外気温0℃の場合]			[外気温-5℃の場合]			[外気温0℃の場合]		
高効率 COP4.12※1			4回路 ヘッダー 内蔵			低騒音化設計 48dB		
業界 No.1※10			高効率 COP4.62※4			3回路 ヘッダー 内蔵		
低騒音化設計 45dB			高効率 COP4.38※1			2回路 ヘッダー 内蔵		
低騒音化設計 44dB								



コロナエコ暖フロア 6.7 床暖房			コロナエコ暖フロア 4.5 床暖房			コロナエコ暖フロア 3.9 床暖房		
室外ユニット ERB-HP67CF 0931635 本体希望小売価格 506,000円 (税抜460,000円)			室外ユニット ERB-HP45CF 0931763 本体希望小売価格 440,000円 (税抜400,000円)			室外ユニット ERB-HP39DF 0933231 本体希望小売価格 330,000円 (税抜300,000円) (床暖房リモコン・床暖房パネル、配管部材、工事費別)		
室外ユニット 耐塩害仕様^{※11} 受注生産^{※12} ERB-HP67CFE 0931725 本体希望小売価格 539,000円 (税抜490,000円)			室外ユニット 耐塩害仕様^{※11} 受注生産^{※12} ERB-HP45CFE 0931726 本体希望小売価格 473,000円 (税抜430,000円)					

- ※1 外気温7/6℃(DB/ WB)において、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量6.4(L/ min)水使用時の性能値。

※2 5地域(UA値0.87)以南、外気温0℃の場合、敷設量数23畳。平成25年省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。

※3 4地域(UA値0.75)、外気温-5℃の場合、敷設量数22畳。平成25年省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。

※4 外気温7/6℃(DB/ WB)において、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量4.3(L/ min)水使用時の性能値。

※5 5地域(UA値0.87)以南、外気温0℃の場合、敷設量数19畳。平成25年省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。

※6 4地域(UA値0.75)、外気温-5℃の場合、敷設量数16畳。平成25年省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。

※7 外気温7/6℃(DB/ WB)において、往き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量3.7L/ min水使用時の性能値。
- ※8 5地域(UA値0.87)以南、外気温0℃の場合、敷設量数17畳。

※9 4地域(UA値0.75)、外気温-5℃の場合、敷設量数15畳。

※10 2019年9月1日現在、当社調べ、家庭用ヒートポンプ式温水床暖房システムにおいて、JRA9002 耐塩害仕様準拠：主に空調機器において、海塩粒子等による発錆(以下、「塩害」)を受けないよう、また万一塩害が発生した場合でもその被害を最小限に予防することを目的として、その品質及び試験項目を明らかにしたものの。

※12 納期は受注後、3ヵ月となります。

※13 フロアマット敷設率70%、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。床暖房の適応量数は住宅断熱性能・地域等により変わります。低外気温では暖房能力が低下する場合があります。
- 循環液使用時の能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。

〈対応端末〉  フロアマット	○リモコンにより 運転操作を行います。	市場調達品 エクセルソーレ®KNS 小根太なし(KNS-HC)
--	--	--

※エクセルソーレ®は、三菱ケミカルインフラテック株式会社の登録商標です。

床暖房

伝導熱・輻射熱で
陽だまりのような暖かさ。


低騒音

夜間運転にも
配慮した低騒音設計。

床暖なのでお部屋がスッキリ! カラダのしんまでぽっかぽっか! 床からの伝導熱と、今注目の遠赤外線の輻射熱で頭寒足熱、カラダのしんまで温まります。



冷凍サイクル・遮音材などを見直すことにより、運転音44dBの低騒音を実現(3.9kWタイプ)。4.5kWタイプは45dB、6.7kWタイプは48dBとなります。









多彩な床暖房制御

1つのリモコンで複数面の床暖房制御が可能です。

6.7kWタイプは4回路ヘッダー、4.5kWタイプは3回路ヘッダー、3.9kWタイプは2回路ヘッダーを内蔵し、多彩な床暖房システムプランに対応します。また、フロアマット使用で最大33畳^{※14}の床暖房が可能。様々な住宅プランに合わせて柔軟に対応できる床暖房システムです。

※14 6.7kWタイプ外気温0℃の場合。4.5kWタイプは最大27畳、3.9kWタイプは最大24畳です。パネルの種類により制約があります。

6.7kWタイプのプラン例	4.5kWタイプのプラン例	3.9kWタイプのプラン例
■システムプラン例1 【3室(12畳 + 10畳 + 8畳)4回路】 	■システムプラン例1 【2室(12畳+8畳)3回路】 	■システムプラン例1 【1室(10畳+4畳)2回路】 
■システムプラン例2 【4室(8畳 + 8畳 + 8畳 + 6畳)4回路】 	■システムプラン例2 【3室(8畳+6畳+6畳)3回路】 	■システムプラン例2 【2室(8畳+6畳)2回路※】 


※各回路の個別制御はできません。

注) 温水ルームヒーター、パネルコンベクター、ファンコンベクターへの接続はできません。
 ※床暖パネル敷設量数21畳(4.5kWタイプは敷設量数14畳、3.9kWタイプは敷設量数10畳)、次世代省エネルギー基準相当の住宅断熱性能を有する場合。
 床暖房の適応量数は住宅断熱性能・床暖房の運転時間・パネルの種類等により変わります。

NEW

ERB-HP39DFに搭載
新除霜システム
ホットチャージ

■除霜時の室温低下抑制の運転概要と室温推移イメージ




除霜時の暖房感低下を解決!

除霜運転に入る前に温水配管にあらかじめ熱を蓄え、除霜時も暖房を継続する新除霜システムを採用。ヒートポンプ式の課題であった除霜時の暖房感低下を防ぎ、快適な暖かさが続きます。

世界初	エコキュートの特長	リモコン機能	集合住宅エコキュートのおすすめポイント	コロナエコキュートラインアップ	スリムタイプ省施工仕様	スリムタイプ耐塩害仕様	標準タイプ耐塩害仕様	エコキュートライト	多機能タイプ	コロナエコ暖シリーズの特長	コロナエコ暖クールエアコン	フロアエコ暖
-----	-----------	--------	---------------------	-----------------	-------------	-------------	------------	-----------	--------	---------------	---------------	--------

エコキュート関連部材

● エコキュートを取り付ける際、必ず必要となる部材。 ○ 必要に応じて使用する部材。

形 式			300Lタイプ	300L(分割脚タイプ)	370Lタイプ	エコキュート ライト	460L(多機能エコ)
部 材			S30AY1E-42 S30AY1J-42 S30AY1JJ-4	S30AY1-12 S30AY1JE-45	37AY1-42 37AY1E-42	18AX5-2	46ATX3-1 46ATX3J-1
増設リモコン	 ※写真はRSP-FA1です。	RSP-FA1 2582781 24,200円(税抜22,000円)	○	○	○		
		RSP-EH15 2583952 24,200円(税抜22,000円)					○
アダプター		HMA-1 8930116 オープン価格※ ※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○ (インターホン リモコン選択時)	○	○
パ連結	浴室リモコン 連結パイプセット	UKW-1 1681351 1,650円(税抜1,500円)	○	○	○	○	○
ふろ循環口	フルオート用一口循環口 	UKB-M19(直出) 1684100 UKB-M19R(横出) 1684101 10,890円(税抜9,900円)	●	●	●	●	●
壁固定金具		CTU-K8 2580383 1,540円(税抜1,400円) 可動距離(0～150mm)	○	○	○	○	○
	 (タイル割付等対応)	CTU-KH3 2581381 2,200円(税抜2,000円)	○	○	○	○	○
金具固定	 注)	CTU-FK4 2582615 4,840円(税抜4,400円)	○			○	○
脚カバー	 ※写真はイメージです。 ※設置状況によっては、 脚カバーが取り付けられ ない場合があります。		○ CTU-FC20 2582459 14,520円 (税抜13,200円)	○ [CTU-BF2選択時] CTU-FC13SL※ [CTU-BF1選択時] CTU-FC13S※ またはCTU-FC20	○ CTU-FC23 2582706 16,390円 (税抜14,900円)	○ CTU-FC19 2582449 15,510円 (税抜14,100円)	○ CTU-FC16 2582070 15,510円 (税抜14,100円)
配管カバー	 ※写真はイメージです。		○ CTU-HC12 2582029 4,840円 (税抜4,400円)	○ CTU-HC12 2582029 4,840円 (税抜4,400円)		○ CTU-HC18 2587224 7,260円 (税抜6,600円)	○ CTU-HC16 2582071 9,680円 (税抜8,800円)
止水栓兼給湯用付	UIB-X22 1881010 4,290円(税抜3,900円)		○	○	○		
バルブHPA側	CHP-V1 2581946 2,860円(税抜2,600円)		●	●	●		
風向板	CHP-FB2 2581405 13,970円(税抜12,700円)		○	○	○	○	○
カ防雪バー	CHP-BC3 2581942 27,830円(税抜25,300円)		○	○	○	○	○
センサー漏水	CTU-RS1 2580983 4,290円(税抜3,900円)		○ (-42を除く)	○ (-12を除く)			○
分割脚工用	CTU-BF2(H=170mm) 12,100円(税抜11,000円) または、CTU-BF1(H=120mm) 12,100円(税抜11,000円)			● (CTU-BF1)			


注) 脚固定金具と別売品「脚カバー」との併用はできません。脚カバー右・左と干渉します。併用が必要な場合は脚カバー右・左を金具・アンカーに干渉しないように加工し、端面を補修用塗料等で保護してください。

※CTU-S30AY1-12・S30AY1JE-45用脚カバー。用途に合った脚カバーをお選びください。

取り付け面	使用する脚カバーの型式	
前・右・左・後	CTU-FC13SL(FRL) 2582044 15,730円(税抜14,300円) & CTU-FC13SL(B) 2582043 1,210円(税抜1,100円)	
	CTU-FC13S(FRL) 2582040 15,730円(税抜14,300円) & CTU-FC13S(B) 2582039 1,210円(税抜1,100円)	

エコキュート関連部材

●その他部材

アース棒  CHP-E1 2580786 1,540円(税抜1,400円)	エコキュート台所・浴室用リモコンコード  UR-M2-8A 1688565 3,080円(税抜2,800円) UR-M2-12A 1688567 4,290円(税抜3,900円) UR-M2-15A 1688568 5,500円(税抜5,000円)	負圧弁付空気抜き弁  CHP-FK2 2582728 12,760円(税抜11,600円)	ストレートニップル  UKB-31 5888547 660円(税抜600円)
銅管用90°エルボ  USC-21 1681079 330円(税抜300円)	排水ホッパー  CHP-HP1 2580791 5,500円(税抜5,000円)	ヒートポンプ設置台  CHP-PR3 2582086 3,080円(税抜2,800円)	ふろ循環回路洗浄剤クリーンエース  UKB-53 1688558 2,420円(税抜2,200円)

●多機能用部材


形 式			定 価	備 考	商 品
CTU-SH1	暖房戻り サーミスタ	2584237	10,010円 (税抜9,100円)	暖房戻り サーミスタセット ※詳しくは、右記 「セット内容」を ご確認ください。	
CTU-SH2		2584238	10,120円 (税抜9,200円)		
CTU-SH3		2584239	10,230円 (税抜9,300円)		
CTU-SH4		2584240	10,340円 (税抜9,400円)		

セット内容 …形式により、部品数が異なります

部品名					
形式	サーミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓	回路シール	取付説明書
CTU-SH1	1個	9個	6個	1個	1個
CTU-SH2	2個	10個	4個		
CTU-SH3	3個	11個	2個		
CTU-SH4	4個	12個	－		

床暖房リモコン	DFC-W04 2583955 27,500円(税抜25,000円) 〈2面制御切替可能〉
リモコンコード (床暖房リモコン線)	リモコンコード(A面用) UR-M3-30A(W) [30m、3芯(赤・黒・白)] 7,590円(税抜6,900円) 2582417
防錆循環液 (エコスタミナ) ※寒冷地仕様を除く	ES-10 5,500円(税抜5,000円) 2582420 凍結防止効果はありません。 凍結のおそれのある地域では、使用しないでください。

形 式			定 価	備 考
SUP-YA	床暖房用アルミテープ	2581675	24,200円 (税抜22,000円)	幅75mm×長さ100m
SUP-SS	平サドル	2581678	4,290円 (税抜3,900円)	50枚／袋
XLS-10HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管10A	2581630	42,570円 (税抜38,700円)	10Aベア×25m 被覆厚み10mm
XLS-7HON10W	被覆架橋 ポリエチレン管7A	2581631	39,930円 (税抜36,300円)	7Aベア×25m 被覆厚み10mm

外付けヘッダー用キット CTU-EC1 2583956 10,340円(税抜9,400円) ※既存多機能エコキュートから 入れ替え時に必要となる場合 があります。	同梱部 品	床暖リード線組  ※床暖リード線と端子台はあ らかじめ接続してあります。	M4×12なベネジ (2本)  ※端子台を固定する ネジです。	M4×12トラスネジ (1本)  ※クランプを固定する ネジです。	クランプ (1個) 	クイックファスナー (8個) 	止水栓 (6個) 	取付説明書 	暖房用コントローラー  RCU-C1D 0981701 33,880円(税抜30,800円)
--	----------	--	--	--	---	--	--	--	--

●床暖房配管(コロナ推奨品市場調達部材)

三菱ケミカルインフラテック製

品 名	形 式
XPEバンド10A	XPE-10B
XPEバンド7A	XPE-7B
XPEヘッダージョイント10A	XPE-HJ10
XPEヘッダージョイント7A	XPE-HJ7
XPEクリップ10A	XPE-10C
XPEブンキ10×7-2P	XPE-1077
XPEソケット10×7	XPE-107S

循環液(プロピレングリコール)			専用補充液	
 UPF-N22(2L) 3883893 1,650円 (税抜1,500円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-N52(5L) 3883895 3,630円 (税抜3,300円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。	 UPF-N20N(20L) 1483851 12,760円 (税抜11,600円) (濃度約39%) ※凍結防止および防サビ 効果があります。 ※注ぎ口付属	 UPF-S2(2L) 3883896 1,430円 (税抜1,300円) (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。	 UPF-S5(5L) 3883897 2,860円 (税抜2,600円) (濃度約3%) ※蒸発による補充用 として使用します。

循環液(長寿命タイプ)	
 UPF-L20N 0984355 17,930円 (税抜16,300円) (20L／濃度約39% 注ぎ口付属)凍結のお それがある地域で使 用する長寿命(約10年 交換不要)タイプ	 UPF-L52 0984356 4,840円 (税抜4,400円) (5L／濃度約39%) 凍結のおそれがある 地域で使用する長 寿命(約10年交換 不要)タイプ
専用補充液(長寿命タイプ)	
UPF-S2L(2L) 0982603 1,650円(税抜1,500円) (濃度約2%) ※蒸発による補充用として使用します。	

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ず上記の温水暖房用純正液をご使用ください。

●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム
注入および、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。

●循環液は、あらかじめ適切な濃度に調合されております。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。
また、水や他の不凍液とも混合しないでください。


柔軟で取り扱いやすく、サイズも豊富にそろったフロアマット。

安心の耐久性

フロアマットは架橋ポリエチレン配管のため、腐食に強く耐久性能バツガンです。

豊富なバリエーション

施工面積に応じてサイズも豊富にご用意。




■床暖房用畳(市場調達品)


- ① 前澤リビング・ソリューションズ製 (YS床暖房用畳)
- ② 大建工業製 (健やかくん座スリム13H)

- 床暖房畳と組み合わせ可能な床暖房パネル
- ・フロアマット: SUPシリーズ
- ・大建工業: はるびよりツイン12

- 使用時の注意事項
- ・住宅断熱性が「次世代省エネルギー基準」以上の性能を満たしている住宅に使用してください。
- ・立ち上がりには時間がかかります。
- ・床表面温度、室内温度がフローリング仕上に対し、低くなります。
- ・補助暖房としてエアコン等の使用が必要になる場合があります。
- ※ 床下断熱材、暖房配管、パネルの敷設条件はフローリング仕上と変わりません。



■構造図



■床仕上材における注意項目

(床材は床暖房専用の床材を使用し、床材メーカー施工に従ってください)

フロアマットのアルミ表面に塗られています緑色は床仕上材をクギ打ちできる表示です。
※ 緑色部以外はクギ打ち禁止です。
※ フロアマットの上で作業をされる場合は、必ず養生し(合板12mm)マットの破損等を防いでください。
※ フロアマットの厚みは12mmです。マット周辺のダミー材は12mm合板を使用してください。

床暖パネルはこちらも
お選びいただけます。

床材一体型パネル: はるびより
● お問い合わせ
大建工業株式会社 内装材事業部
電話: 059-255-0640
FAX: 059-255-0633
URL: <https://www.daiken.jp/>

■フロアマット寸法図

SUP-A2727HS (2,727×2,727×12mm)	SUP-A2430HS (2,424×3,030×12mm)	SUP-A3024HC (3,030×2,424×12mm)	SUP-A2427HS (2,424×2,727×12mm)	SUP-A2724HC (2,727×2,424×12mm)	SUP-A2130HS (2,121×3,030×12mm)
SUP-A3021HC (3,030×2,121×12mm)	SUP-A2424HS (2,424×2,424×12mm)	SUP-A2127HS (2,121×2,727×12mm)	SUP-A2721HC (2,727×2,121×12mm)	SUP-1830HS (1,818×3,030×12mm)	SUP-A3018HC (3,030×1,818×12mm)
SUP-1827HS (1,818×2,727×12mm)	SUP-A2718HC (2,727×1,818×12mm)	SUP-1530HS (1,515×3,030×12mm)	SUP-A3015HC (3,030×1,515×12mm)	SUP-A2124HS (2,121×2,424×12mm)	SUP-A2421HC (2,424×2,121×12mm)
SUP-1824HS (1,818×2,424×12mm)	SUP-A2418HC (2,424×1,818×12mm)	SUP-1527HS (1,515×2,727×12mm)	SUP-A2715HC (2,727×1,515×12mm)	SUP-1821HS (1,818×2,121×12mm)	SUP-A2118HC (2,121×1,818×12mm)

■ホルムアルデヒド放散区分: F☆☆☆☆ 適合

- フロアマットは全種類ホルムアルデヒド放散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、カビ・カビによる)
- フロアマットを設置する際に使用する床仕上材、補修材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項

- 床仕上材は必ず床暖房用(フローリング12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
- 床暖房の能力十分に発揮させるためには、全床面積の70%以上の敷設が必要となります。(敷設率70%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
- 床暖房部に家具等を置かれる場合は、開封きのものをご使用ください。
- ビアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて一ヵ所に荷重がかからないように設置してください。
- 緑色で表示した部分(小根太部)以外の部分には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
- 木質床仕上材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件下で長時間使用しないください。床材の表面及びパネルを傷める恐れがあります。
- 運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。
- 床暖房部の床面に、刃物で傷つたりしないでください。水漏れの恐れがあります。

■フロアマット仕様表(諸性能表) ※フロアマット敷設面積は70%をめやすとしてください。

コロナフロアマット型式	価格	梱包	サイズ(mm)	放熱面積(m ²)	上面放熱量	標準流量(L/min)	流量抵抗(標準流量時)(kPa)	保有水量(L)	質量(kg)	接続口	最高使用温度	耐圧	パネル表面材
SUP-A2727HS 0931701	126,500円(税抜115,000円)	1枚/箱	2,727×2,727×12	7.44	104W/㎡以上	1.0	25.9	3.3	15.7	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm ²)	アルミ箔40μm
SUP-A2430HS 0931702	97,900円(税抜89,000円)	1枚/箱	2,424×3,030×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A3024HC 0931703	97,900円(税抜89,000円)	1枚/箱	3,030×2,424×12	7.34		1.0	25.6	3.3	15.5				
SUP-A2427HS 0931704	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,424×2,727×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2724HC 0931705	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,727×2,424×12	6.61		1.0	23.6	3.0	14.0				
SUP-A2130HS 0931706	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	2,121×3,030×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A3021HC 0931707	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	3,030×2,121×12	6.43		1.0	23.1	2.9	13.6				
SUP-A2424HS 0931708	83,600円(税抜76,000円)	1枚/箱	2,424×2,424×12	5.88		1.0	21.5	2.6	12.4				
SUP-A2127HS 0931709	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,121×2,727×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-A2721HC 0931710	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,727×2,121×12	5.78		1.0	21.3	2.6	12.2				
SUP-1830HS 2516338	79,200円(税抜72,000円)	1枚/箱	1,818×3,030×12	5.51	104W/㎡以上	1.0	20.5	2.2	11.7	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm ²)	アルミ箔40μm
SUP-A3018HC 0931712	79,200円(税抜72,000円)	1枚/箱	3,030×1,818×12	5.51		1.0	20.5	2.5	11.7				
SUP-1827HS 2516340	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	1,818×2,727×12	4.96		1.0	19.0	2.0	10.5				
SUP-A2718HC 0931714	78,100円(税抜71,000円)	1枚/箱	2,727×1,818×12	4.96		1.0	19.0	2.2	10.5				
SUP-1530HS 2516426	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	1,515×3,030×12	4.59		1.0	18.0	1.9	9.7				
SUP-A3015HC 0931716	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	3,030×1,515×12	4.59		1.0	18.0	2.1	9.7				
SUP-A2124HS 0931717	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	2,121×2,424×12	5.14		1.0	19.5	2.3	10.9				
SUP-A2421HC 0931718	73,700円(税抜67,000円)	1枚/箱	2,424×2,121×12	5.14		1.0	19.5	2.3	10.9				
SUP-1824HS 2516433	70,400円(税抜64,000円)	1枚/箱	1,818×2,424×12	4.41		1.0	17.5	1.8	9.3				
SUP-A2418HC 0931720	70,400円(税抜64,000円)	1枚/箱	2,424×1,818×12	4.41		1.0	17.5	2.0	9.3				
SUP-1527HS 2516442	64,900円(税抜59,000円)	1枚/箱	1,515×2,727×12	4.13	104W/㎡以上	1.0	16.7	1.7	8.7	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm ²)	アルミ箔40μm
SUP-A2715HC 0931722	64,900円(税抜59,000円)	1枚/箱	2,727×1,515×12	4.13		1.0	16.7	1.9	8.7				
SUP-1821HS 0933376	69,300円(税抜63,000円)	1枚/箱	1,818×2,121×12	3.86		1.0	16.0	1.7	8.2				
SUP-A2118HC 0933377	69,300円(税抜63,000円)	1枚/箱	2,121×1,818×12	3.86		1.0	16.0	1.7	8.2				
SUP-1524HS 2516428	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	1,515×2,424×12	3.67		1.0	15.4	1.5	7.8				
SUP-A2415HC 0931724	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	2,424×1,515×12	3.67		1.0	15.4	1.7	7.8				
SUP-1818HS 2516430	55,000円(税抜50,000円)	1枚/箱	1,818×1,818×12	3.31		1.0	13.6	1.3	7.0				
SUP-0924HS 0933378	45,100円(税抜41,000円)	1枚/箱	909×2,424×12	2.20		1.0	11.4	1.0	4.7				
SUP-A2409HC 0933379	45,100円(税抜41,000円)	1枚/箱	2,424×909×12	2.20		1.0	11.4	1.0	4.7				
SUP-1212HS 2519398	42,900円(税抜39,000円)	1枚/箱	1,212×1,212×12	1.47		0.5	9.6	0.6	3.1				
SUP-0909HS 2519397	33,000円(税抜30,000円)	1枚/箱	909×909×12	0.83	104W/㎡以上	0.5	5.7	0.3	1.8	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm ²)	アルミ箔40μm
SUP-0627HS 2530378	41,800円(税抜38,000円)	1枚/箱	606×2,727×12	1.65		0.5	12.3	0.7	3.5				
SUP-A2706HC 0931729	41,800円(税抜38,000円)	1枚/箱	2,727×606×12	1.65		0.5	12.3	0.7	3.5				
SUP-0624HS 2516437	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	606×2,424×12	1.47		0.5	11.0	0.6	3.1				
SUP-A2406HC 0931731	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	2,424×606×12	1.47		0.5	11.0	0.7	3.1				
SUP-0621HS 2516439	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	606×2,121×12	1.29		0.5	9.7	0.5	2.7				
SUP-A2106HC 0931733	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	2,121×606×12	1.29		0.5	9.7	0.6	2.7				
SUP-0618HS 2516435	35,200円(税抜32,000円)	1枚/箱	606×1,818×12	1.10		0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-1806HC 2516436	35,200円(税抜32,000円)	1枚/箱	1,818×606×12	1.10		0.5	7.3	0.4	2.3				
SUP-0615HS 2519396	34,100円(税抜31,000円)	1枚/箱	606×1,515×12	0.92		0.5	6.2	0.4	1.9				
SUP-1506HC 2530376	34,100円(税抜31,000円)	1枚/箱	1,515×606×12	0.92	104W/㎡以上	0.5	6.2	0.4	1.9	7Aタケノコ継手	80℃	0.25MPa (2.5kgf/cm ²)	アルミ箔40μm
SUP-0606HS 2519395	27,500円(税抜25,000円)	1枚/箱	606×606×12	0.37		0.5	2.9	0.1	0.8				
SUP-5H	148,500円(税抜135,000円)												
SUP-4H	129,800円(税抜118,000円)												
SUP-3H	93,500円(税抜85,000円)												
SUP-2H	81,400円(税抜74,000円)												
SUP-1H	55,000円(税抜50,000円)												
特注サイズ 受注生産品※ ※納期受注後 1〜2週間と なります。													
■同梱部材													
・工事説明書 (1部) ・サドル固定用ビス (1個)													
・注意書き (1部) ・7Aサドル (1個) ※入数は型式に													
・発泡PS体 (1個) ・マット固定用ビス (※1袋) より異なります。													
※標準流量時													
・温水入口温度55℃ ・フローリング12mm厚													
・室温20℃ ・H4年省エネ基準													

小根太なしのためスラブ直貼りが可能。



小根太なしのため、スラブ直貼りが可能


低圧損で流量をかせぐ6A配管を内蔵

303ピッチ間の配管を4本(従来)から6本へ増設


上面への放熱を助けるU字アルミを装着

折り畳みイメージ

製品構成



施工断面図



■エクセルソーレ®KNS小根太なし(KNS-HC)寸法図

KNS2433S-HC (2,424×3,288×12mm) 	KNS2727S-HC (2,727×2,682×12mm) 	KNS2430S-HC (2,424×2,985×12mm) 	KNS2130S-HC (2,121×2,985×12mm) 	KNS2424S-HC (2,424×2,379×12mm) 	KNS2127S-HC (2,121×2,682×12mm)
KNS1830S-HC (1,818×2,985×12mm) 	KNS2124S-HC (2,121×2,379×12mm) 	KNS1827S-HC (1,818×2,682×12mm) 	KNS1530S-HC (1,515×2,985×12mm) 	KNS1824S-HC (1,818×2,379×12 mm) 	KNS1524S-HC (1,515×2,379×12mm)
KNS1818S-HC (1,818×1,773×12mm) 	KNS1809C-HC (1,818×864×12mm) 	KNS2406C-HC (2,424×561×12mm) 	KNS2106C-HC (2,121×561×12mm) 	KNS1806C-HC (1,818×561×12mm) 	KNS0909S-HC (909×864×12mm)

▲:ヘッダー位置を示す

■エクセルソーレ®KNS小根太なし(KNS-HC)仕様表(諸性能表)

型 式	価 格	梱 包	サイズ(mm)	放熱面積 (㎡)	推奨流量 (L/min)	推奨流量時 抵抗 (kPa)	保有水量 (L)	質 量 (kg)	耐熱温度 (℃)	最高使用圧力 (℃)
KNS2433S-HC 受注生産	112,200円(税抜102,000円)	1枚/箱	2,424×3,288×12	8.0	2.3	20	5.4	12	80	0.25
KNS2727S-HC 受注生産	110,000円(税抜100,000円)	1枚/箱	2,727×2,682×12	7.3	2.3	19	4.9	11		
KNS2430S-HC 受注生産	107,800円(税抜98,000円)	1枚/箱	2,424×2,985×12	7.2	2.3	19	4.9	11		
KNS2130S-HC 受注生産	96,800円(税抜88,000円)	1枚/箱	2,121×2,985×12	6.3	1.7	37	4.4	10		
KNS2424S-HC 受注生産	92,400円(税抜84,000円)	1枚/箱	2,424×2,379×12	5.8	1.7	34	3.9	9		
KNS2127S-HC 受注生産	91,300円(税抜83,000円)	1枚/箱	2,121×2,682×12	5.7	1.7	34	4.0	9		
KNS1830S-HC 受注生産	88,000円(税抜80,000円)	1枚/箱	1,818×2,985×12	5.4	1.7	32	3.5	8		
KNS2124S-HC 受注生産	82,500円(税抜75,000円)	1枚/箱	2,121×2,379×12	5.0	1.7	29	3.5	8		
KNS1827S-HC 受注生産	81,400円(税抜74,000円)	1枚/箱	1,818×2,682×12	4.9	1.7	29	3.1	8		
KNS1530S-HC 受注生産	77,000円(税抜70,000円)	1枚/箱	1,515×2,985×12	4.5	1.7	27	3.0	7		
KNS1824S-HC 受注生産	74,800円(税抜68,000円)	1枚/箱	1,818×2,379×12	4.3	1.7	26	2.8	7		
KNS1524S-HC 受注生産	67,100円(税抜61,000円)	1枚/箱	1,515×2,379×12	3.6	1.7	21	2.4	6		
KNS1818S-HC 受注生産	61,600円(税抜56,000円)	1枚/箱	1,818×1,773×12	3.2	1.7	19	2.1	5		
KNS1809C-HC 受注生産	49,500円(税抜45,000円)	1枚/箱	1,818×864×12	1.6	1.7	10	1.0	3		
KNS2406C-HC 受注生産	44,000円(税抜40,000円)	1枚/箱	2,424×561×12	1.4	0.8	33	0.9	2		
KNS2106C-HC 受注生産	39,600円(税抜36,000円)	1枚/箱	2,121×561×12	1.2	0.8	28	0.8	2		
KNS1806C-HC 受注生産	38,500円(税抜35,000円)	1枚/箱	1,818×561×12	1.0	0.8	25	0.7	2		
KNS0909S-HC 受注生産	36,300円(税抜33,000円)	1枚/箱	909×864×12	0.8	0.8	18	0.5	2		



コロナエコ暖クールエアコン・コロナエコ暖フロア用関連部材

■室外ユニット

〈機具背面〉

ERB-HP8756X-HP8740X
ERB-HP67CF-HP67CFE
ERB-HP45CF-HP45CFE
ERB-HP39DF

リモコン

●コロナエコ暖フロアには1台付属しています。(3.9kWタイプは別売)

※イラストはERB-HP8756X・HP8740Xの室外ユニットを例に説明しています。

■フロアマット(架橋ポリエチレン管)〈市場調達部材〉

① XPEプンキ10×7-2P
XPE-1077

② XPEバンド10A
XPE-10B

③ XPEバンド7A
XPE-7B

④ XPEソケット10×7
XPE-107S

床暖パネル(フロアマット)
SUP-XXXX-XXX ×2枚

③XPEバンド7A

床暖パネル(フロアマット)
SUP-XXXX-XXX ×1枚

※部材は三菱ケミカルインフラテック指定品
ベストパーツより購入可。

■架橋ポリエチレン管配管接続(10A・7A)用別売部材

●被覆架橋ポリエチレン管10A

●被覆架橋ポリエチレン管7A(分岐配管用)

■関連部材

暖房戻りサーミスタ 注)4.5kWタイプで使用する場合はクイックファスナー、止水栓が各2個(1回路分)余ります。

部品名	サーミスタホルダー	クイックファスナー	止水栓
型式名			
1回路用	CTU-SH1 2584237 10,010円(税抜9,100円)	1個	9個
2回路用	CTU-SH2 2584238 10,120円(税抜9,200円)	2個	10個
3回路用	CTU-SH3 2584239 10,230円(税抜9,300円)	3個	11個
4回路用	CTU-SH4 2584240 10,340円(税抜9,400円)	4個	12個

リモコン

[コロナエコ暖フロア]
RFC-A03 0982823 27,500円(税抜25,000円)

[コロナエコ暖クールエアコン]
RFC-B01 0983150 27,500円(税抜25,000円)
4面切替可能
※コロナエコ暖クールエアコンを運転する場合、必要です。

※写真はUR-M2-100Aです。

UR-M2-8A(8m) 1688565
3,080円(税抜2,800円)
UR-M2-12A(12m) 1688567
4,290円(税抜3,900円)
AURK30A2-C(30m) 2589327
7,260円(税抜6,600円)
UR-M2-100A(100m)
28,600円(税抜26,000円)
(286円(税抜260円)/m)

ミドルウェアアダプター〔有線〕(フロア用)

HMA-1 8930116
オープン価格
※コロナエコ暖フロアの室外ユニットに使用することでHEMSに接続可能です。

ミドルウェアアダプター〔無線〕(エアコン用)

HMA-2 8982786
オープン価格
※コロナエコ暖クールエアコンの室内ユニットに使用することでHEMSに接続可能です。

アダプター取付金具

ERS-HKG01 0983708
1,650円(税抜1,500円)
※コロナエコ暖フロアの室外ユニットにHMA-1を固定するための金具です。

アース棒

CHP-E1 2580786
1,540円(税抜1,400円)

サポートヒーター(フロア用)

[コロナエコ暖フロア4.5・6.7]
ERB-SPH01F(2kW) 0982641
108,900円(税抜99,000円)

防雪カバー(クールエアコン用)

ERB-BC3 0982815
27,830円(税抜25,300円)
※イラストはイメージです。

防雪カバー(フロア用)

ERB-BC1 0982461
27,830円(税抜25,300円)
※イラストはイメージです。

風向板(フロア用)

ERB-FB1 0980299
14,520円(税抜13,200円)
※イラストはイメージです。

防錆循環液(エコスタミナ)

ES-10 2582420
5,500円(税抜5,000円)
1L(濃度約5%に薄めて使用)
※凍結の恐れのある地域では使用できません。

循環液(プロピレングリコール)

UPF-N22(2L) 3883893
1,650円(税抜1,500円)
(濃度約39%)
※凍結防止及び防サビ効果があります。

UPF-N52(5L) 3883895
3,630円(税抜3,300円)
(濃度約39%)
※凍結防止及び防サビ効果があります。

UPF-N20N(20L) 1483851
12,760円(税抜11,600円)
(濃度約39%)
※凍結防止及び防サビ効果があります。
※注ぎ口付属。

専用補充液

UPF-S2(2L) 3883896
1,430円(税抜1,300円)
(濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

UPF-S5(5L) 3883897
2,860円(税抜2,600円)
(濃度約3%)
蒸発による補充用として使用します。

ヒートポンプ暖房専用循環液(長寿命タイプ)

UPF-L20N 0984355
17,930円(税抜16,300円)
(20L/濃度約39%注ぎ口付属)
凍結の恐れがある地域で使用する長寿命(約10年交換不要)タイプ。

UPF-L52 0984356
4,840円(税抜4,400円)
(5L/濃度約39%)
凍結の恐れがある地域で使用する長寿命(約10年交換不要)タイプ。

専用補充液(長寿命タイプ)

UPF-S2L(2L) 0982603
1,650円(税抜1,500円)
(濃度約2%)
蒸発による補充用として使用します。

●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの温水暖房用純正液をご使用ください。

●システムの循環液は少しずつ蒸発しますから、2～3年毎に専用補充液を補充してください。

●UPF-N20N・N22・N52・L20N・L52は、あらかじめ適切な濃度に調合されています。最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。

33

施工関連

エコキュート関連部材

床暖房用フロアマット

床暖房用エクセルソーレックスKNS小根太なし

コロナエコ暖シリーズ関連部材

コロナエコ暖クールエアコン関連図面仕様表等

コロナエコ暖フロア関連図面仕様表等

エコキュート関連図面

エコキュート仕様表等

34



据付制約・電気配線工事

■室外・室内ユニット据付制約


- 室外ユニットの周囲に所定のスペースが確保できること。
(周囲3方向以上に壁などの障害物がある場合は設置不可)
- 吸込口・吹出口の周囲に障害物がないこと。(機能低下や騒音増大のもとになりす)
- 積雪で室外ユニットの吸込口・吹出口がふさがれないこと。
- 室外ユニットの重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないこと。
- 吹出口からの風や騒音が隣家の迷惑にならないこと。
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ。
- 雨や直射日光が当たりにくいこと。
- 風通しがよくほこりの少ないところ。
- テレビやラジオのアンテナより3m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- 複数のお部屋に床暖房パネルを設置する場合は主に使用する部屋あるいは、暖房負荷の大きい部屋に近い場所に設置する。
- 油(機械油含む)・蒸気・油煙・腐食性ガスの発生のないところ。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのないところ。
- 海岸地域など塩分が多いところは避ける。
- ビル上層部など常時強風の当たるところは避ける。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところは避ける。
- 配管工事・電気工事などの付帯工事及びアフターサービス・保守点検が容易にできること。
- 壁面に設置しない。
- 温水配管の通水抵抗や放熱ロスを最小限に抑えるため、主に使用する部屋あるいは暖房負荷の大きい部屋に近い場所へ設置する。

- 室外ユニットは水準器を使用して水平に設置する。
- 外気温が低い地域の場合、ドレン水が室外ユニットの底板内で凍結することがあるので、付属のドレンニップルは使用しないで「タレ流し」にする。
室外ユニットから排水されるドレン水は、凍結によるすべり防止のため地面等(砂利や土の上等)へ浸透させる等、凍結対策を実施する。

- 暖房能力を十分に発揮させるため、室内ユニットは床暖房パネルが敷設された部屋に設置してください。



注1) サービス時に必要な寸法です。
注2) 正面・左側面・右側面・背面のいずれかの2方向しか開放できない場合、温水出力及び消費電力が10%程度悪化する場合があります。



■温水配管に関わる据付制約

- 床暖房パネル下の断熱材については熱抵抗の値を1.7W/m²・k以下としてください。
- 床暖房パネルの敷設率は70%程度としてください。
- 床暖房パネルの施工は、パネルに付属の説明書に従って取り付けてください。
- 床暖房パネル間でバランスがとれるように流量調整してください。
- 配管による放熱ロスを少なくするため、できるだけ配管を短くしてください。
- 配管は、架橋ポリエチレン管(10A)または銅管(φ9.52)にて行い、厚さ10mm以上の断熱材にて保温ください。


	断熱材	PF管	断熱材
架橋ポリエチレン管	○	○	○
銅管	○	X	X

※設置条件やリフォーム対応で架橋ポリエチレン管を使用する場合、独立保温されていないため、能力低下します。使用する場合は、お問い合わせ願います。

- 室外ユニットと床暖房パネルの温水配管の延長長さは下記の寸法以内とします。
・室外ユニットから床暖房パネルまでの高さ…上下4m以内
・最大延長長さ…10A主配管が15m以内の場合:床暖房パネル接続7A配管は5m以内 10A主配管が15mを超えて20m以内の場合:床暖房パネル接続7A配管は3m以内 7A配管のみの場合:8m以内
・鳥居配管の場合…上り配管・下り配管合わせて4m以内(1ヵ所のみ)


- 架橋ポリエチレン管には粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ等)や塩ビ系樹脂(電源線、信号線等)を接触させないでください。
架橋ポリエチレン管は直射日光にあたらないように施工・養生してください。

●循環ポンプ機外揚程




〔注意〕

- 凍結の恐れのある地域では、不凍液を使用してください。
- 防錆循環液(エコスタミナ)は、凍結の恐れのある地域では使用しないでください。



注) 10A主配管が15m以内の場合:床暖房パネル接続7A配管は5m以内
10A主配管が15mを超えて20m以内の場合:床暖房パネル接続7A配管は3m以内
7A配管のみの場合:8m以内


■電気配線工事




寸法図・仕様表

■寸法図(単位:mm)

〈室外ユニット〉



〈室内ユニット〉



■仕様表

シ ス テ ム 型 式		ERS-FA8756X		ERS-FA8740X		
型 式		室内ユニット CSH-S5600	室外ユニット ERB-HP8756X	室内ユニット CSH-S4000	室外ユニット ERB-HP8740X	
温 水 回 路 方 式		半密閉式				
電 源		単相200V 50 / 60Hz				
受 電 方 式		室外側直結				
最 大 電 流		15A				
エ ア コ ン	暖房性能	定格暖房標準能力 ※1	6.7kW	5.0kW		
		定格暖房低温能力 ※1	7.5kW	7.0kW		
		暖房運転電流 ※1	8.6A	5.7A		
	冷房性能	定格暖房標準消費電力 ※1	1.595kW	1.065kW		
		定格暖房低温消費電力 ※1	2.790kW	2.600kW		
		運 転 音 ※6	56dB	48dB	55dB	45dB
温 水 暖 房	冷房性能	定格冷房能力 ※1	5.6kW	4.0kW		
		冷房運転電流 ※1	9.2A	5.2A		
		定格冷房消費電力 ※1	1.720kW	0.965kW		
	運 転 音 ※6	運 転 音 ※6	55dB	48dB	55dB	45dB
		定 格 加 熱 能 力 ※2	8.7kW			
			加 熱 運 転 電 流 ※2	11.2A		
外 形 寸 法	定 格 加 熱 消 費 電 力 ※2		2.090kW			
	定 格 C O P ※3	4.16				
	安 定 時 加 熱 能 力 ※4	2.9kW				
	安 定 時 加 熱 消 費 電 力 ※4	635W				
	安 定 時 C O P ※5	4.57				
	運 転 音 ※6	50dB				
外形寸法(高さ×幅×奥行き)		295×797× 369mm	898×792× 310mm	295×797× 369mm	898×792× 310mm	
質 量		12kg	66kg	12kg	66kg	
冷 媒 配 管 接 続 径		Φ6.35mm(液側)、Φ9.52mm(気体側)				
循 環 液 ※7		循環液(不凍液)、防錆循環液(エコスタミナ)				
本 体 保 有 水 量		—	1.9L	—	1.9L	
冷 媒 種		R32				
冷 媒 封 入 量		1.2kg				
仕 向 地		日本国内の平年の最低外気温が-15℃以上の地域				
標 準 使 用 温 度 範 囲 ※8		[エアコン冷房]室内21℃～32℃ 室外21℃～43℃ [エアコン暖房]室内28℃以下 室外-5℃～24℃ [温水暖房]室内27℃以下 室外-15℃～24℃				
海 岸 線 からの 距 離		塩害地不可				
サ ブ タ ン ク		膨張吸収量2.1L				
循 環 液 の 注 水		上面板をはずし、シスターン上部のキャップをはずして注水				
最 大 シ ス テ ム 水 量		50L				

■地域別床暖房可能めやす量数

外気温	0℃	-5℃	-15℃
次世代省エネルギー区分	Ⅳ地域	Ⅲ地域	Ⅱ地域
	Q値2.7	Q値2.4	Q値1.9
平成25年基準	5地域	4地域	3地域
	Ua値0.87	Ua値0.75	Ua値0.56
適応量数	56・40タイプ	50	45
			40

※外皮の省エネ性能:Q値[W/mK](熱損失係数)＝建物から逃げる熱量/延床面積 Ua値[W/mK](外皮平均熱貫流率)＝建物で損失する熱量/外皮等面積
※あくまでめやすであり、設置等(吹き抜け、リビング階段など)の条件により補助暖房が必要となる場合があります。
※エアコン冷暖房は5.6kWタイプが主に18量、4.0kWタイプが主に14量となります。

〔冷媒配管工事〕

接 続 配 管	液側:φ6.35mm 気体側:φ9.52mm フレアジョイント方式
配 管 制 約	最大高低差:10m 最大配管長:20m ※チャージレス10m。配管長が10mを超える場合は、1mにつき20g冷媒-R32を補充してください。

〔温水配管工事〕

接 続 配 管	架橋ポリエチレン管10Aまたは銅管φ9.52mm
配 管 制 約※9	※配管は10mm以上の配管断熱材を使用すること。 断熱材 PF管 断熱材 ○ X※ X※

〔電気工事〕


電 源※10	〔使用電源〕単相200V(室外ユニット) 〔受電方式〕200V:室外ユニット内部の端子台に直結 φ2.0mm VVF線 2芯
室内ユニット電源線	〔室内ユニット-室外ユニット間〕φ2.0mm VVF線 3芯
ア ー ス	φ1.6mm IV線 ※感電事故防止のため室外ユニットにD種接地工事を行ってください。
漏 電 し ゃ 断 器 ブ レ ー カ ー	専用ブレーカー、容量:15A、200V ※漏電しゃ断器30mAを設置してください。
信 号 線	〔室外ユニット-リモコン間〕 2芯無極:別売の信号線を使用 リモコン最大延長30m(0.3mm²)

- ※1 JIS C 9612:2013に基づいた数値です。
- ※2 外気温7/6℃、行き温水温度40℃、戻り温水温度25℃、流量8.3L/min、水使用時の性能値。(JRA 4071に準拠)循環液使用時の能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
- ※3 エネルギー消費効率(定格COP)は、定格加熱能力で運転をしたときの単位消費電力あたりの加熱能力を表したものです。
- ※4 外気温7/6℃、行き温水温度35℃、戻り温水温度30℃、流量8.3L/min、水使用時の性能値。(JRA 4071に準拠)循環液使用時の能力は約6%低下、消費電力は約3%上昇します。
- ※5 安定時エネルギー消費効率(安定時COP)は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会の規格であるJRA 4071に基づき、消費者の使用実態を考慮した暖房効率を示すために、ある一定の条件※で運転した時の単位消費電力あたりの加熱能力を表したものです。※一定の条件とは加熱運転を続けて住宅の暖房負荷とつりあい安定運転している状況(定格能力の1/3で運転している状態)を想定したものです。
- ※6 運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
- ※7 指定循環液以外は使用できません。循環液(不凍液)は定期的に交換・補充が必要です。約3年を目安に入れ替えが必要となります。長寿命タイプは10年となります。防錆循環液(エコスタミナ)は、凍結のおそれのある地域では使用しないでください。
- ※8 低外気温時は除霜のため、加熱能力が低下することがあります。
- ※9 架橋ポリエチレン管に粘着テープ(ガムテープ、ビニールテープ)や塩ビ系樹脂(電源線、信号線)等を接触させないでください。架橋ポリエチレン管は直射日光に当たらないように施工・養生してください。配管内にはゴミ・異物などが入らないようにし、必ずシステム内を洗浄・漏れ検査後に機器を接続してください。
- ※10 分電盤から漏電しゃ断器を介して接続してください。


- 左記適用床面積のめやすは、以下による条件で算出しております。
・住宅熱損失係数:次世代省エネルギー基準(平成11年度制定) 平成25年省エネルギー基準
・室温:20℃。(室温を上げると、床暖房パネルの放熱能力が低下します)
・外気温:気象庁、日最低気温の月別平均値
・1量=1.65㎡
・床暖房パネル:当社フロアマット(敷設率70%)
・計算式:次世代省エネの場合
単位暖房負荷[W/㎡]=熱損失係数[W/mK]×(室温[℃]-外気温[℃])
めやす暖房可能面積[㎡]=熱源機能能力[W]÷単位暖房負荷[W/㎡]÷安全率[1.2倍]

標準配管例


【CHP-S30タイプ】 ○上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)指定の給水装置工事業者が指定された配管材料を使用して施工する。配管破裂による水漏れの原因となります。




【CHP-37タイプ】 ○上水道直結の配管工事は、当該水道局(水道事業者)指定の給水装置工事業者が指定された配管材料を使用して施工する。配管破裂による水漏れの原因となります。



【CHP-18タイプ】




【CHP-46ATXタイプ】




電気工事について

【CHP-S30・37・18タイプ】



【CHP-46ATXタイプ】



フルオートタイプ

〈新しい基準JIS C 9220:2018に準拠〉

システム	形 式	CHP-37AY1E-42	CHP-18AX5-2
	タ イ プ	フルオート(一般地)	
	適 用 電 力 制 度	時間帯別電灯型・季節別時間帯別電灯型	
	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz	
	最 大 電 流	16A	16A
	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率(JIS)※1※2	3.3	2.8
	区分名	17	33
貯湯ユニット	仕 向 地 ※3	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南	
	形 式	CTU-37AY1E-42	CTU-18AX5-2
	種 類	屋外形	屋外形・屋内形 兼用
	タ ン ク 容 量	370L	185L
	水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,860×630×730mm	1,890×450×550mm
	質量(製品質量/満水時質量)	59kg/429kg	52kg/237kg
	消費電力	65W/循環ポンプ	
	制 御 用	5W(リモコン消灯時4W)	
	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・使いきり・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止	
ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯		
基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)		
ヒートポンプユニット	形 式	CHP-4516E	CHP-4516
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバ一部+80]×300mm	
	質 量	48kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※4 ※5	4.5kW/0.970kW	
	中間期標準運転電流 ※5	6.0A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.6	
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※4 ※6	4.5kW/1.500kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※8 (中間期※5/冬期※6)	51dB/56dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.675kg	
設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa		
設置可能最低外気温度	-10℃		

●仕様表について

- ※1 年間給湯保温効率(JIS1)は、[JIS C 9220:2018]に基づき、ヒートポンプ給湯機を運転した時の単位消費電力量あたりの給湯熱量及び保温熱量を表したものです。ふろ保温機能のあるものは年間給湯保温効率(JIS)とし、以下の式で求められます。
年間給湯保温効率(JIS)=1年間で使用する給湯とふろ保温に係る熱量÷1年間に必要な消費電力量
多機能タイプはJISに準拠して計算された値です。地域や運転モードの設定、ご使用状況等により異なります。
- ※2 年間給湯保温効率(JIS)算出時の条件
着霜期高温加熱条件・外気温(乾球温度/湿球温度)2℃/1℃、水温5℃、沸上げ温度90℃
[300L・370Lタイプ]冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度70℃
[185Lタイプ(エコキュート・トライト)]冬期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃、着霜期少人数給湯保温モード条件における沸上げ温度73℃
[多機能タイプ]冬期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃、着霜期給湯保温モード条件における沸上げ温度67℃
※3 次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域):主に宮城、山形、福島、栃木、新潟、長野県の一部など
沸上げ終了直前では加熱能力は低下する場合があります。
※4 中間期標準加熱条件・外気温(乾球温度/湿球温度)16℃/12℃、水温17℃、沸上げ温度65℃
※5 冬期高温加熱条件・外気温(乾球温度/湿球温度)7℃/6℃、水温9℃、沸上げ温度90℃
※7 低外気温時は加熱能力は低下することがあります。

家庭用ヒートポンプ給湯機の性能表示の変更について (JIS C 9220が改正されました)	
■家庭用ヒートポンプ給湯機のJIS C 9220が2018年3月に改正されました。 このカタログは改正された JIS に基づいた性能表示 (年間給湯保温効率 / 年間給湯効率率 / 運転音)を行っています。カタログの表示例を用いた性能表示の見方について、詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp	■運転音の表示が変わりました。 運転音は、測定方法も変わりました。従来の「音圧レベル」(騒音レベル)は JIS で定めた1点で測定したものでしたが、今回採用された「音響パワーレベル」は周囲に発する全ての音響エネルギーを評価したものです。国際的な評価方法の統一を図るため、表示を開始しました。製品の運転音が大きくなったわけではありません。詳しくは、一般社団法人 日本冷凍空調工業会のホームページをご覧ください。https://www.jraia.or.jp ※試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

家庭用ヒートポンプ給湯機は 省エネ法トップランナー基準の対象機器です	
省エネ法(トップランナー関連)の一部が改正され、エコキュートが対象機種に追加となり、2013年3月に2017年度省エネ基準値が想定世帯、貯湯容量、仕様、保温機能有無、貯湯缶数により36の区分で定められました。なお、下表記はコロナエコキュートが該当する区分のみ抜粋しています。	

■2017年目標年度省エネ基準・目標値・区分名

区分					2017年度	
区分名 ^{注1}	想定世帯	貯湯容量	仕様	保温機能 ^{注2}	貯湯缶数	省エネ基準エネルギー消費効率
9	標準	240L以上 320L未満	寒冷地仕様以外	有	1缶	2.8
17		320L以上 550L未満				3.3
33	少人数 ^{注3}	(185L)				2.4

注1 省エネ区分、目標基準値一覧表は、一般社団法人 日本冷凍空調工業会ホームページに記載されていますので参照してください。
注2 保温機能とは、ふろの湯を保温する機能の“有”・“無”を表しています。 注3 少人数とは2人世帯を想定しています。

■省エネルギー法に基づく、区分名、年間給湯保温効率、ヒートポンプ運転音(音圧レベル)一覧表(改正前のJIS C 9220:2011に準拠)

仕様・タイプ名	省施工仕様		耐塩害仕様／耐重塩害仕様		標準仕様(スタンダード)／耐塩害仕様		エコキュートライト
システム形式	CHP-S30AY1-12	CHP-S30AY1E-42	CHP-S30AY1J-42	CHP-S30AY1JJ-4	CHP-S30AY1JE-45	CHP-37AY1E-42	CHP-18AX5-2
年間給湯保温効率(JIS) ^{※1} ※2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.3	2.8
区分	9	9	9	9	9	17	33
ヒートポンプ運転音(音圧レベル) ^{※5} (中間期※3/冬期※4)	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB	38dB／43dB

参考

仕様・タイプ名	多機能タイプ	
システム形式	CHP-46ATX3-1	CHP-46ATX3J-1
ヒートポンプ運転音(音圧レベル) ^{※5} (中間期※3/冬期※4)	42dB／45dB	42dB／45dB

多機能タイプ

8AX5-2	形 式	CHP-46ATX3-1	CHP-46ATX3J-1
	適 用 電 力 制 度	フルオート(一般地)	
型	相数 定格電圧 定格周波数	単相 200V 50/60Hz	
	最 大 電 流	19A	
6A	沸 上 げ 温 度 範 囲	約65℃～約90℃	
	年間給湯保温効率 (JIS基準) ※1 ※2	2.9	
2.8	仕 向 地 ※3	次世代省エネルギー基準Ⅲ地域(平成25年省エネルギー基準4地域)以南	
33	電 源 線 配 線 径	3.5mm ² (φ2.0)×2芯	
基準4地域)以南	電 源 プ レ ー カ ー 容 量	20A	
8AX5-2	リ モ コ ン 線 最 大 延 長	30m(0.3mm ² 以上)	
屋外形 兼用	形 式	CTU-46ATX3-1	CTU-46ATX3E-1
85L	種 類	屋外形・屋内形 兼用	屋内形
	タ ン ク 容 量	460L	
50×550mm	水 側 最 高 使 用 圧 力	190kPa(減圧弁設定圧:170kPa)	
/237kg	外形寸法(高さ×幅×奥行)	1,770×700×795mm	
	質量(製品質量/満水時質量)	85kg/545kg	
	ふ ろ 保 温	65W:循環ポンプ	
今日の湯増し休止	消費電力 凍 結 防 止 ヒ ー タ	0.030kW(ただし冬期のみ作動)	
湯・さし水:高温さし湯の浴槽)	制 御 用	6W(リモコン消灯時5W)	
4516	貯 湯 機 能	おまかせ省エネ・おまかせ・暖房・満タン・タンク湯増し・今日の湯増し・休止	
	ふ ろ 給 湯 機 能	自動湯はり・自動保温・省エネ保温・自動たし湯・追いだき・たし湯・さし水・高温さし湯	
	基 準 浴 槽	有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)	
	暖 房 機 能	床暖房	
	暖 房 1 次 ボ ン プ	32W	
	暖 房 2 次 ボ ン プ	59W	
	床 暖 房 適 応 畳 数 ※9	19畳以下(敷設率70%程度)	18畳以下(敷設率70%程度)
	床 暖 房 定 格 出 力	2.1kW(55℃ 6L/min)	2.0kW(55℃ 6L/min)
	床暖房ホットダッシュ出力	3.0kW(70℃ 6L/min)	2.9kW(70℃ 6L/min)
	暖房回路ポンプ機外揚程	72kPa(6L/min)	
	暖房回路膨張タンク容量	2.9L	
	暖房回路許容システム容量	25L(貯湯ユニットの保有水量を含まない)	
	形 式	CHP-6016T	CHP-6016TJ
	外形寸法(高さ×幅×奥行)	650×820[カバー部+80]×300mm	
	質 量	50kg	
	中間期標準加熱能力/消費電力 ※4 ※5	6.0kW/1.325kW	
	中間期標準運転電流 ※5	7.2A	
	中間期標準エネルギー消費効率	4.5	
	冬期高温加熱能力/消費電力 ※7 ※8	6.0kW/2.000kW	
	運転音(音響パワーレベル) ※8 (中間期※5/冬期※6)	55dB/58dB	
	冷媒名 及び 封入量	CO ₂ 0.725kg	
	設計圧力(高圧/低圧)	14.0MPa/8.5MPa	
	設置可能最低外気温度	-10℃	

貯湯ユニット

ヒートポンプユニット

消費電力量あたりの給湯の式で求められます。
消費電力量あたりの給湯の式で求められます。

おける沸上げ温度70℃
間少人数給湯保温モード

- ※8 運転音はJIS C 9220:2018に準拠し、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。
※9 次世代省エネルギー基準(平成25年省エネルギー基準)相当の住宅断熱性能を有する住宅で最大量暖房した場合は、床暖房運転時間を16時間以内としてください。(夜間のお湯をつくる運転時間を除く)使用状況により補助暖房が必要になる場合があります。

●「夜間消費電力量比率」は取扱説明書に記載されています。

■耐塩害仕様の定義 一般社団法人 日本冷凍空調工業会 JRA9002「空調機器の耐塩害試験基準」に準拠する。

耐塩害仕様

潮風には直接かからないが、その雰囲気にあるような場所に設置。

●設置距離目安

直接潮風が当たるところ	設置距離目安			備考
	300m	500m	1km	
①内海に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	—	瀬戸内海
②外洋に面する地域	耐塩害仕様	耐塩害仕様	耐塩害仕様	
③沖縄・離島		耐重塩害仕様		

耐重塩害仕様

潮風の影響を受ける場所に設置。
(但し、塩分を含んだ水が直接機器にかからないものとする)

●耐塩害仕様の評価基準

仕様	品質	耐食性	耐湿性	促進耐候性
	条件	JIS Z 2371	JIS K 5600	JIS D 0205
耐塩害仕様		480時間	360時間	500時間
耐重塩害仕様		960時間	720時間	500時間
(参考) 標準仕様		240時間	240時間	300時間

※数値根拠は各社ヒアリング結果に基づく数値

設置についてお願い：耐塩害仕様・耐重塩害仕様は腐食に対して処理をしていますが万全ではありません。そのため、次のような据え付けと保守を行ってください。●海水および潮風に直接さらされることを極力回避するような場所に設置してください。●外装部品に付着した塩分が、雨水によって十分洗浄されるような場所に設置してください。●水はけの良い場所に設置してください。●海岸地域への据付品については、付着した塩分を除去するために、定期的な水洗いを行ってください。●機器の状態を定期的に点検し、必要に応じて再防錆処理や部品交換を実施してください。

コロナ延長保証システムのご案内	
延長修理保証の内容	エコキュート及びコロナエコ暖シリーズをより長く、安心してお使いいただくために、「延長修理保証契約」制度を設けております。お申し込みは専用パンフレットにご記入ください。専用パンフレットは販売店、または(株)コロナにお問い合わせください。
エコキュート保証料	■お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間(メーカー保証期間を含む)の長期保証。 ■万一対象商品が故障した場合の修理費用(技術料・出張料・部品代)は全て無料。 ■専門の技術スタッフが安心と真心のサービスを提供いたします。
5年延長修理保証 11,880円(税込) 8年延長修理保証 25,520円(税込) 10年延長修理保証 31,130円(税込) ※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。	コロナエコ暖シリーズ保証料 ※内容・価格を変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
延長保証期間 ※5年延長修理保証はエコキュートのみとなります。	お買い上げ日(メーカー保証開始日) 5年後～ 8年後～ 10年後～ 申し込み有効期間：5年、8年および10年延長保証ともに、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内。
修理保証対象期間について	・保証書の規定によります。(メーカー保証期間は、各体：5年、コンプレッサー・熱交換器：3年、それ以外の部品：2年) ・製品ご購入時あるいはお買い上げ日(メーカー保証開始日)から6ヵ月以内にお申し込みください。 ・延長保証はメーカー保証(2年間)終了後からのスタートとなります。延長保証は、メーカー保証を含め、お買い上げ日(メーカー保証開始日)から5年または8年または10年間の長期保証となります。 ・延長保証終了後は通常の有料修理に移行します。
■施工時の注意事項	・延長保証期間中に機器の不具合が発生した場合に無料で修理をいたします。 ・延長保証は延長修理保証規定内容に準じます。不当な取り扱いおよび機器以外の要因で機器が不具合を発生した場合については対象外となります。 ・施工または施工上の不具合に起因する場合やハッキング等の消耗品を交換する場合については対象外となります。 ・補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。 ・契約後のプラン変更・解約はできません。
■自然冷媒CO₂家庭用ヒートポンプ給湯機に関するご注意 ●水質によっては、貯湯ユニット、減圧弁、逃し弁、熱交換器等の寿命が通常より短くなることがあります。水質基準に適合した水道水を使用してください。(井戸水は使用不可) ●貯湯ユニット内のお湯は放熱により少しずつ冷めます。 ●湯水混合栓および浴槽循環口からの出湯温度は、配管からの放熱により、設定温度より低めになることがあります。 ●沸上げ時間帯に入浴などお湯を使用した場合、設定湯温まで沸き上がりまでに翌日の湯量不足の原因になる場合があります。 ●逆止弁の付いていない湯水混合栓を使用した場合や給湯用水栓が故障した場合は、沸上げ中以外に逃し弁より排水される場合があります。 ●高温水供給給(高温さし湯)で浴槽湯温を上げる(追いだき时使用)時は、浴槽の湯量が増加します。 ●シングルバー・湯水混合栓および手元スプリッシャー、マッサージシャワーなどのシャワーヘッドを使用すると、出湯量が少なくなることがあります。 ●浴室、シャワー、台所、洗面所などで2ヵ所以上同時にお湯を使用すると、出湯量が少なくなることがあります。 ●ウォーターハンマー現象が発生する場合は、水撃防止装置を取り付けてください。 ●船舶、車両へ搭載すると、振動や揺れにより機器が故障するおそれがありますので、据え付けないでください。 ●浴槽や洗面台が水に含まれる銅イオンと脂肪分(湯あか)により青く変色することがありますので日頃からお手入れをし、清潔に保つとともに、万ー着色した場合はアルカリ系洗剤等で拭き取ってください。	●リモコンを接続しないと動作しませんので、必ずリモコンを接続して使用してください。 ●シャワー給湯栓には、やけど防止のため、サーモスタット付き湯水混合栓(逆止弁付き)を使用してください。 ●上水道に直結する場合は当該水道局の条例に基づき、認定水道工事業者が指定された配管材料を使って施工してください。 ●電気工事は「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず指定工事業者が行ってください。 ●保護アース(接地)工事は、万一の感電事故防止のため、「電気設備に関する技術基準」および「内線規程」に基づいて、必ず電気工事士のD種(第3種)接地工事(接地抵抗値100Ω以下)を行ってください。 ●この給湯機は時間帯別電灯型/季節別時間帯別電灯型(通電制御型)契約専用です。 ●このカタログに掲載のエコキュートは、一般家庭仕様です。浴槽は有効水量180L～220L(満水容積340L以下の浴槽)が限度です。(それ以上の浴槽やタイル貼りの特殊浴槽には対応できません) ●太陽熱温水器を接続しないでください。 ●ジェットバス噴流は水位が不安定になる場合や冬場の湯温低下が大きいため、ご使用をお避けください。 ●給水圧力が「高圧力/ワフル給湯タイプの場合」300kPa以上、「高圧力タイプの場合」200kPa以上で使用してください。 ●給水圧力が500kPaを超える場合は、給水用減圧弁を設けてください。 ●貯湯ユニット排水管には害虫侵入やにおいもれ防止となるような機構を設けるか、排水トラップを設けてください。封水構造になっていないと臭気や腐食性ガスが上がり、本体・配管が腐食、損傷します。 ●2F以上に据え付ける場合は、必ず天部も上部振れ止め金具で固定してください。地震時の転倒防止のため、必ず設けてください。
■定期点検 ●少しでも長くお使いいただくために、取扱説明書の内容に従って定期的にお手入れと日常点検を行ってください。なお、給水用具(逆流防止装置)に関しては公益社団法人 日本水道協会発行の給水用具の維持管理指針に示されている定期点検(有料)の実施をおすすめします。時期は4～6年に1回程度をおすすめします。 ●減圧弁、逃し弁は消耗部品です。 ●いつでも安心してお使いいただくために、専門技術者による定期点検をお勧めします。点検料等、詳しくはコロナサービスセンターへご連絡ください。	

施工関連

エコキュート関連部材

床暖房用フロアマシント

床暖房用シリーズKNS小根本なし

エコ暖シリーズKNS小根本なし

コロナエコ暖シリーズ

コロナエコ暖シリーズ仕様表等

コロナエコ暖シリーズ仕様表等

エコキュート関連図面

エコキュート仕様表等