

安全にご使用いただくために…

使用上の注意 ●ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。●屋内でゴム製送油管を使用している時は、膨潤、収縮、変質、変形、ひび割れがないか確認し、欠点のある時は交換してください。交換のめやすは、3年に一度です。●初めてお使いになるときは直接塗料などが焼き付くまで煙と臭いが出ます。しばらくの間窓をあけて部屋の換気を行ってください。また小鳥や小動物などに影響する場合がありますので、この間は部屋に入れないでください。●給油は、必ず消火してから行ってください。火災の恐れがあります。●燃焼中や消火直後は、高温部、給排気筒、煙突、枠上部に手などふれないように注意してください。やけどの恐れがあります。●腰をかけたリ、やかんやかびんなどの物をのせないでください。やけどをしたり、スリーブが変形することがあります。また、水が内部に入ると、感電、火災、故障の原因になります。●スプレー缶をストーブの上や前に放置しないでください。熱でスプレー缶の圧力が上がり、爆発し、危険です。●故障、破損したら、使用しないでください。不完全な修理や改造は、危険です。●長時間、直接温風にはあたらないでください。低温やけどや脱水症状になる恐れがあります。●床暖房の場合、長時間、床暖房用仕上げ材の上で身体を動かさないでください。赤ちゃんやお年寄りの方には特にご注意ください。また、酒に酔ってそのまま寝たりすることはおやめください。●ご使用にならない時やシーズンオフ時は、安全の為、電源プラグをコンセントから抜いてください。(特にスリーブに覆いをかける時は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください)ときどき電源プラグの点検・清掃をしてください。●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になります。●設置場所・使用環境 ●カーテンや燃えやすいもののそばなどでは使用しないでください。火災が発生する恐れがあります。●衣類などの乾燥には使用しないでください。衣類が落下して火がつき、火災の原因になります。●やかんなどののせないでください。振動や接触によってやかんの熱湯がこぼれ、やけどの恐れがあります。●石油ファンヒーターは、理美容院などへスプレー(フロンガス)を常時使うような場所でのご使用は、お避けください。●シリコン配合の枝毛用コート液・化粧品・つや出し剤などは使用しないでください。(点火ミスや途中消火など故障の原因になります) ●給排気筒の取付け ●灯油タンクの水抜きと、ゴミは定期的に取り除いてください。給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて、危険です。 ●点検・手入れ ●空気取入口のファンフィルターと、ゴミ・ホコリの掃除をしてください。 ●燃料の注意 ●燃料は必ず灯油(JIS1号灯油)を使用してください。ガソリンなどの揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。●変質灯油、汚れた灯油、水の混じっている灯油は絶対に使用しないでください。

保証・点検・アフターサービス

●コロナ製品には保証書がついています。【お買い上げ日・販売店名】などの記入をお確かめのうえ、販売店からお受け取りになり、大切に保管してください。

・補修用性能部品(機能を維持するために必要な部品の)の保有期間は製造打ち切り後右記の通りです。

●性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品のことです。

定期点検

●石油燃焼機器は、使用される場所や条件、また使用時間により消耗・劣化する部品がありますので、お買い上げの販売店又は、修理資格者のいる店などに点検依頼されることをおすすめします。●定期点検は2シーズンに1回程度、シーズン終了後に行ってください。●点検に要する費用は有料となりますので販売店にご相談ください。点検結果、部品交換及び修理などが必要な場合は処置内容及び費用についてお客様にご相談申し上げます。

別売品・部品

●必ず、コロナ純正部品、部材をご使用ください。●コロナ温水式床暖房システムは、必ずコロナ純正床暖房パネルをご使用ください。

石油ストーブ・石油ファンヒーターをご愛用の皆様へ

給油時消火 給油は必ず消火し、火が消えたことを確かめてから行ってください。

油もれ危険 カートリッジタンクの給油口・口金は確実に閉めてください。給油口・口金が確実に閉まっているか確認してください。給油後は、給油口・口金を下にして油もれないことをその場で確認してください。

よごれま栓タンク

確実にロック 「バチン」と音がするまで強く押す

ロックの確認 強く押す 持ち上げる 給油口を閉めたあと、先端を指で持ち上げ、開かないことを確かめてください。

ねじ式口金タンク

確実に閉める 斜め閉めに注意

口金からのもれ確認 口金

一部製品の点検修理について

2000年製以前の古いストーブの「よごれま栓タンク」の一部において、確実にロックするまで押さず、ロックの確認を行わなかった場合、給油口がロックされたと誤認し、取り扱い中不意に給油口が開き、油がこぼれるなど、火災に至る恐れがあります。対象製品をご使用のお客様は、給油タンクの無償点検・修理をさせていただきますので、フリーダイヤルまでご連絡お願いいたします。

【製造年の表示位置】

△△年製

【対象製品の製造年】
2000年製 **00年製**
1987年製から1995年製の製品には製造年表示がありません。
1996年製 **96年製** 及び **製造年表示のないもの**
※ファンヒーターについては94年製以降製造年表示があります。

「よごれま栓タンク」を石油ファンヒーターにも採用しております。機器本体の構造の違いから重大製品事故に至る可能性は極めて低いと考えますが、2000年製以前の石油ファンヒーターの「よごれま栓タンク」についても無償点検・修理いたします。石油ファンヒーターの製造年の表示位置も上記石油ストーブと同様の位置となります。

株式会社 **コロナ** 本社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区
札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区
青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区
仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区
北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
都営営業所 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
千葉営業所 ☎047(312)8330
横浜営業所 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区
新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区
金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区
名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区
大阪支店 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区
広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区
福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区
沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話 0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル 0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

●お支払いは 便利で簡単な……

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

●補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後、石油ストーブ・石油ファンヒーター→電気暖房機 6年、FF式石油ヒーター→ふく射ヒーター・温水ルームヒーター7年です。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格ISO9001:2015の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コロナは、機械マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2015」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。

石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事をお確かめください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>



サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2018年6月現在のものです。
0050183③

CORONA

床暖房機器・暖房機器

2018 カタログ®

コロナFF式石油暖房機器の

最高峰

信頼の 3年保証

※アグレシオ、スペースネオ、スペースネオ床暖2017・2018年度モデル。スペースネオミニ2018年度モデル。詳細は60ページをご覧ください。

日本ガス石油機器工業会
石油連盟
—石油機器の普及に努めています—



本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、部材・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体の価格であり、工事費及び別置タンク、煙突、配管部材等は含まれておりません。

日本の冬を 華やかにする暖房。

性能だけではなく、スタイルにもこだわった暖房品質。

日本の暖房機器の歴史はコロナの歴史です。

コロナは昭和21年の創業以来、厳しい冬の暮らしをしっかりと守り続けてきました。

ものづくりの町、三条市に生まれて今年で81年目。

日本で初めて加圧式石油ストーブを発売した責任と誇りをもって、


これからもより優れた品質と性能を求めて、開発・製造を続けてまいります。



暮らしに合わせた暖房を
ご用意しました。



FF式(強制給排気)とは
燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は室外へ排出するので部屋の空気を汚しません。




床暖房とは
排熱を再利用してお湯をつくり、床暖房パネルを暖めます。足元からしっかり温まるので、室内温度を低めにしても快適です。



**ふくしゃだんぽう
輻射暖房とは**
ストーブ本体だけでなく、壁面や床面などに暖かさが伝わり、部屋全体から快適な暖かさを感じられる暖房のことです。



温風暖房とは
ストーブ本体から暖かい風を吹き出してお部屋を暖めます。少し離れた場所でも、すばやく温風が届くことが特徴です。



ポット式とは
灯油が燃える部分が器形(ポット)の形状をしています。このポット部に灯油を流し込んで燃焼し、暖房を行います。

INDEX

ラインアップ早見表 P3-4

FF式輻射

アグレンシオ P5-14
スペースネオ P15-17
スペースネオ床暖 P18-19
スペースネオミニ P20-22

FF式輻射+床暖・FF式輻射

PK・PRシリーズ P23-25
FF式輻射+床暖
PK・PR・Bシリーズ P26-27
ポット式輻射+床暖
PK・PR・Bシリーズ P28

FF式輻射

PK・PR・Bシリーズ P29
ミニバル(Vシリーズ) P30
ポット式輻射
PK・PR・V・Bシリーズ P31
中央設置シリーズ P32

FF式輻射+温風暖房

ツインヒーター P33-34
FF式温風
スペースネオミニ温風 P35-36
FF式温風 P37-42

電気暖房他

ウォールヒート・加湿器 P43

別売部材

FF式標準設置方式の
壁穴あけ寸法図

P44-54

P55-57

暖房機器仕様一覧表 P58-60

**長期使用製品安全点検
制度のお知らせ** P61-62

床暖房機器・暖房機器 機能早見表

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター
FF式 輻射	 3年保証 美しいデザインと遠赤外線。 アグレシオ AgRatio 特定保守製品 PSC対応品	FF-AG6818H 14ページへ	主に 18量	AR アグレシオバーナ	ワイド 遠赤輻射 ボイス クリア ビュ eco ガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 3年保証 おしゃれな薄型スタイル。 スペースネオ SPACE NEO 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG6818K 17ページへ	主に 18量	NEW QR ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュ eco ガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●
	 3年保証 薄型・コンパクトでパワフル暖房を実現。 スペースネオ SPACE NEOmini 特定保守製品 PSC対応品	FF-SG4218M 22ページへ	主に 11量	NEW QR ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュ eco ガイド (3パターン)	●	●
		FF-SG5618M 22ページへ	主に 15量	NEW QR ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 液晶 クリア ビュ eco ガイド (3パターン)	●	●
FF式 温風	 スペースネオシリーズの 薄型タイプの温風ヒーター。 スペースネオ SPACE NEOmini 温風 特定保守製品 PSC対応品	FF-HG4216S 36ページへ	主に 11量	QR クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール 液晶 クリア ビュ eco ガイド (3パターン)	●	●
		FF-HG5216S 36ページへ	主に 14量	QR クイックリニアバーナ	温風量 自動 コントロール 液晶 クリア ビュ eco ガイド (3パターン)	●	●
FF式 輻射	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6818PK 29ページへ	主に 18量	QR クイックリニアスーパ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		●
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-6818PR 29ページへ	主に 18量	QR クイックリニアスーパ	液晶 クリア ビュ 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		●
	 基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-68BSH 29ページへ	主に 18量	BC フルークリアバーナ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。 V(ミニバル) シリーズ 特定保守製品 PSC対応品	FF-VY5518P FF-VT5518P 30ページへ	主に 14量	QR クイックリニアスーパ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示	○ (VT5518Pのみ)	●
		FF-VT4218P 30ページへ	主に 11量	QR クイックリニアスーパ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示	●	●
中央設置シリーズ[32ページへ] PSC対応品 (SV-1512・2012タイプを除く)		SV-1012BS・SV-1012BD・ SV-1512B・SV-1512BS・ SV-2012B・SV-2012BS		FF温風シリーズ [39～42ページへ] 特定保守製品 PSC対応品 (FF-B11014・B16014・FFP-18015Aを除く)		FF-WG40SA・FF-WG52SA・FF-WG65SA・FF-WG40YA・ FF-WG52YA・FF-VG35YA・FF-VG42YA・FF-VG35SA・ FF-VG42SA・FF-VG52SA・FF-7414・FF-10014・FF-B5814・ FF-B7414・FF-B10014・FF-B11014・FF-B16014・FFP-18015A	

温水式床暖房・ストーブ暖房の特長一覧

■快適性

アグレシオ バーナ 均一な青炎ガス化クリーン燃焼とワイドな燃焼幅を実現した直線型のバーナで、経済的な暖房を提供します。	ワイド 遠赤輻射 大型遠赤輻射パネルのワイドな輻射幅と豊かな輻射熱量が身体をしんから温めます。	延長 ルーム サーモ センサーで温度をきめ細かく見えます。	かへるく とって タンクのハンドル部分が広くプラスチックなので持ち運びがとてムラクになりました。	秒速点火 スイッチONから約15秒で運転を開始します。	サポート ヒーター 床暖房専用のヒーターで、床暖房の単独運転ができます。
ニュー クイック リニア バーナ 高効率石油ガス化によりハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。	ワイド 赤熱輻射 耐熱ビードレンズガラスの採用でワイド輻射を実現。身体の内から温めます。	ボディ サーモ付 お部屋状態をすばやく感知するルームサーモを暖房機本体に内蔵。	よれまじれ 手を汚さずに給油が可能なセーフティロック式カートリッジタンクです。	給油 サイン タンク内の灯油が残り少ないことをランプの点灯でお知らせします。	壁ピタ 設置 壁にピッタリ設置できるから、お部屋を広く、有効的に使えます。
クイック リニア バーナ スピード点火、消火、再点火を実現し、しかもワイドな燃焼幅が経済的にお部屋を暖めます。	風向調節 風向板を左右に付けることにより風向調節ができます。	eco (エコ) モード 室温設定を20℃に切り換え、休憩温度を保ちながら省エネ運転を行います(セーブ消火機能付)。	入 タイマー (2コース) お好みの運転開始時刻を2コース設定できるので、平日と休日などタイマー設定の使い分けが簡単に入ります。	2回路 対応 (別売) 別売のヘッダーを使用することで2回路対応が可能です。	ビルト イン 対応 埋め込み設置や出窓の下などに設置できる防火性能認証品です。
クイック パルス バーナ 極めて高い燃焼効率と安定した燃焼を実現。また、点火・消火スピードの大幅短縮も可能になりました。	輻射 + 微温風 輻射熱パルス微温風の相乗効果で効率的に暖めます。	セーブ 運転 マイコンがムダな暖めすぎを抑え、快適で経済的な室温をキープします。	おはよう(入) タイマー 起床時に便利な点火タイマー。運転中に押すと、タイマー待機状態になります。	スマート 床暖 床暖房にサポートヒーターを搭載して床温を快適な温度に保ちます。	両煙突 式 煙突は左右どちらでも取り付けができます。
ブルー クリア バーナ コロナ独自のクリーンな青炎燃焼と新消火メカニズムによる消火時間短縮とススの発生を抑えました。	温風量 自動 コントロール お部屋の暖かさに合った風量に自動制御します。	クイック 微少運転 ワンタッチで火力を安定かつ小さく調節し、小さなお部屋でもムダなく暖めます。	切 タイマー (コース選択) おやすみの時の消火タイマーが、0.5、1、2、3～9時間までライフスタイルに合わせて選択できます。	ソフト オート 運転 コロナ独自の「アクチュエーター」とセンサーが床暖房温度をリアルタイムコントロール。	ウォール トップ コンパクトな薄形給排気筒で建物の外観を損ないません。
タフ バーナ すばやく静かにパワフルに、しかも経済的に暖めます。	イン バーター 室温に応じて火力をきめ細かくリニアコントロールします。	弱運転 弱運転連続で室温低下を防ぎます。ON・OFFを繰り返さないで着火音が気になりません。	おやすみ(切) タイマー おやすみの時などに便利な消火タイマー。ストーブ暖房は1時間と2時間の2コースが選べます。	ストーブ 単独 運転付 床暖房なしのストーブ単独運転もできます。	背面 カバー付 器具の背面がスッキリと設置できます。

※お部屋の広さは寒冷地の木造でのストーブ暖房のめやすです。

区分	ラインアップ	型式	暖房能力 めやす※	搭載バーナ	主な機能・特長	トップ クール	イン バーター		
FF式 輻射 +床暖	 3年保証 壁から32cmで設置可能。 スペースネオ SPACE NEO 床暖 特定保守製品 PSC対応品	UH-FSG7018K 19ページへ	主に 18 量	 NEW QR ニュー クイックリニアバーナ	輻射 + 微温風 ボイス クリア ビュ eco ガイド (音声ガイド) (3パターン)	●	●		
	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7018PK 27ページへ	主に 18 量	 クイックリニア スーパ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		●		
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F7018PR 27ページへ	主に 18 量	 クイックリニア スーパ	液晶 クリア ビュ 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		●		
	 基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ 特定保守製品 PSC対応品	UH-F70BSH 27ページへ	主に 18 量	 BC ブルークリアバーナ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●		
	 「ストーブ暖房」と「温水暖房」の1台2役。 ツインヒーター 特定保守製品 PSC対応品	UHB-TP1030 /UHB-TPM1030 34ページへ	主に 13 量	 クイックリニア スーパ	2バーナ 方式 キララ アイ eco モード	●	●		
ポット式 輻射	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ PSC対応品	SV-7018PK 31ページへ	主に 18 量	 クイックリニア スーパ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		●		
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ PSC対応品	SV-7018PR 31ページへ	主に 18 量	 クイックリニア スーパ	液晶 クリア ビュ 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		●		
	 基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ PSC対応品	SV-70BSH 31ページへ	主に 18 量	 BC ブルークリアバーナ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●		
	 小部屋対応のコンパクトタイプ。 Vシリーズ PSC対応品	SV-V4518M 31ページへ	主に 12 量	 クイックリニア スーパ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●		
ポット式 輻射 +床暖	 快適機能充実でパワフル暖房。 PKシリーズ PSC対応品	UH-7718PK 28ページへ	主に 20 量	 クイックリニア スーパ	遠赤 ブレード 液晶 ボイス クリア ビュ 灯油 使用量 表示 (音声ガイド) (3パターン)		●		
	 手軽な使いやすさと快適暖房を両立。 PRシリーズ PSC対応品	UH-7718PR 28ページへ	主に 20 量	 クイックリニア スーパ	液晶 クリア ビュ 灯油 使用量 表示 エコ モード (1パターン)		●		
	 基本性能充実のベーシックタイプ。 Bシリーズ PSC対応品	UH-77BSH 28ページへ	主に 20 量	 BC ブルークリアバーナ	eco モード おはよう(入) タイマー 設定室温 デジタル 表示		●		
「グリーン購入法」 適合商品		「グリーン購入法」とは、国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。		特定保守製品	適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)		PSC対応品	新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。(61ページ参照)	

■操作性

遠赤 ブレード 遠赤ブレードの効果で遠赤外線量が約20パーセントアップ。	キララ アイ 運転・操作状態を見やすい文字でお知らせします。	湯温 デジタル 表示 温水温度がひと目で分かるデジタル表示です。	セレクト タイマー 「床暖単独」、「ストーブ単独」、「床暖・ストーブ同時」の3つのコースで点火時刻がセットできます。	希望の曜日と時刻をセットすると、自動的に運転を開始します。 (FF標準は1分間記憶します)
ボイス クリア ビュ 運転・操作状態を白い大きな文字と音声ガイドでお知らせします。	eco (エコ) サイン ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	eco ガイド ecoガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	オープン ポケット 細かい調整が必要な時に、ワンプッシュで開きます。	コンセントを抜いても、停電記憶保持回路で、現在時刻やタイマーの時刻、温度設定などを30秒間記憶します。
液晶 クリア ビュ 白色のバックライト液晶と大きな文字表示で、離れた場所からでも設定や運転状態がよく分かります。	灯油 使用量 表示 灯油使用量ボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	ECO ガイド ECOガイドボタンを押すと1リットル単位で灯油の使用量を表示します。	2ウェイ 操作 火力の調節を自動調節と手動調節のどちらでも行えます。	リチウム電池内蔵で、電源プラグを抜いても10年間時計機能が持続します。
液晶 ボイス クリア ビュ 運転・操作状態を大型の白色バックライト液晶と音声ガイドでお知らせします。	設定室温 デジタル 表示 設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	設定室温 デジタル 表示 設定温度がひと目で分かるデジタル表示です。	光る ボタン ボタンを押すとボタンそのものが光ります。操作部まわりが見やすいシンプルなデザインです。	セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
LED クリア ビュ 白色のLEDで運転・操作状態を白い大きな文字でお知らせします。	床暖表示 ランプ 床暖の温水温度がランプ表示でひと目で分かります。	トップ コントロール 操作部が上部にあるので立ったままでもムリなく操作ができます。		

■安全性

炎監視 炎の異常を感知し、すばやく運転を停止します。	チャイルド ロック お子様のいたずらなどによる誤操作を防ぎます。	一定温度以上に熱くならない天板を採用しています。	循環水の給水時期と補充時の水位上限を音声・ブザー・表示等でお知らせします。
2バーナ 方式	密閉 温水 配管式	半密閉 温水 配管式	セミセントラル用バーナとストーブ用バーナが独立した構造になっています。
排水・給水 お知らせ	排水管 抜け 検知 排水管のはずれをセンサーでキャッチ、すばやく自動消火します。	施工やメンテナンスが容易な半密式暖房回路を採用した商品です。	

■形式表示について

UH-F7018PK 床暖 ヒーター FFタイプ 出力0.9kW	PRシリーズ レギュラー バルスバーナ Vシリーズ バーナカバー(縦形)	FF-6818PR FFタイプ SV-V4518M マイコン
---	---	--

わが家の暖房が変わりました。
冬の暮らしが華やかになりました。

寒さから解放されて、部屋の模様替えがしたくなりました。

花束を買って、お友達を招きたくなりました。

この冬はなんだか新しいことが始まりそうです。




インテリアを生かす美しさ。
アグレシオの白銀比。

白銀比とは、古くから日本建築のモジュールのひとつとして使われてきた $1:\sqrt{2}$ の比率のこと。日本の大工道具のひとつである差し金の裏側にも刻まれ、法隆寺の五重塔の一番上の屋根と一番下の屋根の比率にも応用されています。



白銀比 = $1:\sqrt{2}$



コロナFF式暖房機器の最高峰
アグレシオ
AgRatio

信頼の
3年保証

※詳細は60ページをご覧ください。



冷え込みが厳しい日も豊かな遠赤外線が
陽だまりの暖かさで包み込んでくれます。

アグレシオは大きな遠赤外線パネルを搭載し、効率よくたっぷりの
遠赤外線を発生します。スタイリッシュな外観と優れた暖房性能が
冬の暮らしをいっそう充実させてくれます。


信頼の3年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

遠赤外線効果で灯油が節約できます。

1シーズンで灯油が
約130リットル

自動運転で設定温度を1℃下げると
約**11,000**円おトク! (18%削減)
(当社試験室で測定)



※2 1日12時間、6ヶ月間使用。当社従来機種(FF-SG6817K)設定温度22℃とアグレシオ設定温度21℃との比較(ecoセーブ消火なし)。灯油価格85円/L(2018年1月9日全国平均店頭価格資源エネルギー庁発表)

遠赤外線効果で
灯油の使用量を抑えた快適暖房を実現。

アグレシオの優れた遠赤効果で、従来機種より設定温度を下げて運転しても、同等の暖房感を実現。灯油の使用量を抑えた快適で質の高い暖房をお届けします。




身体にやさしい暖かさでしんから温まります。

身体にやさしく吸収されやすい遠赤外線でしんから温まります。

アグレシオは特に人体に吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射するので、身体表面だけでなく、身体の中からポカポカと気持ちよく温まります。

■人体に最も吸収されやすい3~20ミクロンの遠赤外線




輻射量2倍で遠赤外線も

最大火力時の表面温度を、遠赤外線と近赤外線のバランスの取れた温度(500℃)に設定したため、速暖性と暖かさの持続性が大幅に向上しました。

※1 当社従来機種FF-SG6817Kとの比較。輻射面の面積と最大火力時の温度より算出。当社試算。

2倍に。(当社従来比)※1

■身体表面はほてらず、しんから温まるアグレシオ



※写真はサーモグラフィによる体温の変化の比較。遠赤外線量が2倍(当社従来比)になり、身体の内側から心地よく温まります。

大きな遠赤外線パネルが生み出す豊かな遠赤外線。

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されています。この遠赤外線パネルを、アグレシオバーナによって最適な温度に調整することで、効率よく、豊かな遠赤外線を発生させることができます。

大きな遠赤外線パネルを搭載



こんな夜は炎の美しさに見とれて、
贅沢な時間を過ごしたい。

アグレシオバーナの高品質な燃焼が美しい青い炎を生み出します。

厳しい寒さを忘れて、ゆっくりと流れていく

贅沢な時間をお楽しみください。


信頼の **3** 年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

高品質な燃焼から生まれる青い炎。

高品質・ガス化クリーン燃焼が
クリーンな青色の炎を生み出します。

- 新開発の「アグレシオバーナ」が、均一な青炎ガス化クリーン燃焼を実現しました。
- ムタを抑えたワイドな燃焼幅で、最小1.98kW～最大6.78kWの安定した燃焼を提供します。
- 商品同様にバーナ部もちろん高品質・高信頼性が実現する3年保証です。



すばやくお部屋を暖める。

点火から約90秒※で最大火力になるので、
あっという間にお部屋が暖まります。消火時は、瞬時に火が消え、
直ちに運転を停止できます。しかも、再点火までの待ち時間は
わずか20秒。必要に応じてすぐに再運転が開始できます。



アグレシオバーナならではの低騒音設計。

心も身体もリラックスできる
やさしい燃焼です。

アグレシオバーナの安定した燃焼により、
最大運転時で38dB(図書館の中程度の静かさ)、
最小運転時なら24dBなので
深夜でも気にならない静音設計です。

● 最大燃焼時



● 最小燃焼時



環境を考えてムダを省き、
快適を維持するかしこい冬の暮らしを実現します。

信頼の3年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

アグレンオは常に環境と快適の
融合を目指して、
ムダを省きエコに貢献するための
努力と工夫を続けています。




灯油節約で省エネに貢献します。

灯油節約 1

eco運転ボタンを押すだけで、ワンタッチで省エネができます。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで設定温度が
20℃*に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。
また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。



灯油節約 2

クイック微少運転の採用で部屋の暖めすぎを防止します。

運転中に微少ボタンを押す(入)と、ワンタッチで最小火力になり、部屋の暖めすぎを防止します。
微少を切ると、ワンタッチでいつも使用している設定に復帰します。

灯油節約をアシスト

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。
灯油節約のめやすになります。

※1リットル単位表示。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

「ecoガイド」ボタンを押すと「今日の灯油使用量(1日分)」を表示します。
さらにボタンを押すごとに、「昨日の灯油使用量(1日分)」、「積算の灯油使用量」へと表示が切り替わります。



独自の技術で消費電力を抑えます。

低消費電力設計

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

運転中は、ヒーターを使わず、自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので、経済性に優れています。

※待機中(運転停止時)は、表示をすべて消灯し、消費電力1Wの省電力にします。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。

消費電力(W) 50/60Hz	
最大火力燃焼時	34/39
最小火力燃焼時	12/13

高性能をシンプルに。 誰もがわかりやすく使いやすいデザイン。

高性能を極めると形がシンプルになります。アグレスイオは誰でも簡単に使える
わかりやすく使いやすいユニバーサルデザインを目指しています。



目と耳で操作を確認。「ボイスクリアビュー」。

はっきり見やすい大型蛍光表示管を採用。




※説明のための表示です。実際の表示とは異なります。

音声ガイドと文字表示で運転状態をお知らせ。



誰にでも使いやすい操作部。

操作部は、立ったままでも座っていても、無理なく操作ができる位置に設定しました。



電源を抜いても時計合わせ不要。「10年バックアップタイマー」。

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

特定保守製品

適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間

8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

信頼の3年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

奥行き29cmで設置自在。買い替え時の取り付け工事も簡単。

■標準設置でも延長設置でも壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)まで29cmで自在に設置できます。
注)全ての設置が29cmで可能なわけではありません。

■現在、FF式暖房機をお使いの場合、今ある壁穴がそのまま使えて、取り付け工事もスムーズに行えます。



壁から29cm^{※1}で設置自在の薄型フォルム。

※1 壁から器具前面(ガードの張り出しを含む)までの奥行きです。

3年保証

天板が熱くなりません。

ワイド遠赤輻射

ecoモード

壁ピタ設置

ビルトイン対応

ボイスクリアビュー

ecoガイド

防火性能認証品

1500mmまで高地対応可

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ取付

延長ルームサーモ付

グリーン購入法適合商品

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 101%

エネルギー消費効率 87.0%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78~1.98kW	

FF-AG6818H

(W)4906128 242833 (MN)4906128 242932
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 **220,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径: φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径: φ40
▶給排気筒部材(47~48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法: 高さ548×幅802×奥行284mm
■質量: 25.0kg ■待機時消費電力: 1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

(W)ロイヤルホワイト

(MN)ウッディゴールド

■ 快適性										■ 操作性					■ 安全性			注1) ■ PSC対応		
アグレスイオバーナ	ワイド遠赤輻射	延長ルームサーモ	ECOモード	クイック微少運転	おはようタイマー	壁ピタ設置	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(リセツカ)
FF-AG6818H	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

コロナがおすすめする
高品質FF暖房機

スペースネオ
SPACE NEO

3年保証
信頼の

※詳細は60ページをご覧ください。

インテリアに調和するスマートな薄型デザイン、
上質暖房で快適の質にこだわる暮らし。

従来のラウンドタイプと比較して
約17cmも薄型だからお部屋が
広く使えます。
もちろん暖房機能や節約機能も
いっそう充実し、
デザインも大変おしゃれです。



(W) ロイヤルホワイト
現代風のリビングのインテリアに溶け込むロイヤルホワイト。



(MN) ウッディゴールド
木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。

輻射
+
微温風


ワイド赤熱輻射+微温風でしんから温まる。
コロナ独自のビードレンズガラスによるワイド赤熱輻射。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込
んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、
通常暖房時は、ワイド赤熱輻射+微温風の
ワイド輻射暖房です。




着火3分後、上部から見たサーモグラフで比べた
スペースネオの優れた速暖性

■ 当社従来機種 (FF-68PAK9)



■ SPACE NEO




※設定条件: 当社環境試験室(6畳和室) 外気温5℃、設定温度22℃

節約

eco機能搭載で灯油を節約。

ワンタッチで省エネ。 ecoモード

セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えた灯油を
節約します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



暖めすぎ防止。 クイック微少運転

ワンタッチで最小火力になり部屋の暖めすぎを
防止します。 ※11ページ・アグレスイオと同様の機能です。



独自の燃焼システム。 低消費電力

運転中も待機中も消費電力を抑えて経済的です。

消費電力(W)	50/60Hz
最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
34/39	12/13

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。

目と耳で操作が確認できる「ボイスクリアビュー」、eco機能も充実。

白い大きな文字が見やすいクリアビュー

遠くからでもよく見えるように、大型蛍光表示管を
使った白い大きな文字で、現在時刻、設定温度、室内
温度などがひと目で分かります。

10年バックアップタイマー

電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻
など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。




音声ガイド

操作結果を音声でお知らせします。
※アグレスイオと同様の機能となります。

使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンを大きく
分かりやすくしました。




速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火・消火・再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、
ハイスピード&クリーンな燃焼を実現しました。



※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

スペースネオ
SPACE NEO省スペース設計で、
買い替え設置も簡単です。3年保証
信頼の

※詳細は60ページをご覧ください。


薄型

お部屋を広く使えて、インテリアを邪魔しません。


ラウンドタイプと比較して

17.3cmも薄い！

※当社従来機種UH-FB6414PR・FF-B6314PRとの比較。

スペース
ネオ

34.3cm

ラウンド
タイプ


51.6cm

微少運転時 静音25dB。

ニュークイックリニアバーナの安定した燃焼により、深夜でも気にならない静音設計。
(最大運転時:38dB)

お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。日常のお手入れが簡単です。



プロペラファン採用。

羽根にほこりが付着しても送風力が落ちにくく、お掃除も簡単です。



3年保証

NEW PR
ニュークイックリニアバーナ

天板が熱くなりません。

ワイド
赤熱輻射ECO
モードビルト
イン
対応ボイス
クリア
ビューECO
ガイドキラリング
運転ボタン防火性能
認証品1500m
まで高地
対応可対震
自動消火
装置付ワンタッチ
ウォールトップ用 延長
ルームサーモ付グリーン購入法
適合商品特定保守製品
設計標準
使用期間 8年
PSC対応品

(W) ロイヤルホワイト

(MN) ウッディゴールド

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.78～1.98 kW	


FF-SG6818K

(W)4906128 243038 (MN)4906128 243137
(別置タンク式(別売))希望小売価格 198,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)■外形寸法：高さ600×幅696×奥行337mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

当社従来機種スペース21(標準設置)からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。



※別売の直管ジョイントF-107が必要となります。

■快適性

FF-SG6818K	ニュークイックリニアバーナ	ワイド赤熱輻射	輻射+微温風	インバーター	延長ルームサーモ	ECOモード	クイック微少運転	おはようタイマー	ビルトイン対応	ウォールトップ	ボイスクリアビュー	ECOガイド	ECOサイン	設定室温デジタル表示	キラリング運転ボタン	2ウェイ操作	10年バックアップタイマー	炎監視	チャイルドロック	トップクールタイプ	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼検知機能	再点火防止機能(リタウチ)
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

スペースネオ
SPACE NEO 床暖エコ志向の床暖房。
「スマート床暖」も搭載。3年保証
信頼の

※詳細は60ページをご覧ください。

排気熱を再利用する
エコな床暖房ストーブ。


エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

- エコ1. 屋外に捨てていた排気の熱を再利用！
エコ2. 足もとから温めるので、設定温度が低めでOK！
エコ3. ecoモードでかきこく快適！

頭寒足熱 カラダのしんまで温まります。

マットから伝わる伝導熱と輻射熱で身体の内側を直接温めます。

■床面から天井までの温度分布イメージ



〈操作部〉



光ってお知らせ キラリング運転ボタン

運転時には運転ボタン外周がリング状に点灯して運転をお知らせ。
運転を停止する場合にも押すボタンの位置がよく分かります。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ(USA-44)を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー(USA-7)で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材


温水バルブ USA-44	ヘッダー USA-7
3,080円+消費税	600円+消費税
0582600 4906128 260080	9288466 4906128 846680
○B回路取り付け用	○A回路分岐用

スマート
床暖

サポートヒーター内蔵でストーブを消しても床暖房が運転できます。

3種類の床暖運転が選べます！

サポートヒーター内蔵



〈表示部〉

スマート床暖運転中に点灯します。
ストーブ消火中でも床暖房パネルを快適な温度に保ちます。

床 暖

ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。

●通常の床暖房運転(ストーブの排熱を利用)



スマート床暖(アシスト)

ECO運転を併用することでECOセーブ中(ストーブ消火中)でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。

●サポートヒーターでアシスト(ストーブの排熱とヒーターを併用)

電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシスト。



スマート床暖

春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。

●サポートヒーター床暖(ヒーター単独運転)



スペースネオ
SPACE NEO mini

高機能で暖かい。ecoガイド搭載で省エネ暖房をサポート。

信頼の
3年保証

※詳細は60ページをご覧ください。

赤熱

赤熱輻射＋微温風でしんから温まります。

暖房スタート時は温風が輻射熱を包み込んでお部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時は、赤熱輻射＋微温風の輻射暖房です。

暖かさが見える！
ビートレンズガラス




速暖

すばやくお部屋を暖めるニュークイックリニアバーナ。

点火、消火、再点火が速いニュークイックリニアバーナを搭載。

石油ガス化、ニュークイックリニアバーナの採用により、ハイスピード＆クリーンな燃焼を実現しました。




※1 室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

薄型


省スペースで設置できる 薄型＆コンパクトスタイル！

省スペースで設置できるので設置場所が限られるお部屋におすすめです。



お掃除が簡単！

取り外ししやすいフィルターを採用。
日常のお手入れが簡単です。



省電力設計。

運転中も待機中も消費電力を抑えます。

待機中（運転停止時）の消費電力はわずか1Wの省電力設計。電気代をしっかりと抑えます。

	消費電力 (W) 50/60Hz	
	最大火力燃焼時	最小火力燃焼時
SG5618M	37/37	18/18
SG4218M	28/28	18/18

微少運転時 静音25dB。

深夜でも気にならない静音設計。

最大運転時：37dB (FF-SG5618M)、33dB (FF-SG4218M)

簡単

ユニバーサルデザインで見やすく、使いやすい。



使いやすい大きなボタン

操作部を商品の上面に配置し、ボタンが大きく分かりやすい。

暗がりでも
はっきり見やすい
液晶クリアビュー

暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな文字表示で離れた場所からも設定や運転状態が分かります。

3年保証



天板が熱くなりません。

赤熱輻射

ECOモード

ビルトイン対応

液晶クリアビュー

ECOガイド

キラリング運転ボタン

防火性能認証品

1500mまで高地対応可

対震自動消火装置付

ワンタッチウォールトップ取付

延長ルームサーモ付

特定保守製品

設計標準使用期間 8年

PSC対応品

目標年度 2006年

省エネ基準達成率 100%

エネルギー消費効率 86.0%




(W) ホワイテ

現代風のリビングのインテリアに溶け込むホワイテ。



(MN) ウッディゴールド

木のイメージのお部屋や和室にもよく合うウッディゴールド。



当社従来機種スペース21ミニ（標準設置）からの買い替えの場合、同じ壁穴で同じ横位置に設置できます。

(付属の直管ジョイントを使用しない場合)

延長設置時に本体接続用の延長別売部材不要。

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.20～1.98kW	

FF-SG4218M
(W)4906128 243434 (MN)4906128 243533
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 134,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	15畳	23畳
暖房出力	5.60～1.98kW	

FF-SG5618M
(W)4906128 243236 (MN)4906128 243335
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 147,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ595×幅466×奥行320mm
■質量：20.0kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート20畳(33.0㎡)まで
寒冷地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

■快適性

ニュークイックリニアバーナ

赤熱輻射

輻射＋微温風

インバーター

延長ルームサーモ

ECOモード

クイック微少運転

おはようタイマー

ビルトイン対応

ウォールトップ

液晶クリアビュー

ECOガイド

ECOサイン

設定室温デジタル表示

キラリング運転ボタン

2ウェイ操作

炎監視

チャイルドロック

トップクールタイプ

排気管抜け検知

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼通知機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

■安全性

炎監視

チャイルドロック

トップクールタイプ

排気管抜け検知

不完全燃焼防止装置

不完全燃焼通知機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

■PSC対応

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

再点火防止機能

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

PKシリーズ

使いやすさと快適さを追求した
高級ラウンドタイプ。



上質暖房を実現する高級志向

PKシリーズ

■表示部



■オープンポケット操作部



PRシリーズ

フルモデルチェンジして3年目。
人気の実力モデル。



基本機能充実で使いやすい

PRシリーズ

■表示部



■オープンポケット操作部



業界最大※ 文字サイズで表示が見やすい。快適機能も満載。 ※2018年4月1日現在、当社調べ。石油暖房機器において、温度表示部の高さ寸法最大22mm。

灯油使用量表示

■今日の使用量



■昨日の使用量



■積算の灯油使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

音声ガイド

2コースタイマー、満水・給水お知らせ機能の追加に伴い16種※の音声ガイドと音量も調節することができます。 ※ストップのみの商品は14種。

10年バックアップタイマー


電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチ2コースタイマー

平日と休日など2種類のタイマー設定の使い分けがオープンポケットを閉じたままボタンひとつで簡単に行えます。

大型液晶ボイスクリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



光る運転スイッチ



押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ

※UH-F7018PKの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用にボタンを全点灯させています。

スイッチやスライドボリュームがさらに使いやすく。表示も見やすい。

灯油使用量表示

■今日の使用量



※灯油の使用量はおよそのめやすです。

傾斜スイッチ

ボタンに傾斜を付け見やすさと押しやすさを追求したユニバーサルデザイン。

押しやすさを配慮した
傾斜スイッチ



10年バックアップタイマー


電源プラグを抜いても停電記憶保持回路で、現在時刻など、カスタマイズした情報を10年間記憶します。

ワンタッチタイマー

オープンポケットを閉じたまま、ボタンひとつで簡単にタイマーをセットできます。

大型液晶クリアビュー

従来よりもさらに大きく見やすくなった白文字の液晶表示。離れた場所からでも運転状態がよく分かります。



エコモード


従来機種ではオープンポケットに搭載されていたエコボタンを前面に配置。ワンタッチで省エネ運転を開始できます。

※UH-F7018PRの表示部をもとに説明しています。 ※写真は説明用のイメージです。

省エネ

エコモード搭載。ワンタッチで省エネ。

自動運転時にエコボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とエコセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70～90％に抑えてお部屋の暖めすぎを防止します。

より使い
やすく

スライドボリューム調節幅が従来比約30%※アップ!

※当社従来機種
UH-F7015PKとの比較。

従来よりも大きく視認性を高めたオレンジのスライドボリューム。手動による火力調節が今まで以上に使いやすくなりました。



つまみも大きくなって操作性アップ!



スライドボリューム

調節幅
ちょっと
広め
60mm


※写真はPKシリーズです。

PK・PRシリーズ この冬も快適な暖かさをお届けいたします。


速暖

22年の実績を持つクイックパルスバーナ。 (PK・PR・ミニバルシリーズ)

バーナに求められる基本性能を徹底追求し、点火・消火・再点火時間を大幅短縮。しかも高い安全性と安定した燃焼も実現。耐久性・メンテナンス性にも優れたバーナです。



点火まで 約110秒 (PK・PR) 消火時間 約10秒 再点火まで 約90秒



※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。
(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)

■ノズルづまりのない安定した青炎燃焼。

オイルバック機構の電磁ポンプにより、消火時の油ダレを防止するので、タールの発生が少なくノズルのつまりがありません。

■スス発生を大幅に削減。

予熱気化方式により予備燃焼時のスス発生も大幅に削減されます。

■油だまりのない送油システム。


フレイムロッドとポットサーミスタは異常検出が早く安全性に優れています。万一の不着火時にも送油をすぐ遮断するので油だまりがありません。



オンリーワン

さらにPKシリーズには遠赤ブレードを搭載。 ※PKシリーズのみの機能です。

ラウンドタイプで唯一遠赤ブレードを搭載し、遠赤外線量がアップ。陽だまりにいたような心地よい暖かさでお部屋を満たします。




遠赤外線量
約20%UP

当社2012年PKシリーズとの比較。


遠赤ブレード

■器具正面から見た最大火力時のサーモグラムの比較

当社従来機種 (FF-6812PK)



FF-6818PK



表面温度が約100℃高い

便利

使いやすさにこだわったきめ細かい設計。



●下皿一体構造

下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。

床暖房機種

●循環液水位計

循環液水位計をストーブ側面から突起させることで見やすさを改善。自然蒸発による水位の減少が器具正面から確認できるようになり、壁際の設置でも見やすくなりました。

●満水・給水お知らせ機能

循環液の給水時期を音声と表示 (PRシリーズは表示のみ) で、給水時の満水お知らせをブザーでお知らせする機能です。

注) 満水お知らせには給水モードの設定が必要になります。

PK・PRシリーズ コロナがおすすめする快適エコな床暖房。



通常、ストーブを燃焼させて発生した排気は屋外に排出されます。この商品は、排気に含まれる熱を再利用したエコロジーな床暖房を行います。足もとから温まる快適さは、床暖房ならではの。

※写真はボタンを全点灯させています。

エコの時代にぴったり 床暖房ストーブ

エコ1

屋外に捨てていた排気の熱を再利用!

エコ2

足もとから温めるので、設定温度が低めでOK!

エコ3


エコモードでかしこく快適!




輻射熱

床暖房は暖まった床面から放射される輻射熱で足もとを温めます。


ストーブから発する「輻射熱+床暖房」の暖かさで足もとからしっかり温めるから、ストーブの設定温度を控えめにしても身体の内側からぽかぽか温まります。



■床面から天井までの温度分布イメージ



既設の床暖量数にそのまま適応。床暖適応量数3畳～10畳まで対応できます。既設の床暖パネルもそのまま使用できます。



ソフトパネル

※写真は2畳用。



金属パネル

※写真は2畳用。

注) 床暖房能力は使用火力によって変化します。10畳まで対応可能ですが、最大火力を必要とするため室温が上昇します。

■温水回路について

器具内蔵の温水回路は1回路となります。2回路にする場合は別売品の温水バルブ (USA-44) を器具B回路に接続するか、A回路の温水行き口、戻り口に別売品のヘッダー (USA-7) で、配管を分岐することで2回路とすることが可能です。2回路にする場合は専門施工業者にご依頼ください。

2回路用別売部材

温水バルブ USA-44

3,080円+消費税

0582600

4906128 260080

○B回路取り付け用



ヘッダー USA-7

600円+消費税

9288466

4906128 846680

○A回路分岐用



PK・PR・Bシリーズ 床暖房で足もとからしっかり温まる。

クイックパルスバーナ スピード点火・消火・再点火。 〈PK・PRシリーズ〉	遠赤ブレード 遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	エコ(eco)モード ワンタッチで省エネ運転。	液晶ボイスクリアビュー 大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉
---	-------------------------------------	----------------------------	--

PKシリーズ

クイックパルスバーナ
22年目の実績

ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー
(2コース)

液晶
ボイス
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

光る
ボタン

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖タイプ

天井が熱くなります。

※写真はボタンを全点灯させています。

遠赤
ブレード

(W) ホワイト

(N) シェインゴールド

暖 房 の め や す	木造(戸建)	コンクリート(集合)							
	18畳	29畳							
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW								
床暖 適応 畳数	3～10畳								
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	
火力	微少	小火	中火	大火					

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7018PK

(W)4906128 245032 (N)4906128 245131
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 253,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.5W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

PRシリーズ

クイックパルスバーナ
22年目の実績

ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー

液晶
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖タイプ

天井が熱くなります。

(W) ホワイト

暖 房 の め や す	木造(戸建)	コンクリート(集合)							
	18畳	29畳							
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW								
床暖 適応 畳数	3～10畳								
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	
火力	微少	小火	中火	大火					

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F7018PR

(W)4906128 245030 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 241,000円+消費税
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

Bシリーズ

BCフルクリアバーナ

ボディ
サーモ付

eco
モード

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

特定保守製品

設計標準
使用期間 8年

PSC対応品

ワンタッチ
ウォールトップ同梱

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
86.0%

床暖タイプ

天井が熱くなります。

(W) ホワイト

暖 房 の め や す	木造(戸建)	コンクリート(集合)							
	18畳	29畳							
暖房出力	床暖房併用・・・6.95～1.90kW ストーブ単独・・・6.80～1.77kW								
床暖 適応 畳数	3～10畳								
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	
火力	微少	小火	中火	大火					

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-F70BSH

(W)4906128 245339 (別置タンク式(別売))

オープン価格※
(工事費別・油タンク、床暖パネル、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～10畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

PK・PR・Bシリーズ 排気熱を利用したエコな床暖房で快適。

クイックパルスバーナ スピード点火・消火・再点火。 〈PK・PRシリーズ〉	遠赤ブレード 遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	エコ(eco)モード ワンタッチで省エネ運転。	液晶ボイスクリアビュー 大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉
---	-------------------------------------	----------------------------	--

PKシリーズ

クイックパルスバーナ
22年目の実績

ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー
(2コース)

液晶
ボイス
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

光る
ボタン

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖タイプ

天井が熱くなります。

※写真はボタンを全点灯させています。

遠赤
ブレード

(W) ホワイト

暖 房 の め や す	木造(戸建)	コンクリート(集合)									
	20畳	32畳									
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW										
床暖 適応 畳数	3～12畳										
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
火力	微少	小火	中火	大火							

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7718PK

(W)4906128 245438 (N)4906128 245537
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 221,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

PRシリーズ

クイックパルスバーナ
22年目の実績

ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー

液晶
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖タイプ

天井が熱くなります。

(W) ホワイト

暖 房 の め や す	木造(戸建)	コンクリート(集合)									
	20畳	32畳									
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW										
床暖 適応 畳数	3～12畳										
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
火力	微少	小火	中火	大火							

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-7718PR

(W)4906128 245636 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 210,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：30kg ■待機時消費電力：1.3W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

Bシリーズ

BCフルクリアバーナ

ボディ
サーモ付

eco
モード

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
69.0%

床暖タイプ

天井が熱くなります。

(W) ホワイト

暖 房 の め や す	木造(戸建)	コンクリート(集合)									
	20畳	32畳									
暖房出力	床暖房併用・・・7.66～1.86kW ストーブ単独・・・6.71～1.52kW										
床暖 適応 畳数	3～12畳										
畳数	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
火力	微少	小火	中火	大火							

床暖房能力は使用火力によって変化します。4.5畳を超える場合は、2回路(別売)が必要となります。

UH-77BSH

(W)4906128 245735 (別置タンク式(別売))

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、床暖パネル、配管部材等別売)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行314mm
■質量：33kg ■待機時消費電力：2.8W
■床暖適応畳数：3～12畳 ■シスターン容量：2L
■離隔距離については工事説明書をご覧ください。

	■ 快 適 性 ■														■ 操 作 性 ■					
	クイック パルス バーナ	ブルー クリア バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	ECO (エコ) モード	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	2回路 対応 (別売)	ソフト オート 運転	ストーブ 単独 運転付	サポート ヒーター	両煙突 式	ウォール トップ	液晶 ボイスク リアビ ュー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定室温 デジタル 表示	
UH-F7018PK	●		●	●	●	●	●		●	●	●	●		●	●		●	●	●	
UH-F7018PR	●			●	●	●		●		●	●	●		●		●	○	●	●	
UH-F70BSH		●			●	●		●	●注2)		●	●		●				●	●	
UH-7718PK	●		●	●	●	●	●				●	●	●		●		●	●	●	
UH-7718PR	●			●	●	●		●			●	●		●		●	○	●	●	
UH-77BSH		●		●	●	●		●	●注2)		●	●	●		●			●	●	

■ 安全性 ■										■ その他 ■		■ PSC対応 ■	
床温表示ランプ	オープンポケット	2ウェイ操作	光るボタン	10年バックアップタイマー	炎監視	排気管抜け検知	満水・給水お知らせ	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(イター・ドク)			
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			
●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●			

注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

注2)BシリーズはA回路のみのためヘッダーによる分岐が必要となります。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※27～28ページ掲載機種は、ストーブ単独運転から床暖併用運転に切り換えた場合、一旦消火約10分後再点火します。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。
※PRシリーズの給水お知らせは表示のみです。

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

PK・PR・Bシリーズ 「暖房のコロナ」ならではの上質な暖かさ。

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコモード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。 〈PK・PRシリーズ〉	遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PKシリーズ



ボディ サーモ付	エコ モード	入 タイマー (2コース)	液晶 ボイス クリア ビュー
灯油 使用量 表示	オープン ポケット	光る ボタン	対震 自動消火 装置付
ワンタッチ ウォールトップ同梱	グリーン購入法 適合商品	特定保守製品	設計標準 使用期間 8年
		PSC対応品	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------



天板が熱くなります。

※写真はボタンを全点灯させています。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6818PK

(W)4906128 243632 (N)4906128 243731
(別置タンク式(別売))

希望小売価格 192,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

PRシリーズ



ボディ サーモ付	エコ モード	入 タイマー	液晶 クリア ビュー
灯油 使用量 表示	オープン ポケット	対震 自動消火 装置付	
ワンタッチ ウォールトップ同梱	グリーン購入法 適合商品	特定保守製品	設計標準 使用期間 8年
		PSC対応品	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-6818PR

(W)4906128 243830 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 177,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg ■待機時消費電力：1.3W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

Bシリーズ



ボディ サーモ付	ECO モード	オープン ポケット	対震 自動消火 装置付
ワンタッチ ウォールトップ同梱	グリーン購入法 適合商品	特定保守製品	設計標準 使用期間 8年
		PSC対応品	

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	18畳	28畳
暖房出力	6.80～1.77kW	

FF-68BSH

(W)4906128 243939 (別置タンク式(別売))

オープン価格※

(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)

■外形寸法：高さ600×幅708×奥行319mm
■質量：28kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで
寒冷地	木	造18畳(29.5㎡)まで コンクリート28畳(46.0㎡)まで

ミニパル (Vシリーズ) コンパクト設計でしっかり暖まる。

クイックパルスバーナ	ECOモード	下皿一体構造
スピード点火・消火・再点火。	ワンタッチで省エネ運転。	下皿にほこりがたまりにくく、 日々のお掃除が簡単。

上面開放式(VY)タイプ操作部



トップクール(VT)タイプ操作部



上面開放式タイプ



ボディ サーモ付	ECO モード	オープン ポケット	2ウェイ 操作
対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ同梱	グリーン購入法 適合商品	
特定保守製品	設計標準使用期間 8年		
PSC対応品			

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなります。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VY5518P

(W)4906128 244035 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 146,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：2.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

トップクールタイプ



ボディ サーモ付	ECO モード	クイック 微少運転	トップ コントロール
対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ同梱	グリーン購入法 適合商品	
特定保守製品	設計標準使用期間 8年		
PSC対応品			

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

天板が熱くなりません。



(W)ホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	14畳	23畳
暖房出力	5.47～1.71kW	

FF-VT5518P

(W)4906128 244134 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 146,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート19畳(31.5㎡)まで
寒冷地	木	造14畳(23.0㎡)まで コンクリート23畳(38.0㎡)まで

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
	11畳	18畳
暖房出力	4.19～1.71kW	

FF-VT4218P

(W)4906128 244233 (別置タンク式(別売))

希望小売価格 120,000円+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(46ページ)

■外形寸法：高さ600×幅460×奥行265mm
■質量：18.5kg ■待機時消費電力：1.8W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地	木	造11畳(18.0㎡)まで コンクリート18畳(29.5㎡)まで



マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。
ストーブが故障したり、火災の原因になります。

注1)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)」についてを参照願います。

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。
※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

PK・PR・V・Bシリーズ スピード点火で快適、エコモードで節約！

クイックパルスバーナ	遠赤ブレード	エコモード	液晶ボイスクリアビュー
スピード点火・消火・再点火。 〈PK・PR・Vシリーズ〉	遠赤外線量約20%アップ。 〈PKシリーズ〉	ワンタッチで省エネ運転。	大きな文字と音声ガイドでお知らせ。 〈PKシリーズ〉

PKシリーズ

クイックパルスバーナ

22年目の実績

ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー
(2コース)

液晶
ボイス
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

光る
ボタン

対震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

遠赤
ブレード

設計上の標準使用期間 8年

※写真はボタンを
全点灯させています。

(N)シャイン
ゴールド



(W)ホワイト

PRシリーズ

クイックパルスバーナ

22年目の実績

ボディ
サーモ付

エコ
モード

入
タイマー

液晶
ボイス
クリア
ビュー

灯油
使用量
表示

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

(W)ホワイト



Vシリーズ

クイックパルスバーナ

22年目の実績

ボディ
サーモ付

eco
モード

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

(W)ホワイト



Bシリーズ

BCフルクリアバーナ

ボディ
サーモ付

eco
モード

オープン
ポケット

対震
自動消火
装置付

天板が熱くなります。

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

(W)ホワイト



	■ 快適性 ■										■ 操作性 ■										■ 安全性 ■	
	クイック パルス バーナ	フル クリア バーナ	遠赤 ブレード	イン バーター	ボディ サーモ付	クイック 微少運転	ECO (エコ) モード	入 タイマー (2コース)	入 タイマー	両煙突 式	液晶 ボイス クリア ビュー	液晶 クリア ビュー	灯油 使用量 表示	エコ サイン	設定室温 デジタル 表示	オープン ポケット	2ウェイ 操作	光る ボタン	バック アップ メモリー	10年 バックアップ タイマー	炎監視	
SV-7018PK	●			●			●		●	●		●		●	●	●	●	●		●	●	
SV-7018PR	●			●			●		●	●		●		●	●	●	●	●		●	●	
SV-V4518M					●	●	●		●				○									
SV-70BSH		●		●			●		●	●							●			●	●	

※PK・PRシリーズは3段階の輝度設定が可能です。また、タイマー運転中は、表示輝度を暗くして省電力にします。 ※PRシリーズの灯油使用量表示は今日の使用量表示のみです。

⚠注意 マントルピース内に据付けたり、ベチカに煙突を接続したりしないでください。ストーブが故障したり、火災の原因になります。

中央設置シリーズ 広いスペースをパワフルに暖めます。

煙突
右出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

暖房のめやす

木造(戸建)	15畳	コンクリート(集合)	24畳
暖房出力	5.86～1.08 kW		

SV-1012BS
4906128 943310
別置タンク式(別売)

オープン価格※
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ510×幅488×奥行333mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

(W)ホワイト



煙突
右出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

暖房のめやす

木造(戸建)	19畳	コンクリート(集合)	30畳
暖房出力	7.16～1.03 kW		

SV-1012BD
4906128 947110
別置タンク式(別売)

希望小売価格 68,800円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ575×幅505×奥行335mm
■質量：17.2kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造18畳(29.5㎡)まで コンクリート25畳(41.5㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート30畳(49.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
67.0%

(W)ホワイト



〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

暖房のめやす

木造(戸建)	29畳	コンクリート(集合)	46畳
暖房出力	11.3～2.0 kW		

SV-1512B
4906128 947219
別置タンク式(別売)

希望小売価格 97,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅558×奥行378mm
■質量：23.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

(W)ホワイト



〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

暖房のめやす

木造(戸建)	29畳	コンクリート(集合)	46畳
暖房出力	11.3～2.0 kW		

SV-1512BS
4906128 947417
〈抱きタンク式〉

希望小売価格 112,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ755×幅645×奥行377mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造29畳(48.0㎡)まで コンクリート40畳(66.0㎡)まで
寒冷地	木造29畳(48.0㎡)まで コンクリート46畳(76.0㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
66.5%

(W)ホワイト



〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

暖房のめやす

木造(戸建)	40畳	コンクリート(集合)	64畳
暖房出力	15.6～3.66 kW		

SV-2012B
4906128 947318
別置タンク式(別売)

希望小売価格 122,000円+消費税
(工事費別・油タンク、煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅600×奥行420mm
■質量：32.5kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

(W)ホワイト



〈業務用タイプ〉

煙突
後ろ出し

対震
自動消火
装置付

グリーン購入法
適合商品

PSC対応品

暖房のめやす

木造(戸建)	40畳	コンクリート(集合)	64畳
暖房出力	15.6～3.66 kW		

SV-2012BS
4906128 947516
〈抱きタンク式〉

希望小売価格 137,000円+消費税
(工事費別・煙突、配管部材等別売)
■外形寸法：高さ885×幅685×奥行450mm
■質量：41.0kg ■待機時消費電力：ゼロ

■暖房のめやす

温暖地	木造40畳(66.0㎡)まで コンクリート55畳(90.5㎡)まで
寒冷地	木造40畳(66.0㎡)まで コンクリート64畳(105.5㎡)まで

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
64.4%

(W)ホワイト



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

ツインヒーター「ストーブ暖房」と「温水暖房」ができる1台2役。それぞれ同時・単独運転が可能です。




1台のストーブに2つのバーナを搭載することで、「ストーブ暖房」と「温水暖房」の同時運転を実現したツインヒーター。「温水暖房」用バーナにもクイックパルスバーナを搭載した高性能タイプです。



2つのクイックパルスバーナ搭載で多彩な暖房を実現。

「ストーブ暖房」用に加え、「温水暖房」用にもクイックパルスバーナを搭載。点火・消火・再点火時間を大幅に短縮。ススの発生、給油管の詰まりを抑え、安全性にも優れています。

※消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます。室温によって点火や最大火力までの時間が変わることがあります。



選べる暖房プラン	プラン1	プラン2	プラン3
1台で3つの使い方ができます。	セミセントラル+ストーブの同時運転	セミセントラルの単独運転	ストーブの単独運転



見やすい蛍光表示管。

暗い部屋や明るい窓際でもはっきり見やすい蛍光表示管で、操作の内容を文字で表示します。



ecoモード搭載。

家計にやさしい省エネ設計。

「自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※に切り換わり、セーブ消火とecoセーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

ワンタッチで開くオープンポケット



細かい機能のボタンはオープンポケットにすっきり収納。

特定保守製品 適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。(61～62ページ参照)

設計標準使用期間 8年 標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。



天板が熱くなりません。

半密閉温水配管式

施工やメンテナンスが容易な半密閉式暖房回路を採用した商品です。



(N)シャインゴールド

(W)ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

ECOモード	キララアイ	防火性能 認証品	対震 自動消火 装置付
ワンタッチ ウォールトップ別冊	延長 ルームサーモ付	グリーン購入法 適合商品	特定保守製品
設計標準 使用期間 8年	PSC対応品		



天板が熱くなりません。

密閉温水配管式

循環水の蒸発を抑え、システムの耐久性もアップする密閉式暖房回路を採用した商品です。





(W) ホワイト

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

ECOモード	キララアイ	防火性能 認証品	対震 自動消火 装置付
ワンタッチ ウォールトップ別冊	延長 ルームサーモ付	グリーン購入法 適合商品	特定保守製品
設計標準 使用期間 8年	PSC対応品		

■ツインヒーター用別売部材使用例



■温水配管接続キット
UHB-T45 1980005
4906128 000501
9,200円+消費税

部品名	数	規格
① ボールバルブ	2	1/2用
② 両ナット付エルボA	1	1/2×1/2
③ 両ナット付エルボB	1	1/2×1/2
④ 90°銅管アダプター	2	1/2用
⑤ 銅管アダプター	2	1/2用
⑥ パッキン	6	各接続部に使用


■膨張タンク
UHB-T30 1980553
4906128 055389
20,000円+消費税

■水はり用給水セット⑤
UHB-TM45 0981029
4906128 102984
15,000円+消費税


■タンク接続パイプ④
UHB-T31 1980558 4906128 055884 1,600円+消費税

UHB-T20 (膨張タンク) を接続したUHB-TPM1020以前のツインヒーター (TPM1010・TPM1000等) をご使用して、ストーブのみをUHB-TPM1030に買い替える (膨張タンクは継続使用) 際にお使いください。
※TPM1030から膨張タンク接続口の位置が変更になりました。

■膨張タンク
UHB-T22 1981028 4906128 102885
15,000円+消費税
タンク容量12L システム最大水量55L
本体外形寸法/φ385×厚さ140mm



■有効ポンプ能力 (機外揚程)
UHB-TP1030・UHB-TPM1030
※下図は出荷時、標準設定の能力図です。



●温水暖房負荷 (パネルコンベクター、床暖パネル) は、1.63kW以上になるようにシステムを組み合わせてください。
●最低1回路は自動停止しない回路でシステムを組んでください。
●循環水量、システム保有水量は仕様表に従い仕様表以内になるようにシステムを組んでください。

■快適性	■操作性	■安全性	■その他	注) ■PSC対応
クイックパルスバーナ	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	ストーブ単独運転付
ビルトイン対応	背面カバー付	キララアイ	設定室温デジタル表示	室温デジタル表示
エコモード	エコモード	対震自動消火装置付	ワンタッチウォールトップ別冊	延長ルームサーモ付
グリーン購入法適合商品	特定保守製品	設計標準使用期間 8年	PSC対応品	

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク (特定製品)」についてを参照願います。

コロナFF温風タイプ

パワフル温風で足もとからポカポカ。
空気を汚さないクリーンで快適な暖房。



大好評 WGシリーズ

温風が広く遠くまで届き、寒い冬も足元からしっかり暖めます。
家庭用から業務用まで豊富なラインアップでお部屋の広さや
シーンに合わせてお選びいただけます。

買い替えに
最適

27畳用 コンクリート (集合) **6.5kW** はコロナだけ！

●横型ガス化式FF温風タイプにおいて2018年3月1日現在。コロナ調べ。

お部屋すっきり壁ピタ・コンパクト。



快適

安定した暖房を実現するタフバーナ。寒い冬でも快適暖房。

パワフル暖房と信頼性を両立！


高品質タフバーナ搭載。

タフバーナ

(DCリニアサイレントバーナ)
が実現した快適性。

3年保証
(バーナ部)

※「3年保証」の対象部品は、バーナ部分、外筒熱交換器部分です。(ただしバーナ部分の電極、フレームロッド、
パッキン類、Oリング類は除きます) ※商品本体の保証期間は1年です。




○イラストはイメージです。

速い 秒速点火コース

あらかじめ秒速点火キーを押しておく
とスイッチONから約15秒で点火しま
す。帰宅時の冷えきった身体もすぐに
温まるうれしい機能です。

(秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電して
いますので平均約100Wの電力を消費します。
また、18時間以内に点火操作をしないと秒速
点火は自動的に取り消されます。)



便利

給油時に手が汚れない★

カラーサイン付よごれま栓搭載。(カートリッジタンク式に搭載)

★灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。

- セーフティロック式でキャップの締め不足なし。
- 5Lタンクで給油の手間を省きます。
- か〜るくとして持ち運びがラクです。




※セーフティロック式でキャップの締め不足がありません。

省エネ

ecoガイドで灯油の使用量をお知らせ。

※0.1リットル単位表示

ワンタッチで省エネができます。 ecoモード



ワンタッチで設定
温度を20℃※に
自動切り換え。

最大火力を70%
に抑えて室内を
暖房。

ムダな暖めすぎを抑
え快適な室温をキ
ープします。

室温が設定温度より約2℃
上昇すると消火し、設定室温
まで下がると再点火します。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

2コースの入タイマーが選べます。

「朝と夕方」や「平日と休日」などお好みに合わせたタイマー設定の使い分けがカン
タンに行えます。


めんどろな時計合わせが不要！

10年バックアップ
タイマー
(リチウム電池内蔵)

リチウム電池内蔵なので、シーズンオフ時などに電源プラグ
を抜いても、10年間※時計機能が持続します。
※1年の85%の期間、電源プラグを抜いているとして算出。

静音 静かな運転音22dB (最小火力時)

高効率モーターとディンプルプレー
ト熱交換器のタフバーナ、風切り音
を抑えたワイドスロープグリルに
より最小火力時22dBの運転音
を実現しました。
(FF-WG65SAは23dB)



コロナ
なら

コロナは、音※・色・指先の感触で、
ロックを確認できます。

※ロックされた時のパチンという金属音です。

ロックはカラーサインで
確実に確認できます。



持ち上げて確認！
閉めた後、しっかり閉まって
いるかご確認ください。



灯油の節約を表示でサポート。 ecoガイド

「今日」「昨日」の灯油使用量や「積算」の灯油使用量を表示
します。灯油の使用量を表示することで、使いすぎを抑えた節
約暖房をサポートします。 ※灯油の使用量はおよそのめやすです。

●今日の灯油使用量

4.0 L 今日

今日の灯油使用量を
表示します。

●昨日の灯油使用量

3.8 L 昨日

昨日の灯油使用量を
表示します。

●積算の灯油使用量

156 L 積算

積算の灯油使用量を
表示します。

買い替えに最適な大能力タイプをラインアップ。

操作部



ユニバーサルデザインの操作部は、上面に設置され、ボタンも押しやすい。

表示部



白文字バックライト液晶で、暗がりでもはっきり見やすい。

ecoサイン



今火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。


立っても座っても使いやすい設計。

注)FF-WG40・WG52タイプとFF-WG65タイプでは標準の壁穴あけ位置が異なります。(56ページ参照)

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)*
※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード	液晶クリアビュー	ecoガイド	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
--------	----------	--------	----------------------	-------------------

FF-WG40S/A ガス化式
(W)4906128 240631 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：19.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。■暖房のめやす
温暖地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート17畳(28.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ カートリッジタンク式

タフバーナ 3年保証(バーナ部)*
※商品本体の保証期間は1年です。

ecoモード	よこれま栓	液晶クリアビュー	ecoガイド	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付
--------	-------	----------	--------	----------------------	-------------------

FF-WG40Y/A ガス化式
(W)4906128 240938 (カートリッジタンク式)
希望小売価格 **158,000円+消費税**
(工事費別)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法：高さ480×幅690×奥行310mm
■質量：20.5kg ■待機時消費電力：1.0W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。■暖房のめやす
温暖地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート14畳(23.0㎡)まで
寒冷地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート17畳(28.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

■快適性

	タフバーナ	温風量自動コントロール	インバーター	延長ルームサーモ	ecoモード	か〜るくとして	よこれま栓	5Lタンク	入タイマー(2コース)	入タイマー	切タイマー(コース選択)	切タイマー	秒速点火※1	給油サイン	ビルトイン対応	ウォールトップ	背面カバー付	液晶クリアビュー	LEDクリアビュー
FF-WG40S/A	●	●	●	●	●				●		●	●	●		●	●	●	●	
FF-WG52S/A	●	●	●	●	●				●		●	●	●		●	●	●	●	
FF-WG65S/A	●	●	●	●	●				●		●	●	●		●	●	●	●	
FF-WG40Y/A	●	●	●	●	●				●		●	●	●		●	●	●	●	
FF-WG52Y/A	●	●	●	●	●				●		●	●	●		●	●	●	●	
FF-VG35S/A		●	●	●	●					●		●	●					●	●
FF-VG42S/A		●	●	●	●					●		●	●					●	●
FF-VG52S/A		●	●	●	●					●		●	●					●	●
FF-VG35Y/A		●	●	●	●					●		●	●					●	●
FF-VG42Y/A		●	●	●	●					●		●	●					●	●

■操作性

	ecoガイド	ecoサイン	設定室温デジタル表示	10年バックアップタイマー	2ウェイ操作	炎監視	チャイルドロック	排気管抜け検知	不完全燃焼防止装置	不完全燃焼通知機能	再点火防止機能(ヒタロフ)
FF-WG40S/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52S/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG65S/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG40Y/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-WG52Y/A	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35S/A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42S/A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG52S/A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG35Y/A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FF-VG42Y/A		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

■安全性

注)

■PSC対応

※1 秒速点火ONの状態では、ヒーターに通電していますので平均約100Wの電力を消費します。また、18時間以内に点火操作しないと秒速点火は、自動的に取り消されます。

注)PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。

NEW

VGシリーズ コンパクト設計で操作性と表示の視認性も向上。

コンパクト設計




下皿一体型の省スペース設計。

操作部&表示部



操作しやすいキーレイアウトを実現。表示部は白色LED方式でいっそう見やすく。

ecoサイン



今火力が見えるから、ecoスタイルに合わせて、設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式

ecoモード	LEDクリアビュー	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ同梱	延長 ルームサーモ付
--------	-----------	----------------------	-------------------	--------------------	---------------

FF-VG35S/A ガス化式
(W)4906128 238935 (別置タンク式(別売))
希望小売価格 **125,000円+消費税**
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー同梱■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：15.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。■暖房のめやす
温暖地 木 造9畳(15.0㎡)まで
コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地 木 造9畳(15.0㎡)まで
コンクリート15畳(25.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

標準タイプ カートリッジタンク式

ecoモード	LEDクリアビュー	よこれま栓	1500m まで高地 対応可	対震 自動消火 装置付	ワンタッチ ウォールトップ同梱
--------	-----------	-------	----------------------	-------------------	--------------------

FF-VG35Y/A ガス化式
(W)4906128 239239 (カートリッジタンク式)
希望小売価格 **138,000円+消費税**
(工事費別)壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。■暖房のめやす
温暖地 木 造9畳(15.0㎡)まで
コンクリート13畳(21.5㎡)まで
寒冷地 木 造9畳(15.0㎡)まで
コンクリート15畳(25.0㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：15.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。■暖房のめやす
温暖地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート18畳(29.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

木造(戸建)	コンクリート(集合)
11畳	18畳

壁貫通穴径：φ65～φ75(給排気筒径φ50)
延長排気管径：φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)■外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
■質量：16.0kg ■待機時消費電力：0.5W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。■暖房のめやす
温暖地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート15畳(25.0㎡)まで
寒冷地 木 造11畳(18.0㎡)まで
コンクリート18畳(29.5㎡)まで

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

安定した暖房性能で業務用としても大活躍。

標準タイプ 別置タンク式



特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W) フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳	31畳	
暖房出力	7.41～3.21 kW	

FF-7414 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209478

セット希望小売価格 178,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2
4906128 043836	4906128 272489	

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行391mm
■質量:37.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
26畳	41畳	
暖房出力	10.0～4.01 kW	

FF-10014 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209676

セット希望小売価格 214,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 044031	4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行391mm
■質量:40.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

業務用タイプ ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W) フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
29畳	45畳	
暖房出力	11.0～4.01 kW	

FF-B11014 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209874

セット希望小売価格 243,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 044239	4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー 同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造28畳(46.0㎡)まで
	コンクリート	39畳(64.5㎡)まで
寒冷地	木	造29畳(48.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%



特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W) フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
41畳	65畳	
暖房出力	15.9～11.5 kW	

FF-B16014 (W) ガンバーナ式

セットJAN:4906128 209973

セット希望小売価格 268,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 044338	4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー 同梱

■外形寸法:高さ700×幅830×奥行510mm
■質量:52.0kg ■待機時消費電力:2.2W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

説明書をご覧ください。

■暖房のめやす

温暖地	木	造40畳(66.0㎡)まで
	コンクリート	56畳(92.5㎡)まで
寒冷地	木	造41畳(67.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.0%

ビルトインタイプ・防火性能認証品 別置タンク式



特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W) フロスティホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
15畳	24畳	
暖房出力	5.81～3.21 kW	

FF-B5814 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209379

セット希望小売価格 183,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2
4906128 043737	4906128 272489	

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー 同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす		
温暖地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート21畳(34.5㎡)まで
寒冷地	木	造15畳(25.0㎡)まで コンクリート24畳(39.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
19畳	31畳	
暖房出力	7.41～3.21 kW	

FF-B7414 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209577

セット希望小売価格 196,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-60(別梱包)※2
4906128 043935	4906128 272489	

壁貫通穴径:φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径:φ40
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー 同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行428mm
■質量:39.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす	
温暖地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート26畳(43.0㎡)まで
寒冷地	木造19畳(31.5㎡)まで コンクリート31畳(51.0㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	100%	86.6%

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
26畳	41畳	
暖房出力	10.0～4.01 kW	

FF-B10014 (W) ボット式

セットJAN:4906128 209775

セット希望小売価格 232,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 044130	4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶専用別売部材(50ページ)
▶背面カバー 同梱

■外形寸法:高さ595×幅820×奥行478mm
■質量:42.0kg ■待機時消費電力:1.6W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

■暖房のめやす		
温暖地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート35畳(58.0㎡)まで
寒冷地	木	造26畳(43.0㎡)まで コンクリート41畳(67.5㎡)まで

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

業務用タイプ 店舗、オフィス用ハイパワータイプ 別置タンク式

広いオフィスもハイパワーで
すばやく暖めます。



特定保守製品
設計標準使用期間 8年
PSC対応品



(W) ミストホワイト

暖房のめやす	木造(戸建)	コンクリート(集合)
45畳	72畳	
暖房出力	17.6～7.61 kW	

FFP-18015A (W) ガス化式

セットJAN:4906128 234272

セット希望小売価格 320,000円+消費税

※セット内容:本体+(別梱包)専用給排気筒(工事費別・油タンク、配管部材等別売)(別置タンク式(別売))

単品JAN	本体	薄型給排気筒FFQ-70(別梱包)※2
4906128 123330	4906128 272588	

壁貫通穴径:φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径:φ50
▶給排気筒部材(47～48ページ)
▶背面カバー等専用別売部材(50ページ)

■外形寸法:高さ1,790×幅556×奥行488mm
■質量:63.5kg ■待機時消費電力:1.4W
■離隔距離については46ページおよび工事説明書をご覧ください。

暖房のめやす	温暖地	木	造45畳(74.5m)まで
寒冷地	木	造45畳(74.5m)まで	
寒冷地	木	造45畳(74.5m)まで	

目標年度	省エネ基準達成率	エネルギー消費効率
2006年	101%	87.0%

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
また、業務用タイプは 特定保守製品・PSC対応品の 対象外となります。

	■ 快適性									■ 操作性			■ 安全性		注) ■ PSC対応		
	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	セーブ 運転	おはよう タイマー	おやすみ タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	設定室温 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリー	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 通知機能	再点火 防止機能 (インテック)
FF-7414		●		●	●	●		●			●	●	●	●	●	●	
FF-10014	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B5814	●	●		●	●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B7414	●	●		●	●	●				●	●	●	●	●	●	●	●
FF-B10014	●	●		●	●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●


※1 標高1,000mを超えるような場所で使用する際は、燃焼量の調整が必要です。詳しくは工事説明書をご覧ください。
※2 14年度の製品より給排気筒が別梱包になりました。買い替えの際も必ず新しい給排気筒に交換してください。
●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ボット式ストーブ(FF-B5814-FF-7414-FF-B7414-FF-10014-FF-B10014)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。
小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

■ 快適性													■ 操作性				■ 安全性				注) PSC対応	
風向調節 (上下)	風向調節 (左右)	温風量 自動 コントロール	イン バーター	延長 ルーム サーモ	ECO モード	セーブ 運転	おはよう タイマー	おやすみ タイマー	ビルト イン 対応	ウォール トップ	背面 カバー付	設定室温 デジタル 表示	曜日指定	バック アップ メモリー	炎監視	チャイルド ロック	排気管 抜け 検知	不完全 燃焼 防止装置	不完全 燃焼 防止機能	再点火 防止機能 (インテロク)		
FF-B11014			●	●			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
FF-B16014	●	●	●	●		※3	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		
FF-18015A	●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		

注) PSC対応の項目については、「消費生活用製品安全法」の「特定製品」として、設定が義務づけられた技術基準です。詳しくは61ページの「PSCマーク(特定製品)について」を参照願います。
※3 FF-B16014はセット温度に応じて自動的に消火します。
●暖房のめやすに合った機種選定をしてください。ボット式ストーブ(FF-B11014)を選定する際は必ず暖房のめやすに合った機種を選定してください。
小さな部屋で使用された場合、部屋の温度が上がり過ぎ、希望の室温が保てなくなる場合や給排気筒トップが汚れる場合、臭いや機器の故障につながる場合があります。

ウォールヒート

寒いけど、ここに暖房は…と思っていた場所にぴったり！



スポットタイプ

ウォールヒート DHK-C1216A (W)ホワイト

4906128 211839 1215W

オープン価格※ 日本製

温風をプラスした瞬間暖房で温まります。

生活防水仕様
リモコン搭載



2段階
切替
1200W/600W

赤熱輻射
+
温風

暖房は強／弱の2段階切替
(1200W／600W)で、使いやすさにこだわったリモコンを搭載しているため、離れた場所からの操作も可能です。

■ウォールヒート

仕様項目	電源 (V) (50/60Hz)	消費電力 (W)				騒音 (dB)				本体					その他	
		暖房		涼風		待機時 消費電力	暖房		涼風		ヒーター 方式	適用面積 目安 (坪)	外形寸法 高×幅×奥行 (mm)	コード 長さ (m)		質量 (kg)
		最大 (1200W) 強風	最小 (600W) 弱風	最大	最小		最大	最小	最大	最小						
型 式																
DHK-C1216A	単相 100	1215/1215	605/605	18/22	13/15	0.8/0.8	42/42	26/26	48/48	41/41	カーボンヒーター (600W×2本)	～1.5	204×525×178	約2.5	4.5	人感センサー (12時間※)、 リモコン、 切タイマー、 3時間自動切タイマー、 ECOオート運転

※人感センサー運転時は12時間人を検知なかった場合、自動停止します。

コロナは低消費電力だからエコロジー&エコノミー

ハイブリッド式加湿器

ロータリー加湿フィルターで
省電力運転&コンパクトサイズを両立しました。

8シーズン使用可能
| フィルター乾燥機能 | 抗菌・防カビ加湿フィルター | 4L超広口タンクとって付 | ECOモード | お好みメモリー運転

◆大型操作パネル ◆チャイルドロック ◆本体キャリングとって ◆給水メロディー ◆切タイマー



UF-H5018R・UF-H7218R
(T)チョコブラウン

木造和室 8.5 畳 (14㎡) プレハブ洋室 14 畳 (23㎡)

UF-H5018R (T)4906128 242130

オープン価格※

木造和室 12 畳 (20㎡) プレハブ洋室 20 畳 (33㎡)

UF-H7218R (T)4906128 242239

オープン価格※

コロナだけ ロータリー加湿フィルター。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、効率のよい加湿が行えるコロナ独自の方式を採用しています。

フィルター寿命8シーズン

○1日8時間使用、1シーズンを6ヶ月とした場合の交換の目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなる場合があります。


※1 UF-H5018Rと当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。
※2 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710(400mL/h・380W)との比較。電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。
※3 50Hz時の試算、60Hz時は約430円。

省電力運転で電気代が安い。

電気代はスチームファン式の約47%^{※1}

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸い上げ式固定フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

■1シーズン(6ヵ月)の電気代比較^{※2}



■加湿器仕様表

型 式	UF-H5018R	UF-H7218R
電 源	単相100V	
加 湿 方 式	ハイブリッド(加熱気化)式	
加 湿 量	パワフル 500mL/h 静音 160mL/h	720mL/h 200mL/h
消 費 電 力 (50/60Hz)	パワフル 180W 静音 10/11W	345W 12/13W
適 用 和 室	8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床面積 洋 室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タ ン ク 容 量	約4.0L	
連 続 加 湿 時 間	約8時間 (約25時間)	約5.6時間 (約20時間)
運 転 音	39dB(23dB)	40dB(29dB)
外 形 寸 法	幅355×高さ362×奥行165mm	
質 量	約3.9kg	

○()内は静音モード時の数値です。

別売部材

FF暖房機(輻射タイプ)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。
















標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
アグレシオ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	800 500 139 406 延長時基準位置 F-105 メスオスエルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1 ○左延長配管時は背面距離(設置寸法)が40mm延びます。	アグレシオはスペース21標準設置からの買い替え設置の場合を記載。 ・延長設置は他機種同様F-11R(B)等を使用します。 F-10R(B) 0.5m延長セット 本体付属 メスオスエルボ F-105 メスオスエルボ F-125 床固定金具 F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 メスオスエルボ・・・×1 F-105 床固定金具(2個入)・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。	F-23R メスオスエルボ・・・×2 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。	F-109 コーナーエルボ F-24R 直管ジョイント (235) F-125 床固定金具 100以上 (640) F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。
スペースネオ スペースネオ床暖 ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm (床暖タイプ:135～230mm)	800 500 115 延長時基準位置 300(床タイプ) 263(床暖タイプ) F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-125 床固定金具(2個入)・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)	F-107 直管ジョイント ×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-105 メスオスエルボ ×1 F-125 床固定金具(2個入) ×1 F-109 コーナーエルボ ×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス ×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数に加え、2個手配いただく必要があります。)
スペースネオミニ (輻射)(温風) ○スペースネオミニ温風は F-128を使用せずに本体 付属の本体固定金具で 設置可能です。 ○給排気筒取付壁厚範囲: 135～265mm	800 500 65 延長時基準位置 448 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びビストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びビストープ付属数にて対応 可能です。3個余ります。	F-109 F-107 F-128 (103) 100以上 (500) F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。)	(249) F-128 100 (500) F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-55R メスオス自在管・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-128 本体固定金具L・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)
PK・PR・Bシリーズ ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	800 500 延長時基準位置 199 263 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。	本体固定金具 (80) F-10R(B) (410) (840) F-10R(B) 0.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。1個余ります。)	(350) F-24R (160) 本体固定金具 (770) F-24R 直管ジョイント・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。)
ミニバル ○給排気筒取付壁厚範囲: 110～230mm	800 500 延長時基準位置 86 300 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット ×1 (ストッパーリングは別売品同梱 及びビストープ付属数にて対応 可能です。2個余ります。 ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。2個余ります。)	本体固定金具 F-109 (205) (630) F-109 コーナーエルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数にて対応可能です。)	(395) F-107 F-109 (110) 本体固定金具 (620) F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びビストープ付属 数に加え、1個手配いただく必要があります。)



※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

●部材の価格は46～48ページをご覧ください。 44

FF暖房機(温風式)の主な設置形態と必要部材

●ストッパーリング(必要数)、断熱クロスを必ずご使用ください。●コーナー設置は参考図となります。




標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置(左給排気筒出し)	コーナー設置(右給排気筒出し)
FF-VG35・VG42・VG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング1個、メスオスエルボ1個は余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。ストッパーリング2個、メスオスエルボ1個は余ります。)	 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×1 F-107 ストッパーリング・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R ストープに付属のストッパーリング・・・×1 F-125 直管ジョイント F-24R 直管固定金具	 F-64R ストッパーリング F-23R メスオスエルボ F-64R ストッパーリング F-107 直管ジョイント F-64R ストッパーリング F-109 コーナーエルボ F-107 ストープに付属のストッパーリング F-24R 直管ジョイント F-125 床固定金具 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-24R 直管ジョイント・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×3 F-107 ストープに付属のストッパーリング・・・×1 F-25(B) 断熱クロス・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-125 床固定金具・・・×1
FF-WG40・WG52タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。1個以上余ります。)	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-60R メスオス自在管・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に加え、2個手配いただく必要があります。	 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングはストーブ付属数に加え、2個手配)いただく必要があります。
FF-WG65タイプ  ○給排気筒取付壁厚範囲: 140～260mm	 F-96 左配管用エルボ・・・×1 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	 ●1.5mまで F-11R(B) 1.5m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-58(B) 給気エルボ・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。3個余ります。)	 F-107 直管ジョイント・・・×1 F-109 コーナーエルボ・・・×1 F-68R 0.3m伸縮管・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-64R ストッパーリング・・・×2 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)に加え、2個手配いただく必要があります。	 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-106 同梱のストッパーリング F-107 直管ジョイント・・・×1 F-106 左配管用エルボ・・・×1 F-57(B) 給気ホース・・・×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-82 床固定金具・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数)にて対応可能です。

標準設置	左延長配管設置	延長設置	コーナー設置
FF-B58・74・B74タイプ 57ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-21R 0.5m伸縮管・・・×1 F-20R 1m伸縮管・・・×1 F-23R メスオスエルボ・・・×1 F-19(B) バイプ固定金具セット ×1 F-26(B) 断熱クロス・・・×1 F-25(B) 給気ホース・・・×1 F-61(B) ホースジョイント・・・×1	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●2.0mまで F-53R(B) 2.0m延長給排気管セット・・・×1 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個余ります。)	
FF-100・B100・B110・B160 FFP-18015A 57ページの壁穴あけ寸法図を参照願います。	 F-13SR 0.5m伸縮管・・・×1 F-14SR 1m伸縮管・・・×1 F-15SR メスオスエルボ・・・×1 F-10S(A) バイプ固定金具セット ×1 F-65S 断熱クロス・・・×1 F-25SN 給気ホース・・・×1 ○FF-100・B100・B110タイプの配管例となります。	●1.5mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。) ●3mまで F-11SRN 1.5m延長給排気管セット・・・×2 F-54 延長用リード線・・・×1 (ストッパーリングは別売品同梱及びストーブ付属数にて対応可能です。2個以上余ります。)	


●部材の価格は46～48ページをご覧ください。

専用別売部材


■アグレシオ専用別売部材

背面カバーL	背面カバーS	メスオスエルボAG
 F-122L 0584411 4906128 441182 6,900円+消費税	 F-122S 0584411 4906128 441083 6,500円+消費税	 F-123 0584412 4906128 441281 1,800円+消費税 ※左図の給排気筒設置法にしか使用できません。それ以外の設置用途には絶対に使用しないでください。


■スペースネオ専用別売部材

背面カバー
 (FF-SG6818K、UH-FSG7018K用) F-126 0582602 4906128 260288 6,900円+消費税


■スペースネオミニ専用別売部材

背面カバー
(FF-SG4218M・SG5618M用)  F-127 0582624 4906128 262480 5,500円+消費税



■ミニバル専用別売部材

背面カバー
(FF-VT5518P・VT4218P・VY5518P用)  F-104 0581206 4906128 120681 2,900円+消費税

■別売エルボ部材

延長エルボセット	コーナーエルボ
 F-111 0580729 4906128 072980 3,800円+消費税	 F-109 0580727 4906128 072782 1,800円+消費税

■共通部材


本体固定金具L	床固定金具
(アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ用)  F-128 0582645 4906128 264583 1,000円+消費税	(アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ・ミニバル用)  F-125 0582023 4906128 202387 1,800円+消費税
・標準設置よりもストーブを前に出す場合(コーナー設置を含む)に付属の本体固定金具を入れ替えて使用します。・本体固定金具L(F-128)はスペースネオミニ温風には使用できません。	

■FFストーブ離隔距離(単位cm) H30年度


		本体離隔距離※1						ビルトイン※2				給排気トップ離隔距離				灯油タンク※3		対応壁厚(付属部品)	対応壁厚(別売部品)	厚壁対応使用部材※7	薄壁対応※7
		前方	上方	左方	左方(遮熱板有)	右方	後方	上方	左方	右方	トップ出寸法	スベーサ有寸法	壁面まで	上方	下方※5	左右	タンク				
輻射タイプ	アグレシオ／スペースネオ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオ床暖	150	60	25	—	20	10	15	25	20	—	14	60	60	30※5	45	200	13.5～23	23～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	スペースネオミニ	150	60	20	—	20	10	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	PK・PR・Bシリーズ	150	100	30	20	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ミニバル(VT／VY)・Vシリーズ	150	100	25	20※4	30	10.5	—	—	—	9	12	60	60	30※5	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	ツインヒーター	150	60	30	20	30	18.5	15	20	30	—	14	60	60	30※5	45	200	17～25	25～41	F-99・F97S	F-99使用
温風タイプ	スペースネオミニ温風	100	60	20	—	20	12	15	20	20	9	12	60	60	30※5	45	200	13.5～26.5※8	29.5～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式(新機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG カートリッジタンク式(新機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	VG 別置タンク式(旧35・42機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	VG カートリッジタンク式(旧機種)	100	60	10	—	10	12.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	VG 別置タンク式(旧52機種)	100	60	10	—	10	12.5	10	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG 別置タンク式	100	60	10	—	10	10.5	15	10	10	9	12	60	60※6	20	45	200	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	WG カートリッジタンク式	100	60	10	—	10	10.5	—	—	—	9	12	60	60※6	20	45	—	14～26※8	29～60	F-99・F-112・F-113	F-99使用
	FF-7414・FF-B5814・FF-B7414	100	60	10	—	10	12.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	11～23※8	26～60	F-99・F-100・F-108	F-99使用
	FF-10014・FF-B10014・FF-B11014	100	60	10	—	10	17.5	10 Bタイプのみ	30 Bタイプのみ	10 Bタイプのみ	9	12	60	60※6	20	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FF-B16014	150	60	10	—	30	17.5	10	10	30	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用
	FFP-18015A	150	60	15	—	30	17.5	—	—	—	9	12	60	60※6	60	45	200	14～24※8	27～59	F-99・F-97S・F-108S	F-99使用

※1 本体離隔距離…本体を正面から見た場合の方向。 ※2 ビルトイン設置…上方、左方、右方を壁に囲まれた埋め込み設置を指します。但し、ストーブ前面が壁面より内側に入らないことが条件となります。
※3 灯油タンク…灯油タンクと本体の間に防火上有効な遮熱板が存在しない場合の離隔距離です。(主にタンクを室内設置する場合) ※4 本体 左方離隔…遮熱板を取り付けられない場合の離隔距離です。VT42タイプに遮熱板は同梱しておりません。
※5 給排気トップ下方離隔…積雪地域においては最大降雪面より50cmの離隔が必要となります。 ※6 給排気筒離隔…不燃材の場合は30cm以上となります。
※7 厚壁・薄壁対応部材…壁厚により、必要部材と数量が異なります。 ※8 記載範囲はスベサを使用した場合の対応壁厚で、スベサを使用しない場合は3cmプラスした壁厚まで対応できます。

■標準設置時の周辺寸法



■ビルトイン設置時の周辺寸法



■給排気筒適用機種

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲が1は3ヶ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75		φ75		φ85		
給排気筒径	φ50		φ60		φ70		
延長排気管径	φ40		φ40		φ50		
適用機種	FF式輻射	FF式温風	FF式輻射	FF式輻射+床暖	FF式温風	FF式輻射+温水暖房	FF式温風
	スペースネオミニ輻射	スペースネオミニ温風 FF-WGタイプ FF-VGタイプ	アグレンシオ スペースネオ ミニバルシリーズ PKシリーズ PRシリーズ Bシリーズ	スペースネオ床暖 PKシリーズ PRシリーズ Bシリーズ	FF-B5814 FF-7414 FF-B7414	UHB-TP1030 UHB-TPM1030	FF-10014 FF-B10014 FF-B11014 FF-B16014 FFP-18015A





壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
給気ジョイント (給排気管と給気 ホース接続用)	 給排気筒と 給気ホース 接続用 F-59(B) 600円+消費税 0382769 4906128 276982	 給排気筒と 給気ホース 接続用 F-18SN (右ねじ) ☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85
給排気筒径	φ50	φ60	φ70
延長排気管径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管 ジョイントセット	 ※給気側をステンレス配管 するための部材です。 F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600	 F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184	(ワンタッチ ウォールトップ対応)

■給排気筒・スリーブ関係 ※ 現行機種（ワンタッチウォールトップ）には、背景色（ベージュ色）の付いている部材を使用してください。

薄形給排気筒										ホースジョイント				ホースジョイント				F-61SN(右ねじ)☆				※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。				らんま用スリーブ				らんま用スリーブ			
壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		壁貫通穴径		φ65～φ75		φ75		φ85		給気ホース接続用		F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088		給気ホース接続用		600円+消費税 0382058 4906128 205883		F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201				F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288					
給排気筒径		φ50		φ60		φ70		給排気筒径		φ50		φ60		φ70																			
延長排気管径		φ40		φ40		φ50		延長排気管径		φ40		φ40		φ50																			
厚壁用	薄形給排気筒延長用		1本で16cm延長できます。		1本で17cm延長できます。		1本で16cm延長できます。		スリーブ延長用		延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		ストッパーリング		ストッパーリング		ストッパーリング		壁ブッシュセット				壁ブッシュセット						
	薄形給排気筒延長アダプター F-112 2,100円+消費税 0380730 4906128 073086 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-100 2,300円+消費税 0581083 4906128 108382 ワンタッチウォールトップ専用		薄形給排気筒延長アダプター F-97S 2,300円+消費税 0981436 4906128 143680 ワンタッチウォールトップ専用												F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700		F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600		壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282												
							スリーブ延長用		延長スリーブφ60 F-113 0380731 4906128 073185 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ70 F-108 0580726 4906128 072683 1,800円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		延長スリーブφ80 F-108S 0381294 4906128 129486 2,100円+消費税 ワンタッチウォールトップ専用		ストッパーリング		ストッパーリング		ストッパーリング		壁ブッシュセット				壁ブッシュセット								
							ス - ペ - サ		ス - ペ - サ F-99 800円+消費税 0581082 4906128 108283 ワンタッチウォールトップ スライドスリーブタイプ 共用																								


■延長給排気筒部材 ※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりは3か所以内です。(標高800m以下の場合)

壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	
伸縮管	延長範囲17～25cm  0.3m伸縮管 F-68R 1,700円+消費税 0380018 4906128 001805			
	延長範囲27～47cm  0.5m伸縮管 F-21R 2,000円+消費税 0380019 4906128 001904	延長範囲27～47cm  0.5m伸縮管 F-13SR 2,300円+消費税 0380020 4906128 002000		
	延長範囲47～88cm  1m伸縮管 F-20R 2,300円+消費税 0380021 4906128 002109	延長範囲47～88cm  1m伸縮管 F-14SR 2,800円+消費税 0380022 4906128 002208		
	延長範囲103～197cm  2m伸縮管 F-52R 4,000円+消費税 0380023 4906128 002307			
直管	 0.5m直管 F-22R 1,500円+消費税 0380024 4906128 002406	 0.5m直管 F-12SR 1,800円+消費税 0380025 4906128 002505		
	 1m直管 F-40R 2,100円+消費税 0380026 4906128 002604			
メスオス自在管	 メスオス自在管 F-60R 1,300円+消費税 0380031 4906128 003106			
	 メスオス自在管 F-55R 1,500円+消費税 0380032 4906128 003205	 メスオス自在管 F-56SR 2,100円+消費税 0380033 4906128 003304		
	 メスオス自在管 F-56R 1,900円+消費税 0380034 4906128 003403	 メスオス自在管 F-57SR 2,500円+消費税 0380035 4906128 003502		
メスオスエルボ	 メスオスエルボ F-23R 1,200円+消費税 0380027 4906128 002703	 メスオスエルボ F-15SR 1,700円+消費税 0380028 4906128 002802		
壁貫通穴径	φ65～φ75	φ75	φ85	
給排気筒径	φ50	φ60	φ70	
延長排気管径	φ40	φ40	φ50	
メスオスエルボ	左配管用エルボ F-96 ※1 1,800円+消費税 0381004 4906128 100485 F-106 ※2 1,800円+消費税 0581482 4906128 148289 ※1 FF-WGタイプ用 ※2 F-106はPK-PR-Bシリーズ用	 メスオスエルボ F-105 1,800円+消費税 0581481 4906128 148180 ストッパーリングは同梱されていません。		
	 水抜エルボ F-50R 1,200円+消費税 0380036 4906128 003601			
直管ジョイント	 直管ジョイント F-24R 1,100円+消費税 0380029 4906128 002901	 直管ジョイント F-55SR 1,200円+消費税 0380030 4906128 003007		
	 直管ジョイント 5.5cm F-107 1,100円+消費税 0581483 4906128 148388 ストッパーリングは同梱されていません。			
パイプ固定金具セット	 パイプ固定金具セット F-19(B) 1,500円+消費税 0384018 4906128 401889	 パイプ固定金具セット F-10S(A) 2,000円+消費税 0384019 4906128 401988		
	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 844808		
断熱クロス	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-26(B) 2,100円+消費税 9188414 4906128 841401	 L=1.8m 排気管に使用します。 断熱クロス F-65S 2,600円+消費税 0588448 4906128 84480		

☆延長排気管径φ50の給気ホースは、従来は左ねじ仕様が製品に付属していましたが、08年度の製品より右ねじ仕様へ変更となりましたので、ご注意ください。

■延長給排気筒部材 ※FFストーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりりは3カ所以内です。(標高800m以下の場合)

壁 貫 通 穴 径	φ65～φ75	φ75	φ85
給 排 気 筒 径	φ50	φ60	φ70
延長 排 気 管 径	φ40	φ40	φ50
給 気 ジョイント (給排気管と給気ホース接続用)	 給排気管と給気ホース接続用 給気ジョイント F-59(B) 600円+消費税 0382769 4906128 276982 F-59★ 400円+消費税 9188437 4906128 843702	 給排気管と給気ホース接続用 給気ジョイント F-18SN (右ねじ) ☆ 600円+消費税 0382057 4906128 205784	
ホースジョイント (給気ホースと給気ホース接続用)	 給気ホース接続用 ホースジョイント F-61(B) 600円+消費税 0382770 4906128 277088	 給気ホース接続用 ホースジョイント F-61SN (右ねじ) ☆ 600円+消費税 0382058 4906128 205883	
ストッパーリング 排気管接続部固定用	 ストッパーリング F-64R 200円+消費税 0380037 4906128 003700	 ストッパーリング F-64S 200円+消費税 0388446 4906128 844600	
延長用リード線 ※排気管抜け検知用リード線延長用。	 延長リード線 F-54 200円+消費税 9188428 4906128 842804 L=1.5m		

壁 貫 通 穴 径	φ65～φ75	φ75	φ85
給 排 気 筒 径	φ50	φ60	φ70
延長 排 気 管 径	φ40	φ40	φ50
ステンレス給気管ジョイントセット ※給気側をステンレス配管するための部材です。	 F-90 2,000円+消費税 0380006 4906128 000600	 F-90S(A) 2,500円+消費税 0381371 4906128 137184 (ワンタッチウォールトップ対応)	
らんま用スリーブ ※内壁に給気と排気を貫通させるための部材です。 ※壁貫通穴径はφ85mmです。 ※11cmより厚い壁には対応できません。	 らんま用スリーブ F-93 8,100円+消費税 0380012 4906128 001201	 らんま用スリーブ F-93S(A) 8,700円+消費税 0381872 4906128 187288	
壁ブッシュセット ※内壁に給気ホースと排気管を貫通させるための部材です。	 壁ブッシュセット F-17(A) 3,500円+消費税 0382592 4906128 259282		
	 壁ブッシュセット F-18(A) 4,100円+消費税 0382593 4906128 259381		

■延長給排気管セット
※FFスリーブの延長可能な配管の長さは3m、途中の曲がりには3ヶ所以内です。
(標高800m以下の場合)
■延長給排気管セット梱包内容一覧


壁 通 穴 径	φ65～φ75	φ75	φ85
給 排 気 筒 径	φ50	φ60	φ70
延 長 排 気 管 径	φ40	φ40	φ50
延 長 給 排 気 管 セ ッ ト ※2m以上の延長配管を行う場合、別売のF-54(延長リード線)が必要となります。	 0.5m延長給排気管セット F-10R(B) 4,900円+消費税 0382771 4906128 277187 F-10R(A)★4,900円+消費税 0384014 4906128 401483	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982	
	 1.5m延長給排気管セット F-11R(B) 10,500円+消費税 0382772 4906128 277286		
	 2m延長給排気管セット F-53R(B) 13,500円+消費税 0382773 4906128 277385	 1.5m延長給排気管セット F-11SRN (右ねじ)☆ 15,000円+消費税 0382059 4906128 205982	

部 材	伸縮管	直管	メスオスエルボ	ユニオン	給気ホース	ホースジョイント	断熱クロス	ストッパリング	パイプ固定金具(A)	パイプ固定金具(B)	ホース止め金具(A)	ホース止め金具(B)	φ4.1×20木ねじ	M4×25ねじ	M4×12ねじ
型 式	F-10R(B) (0.5m)	—	2	—	1 (1m)	—	1	3	1	1	2	2	2	2	5
F-11R(B)	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.65m)	1	1	5	2	2	3	3	4	3	7
F-53R(B)	1 (2m)	—	2	—	1 (2.15m)	1	1	3	3	3	4	4	6	4	9
F-11SRN	1 (1m)	1 (0.5m)	2	1	1 (1.5m)	1	1	5	2	2	3	3	4	5	7

* (ガス化式)で排気管延長を行う場合は、必ず給気ホースの延長が必要です。50cm以内の排気管延長を行う場合でも別売品の給気ホース[F-57(B)]を使用して、給気側も延長してください。

★印は在庫僅少品です。

■給排気筒用保護ガード
■ポットストーブ用関連部材

 F-52S 13,800円+消費税 9184426 4906128 842606 (FFのどの給排気筒にも使用できます。)	 F-62S 13,800円+消費税 0388443 4906128 844303 (薄形給排気筒専用)	 F-63S 5,800円+消費税 0380011 4906128 001102 (薄形給排気筒専用) スペースを外してご使用ください。	 ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒／5本 ●半直筒／2本 ●エジ曲がり／1個 ●T字筒／1本 ●傾斜H型／1本 ●固定金具(大)(小)／各2個 ●止め金具／4個	 露受アダプター USB-1 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	 結露防止ダンパー USB-2 2,600円+消費税 9288471 4906128 847106	 ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304	 排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 0781115 4906128 111580
---	---	---	--	--	---	--	--

■ポットストーブ用関連部材

				
ステンレス排気筒セット φ106mm 11,500円+消費税 7287214 4906128 721406 (φ106mm梱包内容) ●直筒、5本 ●半直筒/2本 ●エジ曲がり/1個 ●T字筒/1本 ●傾斜H型/1本 ●固定金具(大)(小)/各2個 ●止め金具/4個	排気筒内の結露水を溜めるアダプターでドレンバルブ付です。 露受アダプター USB-1 4,000円+消費税 9288468 4906128 846802	室内の乾燥空気を吸い込ませて結露を防止します。 結露防止ダンパー USB-2 2,600円+消費税 9288471 4906128 847106	ダブルドラフトレギュレーター DR-1 3,700円+消費税 0688343 4906128 834304	排気筒アダプター HA-1 1,200円+消費税 0781115 4906128 111580

送油配管部材

※ゴム製送油管は、屋外では使用しないでください。

(A) L形継手 OS-23 650円+消費税
9188327 4906128 832706
(φ8銅パイプ接続用)

(B) 壁抜用コック OS-11 2,600円+消費税
9188317 4906128 831709
φ8銅パイプ 壁穴径φ20
最大壁厚 250

(C) 止め金具 OS-32 100円+消費税
9188334 4906128 833406
(φ8銅パイプ固定用)

(D) 灯油配管用

銅パイプ OS-31 3,000円+消費税
9188332 4906128 833208
(φ8×φ6.4×5m)

被覆銅パイプ OS-31A 4,600円+消費税
9188333 4906128 833307
(塩害対策等に使用します)
(銅パイプφ8×φ6.8×5m)

(E) 屋内用コック OS-18 1,200円+消費税
9188324 4906128 832409
(φ8銅パイプの途中に使用します。)

(G) 壁抜用コック OS-12 1,200円+消費税
9188318 4906128 831808
OUT (ゴム管口) IN (φ8銅パイプ)

(J) T形継手 OS-21 750円+消費税
9188325 4906128 832508
(φ8銅パイプ分岐用)

(F) 継手 OS-24 350円+消費税
9188328 4906128 832805
φ8銅パイプ オス R1/2
(1/2(15A)にφ8銅パイプを接続する時に使用します。)

(H) 床用コック OS-13(A) 4,600円+消費税
0381883 4906128 188384
(床に埋るタイプのコックです。φ8銅パイプ接続用。)


(I) オイルフィルター OS-35 1,900円+消費税
9188347 4906128 834700
(φ8銅パイプ配管の途中に使用します。)

(K) I形継手 OS-22 400円+消費税
9188326 4906128 832607 (φ8銅パイプ接続用)

(L) 送油ホース OS-4 1,800円+消費税
9188335 4906128 833505
(ゴムホース (ホースバンド付) φ6×φ14.5×2.5m)

(M) 屋内用コック (φ8銅パイプ接続)

OS-14 1,200円+消費税
9188320 4906128 832003
OUT (ゴム管口) IN (φ8銅パイプ)




(N) オイルサーバー
離れた場所や2階へも灯油を自動的に給油
(大型タンクを地上に置いて2階へ自動給油できます)

高 30.4cm
幅 22.4cm
奥 11.4cm
最大揚程 10m

OS-9K 45,000円+消費税
0385068 4906128 506881 (屋内外兼用)

○オイルサーバーにはあふれ防止スイッチを内蔵しておりますが、さらに安全性を高めるため必ずオーバーフロー配管を行ってください。油タンクはTC-201X ⑤のみ対応となります。また、接続部材としてサービspartsが必要です。



ゴムホース接続部材 (屋内用) ※ゴム製送油管は屋外で使用しないでください。

屋内用コック OS-17 1,200円+消費税
9188323 4906128 832300
オネジ部R1/2 OUT (ゴム管口)

ジョイント OS-27 300円+消費税
9188331 4906128 833109
ゴム管口 メネジRC1/2

鉄管ホース口 OS-25 300円+消費税
9188329 4906128 832904
メネジ部R1/2 OUT (ゴム管口) IN

別置タンク接続セット OS-10A 1,750円+消費税
9188346 4906128 834601

オイルレベラーのIN側へ接続
φ8銅パイプ

OS-10A
(ボルト式ストープのオイルレベラーに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

銅管ジョイント OS-9 400円+消費税
9288348 4906128 834809

ネジ部R1/2 (オイルフィルターへ接続)
φ8銅パイプ

OS-9
(ボルト式ストープのオイルフィルターに直接φ8銅パイプを接続する時に使用します。)

ホースエンド OS-26 350円+消費税
9188330 4906128 833000

IN (φ8銅パイプ) OUT (ゴム管口)

OS-26
(φ8銅パイプの先端をゴム管口に変える時に使用します。)

石油タンク ※油タンク設置は、各地域の火災予防条例に従ってください。

屋内用

KS1-25S (内容量20L) 推奨品 [サンダイヤ製]
305 520 193 471 490 300

KS1-40S (内容量38L) 推奨品 [サンダイヤ製]
340 575 270 549 570 300

屋外用

壁ピタタイプ
TC-201X ⑤ 8918304 4906128 830412 (内容量198L) 60,000円+消費税

壁ピタタイプ
TC-90X ⑥ 8912778 4906128 277811 (内容量90L) 26,800円+消費税

ステンレスタイプ
TC-85KS ④ 8918306 4906128 830610 (内容量83L) 55,000円+消費税

●別売スペアカートリッジタンク (カラーサイン付)
手を汚さずに給油ができる「よこれま栓」の別売カートリッジタンクです。

FH-T1A 4,300円+消費税
FF-WG40YA-WG52YA-VG35YA-VG42YA用
0282441 4906128 244189

●別置タンク接続例

・輻射及びスペースネオミニ温風タイプFF-VGタイプ (新機種) は30cm以上、その他温風は40cm以上落差hを確保してください。

2m以下 h

●屋外設置の石油タンクは直射日光の当たらない場所、湿気の少ない場所、火気がない場所に設置してください。

●石油タンクを設置する場合、石油タンク及び接続する機器の工事説明書に従ってください。

●据置型の石油タンクから機器までは自然落差によって灯油が流れます。石油タンクの高さは、使用する機器の取扱説明書に従って設置してください。

暖房機器別売部材

■FF用部材

本体化粧カバー

※シーズンオフ時の防じん用カバーです。

F-S014 6,500円+消費税
0385454 4906128 545408 (FFP-18015A用)

F-S016 3,500円+消費税
0385456 4906128 545606 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-35S 3,500円+消費税
9188417 4906128 841708 (FF-B16014用)

F-39 3,500円+消費税
0381005 4906128 100584 (FF-WGタイプ用)

F-74 3,500円+消費税
5088455 4906128 845508 (FF-5814-5810-7414-10014-11014タイプ用)

延長ルームサーモ (1.5m)

F-85 250円+消費税
0384549 4906128 845904
FFP-18015Aには使用できません。

操作部カバー

※セーフティガードとの同時使用はできません。

※いたずら防止用カギ付カバーです。

F-77 (A) 5,000円+消費税
0382408 4906128 240884 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)

F-S010 (A) 5,000円+消費税
0382407 4906128 240785 (FF-B16014用)

F-131 8,000円+消費税
0380399 4906128 039983 (FFP-18015A用)

背面カバー

標準タイプ

F-31 3,500円+消費税
9188416 4906128 841609 (FF-7414タイプ用) ●Bタイプは使用できません。

※FF-WG-Bタイプ及びFF-B16014は、商品に同梱しています。

ロングタイプ

F-120 7,300円+消費税
0380993 4906128 099383 (FF-7414用)

F-S007 6,700円+消費税
0385447 4906128 544708 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-119 7,300円+消費税
0380994 4906128 099482 (FF-10014用)

F-S009 8,100円+消費税
0385449 4906128 544906 (FFP-18015A用)

F-134 6,700円+消費税
0382782 4906128 278283 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

セーフティガード (納期2ヵ月必要です。)

F-88S (A) 11,500円+消費税
0381438 4906128 143888 (FF-B16014用)

F-88 (A) 11,500円+消費税
0381437 4906128 143789 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用) ※操作部カバーとの同時使用はできません。

F-89 11,500円+消費税
0381006 4906128 100683 (FF-WGタイプ用)

F-87 (A) 11,500円+消費税
0382579 4906128 257981 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

ストープ台

●給油バルブセット付
F-53S 39,000円+消費税
9180128 4906128 012801 (FF-B16014用)

●給油バルブセットなし
F-S017 32,000円+消費税
0385457 4906128 545705 (FF-B16014用)

F-71 39,000円+消費税
5085420 4906128 542001 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)

F-72 39,000円+消費税
0385423 4906128 542308 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-73 32,000円+消費税
0385455 4906128 545507 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

F-136
0382784 4906128 278481 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

バルブカバー

F-S012 18,000円+消費税
0385452 4906128 545200

※ストープ台を使用しない場合、給油バルブのカバーとして使用します。

ベースタンク

F-80S 57,000円+消費税
0380048 4906128 004806 (FF-B16014用)

F-129 80,000円+消費税
0382177 4906128 271789 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用)

電磁弁付バルブ

F-130 11,500円+消費税
0382718 4906128 271888 (FF-5814-7414-10014-11014タイプ用 FF-B16014用) (FFP-18015A用) ※FF-VGタイプ用

※の機種では器具本体のプリント配線板の交換が必要です。

F-121 11,500円+消費税
0382193 4906128 129387 (FF-3512GS-4212GS-B5810-7410-B7410-1010-B1010-B1110-1609SBT-FFP-1811A以前の機種用) ・灯油の集中配管に使用します。 ・電磁弁リード線同梱

■オイルサーバー配管上の注意 (一般的な石油タンクの場合)

●オイルサーバーの吸い上げ量を算出する場合は、燃焼機器の最大燃料消費量合計が、特性図 (49ページ参照) より求めたオイルサーバーの吸い上げ量を超えないようにしてください。

オイルサーバー

入口側 (IN) の横引配管はできるだけ油タンクの下面より下で行い、オイルサーバーの近くから立ち上げて配管してください。入口側 (IN) の配管には、空気の吸い込みを防ぐためにできるだけ継目を設けないようにし、設ける場合は保守点検がしやすい場所にしてください。

油タンクより1階は自然落差、2階はオイルサーバーでの燃焼機器に給油する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ (油タンクの直下付近) で行ってください。燃焼機器に近いところで分岐した場合1階の燃焼機器側の油が多く吸われて燃焼トラブルの原因になります。

オイルサーバーを2台以上設置する場合は、配管の分岐点は、油タンクの灯油流出口にできるだけ近いところ (油タンクの直下付近) で行ってください。1台目の立ち上がり配管の途中 (油タンク底面の上) で分岐しないでください。

油タンク1基から数台のオイルサーバーを設置する場合は、必ず油タンク底面より下で太い横引き配管を取り、各オイルサーバーに分岐してください。

耐震計画基準対応品

ストープ付属の本体固定金具と床固定金具 (別売部材) を併用することにより、「官庁施設の総合耐震計画基準」に対応します。

床固定金具

F-60S 1,800円+消費税
0388439 4906128 843900 (FF-5814-7414-10014-11014-B16014タイプ用)

F-125 1,800円+消費税
0582023 4906128 202387 (FF-VG35SA-VG42SA-VG52SA-VG35YA-VG42YA)

F-82 1,800円+消費税
0381007 4906128 100782 (FF-WGタイプ用)

F-S013 1,800円+消費税
0385453 4906128 545309 (FFP-18015A用)

F-84 1,800円+消費税
0388458 4906128 845805 (FF-VG3515-VG4215-VG5215タイプ用)

氷結防止カバー

F-124 8,000円+消費税
0584413 4906128 441380
※排気管径φ40・φ50の薄型給排気筒 (ウォールトップ) に使用できます。
※極寒地などで薄型給排気筒トップの表面が氷結して給気口を塞ぎ燃焼不良を起こす恐れのある場合に使用してください。

氷結防止トップ

φ60用F-132 φ70用F-133

F-132 9,000円+消費税
0580544 4906128 054481

F-133 10,000円+消費税
0580545 4906128 054580

A寸法
F-132: 13.5cm~23cm
F-133: 17cm~25cm


●FF式輻射 (床暖含む) タイプにご使用になれます。ファンヒーターはF-133、その他の機種はF-132。F-124はF-133とF-132でご使用になれます。注) スペースネオミニおよび温風タイプにはご使用になれません。

耐熱塗料

TT-1 1,200円+消費税
0388591 4906128 859109

床暖房システム部材

循環液		専用補充液	
高濃度タイプ			
UPF-G10(10L) 6,900円+消費税 0981063 4906128 106388 (濃度70%) 凍結防止及び防さび効果があります。		UPF-N22(2L) 1,300円+消費税 3883893 4906128 389309 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。	UPF-S2(2L) 1,100円+消費税 3883896 4906128 389606 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
		●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの床暖房用純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などの漏れによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されており、最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。 ●UPF-G10は高濃度タイプですので、濃度を調整してご使用ください。 ●循環液は、当社純正品を必ずご使用ください。使用後は定期的に交換してください。 ●車両用の不凍液のご使用は避けてください。 ●循環液は高温高濃度で、高温部に触れますと燃焼します。温度を守ってご使用ください。 ●●循環液の成分は蒸発しません。循環液を一定量入れた後、蒸発によって水位が下がった場合は、必ず補充液を補給してください。3シーズンを超える場合には、交換をおすすめします。	
UPF-N20N(20L) 10,500円+消費税 1483851 4906128 385103 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。注ぎ口付属。	UPF-N52(5L) 3,000円+消費税 3883895 4906128 389507 (濃度39%) 凍結防止及び防さび効果があります。		



ゴム管簡易配管 (暖房専用ボイラーには使用できません)		
バックチューブ (ゴム製)	温水バルブ	ヘッダー
 φ7.6×φ12.7 (茶色) (50m)		 88 25
USA-13 58,000円+消費税 1181106 4906128 110606 往き戻りがベアになった便利なゴム製バックチューブです。高流量高圧タイプ。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 温水配管B回路に接続して使います。	USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 パネルを2ヶ所に設置する際、配管の分岐に用います。
壁スリーブ	温水ホース着脱継手	ゴム管銅管アダプター
 φ17.5 173	 50 110.5 28	 φ9.6 35 φ8
USA-6 1,400円+消費税 9288465 4906128 846505 壁を通して部屋から部屋へ配管する場合のスリーブです。	USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USC-7 100円+消費税 9288483 4906128 848301 ゴム製バックチューブの代りに銅管で配管した時にゴム管と銅管の接続用として用います。
バックチューブ 3mセット	配管ステップル	ホースバンド
 (内)φ7.6 (外)φ12.7		 φ12.7用
USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネル増設の時にご利用ください。	USA-11 200円+消費税 9288461 4906128 846109 配管を固定するのに用います。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 金属製床暖パネルの掛け防止に用います。φ12.7パックチューブ専用。

銅管配管	
キャップ	エルボ
 φ11 10 φ9.52用	 22 φ11 φ9.52用
USC-10 150円+消費税 9288473 4906128 847304 銅配管用の接続に用います。	USC-11 200円+消費税 9288474 4906128 847403 銅配管用の接続に用います。
ソケット	ティーズ
 φ11 18 φ9.52用	 28 20 φ11 φ9.52用
USC-12 130円+消費税 9288475 4906128 847502 銅配管用の接続に用います。	USC-13 230円+消費税 9288476 4906128 847601 銅配管用の接続に用います。
Y字管	12-9Y字管
 φ9.63 40 25 φ9.52用	 (内)φ9.7 62 25 φ9.52用
USC-14 300円+消費税 5088477 4906128 847700 銅配管用の接続に用います。	USC-20 500円+消費税 0981069 4906128 106982 φ12.7銅管をφ9.52の2回路に分けます。

床下配管とパネル接続用	
φ9.52-90°エルボ	厚床用エルボ
 (内)φ9.6 40 80 (外)φ9.52	 300 φ9.6 (内)φ9.6
USC-6 120円+消費税 9288482 4906128 848202 床下配管用に使用します。	USC-8 300円+消費税 9288484 4906128 848400 金属製床暖パネルの床下配管用で床が厚い場合に用います。

中継部材	
2階配管用リフター	壁・床ボックス
 45 140 22	
USA-2 3,000円+消費税 1181102 4906128 110200 2階に床暖パネルを設置できます。	USA-29 9,200円+消費税 0981055 4906128 105503 壁・床共用タイプ。ホースの着脱が簡単で、ストーブの取り付け、取り外しが楽に行えます。取付用穴はφ80・φ85ホルダーが使用できます。
逆止弁	床ボックス
 100 22	
USA-22 9,000円+消費税 0785472 4906128 547204 床暖運転・停止時の循環液のもどりを防止します。	USA-33 17,500円+消費税 0980189 4906128 018988

床暖房システム設置例


■床暖房ストーブの温水回路について

床暖房ストーブの温水回路は1回路のみとなりますので、ソフトパネルを2枚併用していただく場合、回路を分岐させるために下記の部材が必要となります。


▶「ヘッダー」もしくは「温水バルブ」のいずれかをお選びください。

ヘッダー	温水バルブ
	
USA-7 600円+消費税 9288466 4906128 846680 配管の分岐に使います。	USA-44 3,080円+消費税 0582600 4906128 260080 回路の増設に使います。

▶下記の部材はすべて必要です。

温水ホース着脱継手	バックチューブ 3mセット	ホースバンド
 50 110.5 28	 (内)φ7.6 (外)φ12.7	 φ12.7用
USA-N8T 5,200円+消費税 0986808 4906128 680888 温水チューブ (行き・戻り) をワンタッチで接続できます。(両側閉止タイプ)	USA-9 4,400円+消費税 1181104 4906128 110408 パネルの増設に必要です。	USA-12 30円+消費税 (1個) 9288462 4906128 846208 接続部の固定に使います。

■1回路設置例

	バックチューブ (本体付属品 2.5mセット) 温水ホース着脱継手 USA-N8T (1個) ソフトパネル UP-32X®
●循環液必要水量 本体 スタータタンク + 3畳用パネル 保有水量 + バックチューブ* (2.5mの場合) = 合計 4.26L ※バックチューブ 1m毎0.1L	

金属パネル

金属パネルなら、応接セットや本棚など重いものも置けるので、リビングや書斎などに最適です。

	長半畳用 TES-SP23 19,000円+消費税 4906128 837213 1,700×425×112×1枚	半畳用 TES-SP12 19,000円+消費税 4906128 837114 850×850×112×1枚
	2畳用 TES-SP11-2 45,000円+消費税 4906128 836919 1,700×850×112×2枚	3畳用 TES-SP11-3 67,500円+消費税 4906128 837015 1,700×850×112×3枚

※写真は2畳用
(TES-SP11-2)です。

■金属パネル同梱部品


	長半畳用	半畳用	2畳用	3畳用
コーナー金具	2個	2個	4個	6個
銅バンド	1個	1個	1個	1個
ジョイント管	2個	2個	3個	5個
ホースバンド	2個	2個	2個	2個
スペーサーバックギン	1個	1個	2個	3個
皿タッピングねじ	4個	4個	8個	12個
コースレットねじ	16個	16個	44個	66個


■金属パネル用別売部材 (銅管配管の場合、ロー付作業が必要となります)

共通部材	パネルスぺーサー	スキマテープ	銅管簡易配管				
	 L=1700	 L=1700	ゴム配管用コーナー金具	ゴムUバンド	ゴムUバンド(B)	Cバンド	簡易配管セット
床とパネルの段差をカバーします。2畳用 USB-6 7,400円+消費税 1181107 4906128 110705 3畳用 USB-7 9,200円+消費税 1181108 4906128 110804	4.5畳用 USB-11 11,000円+消費税 1181110 4906128 111009 金属製床暖パネルのスキマに入れるクッションテープ。厚さ2mm×幅12mm。	USB-12 1,200円+消費税 5088470 4906128 847007 金属製床暖パネルのスキマに厚さ2mm×幅12mm。	USE-7(1個) 800円+消費税 0982452 4906128 245285 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-1 200円+消費税 9288492 4906128 849209 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-2 300円+消費税 9288493 4906128 849308 金属製床暖パネルの接続に用います。4.5畳設置のとき使用します。	USF-3 350円+消費税 9288481 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	USF-4 1,800円+消費税 1181105 4906128 110507 金属製床暖パネルの簡易配管接続用。
銅管配管	コーナー金具	銅バンド(A)	銅バンド(B)	銅Cバンド	銅Cバンド(大)	ロングバンド	ジョイント管
	 USE-8(1個) 500円+消費税 0982453 4906128 245384 金属製床暖パネルの接続に不足した場合、用います。	 USC-2 200円+消費税 9288478 4906128 847809 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-3 200円+消費税 4906128 847908 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-4 200円+消費税 4906128 848004 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-16 300円+消費税 4906128 443209	 USC-5 200円+消費税 (銅管製) 4906128 848103 金属製床暖パネルの接続に用います。	 USC-27(1本) 250円+消費税 0982451 4906128 245186 金属製床暖パネルの銅管接続にしたい場合に用います。


■2回路設置例

▶使用状況にあわせて、下記の2つのパターンからお選びください。

パターンA	USA-7を使うパターンです。付属の1回路を、Y字に分岐させて2回路にする方法です。回路ごとに開閉の調節ができないため、常にパネル2枚の同時使用となります。 ・USA-7(×2) ・USA-N8T(×1) ・USA-9(×1) 合計(定価) 10,800円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。
	ソフトパネル UP-10X® ※パネル敷設置数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考してください。 温水ホース着脱継手 USA-N8T ヘッダー USA-7 ※2回路とする場合必要となります。 ソフトパネル UP-32X® バックチューブ3mセット USA-9 ●循環液必要水量 本体 スタータタンク + 1畳用パネル 保有水量 + 3畳用パネル 保有水量 + バックチューブ* (2.5m+3mの場合) = 合計 5.35L ※バックチューブ1m毎0.1L

パターンB	温水バルブで回路を増設するパターンです。出荷段階で塞がれている2回路を使用する方法です。回路ごとに開閉の調節が可能ですので、1枚使用して1枚は使わないという切り替えが可能です。但し、最低でも1回路は常時循環液が流れるような配管にしてください。全ての回路が閉止状態になると、床暖房運転が停止する恐れがあります。また増設方法は「温水バルブ」に付属の取扱説明書をご参照ください。 ・USA-44(×1) ・USA-N8T(×2) ・USA-9(×1) 合計(定価) 17,880円+消費税※ ※ソフトパネルの価格は含まれておりません。
	ソフトパネル UP-10X® ※パネル敷設置数はストーブの使用火力によって決定されます。各機種の火力による「量数」を参考してください。 温水バルブ USA-44 ※2回路とする場合必要となります。 温水ホース着脱継手 USA-N8T ソフトパネル UP-32X® バックチューブ3mセット USA-9 ●循環液必要水量 本体 スタータタンク + 1畳用パネル 保有水量 + 3畳用パネル 保有水量 + バックチューブ* (2.5m+3mの場合) = 合計 5.35L ※バックチューブ1m毎0.1L


■金属パネル床暖房構成例



注) 根太間、根太上設置には使用しないでください。金属パネルには木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、水漏れの原因となります。またカーペットの上に金属パネルを設置しますと、金属疲労によりパネルが変形し、水漏れの原因となりますので施工しないでください。床材の下への敷設はできません。











ソフトパネル

ソフトな肌ざわりとクッション性抜群のソフトパネル。裏面にはスベリ止め加工を施しているのでズレにくく、お子様のいるご家庭やリビングなどに最適です。



- ソフトパネルの使用は1回路1枚までとしてください。
- ソフトパネルは暖房機器本体と同一階での使用としてください。(暖房機器を1階に配置し、2階にソフトパネルの設置はできません)
- ソフトパネル使用の場合、使用部材が安定するまでの間は循環液が減少しますので時々補充液を補給してください。
- ソフトパネルは床材の下への敷設はできません。
- カーペットの上にソフトパネルを敷いた場合、カーペットの種類や毛足の長さによりパネルにズレがでることがあります。
- ソフトパネルは、簡易システム用のパネルですので、暖房ボイラーやツインヒーターには使用できません。

■ソフトパネル

台所フロア用 42.5×170cm UP-5X(R)(L) 12,700円+消費税 4906128 121503 ●保有水量:0.4L ○右勝手、左勝手があります。 この写真は右勝手(R)を示します。 	1畳用 85×170cm UP-10X(A) 15,000円+消費税 4906128 121602 ●保有水量:0.7L ○右勝手のみです。 	2畳用 170×170cm  UP-20X(B) 30,000円+消費税 4906128 385202 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用タイプです。 UP-22F(B) 36,500円+消費税 4906128 121435 ●折りたたみ式 ●保有水量:1.4L ○左右勝手共用折りたたみタイプです。	2.5畳用 190×190cm  UP-25X 37,500円+消費税 4906128 117902 ●保有水量:1.7L ○左右勝手共用タイプです。
3畳用 170×255cm 200×220cm 170×255cm 170×255cm  UP-32X(B) 45,000円+消費税 4906128 385301 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。 UP-32W(B) 45,000円+消費税 4906128 385400 ●保有水量:2.1L UP-32F(B) 53,800円+消費税 4906128 121534 ●折りたたみ式 ●保有水量:2.1L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用折りたたみタイプです。 UP-32M オープン価格※ 4906128 870111 ●保有水量:1.6L ●ツインヘッダー ○左右勝手共用タイプです。	4.5畳用 255×255cm  UP-46X(B) 67,500円+消費税 4906128 385509 ●保有水量:3.7L ○左右勝手共用タイプです。		

※オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

■ソフトパネル用部材

 補修用 竹の子ジョイント USG-1 500円+消費税 9288495 4906128 849506 ソフトパネルの水路穴あき補修用に用います。	 ソフトパネル用耐圧ピース(小) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-5 2,500円+消費税 0981615 4906128 161585 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)	 ソフトパネル用耐圧ピース(大) 本体(4枚入)・スベリ止め(4枚入) USG-6 5,000円+消費税 0981616 4906128 161684 ソフトパネルの上に重いテーブル等を置く場合に、テーブルの足の下に敷き、パネルの水路のつぶれを防ぎます。 (耐圧荷重25kg/枚)
--	--	--

※ソフトパネルは簡易システム用のパネルです。

コンベクター

すばやくお部屋を暖めるコンベクターと床暖房を併用していただくと、さらに快適な暖房システムになります。

※パネルコンベクターは、簡易床暖ストーブではご使用できません。 ※パネルコンベクターの能力、仕様等の詳細は、住宅用システム機器総合カタログをご覧ください。

■壁掛型(コンベクタータイプ)

 UP-0805W-W [トイレ・洗面所用] UP-0503W-W UP-0503WH-W 4906128 997313 4906128 997412 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 28,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房能力:0.35kW(300kcal/ℎ) ●暖房のめやす:1～2畳まで	UP-0805W-W 4906128 997511 希望小売価格 34,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅800×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.58kW(500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:2～3畳まで	UP-1208W-W 4906128 997719 希望小売価格 43,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,200×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:0.93kW(800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～5畳まで
 UP-1609W-W・UP-1611W-W・UP-1614W-W 4906128 998112 4906128 998211 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 49,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.28kW(1,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで	UP-1609W-W UP-1609WH-W 4906128 997917 4906128 998013 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 46,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.05kW(900kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4～6畳まで	UP-1614W-W UP-1614WH-W 4906128 998310 4906128 998419 (※WHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 54,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行57mm ●暖房能力:1.63kW(1,400kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで

■壁掛床置兼用型(コンベクタータイプ)

 UP-1612K-W・UP-1615K-W・UP-1618K-W・UP-1618KH-W 4906128 998518 4906128 998716 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 60,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.40kW(1,200kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～8畳まで	UP-1615K-W 4906128 998716 希望小売価格 66,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:1.74kW(1,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～10畳まで	UP-1618K-W UP-1618KH-W 4906128 998914 4906128 999010 (※KHタイプは配管接続口が左側) 希望小売価格 71,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.09kW(1,800kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで									
■別売部品 <table><tr><th>架合セット (K・KH・KSタイプ)</th><th>架合セット (KDタイプ)</th><th>架合セット (W・WHタイプ)</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。</td><td>UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。</td><td>UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。</td></tr></table>	架合セット (K・KH・KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W・WHタイプ)				UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。	UP-2525K-W 4906128 999119 希望小売価格 91,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:10～17畳まで	UP-2530K-W 4906128 999317 希望小売価格 102,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ320×奥行86mm ●暖房能力:3.40kW(2,920kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～20畳まで
架合セット (K・KH・KSタイプ)	架合セット (KDタイプ)	架合セット (W・WHタイプ)									
UP-K1-W 2,900円+消費税 0982734 4906128 273486 ※幅1,600mm以下のタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 4,100円+消費税 0982735 4906128 273585 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 4,600円+消費税 0982736 4906128 273684 ※幅1,600mm以下は2セット使用します。									
UP-1623KD-W 4906128 000235 希望小売価格 85,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ320×奥行125mm ●暖房能力:2.72kW(2,340kcal/ℎ) ●暖房のめやす:9～16畳まで	UP-1613KS-W 4906128 999515 希望小売価格 62,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.53kW(1,320kcal/ℎ) ●暖房のめやす:5～9畳まで	UP-1616KS-W 4906128 999713 希望小売価格 67,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ270×奥行86mm ●暖房能力:1.88kW(1,620kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～11畳まで									

■床置型(コンベクタータイプ)

 UP-1614L-W・UP-1619L-W 4906128 000631 4906128 000839 希望小売価格 67,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:1.55kW(1,330kcal/ℎ) ●暖房のめやす:6～9畳まで	UP-1619L-W 4906128 000839 希望小売価格 87,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅1,600×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:2.14kW(1,840kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～12畳まで
UP-2530L-W 4906128 001034 希望小売価格 128,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅2,500×高さ150×奥行150mm ●暖房能力:3.56kW(3,060kcal/ℎ) ●暖房のめやす:12～21畳まで	

■タオルラジエーター

 UP-0504TA 4906128 296416 希望小売価格 57,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅500×高さ1,000×奥行104mm ●暖房能力:400kcal/ℎ ●暖房のめやす:1.5～2.5畳まで

■壁掛縦型(ラジエータータイプ)

 UP-0307V-W1 4906128 122135 希望小売価格 62,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅322×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:0.81kW(700kcal/ℎ) ●暖房のめやす:3～4.5畳まで UP-0511V-W1 4906128 122234 希望小売価格 78,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅490×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.24kW(1,070kcal/ℎ) ●暖房のめやす:4.5～7畳まで UP-0716V-W1 4906128 122333 希望小売価格 98,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅700×高さ1,650×奥行35mm ●暖房能力:1.80kW(1,550kcal/ℎ) ●暖房のめやす:7～11畳まで
--

■壁掛縦型(コンベクタータイプ)

 UP-0714WD-W 4906128 000433 希望小売価格 100,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅740×高さ952×奥行86mm ●暖房能力:1.57kW(1,350kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～9畳まで
--

■ファンコンベクター(床置型)

 FC-2500DX 4906128 256007 希望小売価格 49,500円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:2.67kW(2,300kcal/ℎ)／2.91kW(2,500kcal/ℎ) ●暖房のめやす:8～17畳まで FC-3300DX(W) 4906128 200802 希望小売価格 69,000円 +消費税(工事費別) ●外形寸法:幅400×高さ530×奥行150mm ●暖房能力:3.84kW(3,300kcal/ℎ)／3.60kW(3,100kcal/ℎ) ●暖房のめやす:11～22畳まで
--

シングルバルブセット	
	UP-ST9Y (φ9.52用) 0981230 4906128 123088 17,000円+消費税 UP-ST12Y (φ12.7用) 0981231 4906128 123187 17,000円+消費税 UP-ST15Y (φ15.88用) 0981232 4906128 123286 17,000円+消費税
シングルバルブ Lセット	
	UP-STL9Y (φ9.52用) 0981233 4906128 123385 17,000円+消費税 UP-STL12Y (φ12.7用) 0981234 4906128 123484 17,000円+消費税 UP-STL15Y (φ15.88用) 0981235 4906128 123583 17,000円+消費税
単管用アダプターセット	
	UP-TA1 0981062 4906128 106289 1,800円+消費税

●暖房能力は、パネルコンベクターが平均温水温度と室温との差が60deg時の値で、ファンコンベクターは温水入口温度が80℃の時の値です。●暖房のめやすは、室内外温度差が30℃、木造戸建二重窓、断熱材50mmの建物で定常時の暖房負荷で計算したものです。
●製品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

FF-AG6818H

Technical drawing of the E2000 series gas water heater, showing front and side views with dimensions and labels.

Front View Dimensions:

- Overall width: 748
- Overall height: 548
- Top panel width (excluding vent): 270
- Top panel width (including vent): 139
- Top panel depth: 163
- Top panel height: 107
- Top panel radius: R119
- Top panel angle: 115°
- Top panel height (excluding vent): 47
- Top panel height (including vent): 287
- Top panel height (excluding vent): 300
- Top panel height (including vent): 406
- Top panel height (excluding vent): 525
- Top panel height (including vent): 186
- Top panel height (including vent): 153°
- Top panel height (including vent): 100°
- Top panel height (including vent): 160
- Top panel height (including vent): 113
- Top panel height (including vent): 802

Side View Dimensions:

- Overall width: 270
- Overall height: 163
- Overall height: 107
- Overall height: 214
- Overall height: 284
- Overall height: 294

Labels:

- 給排気筒取付可能範囲 (Possible range for gas supply and exhaust pipe installation)
- 付属のメスオスエルボを使用した場合 (When using the attached female/male elbow)
- 排気口 (Exhaust port)
- メスオスエルボ取付位置 (Female/male elbow installation position)
- 送油接続口 (Oil supply connection port)
- 標準設置範囲 (Standard installation range)

Note (注): 給排気筒取付 壁厚範囲: 110~230mm (Gas supply and exhaust pipe installation wall thickness range: 110~230mm)

Technical drawings of the R119 indoor unit, showing front and side views with dimensions.

Front View Dimensions:

- Overall width: 650
- Overall height: 600
- Top left corner radius: R119
- Top left corner angles: 22° and 5°
- Top left corner distance: 115
- Top left corner distance: (210)
- Bottom left corner distance: 263
- Bottom left corner distance: 200
- Bottom left corner distance: 373
- Bottom left corner distance: 696

Side View Dimensions:

- Overall width: 195
- Overall height: 125
- Bottom left corner distance: 343

Labels and Notes:

- 給排気筒取付可能範囲 (φ75穴) (Supply/Exhaust Pipe Mounting Possible Range (φ75 Hole))
- 標準設置範囲 (φ75穴) (Standard Installation Range (φ75 Hole))
- 給排気筒取付壁厚範囲: 135~230mm (Supply/Exhaust Pipe Mounting Wall Thickness Range: 135~230mm)

給排気筒取付可能範囲(φ75穴) (付属のメソスエルボを使用した場合)

排気口(φ75穴) (メソスエルボ取付位置)

標準設置範囲(φ75穴)

115 (210)

22°

5°

100°

300~360

237

696

600

410

195

125

343

2

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

Technical drawings of the outdoor unit showing dimensions and installation requirements for the gas pipe connection.

Left View (Side Profile):

- Overall width: 420
- Overall height: 595
- Top flange width: 65
- Bottom flange width: 52
- Overall depth: 466
- Gas pipe connection port (送油接続口) located 52 units from the bottom flange.
- Dimensions for gas pipe connection: 522 (total), 448 (to top flange), 300 ± 10 (to bottom flange), and 200 ± 10 (to gas pipe connection port).
- Gas pipe connection port (送油接続口) located 466 units from the left side.

Right View (Front Profile):

- Overall width: 320 (本体奥行)
- Gas pipe connection port (送油接続口) located 320 units from the front.
- Dimensions for gas pipe connection: 195 (to top flange) and 105 (to gas pipe connection port).
- Gas pipe connection port (送油接続口) located 195 units from the front.
- Gas pipe connection port (送油接続口) located 320 units from the front.

Notes and Labels:

- 給排気筒取付可能範囲 (Possible range for gas pipe connection)
- 排気口 (Exhaust port)
- 付属の直管ジョイントを使用しない場合 (When not using the attached straight joint)
- 壁からの距離が標準設置と同じになります。 (Distance from wall is the same as standard installation.)
- 付属のメソスエルボと直管ジョイントを組替えた場合 (When replacing with the attached mesoservo and straight joint)
- 壁からの距離が標準設置より(+90mm)になります。 (Distance from wall is +90mm from standard installation.)
- 標準設置の場合 (In the case of standard installation)
- 195以上 (195 or more)
- 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 135~265mm (Note: Gas pipe connection wall thickness range: 135~265mm)
- メソスエルボ (Mesoservo)
- 直管ジョイント (Straight joint)
- 標準設置 (Standard installation)
- 給排気筒取付位置 (Gas pipe connection position)
- 送油接続口 (Oil supply connection port)
- 320 (本体奥行) (320 (Body depth))

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
(付属のメス・オスエルボを使用した場合)

排気口
(メス・オスエルボ取付位置)

Technical drawing of the outdoor unit showing front and side views with dimensions. The front view shows a rectangular unit with a width of 708mm and a height of 590mm. The top section has a width of 199mm and a height of 277.5mm. The bottom section has a width of 760mm and a height of 293mm. The side view shows a width of 319mm and a height of 105mm. The unit is mounted on a base with a width of 354mm and a height of 455mm. The drawing includes a callout for the exhaust port (排気口) and a note about the possible range for the gas pipe (給排気筒取付可能範囲) using the provided elbow (付属のメス・オスエルボ).

708
(155) 199
590
277.5
760
293
379
442
R149
96°
55°
排気口
(メス・オスエルボ取付位置)
319
105
354
455

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm

排気口(メスオスエルボ取付位置)

給排気筒取付可能範囲(φ75穴)
(付属のメスオスエルボを
使用した場合)

給気管取付口
(φ40)

The drawing consists of two views of the F-70 thin-type gas furnace. The front view on the left shows a rectangular unit with a width of 748mm and a total height of 600mm. The main body height is 430mm, with a base of 306mm and a lower section of 191mm. A gas inlet at the bottom center has a diameter of 40mm. A gas outlet at the top right has a diameter of 75mm. The outlet is connected via a 199mm long elbow. The outlet angle is 50°, and the distance from the center of the outlet to the right edge is 155mm. A curved line with a radius of R124 and an angle of 60° is shown on the left side. The side view on the right shows the unit's depth of 85mm and a total width of 453mm. The distance from the left edge to the gas inlet is 319mm, and the distance from the right edge to the gas outlet is 105mm. A 2-inch diameter pipe is shown connected to the outlet.

Technical drawing of the outdoor unit showing front and side views with dimensions and annotations.

Front View Dimensions:

- Overall width: 508
- Overall height: 600
- Top flange width: 460
- Top flange height: 86
- Top flange mounting hole diameter: $\phi 75$
- Top flange mounting hole spacing: 144
- Top flange mounting hole offset: 143
- Top flange mounting hole offset: 87
- Top flange mounting hole offset: 18
- Top flange mounting hole offset: 8
- Top flange mounting hole offset: 190
- Top flange mounting hole offset: 208-16

Side View Dimensions:

- Overall width: 399
- Overall height: 265
- Top flange width: 105
- Top flange height: 295
- Top flange mounting hole diameter: $\phi 75$
- Top flange mounting hole spacing: 104
- Top flange mounting hole offset: 110~230mm

Annotations:

- 排気口 (メス・オスエルボ取付位置)
- 給排気筒取付可能範囲 ($\phi 75$ 穴)
- (付属のメス・オスエルボを使用した場合)
- 注) 給排気筒取付壁厚範囲: 110~230mm

Technical drawing of the outdoor unit showing dimensions and exhaust gas outlet specifications.

Dimensions (mm):

- Overall width: 824
- Overall height: 628
- Top section width: 757
- Top section height: 128.5
- Top section width (excluding flange): 250
- Flange radius: R140
- Bottom section height: 361
- Bottom section width (excluding flange): 162
- Exhaust gas outlet diameter: $\phi 85$
- Exhaust gas outlet position: $\phi 85$ hole
- Exhaust gas outlet possible range: (Use M-S elbow)
- Exhaust gas outlet wall thickness range: 170~250mm
- Exhaust gas outlet flange width: 383
- Exhaust gas outlet flange height: 185
- Exhaust gas outlet flange inner diameter: 318
- Exhaust gas outlet flange outer diameter: 437
- Exhaust gas outlet flange thickness: 164
- Exhaust gas outlet flange height (excluding flange): 601

[illegible]

標準設置

給排気筒取付可能範囲

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~260mm

660

253

77

390

R216

195

350

690

293

188

105

480

274

318

2°

Technical drawing of the R140 air conditioning unit, showing front and side views with dimensions in millimeters.

Front View Dimensions:

- Overall width: 660
- Overall height: 350
- Base width: 690
- Base offset from left: 236
- Top offset from left: 94
- Right side height segments: 100 and 290
- Radius: R140

Side View Dimensions:

- Overall width: 293
- Top offset from left: 188
- Right side height segments: 105 and 480
- Base width: 274
- Base offset from left: 318
- Mounting hole offset from right: 2°

Notes:

- 標準設置 (Standard Installation)
- 給排気筒取付可能範囲 (Possible range for gas pipe installation)
- 給排気筒取付壁厚範囲: 140~260mm (Gas pipe installation wall thickness range: 140~260mm)

標準設置給排気筒
取付可能範囲

この範囲は器具正面から
給排気筒が見えます

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~260mm

430
135
155
80
230
300
570
235
125
303
383

56


FF式標準設置方式の壁穴あけ寸法図(単位:mm)

●地震などによる転倒防止のため付属の本体固定金具を使用し、壁面にしっかり固定してください。

FF-7414

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40


注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm



FF-10014

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50


注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm



FF-B16014

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50


注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm



FF-B5814・B7414

壁貫通穴径φ75(給排気筒径φ60)
延長排気管径φ40


注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
110~230mm



FF-B10014・B11014

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50


注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm



FFP-18015A

壁貫通穴径φ85(給排気筒径φ70)
延長排気管径φ50

注) 給排気筒取付
壁厚範囲:
140~240mm



注) 給排気筒取付壁厚範囲について:記載範囲はスペーサを使用した場合の対応壁厚で、スペーサを使用しない場合は30mmプラスした壁厚まで対応できます。

〈暖房機器仕様一覧表〉 開発中のため仕様等が変更になる場合があります。

■FF式石油暖房機(輻射型)

●半密閉式石油暖房機とFF式石油暖房機の暖房のめやすは、寒冷地のコンクリート住宅を表示してあります。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
							点火時	燃焼時(強～弱)	待機時		
FF-AG6818H		6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	87.0(B)	548×802×284	25.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／24	7.79～2.26(0.757～0.22)
FF-SG6818K		6.78～1.98	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×696×337	23.0	860／860	34／39～12／13	1.0	38／25	7.88～2.26(0.766～0.22)
FF-SG4218M		4.20～1.98	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	28／28～18／18	1.0	33／25	4.89～2.26(0.475～0.22)
FF-SG5618M		5.60～1.98	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	595×466×320	20.0	860／860	37／37～18／18	1.0	37／25	6.51～2.26(0.633～0.22)
FF-6818PK		6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	590×760×354	27.0	340／340	31／29～12.5／13	1.3	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-6818PR		6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	590×760×354	27.0	340／340	31／30～11／12	1.3	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-68BSH		6.80～1.77	28畳(46.0㎡)まで	86.0(B)	600×708×319	28.0	340／340	31／30～11／12	2.8	33／24	7.90～2.26(0.768～0.22)
FF-VY5518P		5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	40／41～22／24	2.8	34／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT5518P		5.47～1.71	23畳(38.0㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	39／41～22／24	1.8	33／24	6.36～2.04(0.618～0.198)
FF-VT4218P		4.19～1.71	18畳(29.5㎡)まで	86.0(B)	600×460×265	18.5	340／340	36／37～22／24	1.8	30／24	4.87～2.04(0.473～0.198)

●50／60Hz共用。

■FF式石油暖房機(温風型)

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を含む) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃焼継続時間 (約h) (強～弱)	燃料消費量 [kW(L／h)]
							点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
FF-HG4216S		4.23～1.49	18畳(29.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	36／34～12／13	1.0	36／23	—	—	4.88～1.72(0.475～0.167)
FF-HG5216S		5.22～1.49	22畳(36.5㎡)まで	86.6(B)	595×466×320	16.5	860／860	38／36～12／13	1.0	38／23	—	—	6.03～1.72(0.586～0.167)
FF-WG40SA		3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	21／25～10／11	1.0※	36／22	—	—	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52SA		5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	19.5	650／650	25／30～10／11	1.0※	38／22	—	—	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-WG65SA		6.53～1.74	27畳(44.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	21.0	650／650	33／38～11／12	1.0※	40／23	—	—	7.50～2.01(0.729～0.195)
FF-WG40YA		3.99～1.49	17畳(28.0㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	21／25～10／11	1.0※	36／22	5.0	11.2～29.9	4.59～1.72(0.446～0.167)
FF-WG52YA		5.18～1.49	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	480×690×310	20.5	650／650	25／30～10／11	1.0※	38／22	5.0	8.6～29.9	5.96～1.72(0.579～0.167)
FF-VG35SA		3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	—	—	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42SA		4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	—	—	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-VG52SA		5.22～1.74	22畳(36.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	15.0	650／650	37／36～14／16	0.5	38／24	—	—	6.00～2.01(0.583～0.195)
FF-VG35YA		3.48～1.74	15畳(25.0㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	25／27～14／16	0.5	34／24	5.0	12.9～25.6	4.00～2.01(0.389～0.195)
FF-VG42YA		4.23～1.74	18畳(29.5㎡)まで	87.0(B)	570×476×310	16.0	650／650	32／32～14／16	0.5	37／24	5.0	10.6～25.6	4.86～2.01(0.473～0.195)
FF-7414		7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×391	37.0	115／115	33／32～17／21	1.6	37／33	—	—	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-10014		10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×391	40.0	120／120	43／45～22／28	1.6	42／36	—	—	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B5814		5.81～3.21	24畳(39.5㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115／115	32／31～17／21	1.6	36／33	—	—	6.72～3.70(0.653～0.36)
FF-B7414		7.41～3.21	31畳(51.0㎡)まで	86.6(B)	595×820×428	39.0	115／115	33／32～17／21	1.6	37／33	—	—	8.55～3.70(0.831～0.36)
FF-B10014		10.0～4.01	41畳(67.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120／120	43／45～22／28	1.6	42／36	—	—	11.5～4.63(1.12～0.45)
FF-B11014		11.0～4.01	45畳(74.5㎡)まで	87.0(B)	595×820×478	42.0	120／120	43／45～22／28	1.6	44／37	—	—	12.7～4.63(1.233～0.45)
FF-B16014		15.9～11.5	65畳(107.5㎡)まで	86.0(B)	700×830×510	52.0	72／79	86／94～77／80	2.2	52／48.5	—	—	18.5～13.4(1.80～1.30)
FFP-18015A		17.6～7.61	72畳(119.0㎡)まで	87.0(B)	1790×556×488	63.5	最大995／995	150／175～114／125	1.4	46／40	—	—	20.2～8.70(1.965～0.846)

※秒速点火ONの状態では、平均約100W(最大650W)の電力を消費します。 ●50／60Hz共用。

■半密閉式石油暖房機

※SV-7018PK・7018PRの外形寸法は下皿を含めた寸法です。

型 式	仕様項目	暖房出力 (kW)	暖房のめやす	エネルギー消費効率 (%) (区分)	外形寸法 (置台を除く [※]) 高×幅×奥行 (mm)	質量 (kg)	消費電力50／60Hz(W)			運転音 (dB) (強／弱)	タンク容量 (L)	燃料消費量 [kW(L／h)]	排気筒径mm (寸)
							点火時	燃焼時(強～弱)	待機時				
SV-7018PK		7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340／340	17／17～11／12	1.3	31／24	—	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-7018PR		7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	590×760×354	23.0	340／340	15／15～9.5／10	1.3	31／24	—	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-70BSH		7.00～1.52	29畳(48.0㎡)まで	69.0(C)	600×708×314	26.0	340／340	16／16～9.5／10	2.8	31／24	—	10.14～2.26(0.986～0.22)	106(3.5)
SV-V4518M		4.50～1.23	19畳(31.5㎡)まで	69.0(C)	600×470×296	18.0	340／340	10.5／11.5～8／8.5	2.8	27／24	—	6.52～2.04(0.634～0.198)	106(3.5)
SV-1012BS		5.86～1.08	24畳(39.5㎡)まで	67.0(D)	510×488×333	16.0	80／79	19／18～9／8	0	—	—	8.75～1.85(0.85～0.18)	106(3.5)
SV-1012BD		7.16～1.03	30畳(49.5㎡)まで	67.0(D)	575×505×335	17.2	85／84	20／19.5～8／7.5	0	—	—	10.69～1.85(1.039～0.18)	106(3.5)
SV-1512B		11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×558×378	23.0	78／77	22／20.5～10／9.5	0	—	—	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-1512BS		11.3～2.0	46畳(76.0㎡)まで	66.5(E)	755×645×377	32.5	78／77	22／20.5～11／10.5	0	—	15.5	17.00～3.70(1.652～0.36)	106(3.5)
SV-2012B		15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×600×420	32.5	76／75	27／24.5～15／14.5	0	—	—	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)
SV-2012BS		15.6～3.66	64畳(105.5㎡)まで	64.4(E)	885×685×450	41.0	77／76	27.5／25～15.5／15	0	—	20	24.27～6.79(2.359～0.66)	106(3.5)

●50／60Hz共用。

■ツインヒーター仕様

型式	UHB-TP1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)	
温水暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅757×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストープ単独時 :点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時 :点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時 :2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
タンク容量	膨張タンク2.8L、サブタンク2.0L	
システム許容水量	50L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	88kpa(0.9kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

型式	UHB-TPM1030	50／60Hz共用
発熱量	温水用バーナ:24,080～8,150kJ／h ストープ用バーナ:20.440～8,150kJ／h	
燃料消費量	温水用バーナ:6.68～2.26kW(0.65～0.22L／h) ストープ用バーナ:5.68～2.26kW(0.552～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	86.0％(区分:B)	
セミセントラル暖房出力	5.23～1.62kW	
ストープ暖房出力	4.88～1.79kW	
外形寸法	高さ628×幅752×奥行494mm	
質量	47kg	
消費電力	温水暖房単独時:点火時650／640W・燃焼時(強)82／98W～(弱)79／93W ストープ単独時 :点火時620／620W・燃焼時(強)34／40W～(弱)22.5／24.5W 同時使用時 :点火時660／650W・燃焼時(強)95／115W～(弱)80／96W 待機時 :2.1W	
運転音(強／弱)	37／30dB	
排気管径	φ50mm	
温水出口温度	75～30℃	
貯湯量	2L	
循環ポンプ機外性能	5mH ₂ O-5L／min、3mH ₂ O-13L／min	
最高使用圧力	93kpa(0.95kgf／cm ²)	
温水配管接続径	R ¹ / ₂ オネジ	
暖房の めやす	温水暖房	床暖房の場合：30畳まで
	ストープ暖房	温暖地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート17畳(28.0m ²)まで
		寒冷地:木造13畳(21.5m ²)まで・コンクリート20畳(33.0m ²)まで

■床暖半密閉式石油暖房機仕様

型式	UH-7718PK	50／60Hz共用	UH-7718PR	50／60Hz共用
発熱量	床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h		床暖房35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)		床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0％(区分:C)		69.0％(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW		床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ590×幅760×奥行354mm		高さ590×幅760×奥行354mm	
質量	30kg		30kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／46W～(弱)33／42W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)17／17W～(弱)11／12W 待機時 :1.3W		床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)15／15W～(弱)9.5／10W 待機時 :1.3W	
運転音(強／弱)	32／26dB		32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)		φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW		2.09kW	
最大パネル数数	12畳		12畳	
シスターン容量	2L		2L	
使用圧力	シスターン大気開放式		シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm		外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで	
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで	
サポートヒーター	625W(連続の場合)		625W(連続の場合)	

型式	UH-77BSH	50／60Hz共用
発熱量	床暖房:35,000～8,150kJ／h ストープ単独:35,000～8,150kJ／h	
燃料消費量	床暖房:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h) ストープ単独:9.72～2.26kW(0.945～0.22L／h)	
エネルギー消費効率	69.0％(区分:C)	
暖房出力	床暖房併用:7.66～1.86kW ストープ単独:6.71～1.52kW	
外形寸法	高さ600×幅708×奥行314mm	
質量	33kg	
消費電力 (50／60Hz)	床暖房 :点火時360／360W・燃焼時(強)38／43W～(弱)32／39W ストープ単独:点火時340／340W・燃焼時(強)16／16W～(弱)9.5／10W 待機時 :2.8W	
運転音(強／弱)	32／26dB	
排気管径	φ106mm(3.5寸)	
最大床暖出力	2.09kW	
最大パネル数数	12畳	
シスターン容量	2L	
使用圧力	シスターン大気開放式	
温水配管接続口	外径φ8mm	
暖房の めやす	温暖地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート27畳(44.5m ²)まで
	寒冷地	木造20畳(33.0m ²)まで・コンクリート32畳(53.0m ²)まで

■アグレシオ・スペースネオ・スペースネオ床暖・スペースネオミニ(輻射タイプ) 3年保証のご案内



- 1.3年保証は2017年度以降生産のアグレシオ、スペースネオ、スペースネオ床暖および2018年度生産のスペースネオミニに適用されます。
(例:2018年10月1日にお買い上げの場合、2021年9月30日まで)
- 2.保証期間は保証書記載のお買い上げ日より3年間です。
- 3.正常な使用状態で保証期間中に故障した場合には、無料で修理致します。
- 4.保証期間内に故障して無料修理を受ける場合は、保証書をご提示の上、お買い上げの販売店に依頼してください。なお、離島及び離島に準する遠隔地への出張修理を行った場合には、出張に要する実費を申し受けます。また、本品を直接送付される場合の送料は、お客様の負担となります。

- 5.次の場合には保証期間内でも有料修理となります。
(イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷
(ロ) 取扱説明書、本体表示等によらないで使用された場合、または適切な点検・手入れを行わなかったことにより発生した不具合
(ハ) お買い上げ後の取付場所の移動、輸送、落下等による故障及び損傷
(ニ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、公害及び、変質灯油、不純灯油、異質油(灯油以外の油又は混入)による故障及び損傷
(ホ) 業務用としての使用、車両、船舶への搭載など一般家庭用以外に使用された場合の故障及び損傷
(ヘ) 保証書にお買いあげ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。通信販売などでご購入したときは、商品の送り状・領収書などの提示がない場合
(ト) 保証書の提示がない場合
(チ) 点検整備、及び消耗品(Ｏリング、各種パッキン類、ゴム製送油管)の交換をされる場合
(リ) 定期点検の費用

商品の取り扱い、設置工事について

●ご使用前に「取扱説明書、工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●ストープの設置工事は、お買い求めの販売店や設置専門業者にご依頼ください。●防火性能評定品(ビルトインタイプ)以外は、マントルピースなどには据え付けないでください。●高地対応以外の商品は、標高が1,000mを超える高地では使用しないでください。(空気の濃度が薄いため、燃焼に必要な空気が不足します。)●機器は高温・多湿または特殊環境(化学薬品を使用したり、塩害の恐れのある場所など)では使用しないでください。●工場内の機械から発生する高周波(ノイズ)により機器が誤作動することがありますので、高周波を発生する機械を使用している場所でのご使用をさせていただきます。●周囲の壁、可燃材との離隔距離は各地区の火災予防条例等に従ってください。●2階及び高層階へFFタイプを取り付ける場合、あとから給排気筒のメンテナンス、交換作業が困難と思われる場所への設置はご遠慮ください。

給排気筒の取り付け

●給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排ガスが室内に漏れて危険です。付属のストッパーリングを必ず取り付けてください。●積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。また、風がよどむような場所では、排ガスを再度吸い込んで不完全燃焼を起こすことがありますので、注意してください。●給排気管の延長は最大3m、曲がり3ヵ所以内としてください。(高地設置及び機種によって異なる場合がありますので取扱説明書をご参照ください。)●給排気筒の取り付けは室外側を下げたり勾配としてください。●外壁側の給排気筒やスリーブは雨水が壁内に入らないようにコーキングしてください。●給排気筒を集合煙突には絶対に取り付けないでください。●給気ホースは排気管に当たらないように取り付けてください。●排気管抜け検知用リード線は、正しく接続してください。

煙突の取り付け

●煙突は、風や振動などで倒れないよう支え金具や吊り金具で固定してください。また、1.5m～2mおきに固定金具でしっかり固定してください。●屋外での横引きは最も結露、凍結を起こしやすい煙突がふさがる原因となります。絶対に行わないでください。また、室内の横引きも結露が発生し、煙突をふさぐ原因となり危険です。横引きはできる限り短く、2m以内にしてください。●煙突にはドラフトレギュレーターを取り付けてください。●煙突の径はφ106mm(3寸5分)です。細い煙突を使用すると燃えません。●床暖房を使用しますと、ストープの効率が上がり、排気温度が低くなるため、煙突に結露を生じることがありますので煙突の取り付け方法については工事店とよくご相談ください。●高気密住宅でストープをご使用になる際は必ず給気口・換気口を開けてください。また、同室内での換気扇の使用はさせていただきます。燃焼異常になることがあります。

換気扇使用のご注意

●空気取入口のない部屋での煙突タイプのストープと換気扇の同時使用は、立消しで爆発燃焼する恐れがあります。換気扇を使用する場合は、必ず適正な空気取入口を設けてください。


循環液・補充液

- 循環液・補充液は、性能維持のため必ずコナ純正部品をご使用ください。●3シーズンをこえる場合には、交換をおすすめいたします。●循環液は蒸発しますので、シーズンはじめには必ず水位を確認した上で、不足の場合は(専用補充液)を足してください。●加熱されたストープの上などにかかると燃えることがありますのでご注意ください。●車両用の不凍液のご使用はおかけください。

UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されておりますので、そのままご使用になれます。補充用には専用のUPF-S2・S5をご使用ください。



長期使用製品安全点検制度のお知らせ



点検制度のお知らせとお客様へのご対応についてのお願い。

※この制度は、平成21年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

近年、製品の経年劣化が主因となる重大な事故が発生しており、市場出荷後の製品につき経年劣化による事故を未然に防止するための措置の必要性が認識されるに至りました。このため、第168回臨時国会において、消費者自身による保守が難しく、経年劣化による重大事故の発生の恐れが高いものについて、経年劣化による製品事故を未然に防止するため、消費者による点検その他の保守を適切に支援する制度(長期使用製品安全点検制度)が制定されました。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

本カタログ掲載のFF式石油暖房機は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品(特定保守製品)です。〈業務用タイプは除く〉

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

※1 ※2 詳しくは下記制度の構成(安全に長く使うために)の「3」と「5」をご参照ください。

長期使用製品安全点検制度

I 制度の構成(安全に長く使うために)

- 特定保守製品の指定
 - 本カタログ掲載製品ではFF式石油暖房機
- 特定製造事業者等の義務
 - 対象者: 特定保守製品の製造、輸入事業者
 - ※OEM製品は基本的にブランド事業者が該当
 - 経済産業局長への事業の届出義務
 - 設計標準使用期間及び点検期間の設定義務
 - 製品への表示義務
 - 製品への書面及び所有者票の添付義務
 - 製品の所有者情報の管理義務
 - 点検等の保守サポート体制の整備義務(施行日以前の既販品も対象)
 - 点検通知義務及び点検実施義務
- 特定保守製品取引事業者の義務と責務
 - 対象者: 販売事業者、不動産販売事業者、建物建築請負事業者
 - 所有者への引渡時の説明義務
 - 所有者情報の特定製造業者への提供の協力責務
- 所有者(消費者、家屋賃貸人等)の責務
 - 特定製造事業者等への所有者情報の提供の責務
 - 特定保守製品の点検等の保守の責務
- 関連事業者の責務
 - 対象者: 不動産取引仲介事業者、設置・修理事業者、ガス・石油・電気供給事業者
 - 所有者情報の提供の責務

II 製品本体表示と所有者票について

- 製品本体の表示
 - 特定製造事業者等の氏名または名称及び住所
 - 製造年月
 - 設計標準使用期間
 - 点検期間の始期及び終期
 - 点検その他の保守に関する問い合わせを受けるための連絡先
 - 製造番号等の特定保守製品を特定するに足りる事項
- 所有者票の添付
 - 特定保守製品にはお客様の情報をお知らせいただくための所有者票(登録はがき)が添付されています。ご購入のお客様に特定保守製品の情報や点検時期の告知などを円滑に行うために返送もしくは、指示された方法で登録を行う必要があります。法令では「所有者の責務」として義務付けしています。

特定保守製品	
特定製造事業者等名	株式会社 コロナ 新潟県三条市東新保7番7号
製造年月	20**年**月
型式	FF-AG6818H
設計標準使用期間	8年(20,000時間)
点検期間	20**年**月～20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

【法定点検期間】 ※見本につき、現物とは異なります。

製品の製造年月より以下の年数を経過した期間内での点検に限定されます。

〈FF式石油暖房機〉 製造年月より7年～9年の間

※製品本体に同梱されているチラシに記載している使用条件以外でご利用の場合は早期点検が必要です。

■密閉燃焼式石油温風暖房機の点検時期お知らせ機能について

密閉燃焼式石油温風暖房機には「点検時期お知らせ機能(タイムスタンプ)」が搭載されています。

- 法定の点検開始時期が過ぎて点検が済んでいない場合、操作パネルに「88」を表示します。なお、法定点検がお済みの場合は表示されません。
- 「88」が表示された場合、点検受付窓口へご連絡いただきますようお願いいたします。

※点検時期お知らせ機能の詳細については製品同梱の取扱説明書をご覧ください。

■PSCマーク(特定製品)について

石油暖房機器が、消費生活用製品安全法の特定製品に指定されました。製造・輸入事業者は、国が定めた技術基準を満たし、PSCマークを表示したうえで販売しなければなりません。販売事業者は、石油暖房機器にPSCマークが表示されていることを確認したうえで販売しなければなりません。(平成23年4月1日からは、PSCマークのない石油暖房機器は販売できなくなりました。)コロナは平成22年3月31日までに全ての技術基準の対応を完了しています。

※PSCマークとは、消費生活用製品安全法の特定製品として指定された製品が、国が定めた技術基準省令に適合していることを示すマークです。製造・輸入事業者が検査し、国が定めた技術基準に適合していることを示すものです。

●石油暖房機における改正消安法の主な新技術基準は次のとおりです。

1. 開放式石油ストーブ、石油ファンヒーター共通の基準

よこれま 枠 カートリッジタンクのふたの改善(閉止の音、目視または触感で確認できること)

給油時自動消火装置 給油時などで機器からカートリッジタンクを抜いた時、90秒以内で自動的に消火する装置です。

2. 石油ファンヒーター、FF式石油暖房機、半密閉式石油暖房機(対流用送風機を有するもの)共通の基準

不完全燃焼防止機能の強化 燃焼中に一酸化炭素の濃度が基準以上になった場合、自動的に運転を停止する機能です。

不完全燃焼通知機能 連続して4回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、連続して作動したことを使用者へお知らせする機能です。

不完全燃焼を繰り返した場合の再点火防止機能(インターロック) 不完全燃焼通知機能が作動した後、さらに連続して3回を上限として不完全燃焼防止装置が作動した後は、通常の操作により再び点火する状態にならない様にする機能です。



新技術基準適合格

このマークは開放式石油ストーブ及び石油ファンヒーターの安全性向上に関する新たな技術基準のネーミングとして誕生、安全性向上のための「キチッと」した改善が行われることにより、ユーザーの方々が「ホッと」暖まることができるという意味が込められています。

販売から点検実施の流れとお願い

1 ご購入時の説明

この制度を円滑に実施するためには、ご購入時(販売時)の説明がたいへん重要です!ご購入いただいたお客様に、制度の説明と製品と同梱されている所有者票に必ずご記入いただき、ご返送していただくようご説明ください。(また、代行記入が可能な旨もお伝えください)直接製品をお客様に販売されている皆様のご協力が不可欠です。ご協力をお願いいたします。



2 ご送付



3 登録



4 管理



5 点検のご案内



6 点検のお申し込み



7 点検実施(有償)



点検結果の説明を受けてお客様が選択

整備が必要



異常なし



使用中止



使用継続*



所有者票は商品取扱説明書または保証書等と同梱されています。お客様にご記入していただきます。(または、販売・設置事業者様が代行記入していただいても構いません)

所有者票(返信用)*

お送り先 返信用

もれなくご記入の上、最後に「個人情報保護シート」を貼付して投函してください。 貼付位置ガイド

※所有者情報は個人情報保護法及び消安法に基づき管理し、法定点検、リコール等製品安全に関するお知らせをする場合以外には使用いたしません。 ※賃貸物件の場合は、所有者に代わり、管理会社の連絡先の記入も可也。

所有者または管理会社情報	フリガナ 氏名または名称(法人、団体、管理会社名)
〒0000-0000	都・道・府・県 市 区・郡 番地 町
〒0000-0000	都・道・府・県 市 区・郡 番地 町
製品名	FF-AG6818H
設計標準使用期間	8年(20,000時間)
点検期間	20**年**月～20**年**月
問い合わせ連絡先	株式会社コロナ 点検受付窓口 0120-665-785

(アンケート)この製品の引き渡し時に本制度について事業者から説明を受けましたか? ☐ はい ☐ いいえ

※この所有者票の記入者 ☐ お客様 ☐ 代行者(業者)

※見本につき、現物とは異なります。

特定保守製品情報が記載されています。ご確認ください。

販売・設置事業者様が必ずご記入ください。

インターネットからでも登録いただけます。コロナホームページ <http://www.corona.co.jp/>



郵便はがき

955-8710

新潟県三条市東新保7番7号
株式会社 コロナ
点検受付窓口 行

1. 型式名 FF-VG35SA
2. 製造年月 20E F年 GH月
3. 点検期間 20I J年 7月～20KL年 6月

販売事業者および設置事業者による説明・代行記入も可能

販売事業者名:
住所:
電話番号:

お客様への説明 (20 年 月 日)
☐ 販売事業者 ☐ 設置事業者(代行説明)氏名()

点検(有償)により安全確保に取り組んでまいります。

点検内容について

点検は省令に定められた点検基準に基づいて作成した「点検の手引き」により実施します。

点検員資格制度について

点検の実施にあたり、適正な技術レベルが確保されるようにするため、全ての点検員のスキルの適切なレベルの確保のために、必要十分な技術講習を適切に行うことが求められています。コロナでは、お客様に安心して点検を受けていただけるように、平成21年4月1日より第三者認証機関[※]による点検員資格制度を導入いたします。

※第三者認証機関: 一般財団法人 日本ガス機器検査協会
一般財団法人 日本燃焼機器検査協会

既販品について


法施行日(平成21年4月1日)前に製造された特定保守製品(既販品)についても、点検により安全確保に取り組んでまいります。

- コロナでは、既販品を含め、特定保守製品の点検等の保守の体制を整備しております。
- 製品を長期にわたり使用している場合は、注意してご使用いただくとともに、安全上、点検することが望まれますのでご連絡ください。また製品に異常があれば早急に使用を中止してください。
- コロナでは、点検することが望ましい時期が到来した製品について、ホームページ等により情報提供をしております。また、該当する製品があった場合は株式会社コロナ点検受付窓口(フリーダイヤル:0120-665-785)までご連絡ください。

点検済シールについて

長期使用製品安全点検制度に基づく点検を実施し、安全上支障がない場合、「点検済」シールを製品本体に貼付いたします。

※見本につき、現物とは異なります。



■省エネ基準達成率の表示について

	このマークは商品のエネルギー消費効率及び省エネルギー法目標基準値に対する達成率を記載してある場所を明示するものです。商品を選択するときにご参考になしてください。
	※省エネルギー法目標年度2006年度機種種について表示します。 ※達成率100%以上の場合は省エネ性マークの色を緑で表示しています。

給排気・熱交換方式		目標基準値(%)	区分名
密閉式	自然対流式	83.5	A
密閉式	強制対流式	86.0	B
半密閉式	放射式	69.0	C
半密閉式・強制対流式	1.5L/h以下	67.0	D
	1.5L/hを超えるもの	※	E

※エネルギー消費効率(%)=-3.0×燃料消費量(L/h)+71.5

暖房のめやすについて

暖房のめやすに用いている「温暖地」「寒冷地」「木造」「コンクリート」について

- 「温暖地」とは、室内外温度差が15℃の地域(東京、大阪など)を指し、「寒冷地」とは、室内外温度差が30℃の地域(札幌など)を指します。
- 温暖地の「木造」とは、木造戸建住宅、「コンクリート」とは、コンクリート集合住宅を指します。いずれも一重窓で断熱材なしの建物です。断熱材が施してある場合は約1.2倍の広さまでがめやすとなります。

- 寒冷地の「木造」とは、二重窓、断熱材(グラスウール)75mmの木造戸建住宅、「コンクリート」とは、二重窓、断熱材(ポリスチレンフォーム)30mmのコンクリート集合住宅を指します。これ以上の高断熱住宅では、木造で約1.2倍、コンクリートで約1.5倍の広さまでがめやすとなります。(一般社団法人 日本ガス石油機器工業会の自主基準によります。)