
## 東道加湿 ユニバーサルデザインで家族みんなが使いやすい



奥行わずか16.5cm、 重さわずか3.9kgのスリム& 軽量設計。

ロータリー加湿フィルターの大幅な 小型化により、業界トップクラスのコン パクトサイズを実現しました。

※14. 500mL/hクラス以上・ハイブリッド (加熱気化) 式において、2018年4月1日現在。



#### 熱くない 吹出し口

吹出し口から霧や蒸気が 吹出さないハイブリッド式 だから、やけどの心配がなく 安心感が違います。



#### 持ち運びも ラクラク

本体上部に本体キャリング とってが付いて、持ち運び ラクラク。お部屋の移動も よりスムーズに。

大きく見やすい大型パネルに、わかりやすい操作ボタンがついて、 どなたでも使いやすい設計です。

使用する方の快適な湿度を記憶して、ボタンひとつでお好み の湿度まで運転します。

誤操作やお子様のイタズラ防止に 便利な安心機能です。



#### 音でお知らせ給水メロディ

給水が必要になったら、ランプの点滅と音楽でお知らせ。 (メロディ・大きな古時計)

万一転倒してもすぐに電源がOFFになる [転倒時運転停止機能]付。

#### ■加湿器仕様表

#### ※()内は静音モード時の数値です。

	型		式	UF-H5018R	UF-H7218R
電源			源	単相100V	
			式	ハイブリッド〈加熱気化〉式	
	加	湿	量	500mL/h(160mL/h)	720mL/h(200mL/h)
消費電力(50/60Hz)				180W(10/11W)	345W(12/13W)
適用	木 造	和	室	8.5畳[14㎡]	12畳[20㎡]
床面積	プレノ	ハ ブ 洋	室	14畳[23㎡]	20畳[33㎡]
タンク容量			量	約4.0L	
	連続力	加湿 時	間	約8時間(約25時間)	約5.6時間(約20時間)
	運	転	音	39dB(23dB)	40dB(29dB)
外形寸法	横幅×高さ×奥行			355×362×165mm	
質量			量	約3.9kg	

加湿器を上手に お使いください。

- ●タンクの水は水道水を お使いください。
- ●水槽部を掃除しないでそのま や水アカで加湿量が低下し たり、カビや雑菌が繁殖し悪 臭がすることがあります。

#### 別売品 交換用加湿フィルター UF-H5018R·UF-H7218R用 UF-H10 希望小売価格 2,000円

●加湿フィルターは消耗品です。 8シーズンを目安に交換してください。 定格加湿能力に対し、加湿能力が50%に落ちるまでの期間。1日の使用時間を8時間

1シーズンを6ヶ月とし、取扱説明書にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。 水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることがあります。

●適用床面積は一般計団法人 日本雷機工業会規格(JFM1426)に基づいた日安です。ただし、壁や床の材質、建物の構造等によって異なります。

●加湿量は一般社団法人 日本電機工業会規格(JEM1426)に基づき、室温20°C・湿度30%で測定した値です。周囲の湿度が高い時は加湿量が減少します。●運転音は本体正面前方1m、高さ1mの位置で測定した値です。

#### ●長年ご使用の加湿器点検をぜひ!

●記載商品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です。



ありませんか

●スイッチを入れても運転しないときがある。●電源プラグやコー このようなことは ド等が異常に熱くなる。●こげくさい臭いがしたり、異常な音がす 5りませんか る。●コードに触れると通電したりしなかったりする。●ブレー bー、ヒューズがたびたび切れる。●その他の異常や故障がある。

故障や事故防止のため、スイッチを切り、コンセントから電源プラグを抜いてください。 点検・修理についての費用等、詳しいことは販売店にご相談ください。



- ●ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。
- ●このカタログに掲載の商品は一般家庭用です。食品・動植物・精密機器・美術品の保存等特殊用途 には使用しないでください。食品の品質低下等の原因になることがあります。
- ●電気工事が必要な場合があります。お買上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線などに 不備があると感電や火災の原因になることがあります。
- ●コロナ加湿器には、保証書がついています。ご購入の際には、ご購入年月日、販売店名などの所定事項が記入された 保証書を必ずお受取りになり、大切に保存してください。
- 製造番号は、安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

## 株式会社 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

#### ■北海道地区

☎0157 (36) 9009 ☎0154 (24) 4191

#### ■北東北地区

2017 (742) 8233 20178 (24) 5289 20172 (28) 3910 2019 (622) 4791

## ■ 南東北地区

**☎**022 (235) 3181 ☎023 (642) 3255 ☎0234 (31) 0571

## ■関東地区

**2**027 (361) 4806 ☎03 (3927) 1151 ☎042 (519) 5271 **☎**047 (312) 8330

甲府営業所 ☎055(268)1567

## ■信越地区

金 沢 支 店 ☎076(260)0567 富 山 営 業 所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567

## ■東海地区

■近畿·四国地区 大阪支店 京滋営業所 福知山営業所 ☎06(6380)2111 ☎077(510)0710

**2**0773 (22) 0827

☎082 (871) 3310 **2**0859 (33) 8157

### ■九州地区

福岡支店北九州営業所 **2**092 (474) 5771 **2**093 (592) 8611

沖縄営業所 **2**098 (897) 5677

#### ●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

携帯電話・PHSなどからの利用は

วบ-ชั่วงาน 🍑 0120-919-302 | รับบน 🚄 0570-550-992 サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報を当問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その配録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を達切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由が ある場合を除き、第三者に提供致しません


●お支払いは便利で簡単な ---

コロナ コロナ コロナの全商品 (関連機器・工事費も含む) が便利な 分割払いでお求めになれます。 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格[ISO9001:2015]の認証を /JHIA

取得しているす。 石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している (株) コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格[ISO14001:2015]の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシ ステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ http://www.corona.co.jp/



●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。





# 湿フィルター搭載。

水をひたす加湿フィルターを定期的に回転させることで、まんべんなくフィルターを濡らし、 効率のよい加湿が行なえるコロナ独自の方式を採用しています。 だからあつい蒸気が出なくてもしっかり加湿できるのです。

## 加湿フィルター 8シーズン交換不要

にしたがってお手入れをした場合の交換目安です。水質・使用環境によって、加湿フィルターの交換時期は早くなることが

運転停止時にはフィルターが水平になり、水に浸かり ません。そのため、カビが繁殖するのを効果的に抑制し 清潔な加湿を守ります。





定期的にフィルターが回転することで、固定式フィルターに 比べ、少ないパワーで加湿が可能に!効率のよい加湿が できて、とっても省エネです。

## スリムコンパクト

効率よく加湿が行なえるので、フィルターのサイズが小さく なりました。狭い場所でも圧迫感なく置けます。

## 加湿で 身体に うるおいを

お肌や風邪予防には60~80%の 湿度が理想と言われています。 また、加湿は 花粉やホコリにも有効。 水分を含んで 飛散しにくくなります。



(T)チョコブラウン 500mLタイプ



木 造 和 室 | プレハブ洋室

8.5<sub>畳まで</sub> 14<sub>畳まで</sub>

価格は販売店にお問い合わせくだ

●加湿量:500mL/h(50/60Hz) ●タンク容量:約4.0L

UF-H5018R

(T) 4906128 242130

消费雷力:180W ●智景:約3 9kg

●外形寸法:幅355×高さ362×奥行165mm











木造和室 プレハブ洋室 12<sup>(20m²)</sup> 畳まで **20**(33m²) 畳まで

価格は販売店にお問い合わせください ●加温量:720mL/h(50/60Hz) ●タンク容量:約4.0L

(T)チョコブラウン 720mLタイプ

# ●外形寸法:幅355×高さ362×奥行165mm

## UF-H7218R (T) 4906128 242239 当書雪力:345W ●質量:約3 9kg

## 当工ネ ecoモードで1日約5円

※条件: UF-H5018Rで1日8時間パワフルモードで運転。 電力料金目安単価27円/kWh(税込)で試算。

## 運転

eco

## 運転切換(自動・パワフル・静音)

運転モードを切り換えかしこく加湿

加湿力が高いヒーターON運転のパワフルモードと電気代節約 ヒーターOFF運転の静音モード(省電力モード)※8、機器におまかせ 自動モードの切り換えが可能です。

※8.静音モード時は加湿量が約30%になります。

設定湿度に達すると自動で

ヒーターをOFFにします。

## 静音運転(静音モード)\*\*

おやすみの時は「静音運転」が便利です。電気代もさらにお安く なります。

※9.静音モードはささやき声(30dB)より小さい23dB。(UF-H7218Rは29dB)

## 清潔 カンタンお手入れで清潔・キレイ! 業界トップクラス お掃除がカンタン

洗える、超広口4点タンク

直径82mmの超広口だからタンクに手を入れて お掃除ができます。内側までしっかり掃除できる から、タンクはいつも清潔。



者脱式水槽 水槽は着脱式ですので、中の水をラクラク 排水でき、お手入れも簡単です。



入ってくる空気を抗菌処理 吹出し口から清潔な風を送ります。




1 銅メッシュ除菌材

フィルター内の不織布がダニ・花粉等※12をしっかり捕集・吸着して抑制します。 注)マルチクリーンフィルターの抑制効果はフィルター単体での実証結果であり、 お部屋全体での感染予防を保証するものではありません。

#### 加湿用水を除菌 銅イオン除菌\*\*\*3

加湿用水が溜まる水槽内は銅イオンの 除菌効果によりいつでもキレイ。

注)水槽及びタンクは定期的な掃除が必要です。



銅イオンの除菌効果で水を清潔に保ちます。

※10.500mL/hクラスハイブリッド (加熱気化) 式において、2018年4月1日現在。 ※11. 試験機関名: 大阪府立公衆衛生研究所/試験方法: ウイルス感染価を測定 (試験番号: 大公研第313.360.397号) ※12. [ダニ・花粉等] 試験機関名: 信州大学繊維学部/試験方法: (ダニ・花粉) ELISA法・電気泳動法 [抗菌] 試験機関名: 一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法: 抗菌性試験 (試験番号: 006748) ※13. 試験機関名: 一般財団法人 新潟県環境衛生研究所/試験方法: 浸漬法 (試験番号: 環研K第799号)

## 省電力運転

## 電気代はスチームファン式の約47%

ロータリー加湿フィルターが定期的に回転することにより、従来の吸上げ式固定 フィルターに比べ、まんべんなく吸水されるため、効率のよい加湿が可能です。

1シーズン (6ヶ月) の電気代比較 \*\*6 当社従来機種 約14.800円 スチームファン式 スチームファン式と比べて UF-H5018R 約7,800円お得! 約7,000円 スチームファン式と比べて UF-H5018R 約14.410円お得! - 約**390**円 \*7

※5. UF-H5018Rと当社スチームファン式UF-S710 (400mL/h・380W)との比較。
※6. 1日8時間運転、当社スチームファン式UF-S710 (400mL/h・380W)との比較。 雷力料全目安単価27円/kWh(税込)で試算。

抗菌・防カビロータリー

加湿フィルター

除菌済み加湿用水

銅メッシュ除菌材

**eco**t-ド

※1.試験機関名:大阪府立公衆衛生研究所/試験方法:ウイルス感染価を測定(試験番号:大公研第313、360、397号) 試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:抗菌性試験(試験番号:006748) ※2.試験機関名:一般財団法人 ボーケン品質評価機構/試験方法:菌~抗菌性試験(試験番号:09006184-1及び2)

カビ〜抵抗性試験(試験番号:09006184-3) 注)吹き出す風の温度は室温より低くなります。(条件によっては高くなる場合があります。)

ヒーターをOFFにしたエコ運転です。 ※加湿量 (強風時) が、UF-H5018Rは約70%、UF-H7218Rは約50%になります。





コロナだけ! フィルターをさらに清潔に フィルター乾燥機能

コロナ独自のロータリー加湿フィルターだから 加湿用水を排水しなくても、ヒーターの温風で フィルターの乾燥が可能です。





フィルター乾燥で カビの繁殖をしっかり抑制