電気暖房機

CORONA

# ここにあると日巻かいっ



#### 壁掛型遠赤外線暖房機

## ウォールヒート - HOT & COOL FAN =

## 床にスペースのない場所でもスツキリ壁掛け



## 壁面等からの離隔距離を大幅に短縮 より狭い場所に設置可能に!



横**780**mmあれば

トイレ

設置OK!

トイレでも 設置OKね!



壁掛型遠赤外線暖房機

CHK-C12B

(W) クリアホワイト 4906128 524830 1,215W 希望小売価格 **87,780**円(税抜79,800円)

## 快適さと節電。使いやすさにこだわった 7つのホペイント



原寸大を いただけます

脱衣所や洗面所など狭いスペースにも設 置できるコンパクトサイズです。また、壁面 設置だから床置き暖房と違い、床のスペー スをとりません。寒いけれど暖房を置けな かった場所にも設置が可能です。

#### 」すぐにあったか スイッチを入れるとすぐにあったか。ファンを回して 温風をプラスした瞬間暖房で温まります。 温風 生活防水仕様リモコン付属 暖房は強/弱の2段階切換(1,200W/600W)、使いやす

### 3 人感センサーで自動でON・OFF

人感センサーをONにしておけば、人の存在を検知して自動で運転を開始します。また、不在検知 をした際は約1分後に待機状態に切り換わります。※1 都度の運転操作や消し忘れの心配もいらず、 電気代を抑えたかしこい運転が可能です。







## 自動で省エネ 温度センサーがお部屋の温度を検知し、室温に合わせて

さにこだわったリモコンを付属しているので、離れた場所

ヒーター出力を自動で切り換えます。 ※2 ●暖房運転中のみ有効です。涼風運転に切り換えた場合、ecoオート

運転を停止します。●室内温度に合わせてヒーター出力を切り換えます。室内温度が一定温度以上の場合は暖房運転を停止しますので、暖房運転を行う場合はecoオート運転を解除してください。 ●COオート運転中でも送風の強弱を切り換えることができます。 お好みの送風量に設定してお使いください。





2段階切換 1,200W/600W

フィルターの着脱や



## 6マイコン制御で安心感が違う

#### クリーニングお知らせ機能

フィルターの埃詰まりなど、本体内部の温度上昇を感知した場合、 ランプによるお知らせをする安心機能です。

●フィルター掃除後、器具内部の温度が下がるとランプは消灯します。
●フィルターの掃除は、必ず器具を停止してから行ってください。
●京風運転時はクリーニングお知らせ機能を停止します。フィルターが汚れていると感じたら、クリーニングランプの点灯に関わらずフィルターの掃除を行ってください。

#### 感知すると…点灯 ● 人感センサー 本体のクリーニングランプをクリーニング 点灯させクリーニング時期 ●運転

#### 過熱防止装置

本体内部が異常過熱した場合に、素早く運転を停止 し、警告音と運転ランプとクリーニングランプの点滅 でお知らせします。過熱防止装置が作動してから、1分 間は本体内部を冷却するために送風を行います。

消し忘れ防止3時間タイマー&切タイマー設定 マイコン制御により、人感センサーOFF時は3時間で運 転を自動停止し、人感センサー運転時は36時間人を検 知しなかった場合、自動停止します。また、切タイマー設 定は0.5・1・2時間から設定することができます。

## 7 信頼の日本製

暖かさは実証済み! 信頼の日本製です。 暖かさの質にこだわって作った暖房のコロナの自 信作。信頼の日本製だから安心感が違います。

図書館並みの低騒音! **26**dB※

## 洗面所や脱衣所も暖かく、ヒートショックの子ろだにも!





#### 気になる1ヵ月の電気代は?

※4 試算条件:4人家族で1日に朝5分/人、夜10分/人、1,200Wで使用を想定。これを1ヵ月を

#### ■仕様表

商品名		壁掛型遠赤外線暖房機						
型式		CHK-C12B						
電源		単相100V(50/60Hz)						
	暖房	1,200W (強)	強風	1,215/1,215W				
			弱風	1,210/1,210W				
	极历	600W (弱)	強風	610/610W				
消費電力			弱風	605/605W				
	涼風		強風	18/22W				
			弱風	13/15W				
	待機時			0.8/0.8W				
	暖房	最大(1,200W強風)		42dB				
~ * * *		最小(600W弱風)		26dB				
運転音	누리	最大(強風)		48dB				
1	凉風							

最小(弱風)

				ヒーター方式	カーボンヒーター(600W×2本)	
				適用面積目安	~1.5坪	
		本 体		外 形 寸 法	高さ204mm×幅525mm×奥行178mm	
			電源コード長さ	約2.5m		
				質 量	4.5kg	
		その他		人感センサー(36時間*5)、リモコン、切タイマー、		
		10		3時間自動切タイマー、ecoオート運転		

#### ※5 人感センサー運転時は36時間人を検知しなかった場合、自動停止します。 商品の保証期間は1年となります。

- ●ヒーターは消耗品ですので交換が必要な場合があります。交換する場合はお買い上げの販売店
- またはお近くのコロナ営業所にご相談ください。 ●電気暖房機の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後6年です ●当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。

りにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

- ●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。 ●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でお分かれている。
- このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。

■ご用命は、信用とサービスの当店へ。

