

特にご注意していただきたいこと

●異常時（こげ臭いなど）は、運転を停止して電源をおとし修理を依頼してください。異常のまま運転続けると故障や感電、火災などの原因になります。お買い上げの販売店またはコロナお客様ご相談窓口にご依頼してください。

●水抜きを行う時は、やけどに注意してください。温水温度は高温になり、やけどの原因になることがあります。

●運転中や停止直後に給水タンクのふたをあけないでください。循環水が飛び散ってやけどの原因になることがあります。

●循環水を乳幼児・お子様の手の届くところに置かないでください。健康を害する恐れがあります。万一飲んだ場合は、すぐに吐かせて医師の診断を受けてください。

●特殊用途には使用しないでください。食品・精密機器・美術品の保存や、動植物の飼育・栽培などには使用しないでください。食品の品質低下などの原因になることがあります。

●温水暖房機は長期使用で傷んだままの据付台などを使用しないでください。機器の落下・転倒につながり、ケガなどの原因になることがあります。

●異常時や緊急の場合はあわてず停止してください。循環液のもれやにおい、異常音など緊急の場合はあわてず運転を停止、ブレーカーを切ってください。

●温水暖房機の上に乗ったり、物を載せたりしないでください。落下・転倒などによりケガの原因になることがあります。

●ぬれた手でスイッチを操作しないでください。感電の原因になることがあります。

●雷が鳴り落雷の恐れがある時は運転を停止し、ブレーカーを切ってください。被雷すると、故障の原因になることがあります。

●長期間使用しない場合は電源プラグを抜くか、漏電遮断器、ブレーカーを切ってください。ほこりがたまって発熱・発火の原因になることがあります。

愛情点検

長年ご使用のヒートポンプ機器の点検を！

●地中熱ヒートポンプシステムの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後10年です。

このような症状はありませんか

●こげくさい臭いがする。

●配管接続部から循環液がもれている。

●ヒューズやブレーカーがひんぱんに切れる。

●架台などの取付部品が腐食、ゆるんでいる。

●運転音が異常に高くなる。

●リモコンのボタン操作が不確実。

●その他の異常や故障がある。

ご使用中止

故障や事故防止のため、運転を停止してください。
点検・修理について詳しいことは販売店にご相談ください。

安全に関するご注意

●ご使用前に、「取扱説明書」と「工事説明書」をよくお読みのうえ正しくお使いください。

●このカタログに掲載の商品は一般住居用です。食品・動植物・精密機械・美術品の保存等特殊用途には使用しないでください。食品などの品質低下等の原因になることがあります。

●地中熱ヒートポンプシステムには電気工事等が必要です。お買い上げの販売店または専門業者にご相談ください。配線等の据え付け工事に不備があると感電や火災の原因になることがあります。

株式会社 **コロナ** 本社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区 札幌支店 ☎011(864)0440 旭川営業所 ☎0166(37)2330 北見営業所 ☎0157(36)9009 釧路営業所 ☎0154(24)4191 帯広営業所 ☎0155(35)7518 函館営業所 ☎0138(48)6070	■南東北地区 仙台支店 ☎022(235)3181 山形営業所 ☎023(642)3255 庄内営業所 ☎0234(31)0571 郡山営業所 ☎024(938)2240	■信越地区 新潟支店 ☎0256(32)2126 新潟東営業所 ☎025(286)9131 長野営業所 ☎026(221)5111 松本営業所 ☎0263(26)0051	■近畿・四国地区 大阪支店 ☎06(6380)2111 京滋営業所 ☎077(510)0710 福知山営業所 ☎0773(22)0827 神戸営業所 ☎078(922)2431 高松営業所 ☎087(835)1711 松山営業所 ☎089(968)7351	■九州地区 福岡支店 ☎092(474)5771 北九州営業所 ☎093(592)8611 長崎営業所 ☎095(882)7710 熊本営業所 ☎096(367)7361 大分営業所 ☎097(523)5161 宮崎営業所 ☎0985(29)1680 鹿児島営業所 ☎099(281)1321
■北東北地区 青森支店 ☎017(742)8255 八戸営業所 ☎0178(24)5289 弘前営業所 ☎0172(28)3910 盛岡営業所 ☎019(622)4791 水沢営業所 ☎0197(22)4155 秋田営業所 ☎018(864)5671	■関東地区 北関東支店 ☎048(651)1722 水戸営業所 ☎029(241)2172 つくば営業所 ☎029(839)5325 宇都宮営業所 ☎028(632)5105 太田営業所 ☎0276(38)6571 高崎営業所 ☎027(361)4806 首都圏支店 ☎03(3927)1151 立川営業所 ☎042(519)5271 千葉営業所 ☎047(312)8330 横浜営業所 ☎0466(90)5567 甲府営業所 ☎055(268)1567	■北陸地区 金沢支店 ☎076(260)0567 富山営業所 ☎076(444)0567 福井営業所 ☎0776(23)0567	■中国地区 広島支店 ☎082(871)3310 米子営業所 ☎0859(33)8157 岡山営業所 ☎086(243)7751 徳山営業所 ☎0834(22)5567	■沖縄地区 沖縄営業所 ☎098(897)5677
■東海地区 名古屋支店 ☎052(746)6600 岐阜営業所 ☎058(268)7555 静岡営業所 ☎054(238)0005 沼津営業所 ☎055(968)6210 津営業所 ☎059(234)8471				

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は

ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●住居用として設計されたもので、これ以外の場所でのご使用には適してはおりません。詳しくは販売店におたずねください。

●保証書が同梱されています。ご購入の際、必ず記入事項をご確認のうえ、お受け取りになり、大切に保存してください。

●製造番号は安全確保上重要なものです。ご購入の際には商品本体に製造番号が表示されているかお確かめください。

●当カタログの仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。

●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

●このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならない時は、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

●お支払いは
便利で簡単な……

コロナリビングローン

コロナの全商品（関連機器・工事費も含む）が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額（関連機器＋工事費）が20万円以上の場合が対象となります。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

JHIA

ISO 9001 MS

石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している（株）コロナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している（株）コロナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO（国際標準化機構）が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

●コロナホームページ
<http://www.corona.co.jp/>

このカタログの記載内容は2017年9月現在のものです。 5090605①

CORONA

家庭用地中熱ヒートポンプ温水暖房システム
家庭用地中熱ヒートポンプエアコン

80th
おかげさまで80周年
2017.4

地中熱の力。

地中熱ヒートポンプシステム
ジオシス
GeoSIS CORONA

ランニングコスト1/2～1/3。
ノンストップ暖房で快適。

※温水暖房システム
北海道電力管内において、融雪電力を用いて使用した場合。
その他の電力エリアは約1/2。当社試算。

地中熱は再生可能エネルギー。



1年を通じて、快適な暮らしをお届けします。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整費、工事費、使用済み商品引き取り費等は含まれておりません。また、エアコンを廃棄する場合は家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金が必要になります。

大地の恵み「地中熱」は、私たちの暮らしを省エネで快適に…。

再生可能エネルギーとして注目されている「地中熱」。省エネ住宅と組み合わせることで、新たなライフシーンが生まれます。

太陽の熱を受けて大地に蓄えられた「地中熱」。地球環境保全意識の高まりから、自然エネルギーの有効活用が求められる今、この地中熱を利用した暖房や冷房が注目されています。コロナはエコキュートで培ったヒートポンプ技術を活用して地中から熱をくみ上げて、効率よく生かす地球想いで家計にもやさしい冷暖房システムを開発しました。



地中熱は再生可能エネルギーです。今、地球温暖化対策として自然の恵みである「再生可能エネルギー」をいかに有効活用できるかが注目されています。


再生可能エネルギーとは

地中熱、太陽光、風力などのエネルギーは、一度利用しても比較的短期間に再生が可能であり、資源が枯渇しないエネルギーです。これらは石油などに代わるクリーンなエネルギーとして、政府はさらなる導入・普及を促進しています。



着実に普及している地中熱ヒートポンプ

再生可能エネルギーの1つである地中熱ヒートポンプは大型施設だけでなく、寒冷地を中心に一般家庭への普及も進んでいます。



ヒートポンプとは

空気中や地中など自然界に存在する「熱(ヒート)」を「くみ上げる(ポンプ)」のことです。冷媒の圧縮と膨張により熱を移動させることができます。



ヒートポンプユニット

地中熱ヒートポンプとは?

家庭用ヒートポンプ温水暖房システム

家庭用ヒートポンプエアーコンディショナー

おすすめの放熱器診断表

放熱器ラジエーター

放熱器パネルコンベクター

放熱器フロアマット

放熱器フロアパネル

プラン例1～4

関連部材

寸法図仕様他

暖房
専用

家庭用 地中熱 ヒートポンプ
温水暖房システム

ジオシス
Geosis

地中熱を利用して、低ランニングコストで
快適な暖房をお届けします。

ジオシスは、1年を通して温度が安定している地中熱を
ヒートポンプでくみ上げる快適で省エネな暖房システムです。

最大温水出力
6.0kW※1

暖房面積最大
60畳※2

※1 地中戻り温度0～5℃、温水行き温度
30～40℃、流量12L/分の時。
※2 Q値1.9W/m²K、室温20℃の時。




低ランニングコスト。



CO₂排出量は4/5以下。

各家庭で燃料を燃やすことがないためCO₂排出量もぐーんと抑えられます。




お部屋に合わせて放熱器を選べます。



地中熱 REPORT

地中の温度は季節に
関係なく1年を通して
一定です。



最大暖房出力6kW!

外気温が低くても地中の温度は安定しているため、高い暖房能力と効率を維持することができます。

床暖房適応畳数
60畳



省スペースコンパクト設計。

一般的なエアコンの室外機と同等条件で設置できる省スペース設計です。また、空気熱交換用のファンが不要なため、風や風切音が発生しません。

質量**55kg**




新開発「S・D・R」採用。

室内の暖房負荷に合わせ、ポンプの回転数を無段階に制御し、消費電力を最小化する技術「S・D・R(節電力)」を採用しています。

循環ポンプの
省電力制御
**節電
S.D.R**

業界トップの低騒音設計。

「ジオシス」の運転音の騒音レベルは39dBで業界トップ※6の低騒音です。



地中熱ヒート
ポンプとは?

家庭用
地中熱ヒート
ポンプ

家庭用
地中熱ヒート
ポンプ

おすす
め放熱器
診断表

放熱器
ラジエーター

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

プラン
例1～4

関連部
材

寸法図
仕様他

お住まいの環境やニーズに合わせて選べる 2つのシステムと多彩な放熱器をラインアップしています。

お好みやお部屋に合わせて、様々な放熱器をお選びいただけます。



足もとぽかぽかエコな床暖房。

床面からの輻射熱で足もとから身体のしんまで温めます。



暖房効率がよく、経済的。

部屋全体を均一に暖めるので、低めの設定温度でもあったか。




住宅プランに柔軟に対応。

お好みの間取りに合わせた床暖房をお届けします。

輻射熱によるやさしい暖かさ。

温水による輻射熱がお部屋をやさしく暖めます。



安全性が高く、 クリーンな暖房。

燃焼器具を使わないからお子様
やお年寄りにも安心です。



音が静かで、 耐久性が高い。

放熱器の構造がシンプルなので
耐久性が高く音も静かです。

選べる暖房システム			
パネルヒーター		床暖房	
ラジエーター (鉄製)	パネル コンベクター	フロアマット	フロアパネル
密閉	密閉・半密閉	半密閉	密閉・半密閉
パネル内の温水による輻射熱で、お部屋全体を均一に暖めます。窓面で冷たくなった空気を暖めながらお部屋を暖房できます。		床暖房パネル内の温水による輻射熱で部屋全体をやさしく包み込みます。施工面積に応じて豊富なバリエーションからお選びいただけます。	
コールドドラフト対策にもピッタリ 輻射熱でやさしく包み込む 詳細は11～16ページへ		足もとから身体のしんまで 温める頭寒足熱の暖房 詳細は17～20ページへ	

地中熱ヒートポンプ温水暖房機

ジオシス
Geos1S

メインリモコン
(ERS-MRC01)

ヒートポンプユニット

平成25年省エネルギー基準1地域以南対応 (平成11年省エネルギー基準I地域以南対応)

最大温水出力6.0kW※1

暖房面積最大60畳※2

※1 地中戻り温度0～5℃、温水往き温度30～40℃、流量12L／分の時。
※2 Q値1.9W／㎡K、室温20℃の時。

地中熱ヒートポンプ温水暖房機本体
GTS-H6000 0971623 外気温度-25℃対応

本体希望小売価格 680,000円+消費税


○価格はヒートポンプユニット、メインリモコンを含む本体希望小売価格。
穴掘削・設置工事・暖房工事及び必要部材費は別途必要です。

大地の恵み「地中熱」を有効活用し、省エネな
冷暖房をお届けするエアコンです。



地中熱を活用して省エネ冷暖房。
一年中快適にお過ごしいただけます。

低ランニングコスト。




暖房能力5kWで快適暖房！

空気熱源エアコンにおいて必要となる除霜運転がいらないので、除霜運転中に感じる暖房感の低下もありません。



CO₂排出量は2/3以下。

各家庭で燃料を燃やすことがないためCO₂排出量もぐんと抑えられます。



冷房能力4kW、排熱は地中へ。

空気熱源エアコンと異なり、冷房時は大気より温度が低い地中に排熱を行うため、より効率的な冷房を実現します。



家庭用地中熱ヒートポンプエアコン **ジオシス Geos1S**



ヒートポンプユニット



室内ユニット



リモコンホルダー
別売

冷暖房時ともに**14畳**※

暖房能力5kW／冷房能力4kW

※適用畳数はJISC9612による平均的な住宅(木造南向き・洋室)がめやすです。住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。

地中熱ヒートポンプエアコン
CSH-C4000G

3171646

外気温度-25℃対応

本体希望小売価格 **550,000円+消費税**

○価格はヒートポンプユニット、室内ユニット、リモコンを含む本体希望小売価格(消費税含む)。
穴掘削・設置工事及び必要部材費は別途必要です。

平成25年省エネルギー基準1地域以南対応(平成11年省エネルギー基準I地域以南対応)

お部屋別 システム別 おすすめ放熱器診断表  お部屋別・システム別に最適な放熱器をご提案します。 「我が家」に最適なシステム冷暖房をお選びください。			家庭用 地中熱 ヒートポンプ温水暖房システム Geos1S 暖房専用		
密閉式配管システム ※別途UHB-NP2、UHB-NM2、密閉式膨張タンクが必要です。(27～28ページ)			ラジエーター（鉄製）が選べます。 循環液の補充不要。		
長時間暖房・全館暖房 ●寒冷地エリアにお住まいの方 ●日中もご在宅で、長時間暖房が必要な方 			短時間または局所暖房 ●朝・夕方以降など在宅に合わせて暖房する方 ●速暖性を重視する方 		
半密閉式配管システム 配管が簡単で導入コストもリーズナブルです。			多様なプランが可能です ●寒冷地エリアにお住まいの方 ●日中もご在宅で、長時間暖房が必要な方 		
お部屋の種類			冷暖房エアコン		
			●家族のライフスタイルに合わせて冷暖房する方 ●速暖性を重視する方 		
LDK			冷暖房		
			エアコン室内ユニット		
					
和室			冷暖房時おもに14畳用* 暖房能力 5kW 冷房能力 4kW		
			夏は快適な冷風、冬はパワフルな温風で、 一年中、お部屋を快適に保ちます。		
各居室 （寝室・子供部屋）					
					
洗面・脱衣所					
					
ホール・玄関					
					

※適用量数はJIS C 9612による平均的な住宅（木造南向き・洋室）がめやすです。
住宅構造・部屋の向きなどにより、広さが変わることがあります。

地中熱ヒートポンプとは？

家庭用 地中熱ヒートポンプ 温水暖房システム

おすすめ放熱器診断表

放熱器 ラジエーター

放熱器 パネルコンベクター

放熱器 フロアマット

放熱器 フロアパネル

プラン例1～4

関連部材

寸法図仕様他

輻射熱のやさしい暖かさで家全体を暖めます。



パネルラジエーターシリーズ仕様表 ※暖房能力は、JIS A4004-1995の「温用水放熱器の性能試験法」に基づき測定した数値です。

商品名	型 式	希望小売価格	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	暖房能力kW (kcal/h)				保有水量 (L)		損失水頭 (kPa)		
			高さ	幅	奥行		40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					
シングル	R11-3045	23,400円+消費税	300	450	65	4	0.18(158)	0.15(132)	0.13(107)	0.10(83)	0.81	3.00	7.00	11.80	
	R11-3060	26,500円+消費税	300	600	65	6	0.24(210)	0.20(175)	0.17(143)	0.13(112)	1.08	3.00	7.00	11.80	
	R11-3105	33,500円+消費税	300	1,050	65	10	0.43(368)	0.36(307)	0.29(250)	0.23(195)	1.89	3.00	7.00	11.80	
	R11-3120	35,500円+消費税	300	1,200	65	12	0.49(421)	0.41(351)	0.33(285)	0.26(223)	2.16	3.00	7.00	11.80	
	R11-3135	38,000円+消費税	300	1,350	65	13	0.55(473)	0.46(395)	0.37(322)	0.29(251)	2.43	3.00	7.00	11.80	
	R11-3165	42,200円+消費税	300	1,650	65	16	0.67(578)	0.56(482)	0.46(393)	0.36(306)	2.97	3.00	7.00	11.80	
	R11-3180	48,000円+消費税	300	1,800	65	17	0.73(631)	0.61(526)	0.50(429)	0.39(334)	3.24	3.00	7.00	11.80	
	R11-3240	57,000円+消費税	300	2,400	65	23	0.95(815)	0.82(702)	0.67(572)	0.52(445)	4.32	3.00	7.00	11.80	
	R11-4045	27,500円+消費税	400	450	65	6	0.24(202)	0.20(169)	0.16(138)	0.13(107)	1.09	3.00	7.00	11.80	
	R11-4060	29,500円+消費税	400	600	65	8	0.31(270)	0.26(225)	0.21(183)	0.17(144)	1.45	3.00	7.00	11.80	
	R11-4105	36,600円+消費税	400	1,050	65	13	0.55(472)	0.46(395)	0.37(321)	0.29(251)	2.54	3.00	7.00	11.80	
	R11-4120	39,000円+消費税	400	1,200	65	15	0.63(540)	0.52(451)	0.43(366)	0.33(287)	2.90	3.00	7.00	11.80	
	R11-4135	43,000円+消費税	400	1,350	65	17	0.71(607)	0.59(507)	0.48(412)	0.38(322)	3.27	3.00	7.00	11.80	
	R11-4165	48,000円+消費税	400	1,650	65	21	0.86(742)	0.72(620)	0.59(504)	0.46(395)	3.99	3.00	7.00	11.80	
	R11-4180	54,000円+消費税	400	1,800	65	23	0.94(809)	0.79(677)	0.64(549)	0.50(430)	4.36	3.00	7.00	11.80	
	R11-5045	30,000円+消費税	500	450	65	7	0.28(245)	0.24(205)	0.19(167)	0.15(131)	1.37	3.00	7.00	11.80	
	R11-5060	33,200円+消費税	500	600	65	10	0.38(326)	0.32(273)	0.26(222)	0.20(174)	1.82	3.00	7.00	11.80	
	R11-5105	40,300円+消費税	500	1,050	65	17	0.66(571)	0.56(477)	0.45(389)	0.35(304)	3.19	3.00	7.00	11.80	
	R11-5120	44,500円+消費税	500	1,200	65	19	0.76(653)	0.64(546)	0.52(444)	0.40(347)	3.65	3.00	7.00	11.80	
	R11-5135	49,000円+消費税	500	1,350	65	22	0.85(734)	0.71(614)	0.58(500)	0.46(391)	4.10	3.00	7.00	11.80	
ベーシックパネル	R11-5165	56,000円+消費税	500	1,650	65	26	1.04(897)	0.87(751)	0.71(610)	0.56(478)	5.02	3.00	7.00	11.80	
	R11-5180	61,000円+消費税	500	1,800	65	29	1.14(979)	0.95(819)	0.77(666)	0.61(522)	5.47	3.00	7.00	11.80	
	R11-6045	31,600円+消費税	600	450	65	9	0.33(285)	0.28(238)	0.23(193)	0.18(152)	1.65	3.00	7.00	11.80	
	R11-6060	34,200円+消費税	600	600	65	12	0.44(380)	0.37(318)	0.30(259)	0.24(203)	2.20	3.00	7.00	11.80	
	R11-6105	42,800円+消費税	600	1,050	65	20	0.77(665)	0.65(556)	0.53(452)	0.41(355)	3.85	3.00	7.00	11.80	
	R11-6120	46,000円+消費税	600	1,200	65	23	0.88(760)	0.74(635)	0.60(517)	0.47(406)	4.40	3.00	7.00	11.80	
	R11-6135	51,000円+消費税	600	1,350	65	26	0.99(855)	0.83(715)	0.68(581)	0.53(457)	4.95	3.00	7.00	11.80	
	R11-6165	58,000円+消費税	600	1,650	65	32	1.21(1,045)	1.02(874)	0.83(711)	0.65(557)	6.06	3.00	7.00	11.80	
	R11-6180	64,000円+消費税	600	1,800	65	35	1.33(1,140)	1.11(954)	0.90(776)	0.71(608)	6.61	3.00	7.00	11.80	
	R11-9045	43,000円+消費税	900	450	65	13	0.46(394)	0.38(330)	0.31(269)	0.25(212)	2.49	3.00	7.00	11.80	
	R11-9060	54,000円+消費税	900	600	65	17	0.61(525)	0.51(440)	0.42(359)	0.33(282)	3.32	3.00	7.00	11.80	
	R11-9075	63,000円+消費税	900	750	65	22	0.76(657)	0.64(551)	0.52(449)	0.41(353)	4.15	3.00	7.00	11.80	
	R22-3045	40,000円+消費税	300	450	106	8	0.35(299)	0.29(248)	0.23(201)	0.18(156)	1.67	3.00	7.00	11.80	
	R22-3060	50,000円+消費税	300	600	106	11	0.46(399)	0.39(332)	0.31(267)	0.24(208)	2.23	3.00	7.00	11.80	
	R22-3105	62,000円+消費税	300	1,050	106	19	0.81(698)	0.68(580)	0.55(469)	0.42(364)	3.90	3.00	7.00	11.80	
	R22-3120	77,000円+消費税	300	1,200	106	21	0.93(798)	0.77(664)	0.62(536)	0.48(416)	4.45	3.00	7.00	11.80	
	R22-3135	83,000円+消費税	300	1,350	106	24	1.04(897)	0.87(746)	0.70(603)	0.54(468)	5.01	3.00	7.00	11.80	
	R22-3165	93,000円+消費税	300	1,650	106	30	1.28(1,097)	1.06(912)	0.86(736)	0.67(572)	6.12	3.00	7.00	11.80	
	R22-3180	101,000円+消費税	300	1,800	106	32	1.39(1,197)	1.16(995)	0.93(803)	0.73(623)	6.68	3.00	7.00	11.80	
ダブル	R22-3240	121,000円+消費税	300	2,400	106	43	1.86(1,595)	1.54(1,327)	1.25(1,071)	0.97(831)	8.90	3.00	7.00	11.80	
	R22-4045	45,000円+消費税	400	450	106	11	0.44(380)	0.37(316)	0.30(256)	0.23(199)	2.20	3.00	7.00	11.80	
	R22-4060	58,000円+消費税	400	600	106	14	0.59(507)	0.49(422)	0.40(341)	0.31(266)	2.93	3.00	7.00	11.80	
	R22-4105	73,000円+消費税	400	1,050	106	25	1.03(887)	0.86(739)	0.70(598)	0.54(465)	5.13	3.00	7.00	11.80	
	R22-4120	88,000円+消費税	400	1,200	106	29	1.18(1,014)	0.98(844)	0.79(683)	0.62(531)	5.87	3.00	7.00	11.80	

●シングルのパネルは左接続用のご用意があり、型式の最後にLが付きます。(例 R11-3045L)

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

商品名	型 式	希望小売価格	外形寸法 (mm)			製品質量 (kg)	暖房能力kW (kcal/h)				保有水量 (L)	損失水頭 (kPa)		
			高さ	幅	奥行		40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1		2L/min	3L/min	4L/min
ベーシックパネル ダブル	R22-4135	95,000円+消費税	400	1,350	106	32	1.33(1,141)	1.10(949)	0.89(769)	0.70(598)	6.60	3.00	7.00	11.80
	R22-4165	106,500円+消費税	400	1,650	106	39	1.62(1,394)	1.35(1,161)	1.09(939)	0.82(709)	8.07	3.00	7.00	11.80
	R22-4180	115,000円+消費税	400	1,800	106	43	1.77(1,521)	1.47(1,266)	1.19(1,025)	0.93(797)	8.80	3.00	7.00	11.80
	R22-5045	53,500円+消費税	500	450	106	13	0.53(455)	0.44(379)	0.36(307)	0.28(239)	2.73	3.00	7.00	11.80
	R22-5060	64,000円+消費税	500	600	106	18	0.71(607)	0.59(506)	0.48(409)	0.37(319)	3.64	3.00	7.00	11.80
	R22-5105	85,000円+消費税	500	1,050	106	31	1.23(1,061)	1.03(885)	0.83(716)	0.65(558)	6.36	3.00	7.00	11.80
	R22-5120	96,500円+消費税	500	1,200	106	36	1.41(1,213)	1.18(1,011)	0.95(819)	0.74(638)	7.27	3.00	7.00	11.80
	R22-5135	106,000円+消費税	500	1,350	106	40	1.59(1,365)	1.32(1,138)	1.07(921)	0.83(717)	8.18	3.00	7.00	11.80
	R22-5165	118,000円+消費税	500	1,650	106	49	1.94(1,668)	1.62(1,390)	1.31(1,125)	1.02(877)	10.00	3.00	7.00	11.80
	R22-5180	130,000円+消費税	500	1,800	106	53	2.12(1,820)	1.76(1,517)	1.43(1,227)	1.11(956)	10.91	3.00	7.00	11.80
	R22-6045	63,000円+消費税	600	450	106	16	0.61(524)	0.51(437)	0.41(354)	0.32(277)	3.26	3.00	7.00	11.80
	R22-6060	75,000円+消費税	600	600	106	21	0.81(698)	0.68(582)	0.55(472)	0.43(369)	4.34	3.00	7.00	11.80
	R22-6105	95,000円+消費税	600	1,050	106	37	1.42(1,222)	1.19(1,019)	0.96(826)	0.75(646)	7.60	3.00	7.00	11.80
	R22-6120	110,000円+消費税	600	1,200	106	43	1.62(1,396)	1.36(1,165)	1.10(944)	0.86(738)	8.69	3.00	7.00	11.80
	R22-6135	120,000円+消費税	600	1,350	106	48	1.83(1,571)	1.52(1,310)	1.24(1,062)	0.97(830)	9.77	3.00	7.00	11.80
	R22-6165	136,000円+消費税	600	1,650	106	59	2.23(1,920)	1.86(1,602)	1.51(1,298)	1.18(1,015)	11.95	3.00	7.00	11.80
	R22-6180	160,000円+消費税	600	1,800	106	64	2.44(2,094)	2.03(1,747)	1.67(1,439)	1.29(1,107)	13.03	3.00	7.00	11.80
	R22-9045	85,000円+消費税	900	450	106	24	0.81(698)	0.68(584)	0.55(475)	0.43(373)	4.84	3.00	7.00	11.80
	R22-9060	107,000円+消費税	900	600	106	32	1.08(930)	0.91(778)	0.74(634)	0.58(497)	6.46	3.00	7.00	11.80
	R22-9075	125,000円+消費税	900	750	106	40	1.35(1,163)	1.13(973)	0.92(793)	0.72(622)	8.07	3.00	7.00	11.80
デザインパネル ローボーイK 縦型 タオル ウォーマー	K1416-22	113,300円+消費税	142	1,600	93	22	0.77(658)	0.65(555)	0.53(454)	0.42(359)	3.60	3.00	7.00	11.80
	K1424-22	136,000円+消費税	142	2,400	93	34	1.15(988)	0.97(832)	0.79(681)	0.63(537)	5.30	3.00	7.00	11.80
	K1416-23	165,000円+消費税	142	1,600	150	34	0.95(819)	0.80(690)	0.66(565)	0.52(445)	3.60	3.00	7.00	11.80
	K1424-23	198,000円+消費税	142	2,400	150	51	1.43(1,228)	1.20(1,034)	0.99(847)	0.78(668)	5.30	3.00	7.00	11.80
	R10-15045	38,200円+消費税	1,500	450	50	14	0.49(419)	0.41(353)	0.34(288)	0.27(228)	4.42	4.50	10.00	17.00
	R10-15060	41,800円+消費税	1,500	600	50	19	0.65(558)	0.55(469)	0.45(384)	0.35(304)	5.90	4.50	10.00	17.00
	RF-08050	78,000円+消費税	862	500	30	6	0.31(270)	0.26(225)	0.21(181)	0.17(144)	1.95	4.50	10.00	17.00
	RF-12050	88,500円+消費税	1,222	500	30	9	0.43(373)	0.36(312)	0.29(251)	0.23(199)	2.75	4.50	10.00	17.00
	RF-12060	93,300円+消費税	1,222	600	30	11	0.52(445)	0.44(377)	0.36(309)	0.29(245)	3.72	4.50	10.00	17.00



●パネルコンベクターを施工するためには、関連部材（別売部品）が必要となります。（16ページ参照）

※パネルコンベクターに通水する温度によっては、パネルコンベクターの表面や配管が熱くなりますので、触れないでください。やけどの恐れがあります。

※製品の仕様は、15・16ページをご覧ください。

前面への放熱効果をアップした輻射熱と自然対流熱のWパワーで、暖かさがワイドに広がります。



リビング UP-1619L-W(床置形)

パワフル
暖房

輻射効率を大幅にアップ！

輻射熱と自然対流熱により、お部屋をムラなく効率よく暖め、さらにサーモバルブ（別売部品）でお部屋の温度はいつも一定に保たれます。

静音


輻射熱と自然対流熱方式の暖房だから静かでクリーン！

輻射熱と自然対流熱方式の暖房で、温風によるホコリの巻き上げや騒音もなく、室内はいつもクリーンな暖かさです。

省スペース
設計

工事が簡単
ラクラク省スペース設計！

壁掛形、壁掛床置兼用形、床置形の3つのタイプから、お部屋のスペースに合わせて選べます。






玄関
UP-0511V-W(壁掛縦形)



和室
UP-1208W-W(壁掛形)



洗面所
UP-0503W-W(壁掛形)



※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

※商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。

地中熱ヒートポンプとは？

家庭用地中熱ヒートポンプ温水暖房システム

家庭用地中熱ヒートポンプエアーコン

おすすめの放熱器診断表

放熱器ラジエーター

放熱器パネルコンベクター

放熱器フロアマット

放熱器フロアパネル

フラン例1〜4

関連部材

寸法図仕様他

パネルコンベクターシリーズ仕様表

※暖房能力は、標準通水量を流した時の数値です。流量が少なくなると放熱能力が小さくなりますので注意願います。

■壁掛形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 形	UP-0503W-W 0919973	28,000円+消費税	0.20(170)	0.17(143)	0.14(118)	0.11(96)	1.5	0.10	0.61	Rc 1/2	320	500	57	4.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液 専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-0503WH-W 0919974	28,000円+消費税	0.20(170)	0.17(143)	0.14(118)	0.11(96)	1.5	0.10	0.61		320	500	57	4.2					
	UP-0805W-W 0919975	34,500円+消費税	0.36(310)	0.32(271)	0.27(235)	0.24(202)	2.0	0.49	1.03		320	800	57	6.3					
	UP-1208W-W 0919977	43,000円+消費税	0.59(510)	0.52(446)	0.45(385)	0.38(327)	2.0	0.59	1.56		320	1,200	57	9.1					
	UP-1609W-W 0919979	46,000円+消費税	0.67(580)	0.60(514)	0.53(453)	0.46(398)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1609WH-W 0919980 UP-1609WH☆ 0912009	46,000円+消費税	0.67(580)	0.60(514)	0.53(453)	0.46(398)	3.0	1.37	1.52		320	1,600	57	10.8					
	UP-1611W-W 0919981 UP-1611W☆ 5903922	49,500円+消費税	0.86(740)	0.76(650)	0.65(560)	0.55(470)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1611WH-W 0919982 UP-1611WH☆ 0912010	49,500円+消費税	0.86(740)	0.76(650)	0.65(560)	0.55(470)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	11.6					
	UP-1614W-W 0919983 UP-1614W☆ 0903225	54,500円+消費税	0.99(850)	0.87(746)	0.76(655)	0.67(577)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					
	UP-1614WH-W 0919984 UP-1614WH☆ 0912011	54,500円+消費税	0.99(850)	0.87(746)	0.76(655)	0.67(577)	3.0	1.57	2.11		320	1,600	57	13.0					

■壁掛床置兼用形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 床 置 兼 用 形	UP-1612K-W 0919985 UP-1612K☆ 0903226	60,000円+消費税	0.88(760)	0.78(672)	0.69(593)	0.61(524)	3.0	1.57	2.11	Rc 1/2	320	1,600	86	12.2	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液 専用補充液	壁掛金具・アダプター・木ねじ
	UP-1615K-W 0919987	66,000円+消費税	1.09(940)	0.96(829)	0.85(730)	0.75(643)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	13.1					
	UP-1618K-W 0919989 UP-1618K☆ 0903221	71,500円+消費税	1.28(1,100)	1.12(964)	0.98(843)	0.86(738)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	UP-1618KH-W 0919990 UP-1618KH☆ 0912012	71,500円+消費税	1.28(1,100)	1.12(964)	0.98(843)	0.86(738)	4.0	2.65	2.19		320	1,600	86	15.2					
	※3 UP-2525K-W 0919991 ※3 UP-2525K☆ 0903228	91,000円+消費税	1.81(1,560)	1.58(1,360)	1.41(1,213)	1.25(1,075)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	20.5					
	※3 UP-2530K-W 0919993 ※3 UP-2530K☆ 0911239	102,000円+消費税	2.03(1,750)	1.76(1,510)	1.49(1,280)	1.26(1,080)	5.0	5.59	3.44		320	2,500	86	24.0					
	※3 UP-1620KD-W 0919999 ※3 UP-1620KD☆ 0911240	78,500円+消費税	1.42(1,225)	1.21(1,039)	0.99(854)	0.78(671)	4.0	2.84	2.72		320	1,600	125	16.7					
	UP-1623KD-W 0930002	85,000円+消費税	1.59(1,370)	1.34(1,151)	1.10(942)	0.86(742)	4.0	2.26	2.22		320	1,600	125	18.5					
	UP-1613KS-W 0919995 UP-1613KS☆ 0912013	62,000円+消費税	0.95(820)	0.82(706)	0.69(597)	0.57(492)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	11.8					
	UP-1616KS-W 0919997	67,000円+消費税	1.15(990)	0.97(838)	0.80(688)	0.63(541)	4.0	2.45	2.14		270	1,600	86	13.6					

■床置形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
床 置 形	UP-1614L-W 0930006	67,000円+消費税	0.97(835)	0.82(703)	0.66(567)	0.50(428)	4.0	1.96	2.10	Rc 1/2	150	1,600	150	10.8	ホワイト	95℃以下	490	専用循環液 専用補充液	アダプター・木ねじ
	UP-1619L-W 0930008	87,500円+消費税	1.34(1,150)	1.13(972)	0.92(791)	0.71(609)	4.0	1.96	2.10		150	1,600	150	12.4					
	※3 UP-2530L-W 0930010	128,000円+消費税	2.19(1,880)	1.89(1,621)	1.60(1,377)	1.33(1,147)	5.0	4.22	3.36		150	2,500	150	19.3					

■壁掛縦形仕様 ☆：在庫僅少品

設置方式	型 式	希望小売価格	暖房能力 kW(kcal/h)				標準 通水量 L/min	損失水頭 kPa	保有 水量 L	接続口径 出 入 口	外形寸法 (mm)			製品 質量 kg	外装仕上 (色相)	最高 使用 温度	最高使用 圧 kPa	使用 液体	付属 部品
			40deg※1	35deg※1	30deg※1	25deg※1					高さ	幅	奥行						
壁 掛 縦 形	※3 UP-0307V-W1 0931221	62,000円+消費税	0.46(400)	0.38(325)	0.29(250)	0.20(175)	4.0	※2 4.55	5.36	専用バルブ (別売部品)	1,650	322	35	7.1	ホワイト	95℃以下	294	専用補充液 専用循環液	壁掛金具・木ねじ
	※3 UP-0511V-W1 0931222	78,000円+消費税	0.78(670)	0.66(570)	0.55(470)	0.43(370)	4.0	※2 4.45	8.44		1,650	490	35	10.8			294		
	※3 UP-0716V-W1 0931223	98,000円+消費税	1.09(939)	0.91(779)	0.72(615)	0.52(448)	4.0	※2 4.34	12.26		1,650	700	35	15.7			294		
	※3 UP-0714WD-W 0930004 ※3 UP-0714WDH-W 0930005	100,000円+消費税	0.93(800)	0.80(686)	0.68(582)	0.57(487)	4.0	※2 8.03	2.94		952	740	86	18.1			490		
	UP-0504TA 0912964	57,500円+消費税	0.29(250)	0.25(212)	0.20(174)	0.16(136)	2.0	1.74	2.0	Rc 1/2	1,000	500	104	5.2			294		

※1 平均温水温度と室温との差を示します。 ※2 シングルバルブ使用時の値を示します。 ●※2以外の器具の損失水頭は器具単体の値を示します。
※3 配管は複管方式で施工願います。

パネルコンベクターシリーズ(銅製)別売部材

〈施工注意点〉バルブと銅管を接続する際、圧着継手を必ず2丁掛けスナナで締め込み、締め付けトルクは34.3N・m以上としてください。

〈パネルコンベクター別売部品〉

複管用バルブセット		シングルバルブセット		シングルバルブLセット		シーリングプレート(P=35)		シーリングプレート(P=60)	
		※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。 		※本品に単管用アダプターセットは含まれておりません。 					
UP-WT9Y(φ9.52用) 0981237	16,000円+消費税	UP-ST9Y(φ9.52用) 0981230	17,000円+消費税	UP-STL9Y(φ9.52用) 0981233	17,000円+消費税	UP-SP9M(φ9.52用) 0981148	500円+消費税	UP-WP9M(φ9.52用) 0981250	500円+消費税
UP-WT12Y(φ12.7用) 0981238	16,000円+消費税	UP-ST12Y(φ12.7用) 0981231	17,000円+消費税	UP-STL12Y(φ12.7用) 0981234	17,000円+消費税	UP-SP12M(φ12.7用) 0981149	500円+消費税	UP-WP12M(φ12.7用) 0981251	500円+消費税
UP-WT15Y(φ15.88用) 0981239	16,000円+消費税	UP-ST15Y(φ15.88用) 0981232	17,000円+消費税	UP-STL15Y(φ15.88用) 0981235	17,000円+消費税	UP-SP15M(φ15.88用) 0981150	500円+消費税	UP-WP15M(φ15.88用) 0981252	500円+消費税
単管用アダプターセット	往きバルブ	戻りバルブ	シングルバルブ	シングルバルブL	サーモヘッド	手動ヘッド	圧着継手セット		
									
UP-TA1 0981062 1,800円+消費税	UP-IVY 0981243 4,600円+消費税	UP-RVY 0981244 4,600円+消費税	UP-STY 0981236 10,500円+消費税	UP-STLY 0981253 10,500円+消費税	UP-TH1Y 0981248 5,000円+消費税	UP-MH1Y 0981249 1,800円+消費税	UP-AT9Y(φ9.52用) 0981245 UP-AT12Y(φ12.7用) 0981246 UP-AT15Y(φ15.88用) 0981247		


〈UP-0504TA用〉

架台セット(K-KSタイプ)	架台セット(KDタイプ)	架台セット(Wタイプ)	壁掛金具(W-K-KDタイプ)	タオルハンガー
				
UP-K1-W 0982734 UP-K1☆ 0980051 2,900円+消費税 ※幅1,600mmタイプは2セット、幅2,500mmタイプは3セット使用します。	UP-K2-W 0982735 UP-K2☆ 0980631 4,100円+消費税 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	UP-K3-W 0982736 UP-K3☆ 0981056 4,600円+消費税 ※幅1,600mmタイプは2セット使用します。	壁からの距離45mm用 UP-WK1-W 0982737 UP-WK1☆ 0980630 1,800円+消費税 ※幅1,600mm以下は2個、幅2,500mmタイプは3個使用します。 ※柱等障害物を回避する時にご使用ください。	UP-H2(Vタイプ用) 0980756 4,100円+消費税
注)-WとW無し(在庫僅少品)とは色相が異なります。本体色と合わせてお選びください。 ☆印:在庫僅少品				

複管用バルブTAセット	単管用アダプターセット(TA用)
	
	UP-TA2 0981188 1,800円+消費税
	シーリングプレート(TA用) 
UP-WTA9Y(φ9.52用) 0981240 16,000円+消費税 UP-WTA12Y(φ12.7用) 0981241 16,000円+消費税 UP-WTA15Y(φ15.88用) 0981242 16,000円+消費税	UP-TP9(φ9.52銅管用) 0981418 700円+消費税 UP-TP12(φ12.7銅管用) 0981419 700円+消費税 UP-TP15(φ15.88銅管用) 0981420 700円+消費税



ラインアップも充実した
フロアパネル。




小根太一体型銅配管パネル。
303mmピッチで釘打ち可能な小根太ゾーン
を設けています。


充実のラインアップ。
1畳用から廊下用まで、全5種類のパネルを
ご用意しました。

持ち運びラクラク軽量パネル。
6kgと軽量なため持ち運びも簡単です。
(1畳タイプ)


フロアパネル施工順序




●パネルの位置決め



●接続パイプ・エルボロウ付
●パネルねじ止め固定



●ダミーボード施工



●フローリング施工

■ホルムアルデヒド発散区分：F☆☆☆☆ 適合

●フロアパネルは全種類ホルムアルデヒド発散建築材料の性能評価において規制対象外のF☆☆☆☆に対応しています。(住宅部品表示、ガイドラインによる)

●フロアパネルを設置する際に使用する床仕上材、補強材、接着材等にはホルムアルデヒドの放散が少ない材料をお選びください。

■施工及び使用時の注意事項

●床仕上げ材は必ず床暖房用(フローリングt12)をご使用ください。詳しくは、床材メーカーにご相談ください。
●配管接続部のロウ付けには、電気ロウ付け機をご使用ください。
●床暖房の能力を十分に発揮させるためには、全床面積の60%以上の敷設が必要となります。(敷設率が60%未満の場合は、補助暖房の併設をご検討ください)
●床暖房部に家具等を置かれる場合は、脚付きのものをご使用ください。
●ピアノ等の重量物には、受板、パット等の緩衝材を敷いて、一か所に荷重がかからないように設置してください。


●床暖房部の床面に、刃物で傷つけたりしないでください。水漏れの恐れがあります。
●小根太部以外には、絶対に木ねじや釘等を打たないでください。パイプを損傷し、漏水の原因となります。
●木質床仕上げ材の場合、床面にじゅうたんを敷いたり床面の温度が40℃を超える条件で長時間使用しないでください。床材の表面及びパイプを傷める恐れがあります。
●運転状態のまま床暖房部に長時間おやすみにならないでください。低温やけどの恐れがあります。

■フロアパネル種類


	1畳用	長半畳用	半畳	1/4畳	廊下用
幅×長さ×厚さ(mm)	909×1,600×t12	606×1,600×t12	909×750×t12	606×750×t12	1,515×750×t12
1枚梱包品	—	UP-K12X-LH 0910805 14,000円+消費税	UP-K12X-H 0910803 14,000円+消費税	UP-K12X-SH 0910807 13,000円+消費税	UP-K12X-R 0910809 17,500円+消費税
2枚梱包品	UP-K12X-F (2) 0910801 34,500円+消費税	UP-K12X-LH (2) 0910806 28,000円+消費税	UP-K12X-H (2) 0910804 28,000円+消費税	UP-K12X-SH (2) 0910808 26,000円+消費税	UP-K12X-R (2) 0910810 35,000円+消費税
3枚梱包品	UP-K12X-F (3) 0910802 51,750円+消費税	—	—	—	—
パネル固定ねじ必要本数(コースねじ別売)	13本/枚	10本/枚	10本/枚	8本/枚	16本/枚

■フロアパネル用別売品


KX-1 0980624	KX-2 0980625	USC-15 0985873	USN-4CP 0980171
ストレート継手	コースねじ	パネル接続エルボ	Cバンドパイプ
φ9.52用 L=154	パネル固定用 φ3.8×32	φ9.6 42 42 (内)φ9.6 φ9.52用	ピッチ152 φ9.52用
1個/set	1,000本/箱	1個/set	1個/set
300円+消費税	3,500円+消費税/箱	200円+消費税	350円+消費税



■構造図



■設置図



■フロアパネル仕様

型 式	フロアパネル				
	UP-K12X-F	UP-K12X-LH	UP-K12X-H	UP-K12X-SH	UP-K12X-R
希 望 小 売 価 格 (税別)	—	14,000円+消費税	14,000円+消費税	13,000円+消費税	17,500円+消費税
形 状	1畳用	長半畳用	半畳用	1/4畳用	廊下用
外形寸法					
長 さ (mm)	1600	1600	750	750	750
幅 (mm)	909	606	909	606	1,515
厚 さ (mm)	12				
質 量 (kg)	6.1	4.0	2.9	2.0	4.8
保 有 水 量 (L)	0.54	0.36	0.25	0.16	0.42
標 準 流 量 (L/min)	1.5				
損 失 水 頭 (kPa)	4.51	3.04	2.16	1.37	3.63
配 管 口 径 (mm)	φ9.52				
上 面 放 熱 能 力 (kW/枚) (kcal/h・枚)	0.232 (200)	0.157 (135)	0.104 (90)	0.069 (60)	0.180 (155)
使 用 流 体	専用循環液・補充液				
最 高 使 用 温 度 (°C)	80				
送 湯 管 耐 圧 (kPa)	981				
荷 重 強 度	なし				
最 大 接 続 枚 数 (枚)	6	8	12	18	6
パ ネ ル 表 面 材 (枚)	アルミ板 t0.3				
配 管 部 材 (別売)	KX-1 USC-15 KX-2 USN-4CP				

全居室+1Fトイレ+洗面室暖房
キッチン LD 洋室×2 家事室
寝室 トイレ 洗面室
67.7m² 41畳

●イラストは機器の設置イメージです。

密閉式配管システム

1 屋外

熱源機
GTS-H6000

2 LD

パネルラジエーター
4016-22A

3 家事室

パネルラジエーター
9004-22A

4 洋室

パネルラジエーター
4014-22A

5 洗面室

パネルラジエーター
タオルウォーマー
HB-8050

6 トイレ

パネルラジエーター
3004-11A

7 寝室

パネルラジエーター
5016-22A

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
ジオシス	GTS-H6000	定格暖房出力6.0kW	1台	680,000円+消費税	680,000円+消費税
パネルラジエーター ダブル	4016-22A	W1,600×H400×D101	2台	106,500円+消費税	213,000円+消費税
パネルラジエーター ダブル	9004-22A	W450×H900×D101	1台	85,000円+消費税	85,000円+消費税
パネルラジエーター タオルウォーマー	HB-8050	W500×H757×D51	1台	58,000円+消費税	58,000円+消費税
パネルラジエーター シングル	3004-11A	W450×H300×D63	2台	19,500円+消費税	39,000円+消費税
パネルラジエーター ダブル	4014-22A	W1400×H400×D101	2台	95,000円+消費税	190,000円+消費税
パネルラジエーター ダブル	5016-22A	W1,600×H500×D101	1台	118,000円+消費税	118,000円+消費税
暖房関連部材			一式		871,350円+消費税
システム合計希望小売価格					2,254,350円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。
○採熱に伴う部材及び主配管部材、工事費（ボーリング等）は含みません。

居室+ホール+洗面室暖房
LD 洋室×2 寝室
ホール 洗面室
64.4m² 39畳

●イラストは機器の設置イメージです。

半密閉式配管システム

1 屋外

熱源機
GTS-H6000

2 洗面室

タオルラジエーター
UP-0504TA

3 トイレ

パネルコンベクター
UP-0503W-W

4 LD

パネルコンベクター
UP-2530K-W

5 LD

フロアマット
SUP-A2430HS

6 洋室

パネルコンベクター
UP-1615K-W

7 寝室

パネルコンベクター
UP-1618K-W

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
ジオシス	GTS-H6000	定格暖房出力6.0kW	1台	680,000円+消費税	680,000円+消費税
床暖房リモコン	RCU-14DA		1個	34,000円+消費税	34,000円+消費税
温水フロアマット	SUP-A2430HS	2,424×3,030×t12	2枚	89,000円+消費税	178,000円+消費税
タオルラジエーター	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
パネルコンベクター	UP-0503W-W	W500×H320×D57	2台	28,000円+消費税	56,000円+消費税
パネルコンベクター	UP-2530K-W	W2,500×H320×D86	1台	102,000円+消費税	102,000円+消費税
パネルコンベクター	UP-1618K-W	W1,600×H320×D86	1台	71,500円+消費税	71,500円+消費税
パネルコンベクター	UP-1615K-W	W1,600×H320×D86	2台	66,000円+消費税	132,000円+消費税
暖房関連部材			一式		751,460円+消費税
システム合計希望小売価格					2,062,460円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含みません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。
○採熱に伴う部材及び主配管部材、工事費（ボーリング等）は含みません。

地中熱ヒート
ポンプとは？

家庭用地中熱ヒートポンプ
温水暖房システム

家庭用地中熱ヒートポンプ
エアコン

おすすりめ放熱器
診断表

放熱器
ラジエーター

放熱器
パネルコンベクター

放熱器
フロアマット

放熱器
フロアパネル

プラン例1~4

関連部材

寸法図仕様他

居室+洗面室暖房

キッチン LD 和室 寝室 洗面室

59.4m² 36畳

●イラストは機器の設置イメージです。

密閉式配管システム

1 屋外

熱源機
GTS-H6000

2 和室

パネルコンベクター
UP-1619L-W

3 LD・寝室

パネルコンベクター
UP-1618K-W

4 洗面室

タオルラジエーター
UP-0504TA

5 キッチン・LD

フロアパネル
UP-K12X-F 他

名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
ジョシス	GTS-H6000	定格暖房出力6.0kW	1台	680,000円+消費税	680,000円+消費税
床暖房リモコン	RCU-14DA		1個	34,000円+消費税	34,000円+消費税
フロアパネル	UP-K12X-F	1,600×909×t12、フローリング用	13枚	17,250円+消費税	224,250円+消費税
フロアパネル	UP-K12X-H	750×909×t12、フローリング用	1枚	14,000円+消費税	14,000円+消費税
タオルラジエーター	UP-0504TA	W500×H1,000×D104	1台	57,500円+消費税	57,500円+消費税
パネルコンベクター	UP-1618K-W	W1,600×H320×D86	2台	71,500円+消費税	143,000円+消費税
パネルコンベクター	UP-1619L-W	W1,600×H150×D15	1台	87,500円+消費税	87,500円+消費税
暖房関連部材			一式		574,550円+消費税
システム合計希望小売価格					1,814,800円+消費税

床仕上げ材・工事費等は含まれません。放熱器への流量は調整してプランをご検討ください。
※回路数は基本8回路までとしますが、暖房能力、ポンプ揚程を確認のうえ決定してください。
○採熱に伴う部材及び主配管部材、工事費（ボーリング等）は含まれません。

居室

キッチン LD

23.1m² 14畳

●イラストは機器の設置イメージです。

1 屋外

熱源機
GTS-C4000

2 キッチン・LD


室内ユニット
CSH-C4000G


名 称	形式名	仕 様	数量 (単位)	単 価	金 額
ジョシス	CSH-C4000G	定格暖房出力5.0kW	1台	550,000円+消費税	550,000円+消費税
システム合計希望小売価格					


○採熱に伴う部材及び冷媒配管部材、工事費（ボーリング等）は含まれません。

地中熱ヒートポンプ温水暖房システム関連部材


循環液(プロピレングリコール)			
			
UPF-N22 (2L) 3883893 1,300円+消費税 (濃度39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	UPF-N52 (5L) 3883895 3,000円+消費税 (濃度39%) 凍結防止及び防サビ効果があります。	UPF-N20N (20L) 1483851 10,500円+消費税 (濃度39%) 凍結防止及び防錆効果があります。注ぎ口付属。	
循環液(長寿命タイプ)		専用補充液	
			
UPF-L20N 0984355 14,800円+消費税 (20L/濃度約39%注ぎ口付) 凍結の恐れがある地域で使用する長寿命(約10年交換不要)タイプ。	UPF-L52 0984356 4,000円+消費税 (5L/濃度約39%) 凍結の恐れがある地域で使用する長寿命(約10年交換不要)タイプ。	UPF-S2 (2L) 3883896 1,100円+消費税 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。	UPF-S5 (5L) 3883897 2,300円+消費税 (濃度約3%) 蒸発による補充用として使用します。
●循環液・専用補充液は、性能維持のため必ずコロナの温水暖房純正液をご使用ください。 ●システムの循環液は少しずつ蒸発しますので、補充用として専用補充液を使用してください。また、初設置のシステム注入及び、入れ換えや配管などのもれによる補充には、循環液のみを使用してください。 ●UPF-N20N・N22・N52は、あらかじめ適切な濃度に調合されており、最初から循環液と専用補充液を混合して使用しないでください。また、水や他の不凍液とも混合しないでください。			







膨張タンク関連部材		
半密閉式膨張タンク	密閉式膨張タンク	
膨張タンクアダプター ※屋内専用 ○直射日光が当たらないようにしてください。  USA-30 0984434 2,300円+消費税	 R3/4 (鉄製)	
UHB-T1 1983845 (システム全容量35Lクラス) 10,000円+消費税	UHB-T11A 1981519 (システム全容量45Lクラス) 30,000円+消費税	
UHB-T2 1983846 (システム全容量95Lクラス) 13,000円+消費税	UHB-T12A 1981520 (システム全容量95Lクラス) 45,000円+消費税	
	UHB-T13A 1981521 (システム全容量135Lクラス) 70,000円+消費税	
	UHB-T14 1981095 (システム全容量175Lクラス) 29,000円+消費税 ○UHB-T14のみ色相赤	
気水分離器	圧力逃がし弁	自動空気抜弁
 Rc1/2 Rc3/4 Rc1/2 Rc3/4		
UHB-AS1 1983850 7,500円+消費税	UIB-9A (20A) 1781459 3,500円+消費税	UIB-X6 (15A)1788531 3,200円+消費税


ヘッダー周り構成部材				
4回路用ヘッダー	3回路用ヘッダー	ツインマルチヘッダー	流量計	
 行きヘッダー 戻りヘッダー	 行きヘッダー 戻りヘッダー	 主管1/2ナット 分岐管φ9.52		
USA-4HD 0985301 (戻り・行きセット) 24,800円+消費税 USA-4HDR 0985305 (戻り・行きヘッダー) 13,800円+消費税 USA-4HDS 0985303 (行きヘッダー) 11,500円+消費税 ●主管20A・分岐管15A ●2セットで8回路構成可	USA-3HD 0985300 (戻り・行きセット) 20,700円+消費税 USA-3HDR 0985304 (戻り・行きヘッダー) 11,500円+消費税 USA-3HDS 0985302 (行きヘッダー) 9,500円+消費税 ●主管20A・分岐管15A ●2セットで6回路構成可	USA-19 5085006 19,000円+消費税 ●ボールバルブ付	USA-N24 0981464 3,500円+消費税 ●流量指示範囲1~4L/min ●接続口径15Aオス・メス ●USA-N3H・N4H直接取り付け可	USA-N34 0981465 3,500円+消費税 ●流量指示範囲3~10L/min ●接続口径15Aオス・メス ●USA-N3H・N4H直接取り付け可
接続アダプター 	USA-NP 0985306(1個入り) 800円+消費税			

ヘッダーボックス	配管カバー
 UP-01BX 0981469 34,500円+消費税	 UP-BXC 0981472 17,500円+消費税




配管接続部材				
フレアアダプター9	フレアアダプター12	フレアアダプター15	ボールバルブ15	フレア付ボールバルブ
 φ9.52銅管 フレア側 R1/2 (15A)	 φ12.7銅管 フレア側 R1/2 (15A)	 φ15.88銅管フレア側 R1/2(15A)	 R1/2(15A) Rc1/2(15A)	 R1/2 (15A)
USA-25 0980184 600円+消費税 ヘッダーとφ9.52銅管接続用です。	USA-27 0980185 700円+消費税 ヘッダーとφ12.7銅管接続用です。	USA-35 0980181 1,300円+消費税 ヘッダーとφ15.88銅管接続用です。	USA-26 0985413 1,800円+消費税 ヘッダーの戻り接続部 取り付け用です。	USA-41 (φ9.52)0981192 2,200円+消費税 USA-42 (φ12.7)0981193 2,500円+消費税 USA-43 (φ15.88)0981194 3,000円+消費税
●ヘッダーと銅管を接続する  銅管 φ9.52(USA-18, USA-31, USA-39) φ12.7(USA-28, USA-32, USA-40) φ15.88(USA-36) USA-25 USA-27 USA-35 行き ヘッダー			●バルブを取り付ける  R1/2(15A) Rc1/2(15A) 戻り ヘッダー USA-41 USA-N24 USA-N34 USA-43	

配管部材			
床下配管用チューブ			
配管用シングルチューブ			
 保温材		在庫僅少品 USA-39 (40m)φ9.52銅管 0981071 30,000円+消費税	
(外)φ9.52 銅管(USA-39) (外)φ12.7 銅管(SK-430H) (外)φ15.88 銅管(USA-36)		在庫僅少品 USA-36 (20m)φ15.88銅管 0980182 32,000円+消費税	
※ベストパーツ(コロナ推奨品 市場調達部材)			
配管用ペアチューブ		配管用シングルチューブ	
SK-3330H (30m)φ9.52銅管 保温材厚10mm 38,000円+消費税 SK-4430H (30m)φ12.7銅管 保温材厚10mm 49,000円+消費税		SK-430H (30m)φ12.7銅管 保温材厚10mm 26,950円+消費税	
銅管接続用部材			
キャップ	エルボ	ソケット	ティーズ
 10 (内)φ9.6	 22 (内)φ9.6	 18 (内)φ9.6	 28 20 (内)φ9.6 (内)φ9.6
USC-10 (φ9.52用) 9288473 150円+消費税	USC-11 (φ9.52用) 9288474 200円+消費税	USC-12 (φ9.52用) 9288475 130円+消費税	USC-13 (φ9.52用) 9288476 230円+消費税
Y字管		12-9Y字管	2回路接続配管セット
 40 25 (内)φ9.6 (内)φ9.6		 62 25 (内)φ9.6 (内)φ9.6	 650 φ12.7 φ9.6×2 R1/2
USC-14 (φ9.52用) 5088477 300円+消費税 銅配管用の接続に用います。		USC-20 0981069 500円+消費税 φ12.7銅管をφ9.52・2回路に分ける。	USC-23 0981070 2,100円+消費税 銅配管用の接続に用います。
信号線			
 ※写真はUR-M2-100Aです。		UR-M2-8A (8m) 1688565 2,500円+消費税 UR-M2-12A (12m) 1688567 3,500円+消費税 UR-M2-100A (100m) 23,000円+消費税 (230円+消費税/㎡)	


密閉配管セット
 ●密閉システムに必要な圧力逃がし弁・自動空気抜弁・圧力計のセットです。 UHB-NM2 1981478 20,000円+消費税
密閉用パッキン
※初設置時に循環液の給水及びエア抜きを十分に時間をかけて実施してください。 UHB-NP2 1981222 350円+消費税
 キャップ 密閉用パッキン 口金部

フロアパネル・フロアマット部材

■フロアパネル(銅管)〈コロナ別売部材〉



■フロアマット(架橋ポリエチレン管)〈市場調達部材〉



仕様表

■地中熱ヒートポンプ温水暖房システム仕様

型 式 名	GTS-H6000
電 源	単相200V 20A 50/60Hz
受 電 方 式	直結
最大消費電力	2.8kW
最大電流	14A
定格温水出力	5.0kW (注1)
定格消費電力	1,493W (注1)
定格COP	3.9 (注2)
沸き上げ温度	25～60℃
運 転 音	39dB(最大44dB)
外形寸法	高さ 533mm 幅 780mm [配線ふた部+73mm] [配管接続部+53mm] 奥行 278mm
質 量	55kg
本体保有水量	6.0L
システム最大水容量	地中側:130L、暖房側:30L
熱 媒 (注3)	循環液(不凍液)
シ ス タ ー ン	半密閉式
電源線配線径	3.5mm ² (φ2.0)×2芯
電源ブレーカー容量	20A
リモコン線最大長さ	30m(0.3mm ² 以上)、2芯無極
そ の 他	冷媒封入用サービスポート、漏電遮断器内蔵、入力端子付(E-CON、HA端子)
冷 媒	R410A
付 属 部 品	メインリモコン(別梱)、ドレンニップル、取扱説明書、工事説明書、保証書

(注1) 定格運転条件:地中戻り温度0℃、温水行き温度35℃
(注2) COPは圧縮器のみ。
(注3) 指定循環液以外は使用できません。

●標準使用温度範囲: 室外-20℃～24℃、室内27℃以下、室外-25℃まで運転可能。
[-25℃～-20℃での制約条件]
--20℃を下回る外気温条件では必ず連続運転でご使用ください。
--20℃以下での初期起動はできません。


■地中熱ヒートポンプエアコン仕様

		室内ユニット CSH-C4000G		ヒートポンプユニット GTS-C4000	
電 源			単相200V		
暖房性能※1	定 格	能 力	5.0kW		
		最 大 電 流	13.4A		
		標 準 消 費 電 力	1,389W		
冷房性能※2	定 格	能 力	4.0kW		
		最 大 電 流	8.5A		
		標 準 消 費 電 力	1,000W		
運 転 音 ※3	暖 房		48dB	39dB	
	冷 房		48dB	36dB	
始 動 電 流			7.08A		
外 形 寸 法	高 さ		290mm	533mm	
	幅		795mm	780mm 〔配管接続口部+53mm 配線ふた部+73mm〕	
	奥 行		247mm	278mm	
質 量			10.0kg	41.6kg	
電 源 プ ラ グ			Ⓕ 250V 15A		
接 続 配 管 径			φ6.35、φ9.52		
室 内 外 配 線 本 数			φ2.0、3芯		
最大高低差－最大配管長			7m－15m		
冷 媒 封 入 量			R410A、1.025g		

※1 地中温度5℃のとき。
※2 地中温度20℃のとき。
※3 定格運転時の運転音です。運転音は、反響の少ない無響室で測定した数値です。実際に据え付けた状態で測定すると、周囲の騒音や反響等の影響を受け、表示数値より大きくなるのが普通です。


仕様表

■地中熱ヒートポンプ温水暖房システム循環ポンプ性能




寸法図

■地中熱ヒートポンプ温水暖房システム寸法図(単位: mm)




■地中熱ヒートポンプエアコン寸法図(単位: mm)



■本体据付制約

- 本体の周囲に右図の間隔をとれるところ。
- 本体の重量に十分耐える場所で、騒音や振動が増大しないところ。
- 排出されたドレン水が流れても問題のないところ。
- 雨や直射日光が当りにくいところ。
- 風通しがよくほこりの少ないところ。
- テレビやラジオのアンテナより3m以上離れたところ。(映像の乱れや雑音が生じることがあります)
- 油(機械油含む)・蒸気・油煙・腐食性ガスの発生のないところ。
- 可燃性ガスの漏れるおそれのないところ。
- 海岸地域など塩分が多いところは避ける。
- 温泉地など硫化ガスの発生するところは避ける。
- 配管工事・電気工事などの付帯工事およびアフターサービス・保守点検が容易にできるところ。
- 屋内に設置しない。 ●壁面に設置しない。
- 温水配管の通水抵抗や放熱ロスを最小限に抑えるため、主に使用する部屋あるいは暖房負荷の大きい部屋に近いところ。
- 本体は水平に設置する。
- 外気温が低くなると、ドレン水が本体の底板内で凍結することがあります。




※器具の性能を保障するために必要な空間です。また、給水時、メンテナンス時にも必要ですのでできるだけ周辺の空間が大きくとれる場所に設置してください。

■凍結対策

- ヒートポンプユニットから排水される結露水は、下図に示す施工例を参考にして凍結対策を行ってください。


【施工例1】

砂利や土の上等、結露水が滴下してもよい場所にヒートポンプユニットを据え付ける。



【施工例2】


コンクリート等で排水の凍結が避けられない場所では、ドレン口の下に排水ホッパー等を設ける。



お願い


- ・ヒートポンプユニットから排水された結露水が凍結し、歩行時に滑る恐れがある場所は避けてください。
- ・必ず屋外かつ水平に据え付けてください。
- ・冠水しないよう、また騒音低減のために必ず85mm以上かさあげしてください。
- ・積雪や落雪によるヒートポンプユニット埋没が予想される場所では「工事説明書」に従い防雪対策を行ってください。
- ・ヒートポンプユニットを横ずりしたり、重い簡易基礎をつけたまま持ち上げたりしないでください。据付脚に負荷がかかり、外れる恐れがあります。

■地中熱ヒートポンプ温水暖房システム構成(配管接続例)



●床暖房システムの場合

別売品 コントローラー(床暖用)
RCU-14DA、RCU-17DA、
RCU-15B、RCU-16B



●パネルコンベクターの場合: 端末への電気配線はありません。