

特にご注意していただきたいこと

- ガソリンなど揮発性の高い油は、絶対に使用しないでください。火災の原因になります。
- 排気筒、給排気筒(管、ホース)が正しく接続されているか点検してください。外れていると運転中に排気ガスが室内に漏れて、危険です。
- 排気筒がつまったり、ふさがれていないことを確認してください。閉そくしていると運転中に排気ガスが室内に漏れて危険です。
- 屋外機器を屋内には絶対に設置しないでください。運転中に排気ガスが室内に充満して危険です。
- 給水温度が高い場合は、リモコンの給湯温度表示よりも熱いお湯が出ることがあります。
- 屋内用機器を屋外に設置されますと、機器内に雨水が浸入して故障の原因となりますので、絶対に屋外に設置しないでください。
- 屋外機器を波板などで2方向以上の囲いをしないでください。また、給気口・排気口を物や塀などでふさがれないでください。排気がよどむと再循環し、不完全燃焼や火災の原因となり危険です。
- 浴室内には絶対に設置しないでください。感電の恐れがあります。
- 給湯機の排気ガスが直接当たる場所や、滞留する場所に建物の外壁や窓、アルミサッシ等があると、変色や腐食する恐れがありますので、給湯機はこれらの場所を避けて設置してください。
- 設置場所の選び方次第で騒音は大きく変わります。騒音公害とならないよう十分配慮して設置場所を選択してください。
- 万一異常を感じたり、緊急の場合はあわてずに消火してください。
- 積雪の多い地方では、給排気筒トップが雪でふさがれないように注意してください。排気ガスを再度吸込んで不完全燃焼を起こすことがあります。
- 機器の給気口にほこりが目づまりしていないことを確かめてください。空気取入口、換気口がふさがれないように注意してください。不完全燃焼を起こすことがあります。
- 感電防止のため必ずD種(第3種)接地工事を行ってください。アース(線)は、ガス管や水道管、電話や避雷針のアース線には絶対に接続しないでください。
- 即湯や凍結防止を目的とした循環配管では設定温度が維持できなくなることがあります。また、燃焼頻度の増加により煤が付き易くなる為、保証の対象外となります。

- 標高が1500mを超える場所では使用しないでください。また1000mを超えて使用する場合は、お買い求めの販売店にご相談ください。
- 据え付けについては、火災予防条例、建築基準法による石油燃焼機器の設置規制がありますので、これに従って据え付けてください。排気筒の固定は、固定金具や支え金具などで、確実に固定してください。
- 混合水栓は逆止弁付で通水抵抗の少ないもの、またシャワーヘッドは圧力損失の少ないものを使用してください。
- ゴム製送油管は、屋外で使用しないでください。屋外での使用は禁止されています。
- 機器の電源コードの引き込み口に漏電ブレーカーが設置してありますか。設置されていない場合は、別売の漏電ブレーカー(BL-13)を取り付けることをおすすめします。
- イオウ系の入浴剤(湯の花)や酸、アルカリを含んだ洗剤は熱交換器をいためますから、使用しないでください。(UKBタイプ・石油ふる釜)
- 給水元圧によってはお湯が白濁することがありますがこれは、水に溶け込んだ空気が分離したものであり異常ではありません。
- 使用地域の水質によっては、タイルの目地等が薄青くなることがあります。これは、水質に含まれる銅イオンと脂肪酸が反応したもので、人体には無害です。
- 太陽熱温水器と接続する際は、使用する加圧ポンプ、減圧弁等は耐熱品をご使用ください。また、夏季など水温が高くなるとお湯の制御ができなくなる場合があります。機器によっては接続できないものもありますので、注意してください。
- 温泉水、井戸水で用いられると機器本体の配管内部に異物が付着したり、漏水するなど耐久性を損なう場合があります。
- 水道直圧式UKBシリーズと高圧力型貯湯式・貯湯式UKBシリーズのオートタイプは満水量400L以下の浴槽でご使用ください。
- お湯はりの設定量は400Lまでです。
- 業務用に一般家庭用を使用しないでください。寿命が極端に短くなります。
- 機器を改造して使用しないでください。



安全に関する
ご注意

- ご使用の前に「取扱説明書」をよく読んで正しくお使いください。取り扱いを誤りますと、火災・やけどなどの原因となることがあります。
- 設置工事は、お買い上げの販売店または専門業者に依頼ください。工事に不備があると事故の原因になることがあります。



このマークは、一般財団法人日本燃焼機器検査協会が行う燃焼機器等の検査または認証に合格した事を証明するものです。石油暖房機をお買い求めの際は、マークがついている事を確かめてください。



石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発・製造及び販売している(株)コナは、品質マネジメントシステムの国際規格「ISO9001:2008」の認証を取得しています。石油暖房機器、空調・家電機器及び住宅設備機器を設計・開発及び製造している(株)コナは、環境マネジメントシステムの国際規格「ISO14001:2004」の認証を取得しています。

企業・工場等の品質及び環境システムが、ISO(国際標準化機構)が制定した品質及び環境マネジメントシステム規格に適合しているかどうかを第三者機関が審査し、登録する制度です。

株式会社 **コナ** 本 社 新潟県三条市東新保7-7 〒955-8510 ☎0256(32)2111(代表)

■北海道地区

札幌支店 ☎011(864)0440
旭川営業所 ☎0166(37)2330
北見営業所 ☎0157(36)9009
釧路営業所 ☎0154(24)4191
帯広営業所 ☎0155(35)7518
函館営業所 ☎0138(48)6070

■北東北地区

青森支店 ☎017(742)8255
八戸営業所 ☎0178(24)5289
弘前営業所 ☎0172(28)3910
盛岡営業所 ☎019(622)4791
水沢営業所 ☎0197(22)4155
秋田営業所 ☎018(864)5671

■南東北地区

仙台支店 ☎022(235)3181
山形営業所 ☎023(642)3255
庄内営業所 ☎0234(31)0571
郡山営業所 ☎024(938)2240

■関東地区

北関東支店 ☎048(651)1722
水戸営業所 ☎029(241)2172
つくば営業所 ☎029(839)5325
宇都宮営業所 ☎028(632)5105
太田営業所 ☎0276(38)6571
高崎営業所 ☎027(361)4806
首都圏支店 ☎03(3927)1151
立川営業所 ☎042(519)5271
葉山営業所 ☎047(312)8330
横浜支店 ☎0466(90)5567
甲府営業所 ☎055(268)1567

■信越地区

新潟支店 ☎0256(32)2126
新潟東営業所 ☎025(286)9131
長野営業所 ☎026(221)5111
松本営業所 ☎0263(26)0051

■北陸地区

金沢支店 ☎076(260)0567
富山営業所 ☎076(444)0567
福井営業所 ☎0776(23)0567

■東海地区

名古屋支店 ☎052(746)6600
岐阜営業所 ☎058(268)7555
静岡営業所 ☎054(238)0005
沼津営業所 ☎055(968)6210
津営業所 ☎059(234)8471

■近畿・四国地区

大阪支店 ☎06(6380)2111
京滋営業所 ☎077(510)0710
福知山営業所 ☎0773(22)0827
神戸営業所 ☎078(922)2431
高松営業所 ☎087(835)1711
松山営業所 ☎089(968)7351

■中国地区

広島支店 ☎082(871)3310
米子営業所 ☎0859(33)8157
岡山営業所 ☎086(243)7751
徳山営業所 ☎0834(22)5567

■九州地区

福岡支店 ☎092(474)5771
北九州営業所 ☎093(592)8611
長崎営業所 ☎095(882)7710
熊本営業所 ☎096(367)7361
大分営業所 ☎097(523)5161
宮崎営業所 ☎0985(29)1680
鹿児島営業所 ☎099(281)1321

■沖縄地区

沖縄営業所 ☎098(897)5677

●アフターサービスに関するお問い合わせ

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル(全国共通番号 365日24時間受付)

電話
フリーダイヤル ☎0120-919-302

携帯電話・PHSなどからの利用は
ナビダイヤル ☎0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●お支払いは 便利で簡単な……



コロナの全商品(関連機器・工事費も含む)が
便利な分割払いでお求めになれます。

※コロナ商品のご購入金額(関連機器+工事費)が20万円以上の場合が対象となります。

- 当カタログの仕様は製品改良のため、断わりなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- このカタログの内容についてのお問い合わせは販売店にご相談ください。もし販売店でおわかりにならないときは、最寄りの株式会社コナにおたずねください。

●コナホームページ

<http://www.corona.co.jp/>



●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

このカタログの記載内容は2017年11月現在のものです。
2010291④

CORONA



石油給湯機器

石油給湯機
石油ふる釜
太陽熱温水器

かしこくエコして 快適な暮らし。



高効率 石油給湯機

コナ **エコフィール**



一般社団法人
日本ガス石油燃焼工業会
石油連盟

ー石油機器の普及に努めていますー

本カタログ掲載商品の価格には配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。また、希望小売価格とは製品本体のみの価格であり、工事費及び油タンク・配管部材等は含まれておりません。



エコな暮らしを考える

石油給湯機を選ぶならやっぱりコロナ!

買い替えにも
おすすめです。

\\ コロナ **エコフィール** が 選ばれる理由 //

コロナエコフィールは
エネルギーをできるだけ有効に
使うことを目指し、排熱を再利用する
ことで給湯効率を良くした
これからの石油給湯機です。



CO₂を削減!
環境に配慮。



ランニングコストを
大幅にカット!



コロナ
だけ 5年保証だから
安心感が違います。

品質の証し
コロナ高効率石油給湯機エコフィールは、
2015年10月21日以降お買い上げより、
通常1年の保証期間が5年保証になりました。



目次

コロナエコフィールが選ばれる理由…… 1～2ページ

選べる

コロナが最適なおすすめ給湯機をご案内します…… 5～6ページ

コロナエコフィール 充実のラインアップで選びやすい。
機能一覧表1…… 7～8ページ

機種が豊富だから「わが家」にぴったりの石油給湯機が選べます。
機能一覧表2…… 9～10ページ

快適・便利

それぞれの機能をわかりやすく説明します。
機能説明一覧…… 11～12ページ

省エネ・ひかえめ

コロナは省エネ・ひかえめ機能が豊富でかしくエコできる！
省エネ・ひかえめ機能…… 13～14ページ

リモコン

かんたん操作で、表示も見やすいスタイリッシュリモコン。
3タイプのリモコン…… 15～16ページ

ラインアップ

コロナ石油給湯機ラインアップ…… 17～47ページ
※右記「ラインアップ目次早見表」をご覧ください。

- 関連部材等…… 51～61ページ
- 寸法図…… 62～65ページ
- 仕様表…… 66～68ページ
- 長期使用製品安全制度のお知らせ…… 69～70ページ

特定保守製品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふる釜は「長期使用製品安全点検制度」の対象製品（特定保守製品）として、適切な保守を促進することが適当なものとして、政令で定められた製品です。（69～70ページ参照）

グリーン購入法適合商品

本カタログ掲載の石油給湯機及び石油ふる釜（業務用及び高圧力貯湯式を除く）は「グリーン購入法」適合商品です。「グリーン購入法」とは国などが物品調達を行う際に環境に配慮した物品の調達を推進するものです。

設計標準使用期間

〇〇年

標準的な使用条件のもとで適切な取り扱い、維持管理が行われた場合に、安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。（無償保証期間とは異なります）一般家庭用に使用する給湯機、ふる釜は10年です。（業務用は除く）



〈ラインアップ目次早見表〉

分 類					型 式	設置バリエーション		掲載ページ
						屋外	屋内	
エコフィール 水道 直圧式	エコフィール EF SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据 置	UKB-EF470FRX5-S	(MP) (MSP) (M) (MS)	(FP) (FFP) (F) (FF) (FK) (FFK)	19ページ
			オート	据 置	UKB-EF470ARX5-S	(M) (MS)	(F)	20ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-EF470RX5-S	—	(FFK)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-EF47RX5-S	(M) (MS)	(FK) (FFK)	21ページ
	エコフィール EG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁 掛	UKB-EG470FRX-S ガス化	(MWP)	(FFP)	25ページ
			オート	壁 掛	UKB-EG470ARX-S ガス化	(MWP)	(FFP)	
			給湯+ 追いだき	壁 掛	UKB-EG470RX-S ガス化	(MW)	(FFW)	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁 掛	UIB-EG47RX-S ガス化	(MW)	(FFW)	26ページ
エコフィール 高圧力型 貯湯式	エコフィール NE-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NE460HAP-S	(SD) (MSD)	(FD)	29ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NE46HP-S	(SD) (MSD)	(FD)	
エコフィール 貯湯式	エコフィール NE SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NE460AP-S	(SD) (MSD)	(FD)	30ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NE46P-S	(SD) (MSD)	(FF) (FD)	
水道 直圧式	アビーナG AG SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	壁 掛	UKB-AG470FMX ガス化	(MWP) (MW)	(FFP) (FFW)	32ページ
				据 置	UKB-AG470FMX ガス化	(MP) (MSP) (M) (MS)	—	
			オート	壁 掛	UKB-AG470AMX ガス化	(MW) (MSW)	(FFW)	33ページ
				据 置	UKB-AG470AMX ガス化	(M) (MS)	—	
			給湯+ 追いだき	壁 掛	UKB-AG470MX ガス化	(MW) (MSW)	(FFW)	34ページ
				据 置	UKB-AG470MX ガス化	(M) (MS)	—	
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	壁 掛	UIB-AG47MX ガス化	(MW)	(FFW)	35ページ
				据 置	UIB-AG47MX ガス化	(M) (MS)	—	
	SA SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	フルオート	据 置	UKB-SA470FRX	(MP) (MSP) (M) (MS)	(FP) (FFP) (F) (FF)	37ページ
				オート	据 置	UKB-SA470ARX	(M) (MS)	
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-SA380ARX	(M) (MS)	(F) (FF)	38ページ
				据 置	UKB-SA470RX	(M) (MS)	(F) (FF)	
据 置		UKB-SA380RX	(A) (M) (MS)	(F) (FF)				
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-SA47RX	(M) (MS)	(F) (FF)	39ページ
据 置	UIB-SA38RX			(A) (M) (MS)	(F) (FF)			
高圧力型 貯湯式	NX-H SERIES	UKBシリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NX460HAR	(MD) (MSD) (AD) (SD)	(FD)	41ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-NX460HR	(MD) (MSD) (SD)	(FD)	42ページ
		UIBシリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NX46HR	(MD) (MSD) (SD)	(FD)	
貯湯式	NX SERIES	UKB シリーズ (給湯+追いだき)	オート	据 置	UKB-NX460AR	(ASS) (AD) (SD) (MD) (MSD)	(FF) (FD)	43ページ
			給湯+ 追いだき	据 置	UKB-NX460R	(MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	44ページ
				据 置	UKB-NX370R	(M) (MS) (MD) (MSD) (AD)	(F) (FF) (FD)	45ページ
			UIB シリーズ (給湯専用)	給湯専用	据 置	UIB-NX46R	(S) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)
		据 置			UIB-NX37R	(A) (S) (M) (MS) (MD) (MSD) (AD) (SD)	(F) (FF) (FD)	47ページ

エコフィール
EF
SERIES
17～22ページ

エコフィール
EG
SERIES
23～26ページ

エコフィール
NE-H
SERIES
27～29ページ

エコフィール
NE
SERIES
27～28・30ページ

アビーナG
AG
SERIES
31～35ページ

SA
SERIES
36～39ページ

NX-H
SERIES
40～42ページ

NX
SERIES
40・43～47ページ

給湯専用
大型ボイラー
48ページ

石油ふる釜
49ページ

太陽熱温水器
50ページ

関連部材・寸法図・
仕様等
51～68ページ

選べる

コロナが最適なおすすめ給湯機をご案内します。



選択ポイント1 給湯方式




お好きな給湯方式が選べます。

水道直圧式	貯湯式	高圧力型貯湯式
水道の圧力 そのまま給湯	缶体内部にお湯を 貯めて給湯	給水圧力が 貯湯式の2倍
●シャワーがパワフル。 ●絶えることなく同じ温度のお湯が使える。	●短時間なら温度変化の少ないシャワーが使える。 ●お手頃価格。	●シャワーが快適。 ●2階への給湯もラクラク。

選択ポイント2 設置バリエーション

住まいに合わせた設置場所が選べます。

(S)・(SD)・(ASS)・(MS)・(MSW)・(MSD)・(MSP)はサビに強く耐久性に優れた高級ステンレス製外装、(AD)・(SD)・(FD)・(MD)・(MSD)には減圧逆止弁・圧力逃し弁が内蔵されています。

屋外に設置するなら			屋内に設置するなら		
無煙突タイプ	前面排気タイプ	壁掛式	強制排気タイプ	強制給排気タイプ	壁掛式
					
(A) (S) (ASS) (AD) (SD)	(M) (MS) (MP) (MD) (MSD) (MSP)	(MW) (MSW) (MWP)	(F) (FD) (FP) (FK)	(FF) (FFK) (FFP)	(FFW) (FFP)

●FF・FFK・FFW・FFPタイプは外観スリッリの、ウォールトップタイプです。屋外側から取り付け、取り外し可能な場所に設置してください。※UKB-EF470FRX5-S (FFP)・UKB-SA470FRX (FFP)のみ据置型、強制給排気タイプとなります。

選択ポイント3 給湯能力

家族の人数に合わせて選べます。



4人以上の場合	2人家族の場合
 シャワーと台所を同時に使ってもしっかり給湯。 夏  シャワーと同時に2カ所使用OK 冬  シャワーと同時に1カ所使用OK	 シャワーだけならいつでもパワフル。 夏  シャワーと同時に1カ所使用OK 冬  一年中快適シャワー
46.5kW (40,000kcal/h) or 45.6kW (39,200kcal/h)	38.4kW (33,000kcal/h) or 36.2kW (31,100kcal/h)

選択ポイント4 給湯タイプ


暮らしに合った給湯タイプが選べます。

UKBシリーズ(給湯+追いだし)

フルオートタイプ お湯はり・保温・たし湯まで自動で行います。



オートタイプ お湯はり・保温まで自動で行います。



給湯+追いだしタイプ スイッチ操作による保温(追いだし)が可能です。



UIBシリーズ(給湯専用)

給湯専用タイプ 1台でシャワーやキッチン、洗面所の給湯ができます。



シリーズ・タイプによりボタンの形状は異なります。

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合はパワーシスターが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上が必要です。太陽熱温水器からの湯量が高い場合は1/2コンで設定した湯温が出ない場合や湯温が変動する場合があります。

※1 太陽熱温水器を接続してご使用いただけますが、自然循環型太陽熱温水器を接続する場合は、パワースターションが必要です。給湯機への給水圧力は147kPa以上が必要です。太陽熱温水器からの湯量が高い場合はエココンで設定した湯量が出ない場合や湯量が変動する場合があります。 ※2 太陽熱温水器と接続するときは(ASS)を設置ください。 ※3 浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。

ふろ機能

ふろ予約 おふろの沸き上がり時刻をタイマー予約できます。

9時からおふろにしよう

入浴したい時刻をセット

8:30

お湯はり開始

9:00

お湯はり完了

ふろ自動 お湯はり、沸き上げ、保温（4時間）までスイッチひとつのおまかせ全自動。沸き上がりをお知らせし、その後、4時間保温します。

ふろ自動スイッチを押す

お湯はり

沸き上げ

4時間保温

自動たし湯 おふろの設定湯量をチェックして、自動たし湯します。

設定湯量より少なくなると

設定湯量までたし湯

お湯はりお知らせ おふろが設定湯量になった時お知らせします。

ふろ給湯栓を開いてお湯はり

設定量になるとメロディと音声ガイドでお知らせ

ふろ給湯栓を閉じる

追いだし おふろの残り湯を増やさずにふろ設定温度に沸き上げます。

自動ふろ配管洗浄 おふろの排水を自動で検知し、おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

ふろあつめ おふろのお湯がぬるい時に押すと、ふろ設定温度より約2℃高く沸き上げます。

ふろぬるめ おふろのお湯が熱い時に押すと、水を注入してふろ温度を低くします。

たし湯 おふろのお湯を増したい時に押すとたし湯ができます。

ふろ保温 おふろの設定温度を約4時間キープします。

沸き上げオートストップ おふろが設定温度まで沸き上がると自動的にストップします。

ふろ配管洗浄 おふろの配管の残り湯をきれいなお湯（水）で押し出します。

省エネ・ひかえめ機能

ecoガイド 機器の灯油とお湯の使用状況を日・週・月単位で表示します。

省エネ湯はり 熱効率が高くなるように最適化してお湯はります。

給湯量セレクト 給湯量を[8・10・12L/分]の3段階に設定することにより、ムダなお湯の使用を抑えます。

12L→10Lに設定する

給湯量が減る

ムタが減り節水につながる

ふろ湯量ひかえめ 設定湯はり量を変更せずに-10Lでお湯はりを行います。

節水モードスイッチを押す

-10Lでお湯はり

-10Lで-1cm水位が減る
※浴槽の大きさにより変化します。

省エネ保温 浴槽に人が入ったことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱ロスを減少させます。

人が入ると検知して保温開始

人がいない間は保温中止

給湯温度ひかえめ 給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、給湯します。

給湯温度ひかえめで-0.5℃に設定する

設定温度より-0.5℃のお湯

ふろ温度ひかえめ ふろ設定温度を[-0.5℃・-1.0℃]の2段階に設定し、注湯、保温します。

ふろ温度ひかえめで-1.0℃に設定する

設定より-1.0℃のお湯

ほとんどわからない

スピード湯はり 浴槽が空の状態から湯はりを行う場合、設定の湯はり量まで一気に湯はります。（ふろ自動3秒押し）

ふろ配管長設定 ふろ自動運転の残り湯チェックの短縮や、ふろ配管洗浄運転の注湯量を最適に設定できます。

リモコン

インターホンリモコン 浴室と台所のリモコンで会話ができます。

浴室

キッチン

そろそろでるよ

はい

会話ができます

ボイスリモコン 音声で操作内容を確認できるリモコンです。

お湯はりをします

シンプルリモコン 基本性能重視のかんたん操作に配慮したわかりやすいリモコンです。

デジタル表示 表示部がシンプルなデジタル表示リモコンです。

フルドットバックライト液晶表示（台所） 文字表示ができ、暗がりや遠くからでも見やすいバックライト液晶です。

チャイルドロック リモコンのスイッチ操作をロックできます。

別売リモコン（浴室） 台所リモコン以外に浴室リモコンの増設が可能です。

別売リモコン（増設） 台所／浴室リモコン以外にも設置が可能です。

その他の機能

減圧逆止弁・圧力逃がし弁必要	減圧弁が内蔵されていませんので、必ず取り付けしてください。	太陽熱温水接続可	太陽熱温水器（コロナスカイヒーター）と接続できます。	給油検知	別売の給油検知装置を取り付けると給油時期をリモコンでお知らせします。
油検知	油切れをリモコンに表示します。	近接設置	可燃壁でも近接設置ができます。	循環口左右可	循環口への配管は左右どちらでも取り付け可能です。
ドレン受け	屋内タイプは過圧逃し弁からの水をドレン受けて処理するので、ドレン工事が不要です。	前面ラクラクメンテ	器具の前面からメンテナンスができます。	2 F	機器を1階に設置していても、2階の浴室への追っかかりができます。
凍結予防ヒーター	電気ヒーター内蔵で凍結を予防します。	セットフリー	浴槽から離れた場所でも設置できる遠隔追っかかり式です。	静音循環ポンプ	循環ポンプに振動、騒音防止のために防振材を組み込んでさらに静かになりました。
水検知	水混入検知をリモコン表示します。	調節ボルト	水平でない場所に据え付ける際、ベースのボルトで調節できます。	低NOxバーナ	燃焼時に発生するNOx（窒素酸化物）を低減する低NOxバーナを搭載。
ブルーラインバーナ	気化器、混合室、バーナヘッドの主要3部品により、灯油のガス化靑炎燃焼を実現しました。	ガス化静音	石油をガス化燃焼するから燃焼音そのものがきわめて静かです。	比例制御	必要な熱量に応じて燃焼量をなめらかに制御し、不快な湯温ムラを抑えます。
マルチサーモメカ	水栓を断続して開閉したときに起こる、冷水サンドイッチ現象を大幅に緩和します。	水比例弁	水の出し過ぎによる出湯温度の低下を抑えます。	停電時計保持機能	停電時も4時間、時刻設定を保持します。

○EFシリーズを例に説明しています。機種によって仕様が異なります。搭載機能についてはラインアップ(7～10ページ)をご覧ください。

1 給湯量セレクト

スイッチ一つでお湯の使い過ぎを抑えます。

給湯量を3段階から選択できます。
設定湯はり量を変更せずに-10Lで湯はりを行います。

節水モード
12L/分 ▶ 10L/分 ▶ 8L/分

給湯量「8L/分」
給湯温度 40℃
台所リモコン

※節水モードが設定されました※
給湯量「8L/分」
給湯温度 40℃
浴室リモコン

給湯量セレクト


使用する人が不快に感じない範囲で給湯量を制限できます。

■シャワー使用時の削減効果
(例) 12L→10Lの場合

14,600L/年※1

1年で
浴槽73杯分の削減

※1 使用時間5分/人×4人、使用日数365日、浴槽1杯=200L相当



ふろ湯量ひかえめ


入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。

-10Lの場合

3,650L/年

10L×365日=3,650L

1年で
浴槽約18杯分の削減



※浴槽の大きさにより変化します。

3 省エネ&ひかえめ設定 (灯油節約)

省エネ&ひかえめ設定でラクして節約。


省エネ湯はり【全機種】

エコ効果の高い熱効率でお湯はりをします。



省エネ保温【フルオート】

入浴したことを検知すると保温を行い、入浴しない間の放熱口スを抑えます。



給湯温度ひかえめ【全機種】

給湯設定温度が50℃以下の場合、設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給湯します。



ふろ温度ひかえめ【フルオート/オート/給湯+追いだし】

入浴する人が不快に感じない範囲でふろ温度を下げるができます。ふろ設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。



4 時短

スピーディなお湯はりで時間短縮。

スピード湯はり【フルオート・オート】

ふろ配管長設定で時短・節約【フルオート・オート】

来客時やすぐにお風呂に入りたい時もおまかせ。

ご家庭に合わせた設定で、ムダをなくします。

	従来機種	スピード湯はり	
フルオート	20分	13分	約35%短縮
オート	19分	12分	約37%短縮

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯量
5m未満	約20秒 約50%短縮	約5L 約67%削減
5m以上～10m未満	約30秒 約25%短縮	約10L 約34%削減
10m以上～15m未満(初期設定)	約40秒	約15L

5 DC循環ポンプ搭載

ふろ運転時の消費電力を低減。

DC循環ポンプを搭載。ふろ運転時の消費電力を大幅に低減しました。

従来機種
UKB-EF470AXP(M)
給湯・ふろ同時
170/200w

○EFシリーズを例に説明しています。

約30%削減!

UKB-EF470ARX5-S(M)
給湯・ふろ同時
118w

6 低消費電力

待機時の消費電力も低減。

低消費電力設計を追求し、待機時の消費電力も大幅にカット。給湯を使用していない時のムダな電力消費を抑制し、節電に貢献します。

※2 水道直圧式タイプにおいて 2017年10月1日現在。

業界No.1※2

従来機種
UKB-EF470AXP(M)
待機時
3.0w

○EFシリーズを例に説明しています。

約73%削減!

UKB-EF470ARX5-S(M)
待機時
0.8w




○インターホンリモコンはEFシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。


インターホンリモコン

台所と浴室で会話ができとっても便利。1機能1ボタンを基本に、多彩な機能が使いやすい。

台所リモコン ● 音声ガイドで操作内容をお知らせする親切リモコンです。



浴室リモコン ● おふろのたし湯やお湯かげん調節も自由自在です。



 ふろ配管洗浄 [フルオート・オート] (浴室リモコン)
ワンタッチでらくらくきれいに。

お湯を15L注湯(運転スイッチオフの場合は水)し、
ふろ配管の残り湯を押し出します。きれいなお湯で
お湯はりができます。

フルオートタイプは自動ふろ配管洗浄機能搭載！

 フルドットバックライト液晶（台所リモコン）
お好みで見やすい表示が選べます。

液晶ディスプレイ白黒反転機能で表示パターンを2種類用意しました。見やすさやリモコン設置環境やお好みに合わせてお選びいただけるユニバーサルデザインです。



便利 灯油残量表示（台所リモコン）
給油時期も一目で確認。

予め灯油量を設定すれば、灯油の残量をバーグラフで表示するので給油時期や灯油使用量の把握に便利です。

設定した油量に対して残量を5段階で表示します。



灯油が少なくなると
「給油」が点滅
してお知らせ。

※給湯機以外にも同じ灯油タンクを使う場合は油量を計ることが出来ません。

○ボイスリモコン・シンプルリモコンはNXシリーズを例に説明しています。リモコン形状は各シリーズの商品ページにてご確認ください。

ボイスリモコン

音声ガイドで操作内容をお知らせ。
便利な機能もかんたんに操作できます。



台所リモコン



浴室リモコン

シンプルリモコン

よく使う機能に重視したシンプル設計。
操作もかんたんで分かりやすい。



台所リモコン



浴室リモコン

水道直圧式



省エネ・ひかえめ機能満載で、快適スマート給湯！

給湯効率
12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した給湯機になりました。

熱効率が大幅UP!
高温の排気を有効利用

83% → 95%

排気温度が低下

約200℃ → 約60℃

コロナ エコ菲尔のしくみ

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

排熱約200℃
排気ロス17%

従来タイプ

排熱約60℃
排気ロス5%

エコ菲尔

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約20,400円もお得です。

エコ菲尔に
買い替える

従来機種(熱効率83%)

年間ポリタンク(18L)
約4.4缶分
約**6,700**円^{※1}
お得

省エネ&
ひかえめ設定を利用

省エネ湯はり 給湯温度ひかえめ
省エネ保温 ふろ温度ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)
約1.8缶分
約**2,800**円^{※2}
お得

節水モード
スイッチを押すと

給湯量セレクト
ふろ湯量ひかえめ

※詳しくは13ページをご覧ください。

年間ポリタンク(18L)
約2.6缶分
約**4,100**円^{※3}お得

年間ポリタンク(200L)
約91杯分
約**6,800**円^{※3}お得

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L) 約**8.8**缶分

節約できる灯油代
約**13,600**円

水道

こんなに節約

浴槽**91**杯分
200L

節約できる水道代
約**6,800**円

灯油代 + 水道代
「Wでエコ」

あわせて年間
約**20,400**円
お得

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格85円/L(2017年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり: 200L、42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
 ※2 省エネ設定: 省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。
 ※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×372円/㎡=6,789円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。


年間約**197kg**のCO₂を削減!

年間約197kg-CO₂削減

従来機種 (熱効率83%)	1,560kg-CO ₂
エコ菲尔	1,363kg-CO ₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果



●CO₂排出係数
石油(石油市場平均): 2.49kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H27年4月
温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

軽量コンパクト設計で入れ替えもスムーズです。


業界トップクラスの軽量・コンパクトサイズ

当社従来機種からの入れ替えが簡単にできる配管位置の設計です。

UIBタイプ: 38kg
UKBタイプ: 44-45kg



■UKB-EF470FRX5-S (M) (MS) ■UIB-EF47RX5-S (M) (MS)



AGシリーズ(据置タイプ)、LD-SAシリーズ(平型・角形タイプ)でそれぞれ同配管位置。

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較) [50/60Hz]


消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	EFシリーズ	98／98	84／84	0.8
	従来タイプ	125／125	135／150	3.2

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EFシリーズ	95／95	0.6
	従来タイプ	115／115	2.3

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※給湯はふろ設定温度となります。




フルオート・オートタイプで同時使用ができるのは
コロナだけ!

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。(水道直圧式)

シャワーが快適。使い始めの「熱い!」「冷たい!」をミキシング弁が抑えます。

■湯温の安定性向上(再出湯特性比較)




※イラストはイメージです

経過時間→

騒音低減設計。

ガンタイプ比例制御バーナにより、騒音低減、臭気低減を実現しています。



軽量・コンパクト。省エネ保温で快適エコ給湯。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		フルオートタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



ワンタッチでお湯はりOK。保温、たし湯もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		フルオートタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



(FP) (F)



(FFP) (FF)



(FK)



(FFK)

おすすめ機能		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。	
1 省エネ&ひかえめ設定 (4つの設定)	2 給湯量セレクト	3 スピード湯はり	

近接設置	前面フラッシュメンテ	2F	凍結防止ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	調節ボルト	低NOxバーナ	比例制御	マルチサーマー	水比例弁
------	------------	----	----------	--------	---------	-------	---------	------	---------	------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)			

インターホンリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1531882	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531883
UKB-EF470FRX5-S (MP)		UKB-EF470FRX5-S (MSP)	
本体希望小売価格 416,000 円+消費税		本体希望小売価格 431,000 円+消費税	

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1531880	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531881
UKB-EF470FRX5-S (M)		UKB-EF470FRX5-S (MS)	
本体希望小売価格 405,000 円+消費税		本体希望小売価格 420,000 円+消費税	

■外形寸法:高さ795×幅660×奥行210mm

おすすめ機能		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。	
1 省エネ&ひかえめ設定 (4つの設定)	2 給湯量セレクト	3 スピード湯はり	

循環口 左右可	2F	凍結防止ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	低NOxバーナ	比例制御	マルチサーマー	水比例弁
---------	----	----------	--------	---------	---------	------	---------	------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)			

インターホンリモコン 付属タイプ			
屋内設置型	強制排気	1572595	屋内設置型 強制給排気 1572596
UKB-EF470FRX5-S (FP)		UKB-EF470FRX5-S (FFP)	
本体希望小売価格 458,000 円+消費税		本体希望小売価格 464,000 円+消費税	
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)	

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋内設置型	強制排気	1572591	屋内設置型 強制給排気 1572592
UKB-EF470FRX5-S (F)		UKB-EF470FRX5-S (FF)	
本体希望小売価格 447,000 円+消費税		本体希望小売価格 453,000 円+消費税	
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)	

屋内設置型	強制排気	1572593	屋内設置型 強制給排気 1572594
UKB-EF470FRX5-S (FK)		UKB-EF470FRX5-S (FFK)	
本体希望小売価格 447,000 円+消費税		本体希望小売価格 453,000 円+消費税	
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)	

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※(FK)(FFK)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
○(FFP)(FF)(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FP)(F)(FK)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



お湯はりするとメロディでお知らせします。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。	
1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定)	2 給湯量セレクト	3 スピード湯はり	

近接設置	循環口 左右可	2F	凍結防止ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	調節ボルト	低NOxバーナ	比例制御	マルチサーマー	水比例弁
------	---------	----	----------	--------	---------	-------	---------	------	---------	------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)			

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1531890	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1531891
UKB-EF470ARX5-S (M)		UKB-EF470ARX5-S (MS)	
本体希望小売価格 387,000 円+消費税		本体希望小売価格 400,000 円+消費税	

屋内設置型	強制排気	1572590
UKB-EF470ARX5-S(F)		
本体希望小売価格 433,000 円+消費税		
■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)		

■外形寸法:(M・MS)高さ795×幅660×奥行210mm／(F)高さ845×幅300×奥行600mm
○(F)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

おすすめ機能		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。	
1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定)	2 給湯量セレクト	3 ecoガイド	

循環口 左右可	2F	凍結防止ヒーター	セットフリー	静音循環ポンプ	低NOxバーナ	比例制御	マルチサーマー	水比例弁
---------	----	----------	--------	---------	---------	------	---------	------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
ふ ろ 出 力：14.5kW (12,500kcal/h)			

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋内設置型	強制給排気	1572589	
UKB-EF470RX5-S (FFK)			
本体希望小売価格 388,000 円+消費税			
■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)			

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行600mm

※着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
○(FFK)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。

リモコン			
付属	インターホンリモコン ・浴室と台所で会話が出来ます。	別売	
	台所リモコン		浴室リモコン
		増設リモコン RSK-EF470FRX5 1581366 22,000円+消費税 2芯リモコンコード8m付	※増設リモコンに通信機能はありません。
付属	ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。	別売	
	台所リモコン		浴室リモコン
		増設リモコン RSK-EF470FRX5 1581366 22,000円+消費税 2芯リモコンコード8m付	
《共通必要別売部材》			
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★		《FFP-FF-FFK用給排気筒セット》 壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。 ■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット QU8-EFLL 1882462 ※表示価格の6,500円+消費税アップです。	
★56ページ参照のうえ8m・12m・15mから選びください。		■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税	

注)エコフィール(FFP)(FFK)(FF)(FP)(F)(FK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

リモコン

オートタイプ

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EF470FRX5 1581366
22,000円+消費税
2芯リモコンコード8m付

《共通必要別売部材》

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

給湯+追いだきタイプ

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-EF470FRX5 1581366
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

《FFK用給排気筒セット》

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(F)(FFK)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

軽量・コンパクト。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ設定 (2つの設定)

2 給湯量セレクト

3 ecoガイド

近 接 置 (M/MS)	前 面 排 気 (M/MS)	凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボルト (M/MS)	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サマー メモ	水比例 弁
-----------------------	----------------------------	--------------------------	-------------------------	-------------	------------------	------------------	----------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1831894	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1831895
UIB-EF47RX5-S(M) 本体希望小売価格 271,500 円+消費税	UIB-EF47RX5-S(MS) 本体希望小売価格 284,500 円+消費税

屋内設置型 強制排気 1872587	屋内設置型 強制給排気 1872588
UIB-EF47RX5-S(FK) 本体希望小売価格 306,000 円+消費税 ■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包) (排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)	UIB-EF47RX5-S(FFK) 本体希望小売価格 312,000 円+消費税 ■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ) 付属(別梱包)

■外形寸法: (M・MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(FK・FFK) 高さ845×幅300×奥行600mm

※ (FK) (FFK) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。56ページを参照願います。

○ (FFK) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。

○ (FK) タイプ: 排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

リモコン

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認
できます。

別売

浴室リモコン
RBI-EF47RX5 1881367
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EF47RX5 1881364
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFK用給排気筒セット〉

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

注) エコフィール (FK) (FFK) タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。



給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材

■エコフィール専用EF・NEシリーズ標準給排気筒セット付属(別梱包)

(FFK)(FF)(FFP)タイプ用(QU8-EFL)
(エコフィール指定以外の給排気筒セットは使用不可)

給排気筒	: 1組
スライド管	: 1
給気ホース	: 1
締付バンド	: 2
固定バンド	: 1組
フランジパッキン	: 2
断熱テープ	: 2
断熱クロス	: 1
木ネジ	: 4

※給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FFP)(FFK)(FF)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも 使用します)	 (1) UF-EF1-500 1882491 1,900円+消費税 (2) UF-EF1-1000 1882492 3,300円+消費税	(1) L=500mm (2) L=1000mm } φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm

○ その他の部材は53ページをご覧ください。

■エコフィール専用EF・NEシリーズ標準排気筒セット付属(別梱包)

(FP)(F)(FK)(FD)タイプ用(UIB-EF1)
(エコフィール指定以外のφ106排気筒は使用不可)

φ100ワンタッチ式 材質SUS304	排気筒トップ : 1
	エルボ : 1
	直管 : 1
	スライド管 : 1
	ゴム製送油管 : 1
	送油パイプ : 1

※排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数2ヵ所以内、または長さ5m曲がり数1ヵ所以内で設置してください。

■エコフィール専用(FP)(F)(FK)(FD)タイプ別売部材

品 名	型式名・価格	仕 様
排気筒トップ	UIB-EF2 1882489 3,600円+消費税	(付属の排気筒セットの排気筒トップと共通)
エルボ	UF-EF11 1882496 3,400円+消費税	(付属の排気筒セットのエルボと共通)
直管	UF-EF12-900 1882497 4,800円+消費税	L=900mm
スライド管 (3タイプ)	(1) UF-EF13-200 1882485 4,100円+消費税 (2) UF-EF13-300 1882486 4,800円+消費税 (3) UF-EF13-500 1882487 5,600円+消費税	(1) L=180~270mm (2) L=250~420mm (3) L=405~720mm
排気筒断熱材	UF-EF14-1000 1882495 4,700円+消費税	L=1000mm φ100用 ALGCロックウール 厚さ25mm

※給排気筒・排気筒の断熱施工について

上記の給排気筒・排気筒を使用する機器は高効率型で排気温度が低いため、排気筒内部及び、給気管表面に結露が発生することがあります。寒冷地や外気温が低くなる地域で給排気筒・排気筒を延長設置する場合は、別売部材の排気筒断熱材を排気筒と給気管に必ず巻いてください。

水道直圧式

エコフィール

EG

SERIES

高効率
石油給湯機エコ菲尔

5年保証

CORONA

軽量・コンパクトサイズ設計の壁掛けタイプ。

給湯効率
12%UP!

排熱を再利用(潜熱回収)することで…

給湯効率95%達成!

熱効率が大幅UP!

83% → 95%

高温の排気を有効利用

排気温度が低下

約200℃ → 約60℃

コロナ エコ菲尔のしくみ

※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

フルオートタイプはランニングコスト 年間 約20,400円もお得です。

エコ菲尔に買い替える

従来機種(熱効率83%)

年間ポリタンク(18L)

約4.4畝分

約6,700円^{※1}

お得

エコ菲尔

省エネ&ひかえめ設定を利用

省エネ湯はり

給湯温度ひかえめ

省エネ保温

ふろ温度ひかえめ

年間ポリタンク(18L)

約1.8畝分

約2,800円^{※2}

お得

エコ菲尔

節水モードスイッチを押すと

給湯量セレクト

ふろ湯量ひかえめ

年間ポリタンク(18L)

約2.6畝分

約4,100円^{※3}お得

年間で浴槽(200L)

約91杯分

約6,800円^{※3}お得

灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L) 約8.8畝分

節約できる灯油代

約13,600円

水道

こんなに節約

浴槽 91杯分

200L

節約できる水道代

約6,800円

灯油代 + 水道代 「Wでエコ」

あわせて年間

約20,400円

お得

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格85円/L(2017年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ・ふろお湯はり: 200L、42℃ ・シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ・洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃
 ※2 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出。
 ※3 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ 18,250L=18.25㎡ 18.25㎡×372円/㎡=6,789円

eco CO₂を削減! 環境に配慮しています。


年間約**197kg**のCO₂を削減!

年間約197kg-CO₂削減

従来機種 (熱効率83%)	1,560kg-CO ₂
エコ菲尔	1,363kg-CO ₂

従来の給湯機からエコ菲尔に替えるだけで、CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果




- CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H27年4月温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
- 杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

配管位置が従来タイプ(アビーナG)同様で入れ替えがスムーズ。

屋外設置型で、入れ替えに配慮した設計です。

本体ボディは軽量・コンパクトサイズで、狭い場所でもすっきり取り付け可能です。また、入れ替えを想定した配管位置で、当社従来タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。



※機器前面と前方可燃物とは60cm以上の離隔距離が必要です。
 ※専用のドレン配管が必要です。

こだわりポイント

軽量コンパクトサイズ

質量

フルオート:37kg

オート:37kg

給湯+追いだき:36kg

給湯専用:31kg

※アビーナGに対して奥行き+75mm

配管位置はアビーナG同様

ふろ戻り

ふろ行き

出湯口

給水口

※油配管接続口の位置は異なります。

入れ替えスムーズ

アビーナG

壁掛けエコ菲尔

ブルーラインバーナで高効率を実現。

灯油のガス化燃焼で高効率を実現するブルーラインバーナを採用。耐久性・耐熱性に優れ、燃焼音も抑えた騒音低減設計です。

低消費電力仕様で電気代も節約! (屋外設置タイプでの比較) [50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ (給湯+追いだきタイプ)	EGシリーズ	65/65	53/53	0.8
	UKB-AG470XP4	82/82	105/135	3.4

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	EGシリーズ	62/62	0.6
	UIB-AG47XP4	80/80	2.8

お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだき・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。

※給湯はふろ設定温度となります。

EGSERIES エコ菲尔

23

24

スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		フルオートタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



(MWP) (MW)



(FFP) (FFW)



FFP-FFW用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

※写真はフルオートタイプです。

お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		オートタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定) 2 給湯量セレクト 3 スピード湯はり

近接設置	前面フラクメンテ	2F	凍予熱ヒーター	結露防止	セットフリー	静音循環ポンプ	油検知	水検知	ブルーラインパネル	ガス化静音	比例制御	マルチサーモスタット	水比例弁
------	----------	----	---------	------	--------	---------	-----	-----	-----------	-------	------	------------	------

連続給湯出力: **46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力: **14.5kW (12,500kcal/h)**

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 110%	エネルギー消費効率 95.0%
------------	---------------	-----------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1531899	屋内設置型	強制給排気	1531898
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-EG470ARX-S (MWP)

本体希望小売価格 **428,000**円+消費税

UKB-EG470ARX-S (FFP)

本体希望小売価格 **420,000**円+消費税
給排気筒セット 35,000円+消費税
合計希望小売価格 **455,000**円+消費税

■外形寸法: (MWP) 高さ690×幅470×奥行285mm / (FFP) 高さ645×幅470×奥行285mm
※ (FFP) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
○ (FFP) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

リモコン

フルオート・オートタイプ

付属 インターホンリモコン
・浴室と台所で会話ができます。

別売 ※増設リモコンに通話機能はありません。

増設リモコン(フルオートタイプ)
RSK-EG470FRX 1582022
22,000円+消費税 2芯リモコンコード8m付

増設リモコン(オートタイプ)
RSK-EG470ARX 1582561
22,000円+消費税 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

給湯+追いだきタイプ

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン
RSK-EG470RX 1582560
15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付

台所リモコン 浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

〈FFP・FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700 QU8-EGS 1882698
■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701 QU8-EGL 1882699
■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702
■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

注)エコフィール(FFP)(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

軽量・コンパクト設計で買い替えもスムーズ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



(MW)



(FFW)



FFW用

エコフィール専用給排気筒セット(別売)
ワンタッチ式ウォールトップ

リモコン

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

別売

浴室リモコン
RBI-EG47RX 1882562
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-EG47RX 1882559
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。





〈FFW用給排気筒セット〉




給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ QU8-EGSM 1882700
■左右出しタイプ QU8-EGLM 1882701
■左出し専用タイプ QU8-EGH 1882702
■横直出しタイプ QU8-EGYS 1882703

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704

■エコフィール専用EGシリーズ(FFP)(FFW)タイプ給排気筒セットでの設置例

直出し標準給排気筒EGM (QU8-EGSM) 1882700 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EGM (QU8-EGLM) 1882701 35,000円+消費税	左出し専用給排気筒EGH (QU8-EGH) 1882702 35,000円+消費税	厚壁用給排気筒トップ QU8-AT 1882704 6,500円+消費税
			
QU8-2SMからの買い替え時に使用します。	QU8-2LMからの買い替え時に使用します。	QU8-2Hからの買い替え時に使用します。	QU8-2SLM, 2LLM, 2HL, 2SL, 2LLからの買い替え時にご使用ください。

直出し標準給排気筒EG (QU8-EGS) 1882698 35,000円+消費税	左右出し標準給排気筒EG (QU8-EGL) 1882699 35,000円+消費税	横直出し専用給排気筒EG (QU8-EGYS) 1882703 35,000円+消費税	■エコフィール(FFP)(FFK)(FF)タイプ専用別売部材
			排気筒断熱材(2タイプ) (延長時の給気管にも使用します) UF-EF1-500 1882491 1,900円+消費税 L=500mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm UF-EF1-1000 1882492 3,300円+消費税 L=1000mm φ80用 ALGCロックウール 厚さ20mm
QU8-2Sからの買い替え時に使用します。	QU8-2Lからの買い替え時に使用します。	他社からの買い替え時にご使用ください。	

注)エコフィール(FFW)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

高圧力型貯湯式

貯湯式

エコフィール
NE-H SERIES

エコフィール
NE SERIES

高圧力型 0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。
パワフルなシャワーが楽しめます。2階への給湯やシャワーも快適です。

標準圧力型 1階の給湯・シャワーにおすすめ。
1階だけの給湯や、給湯の勢いを抑えて節水したい場合に。



お手頃価格で買い替えにもピッタリな、
選べる2ラインアップ。



eco CO₂を削減！環境に配慮しています。

年間約**197kg**のCO₂を削減！

年間約197kg-CO₂削減

従来機種
(熱効率83%) 1,560kg-CO₂
エコフィール 1,363kg-CO₂

従来の給湯機からエコフィールに替えるだけで、
CO₂排出量を約13%削減します。

1年間で 杉の木約14本分のCO₂削減効果




●CO₂排出係数
石油(石油市場平均):2.49kg-CO₂/L 出典元「温室効果ガス排出係数一覧」環境省H27年4月
温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
●杉の木1本あたりのCO₂吸収量は、1年で平均して約14kgとしています。

従来タイプと配管位置が同じで、入れ替えもスムーズ。

買い替え時も
省施工を実現！

本体形状は、設置シーンに合わせて選べる
2タイプ(角タイプ・平タイプ)をラインアップ。
入れ替えを想定した配管位置で、当社従来
タイプからの入れ替えもスムーズに行えます。



●従来タイプとは当社10年前機種のNSシリーズをさします。


低消費電力仕様で電気代も節約！(屋外設置タイプでの比較)[50/60Hz]

消費電力(W)		給湯	ふろ	待機時
UKBシリーズ	NEシリーズ	64/62	148/169	2.6
	従来タイプ	99/94	173/200	8

消費電力(W)		給湯	待機時
UIBシリーズ	NEシリーズ	63/61	2.1
	従来タイプ	96/93	6

温度表示やお知らせ機能が分かりやすい。

給湯温度を「℃」で表示。(従来タイプは9段階表示)



ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

貯湯式給湯専用タイプではじめてミキシング弁を搭載。

低Nox 低Noxバーナ搭載の安心感。

噴霧した灯油をきれいに燃焼させます。

ステンレス製給湯配管で耐久性向上。

給水給湯配管には高耐食性ステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。

追いだきと給湯の同時運転。


給湯しながらおふろの追いだきができます。

給湯効率 12%UP! コロナ エコフィールのしくみ

排熱を再利用(潜熱回収)することで…
給湯効率95%達成!

熱効率を高めることで、家計にやさしく環境に配慮した
給湯機になりました。

熱効率が大幅UP! 83% → 95%
高温の排熱を有効利用
排気温度が低下 約200℃ → 約60℃



※図は屋外設置タイプの排熱利用のイメージです。実際の構造とは異なります。

ランニングコスト 高効率給湯で灯油代が年間 約6,700円^{※1}もお得です。

エコフィール
にするだけで

従来機種
(熱効率83%)
灯油代
約52,800円



エコフィール
NE-Hシリーズ

灯油代
約46,100円

約13%
カット



灯油

こんなに節約

ポリタンク(18L)約4.4缶分

節約できる
灯油代 約6,700円

※1 石油給湯機(熱効率83%)と比べた場合。給湯使用条件(4人家族想定、入水温度は通年で18℃) ■灯油価格85円/L(2017年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表) ●ふろお湯はり: 200L、42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L、37℃

高圧力ハイパワーで快適給湯。保温もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	

高圧力タイプ

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
オリングシール仕様)

FD用







(MSD) (SD) (FD)

たっぷり快適パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	

高圧力タイプ

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
オリングシール仕様)

FD用







(MSD) (SD) (FD)

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 ecoガイド	3 安定湯温

循環口 左右可 (MSD・FD)	凍 結 防 止 ヒーター	セ ット フ リ ー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マルチ サ ー モ ー カ
------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------	------------------------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631867	屋内設置型	強制排気	1672604
-------	------	----------------------	-------	------	---------

UKB-NE460HAP-S (MSD)

本体希望小売価格 **390,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NE460HAP-S (FD)

本体希望小売価格 **393,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型	無 煙 突	高級ステンレス外装 1672605
-------	-------	----------------------

UKB-NE460HAP-S (SD)

本体希望小売価格 **390,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット[UIB-NS1]付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 ecoガイド	3 安定湯温

凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マルチ サ ー モ ー カ
--------------------------	--------------------------------------	-------------	------------------------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1731873	屋内設置型	強制排気	1772600
-------	------	----------------------	-------	------	---------

UIB-NE46HP-S (MSD)

本体希望小売価格 **291,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NE46HP-S (FD)

本体希望小売価格 **292,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型	無 煙 突	高級ステンレス外装 1772601
-------	-------	----------------------

UIB-NE46HP-S (SD)

本体希望小売価格 **290,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット[UIB-NS1]付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

スイッチポンでおふろの準備はおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
オリングシール仕様)

FD用







(MSD) (SD) (FD)

たっぷり快適給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	

エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(φ100 SUS304
オリングシール仕様)

FD用

エコフィール専用標準給排気筒セット付属(別梱包)
ファンタッチ式
ウォールトップ

FF用









(MSD) (SD) (FD) (FF)

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 ecoガイド	2 安定湯温	3 低消費電力

循環口 左右可 (MSD・FD)	凍 結 防 止 ヒーター	セ ット フ リ ー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マルチ サ ー モ ー カ
------------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------	------------------------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631870	屋内設置型	強制排気	1672602
-------	------	----------------------	-------	------	---------

UKB-NE460AP-S (MSD)

本体希望小売価格 **354,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UKB-NE460AP-S (FD)

本体希望小売価格 **357,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型	無 煙 突	高級ステンレス外装 1672603
-------	-------	----------------------

UKB-NE460AP-S (SD)

本体希望小売価格 **357,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット[UIB-NS1]付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 ecoガイド	2 安定湯温	3 低消費電力

凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ	マルチ サ ー モ ー カ
--------------------------	--------------------------------------	-------------	------------------------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
109%

エネルギー消費効率
95.0%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1731876	屋内設置型	強制排気	1772598
-------	------	----------------------	-------	------	---------

UIB-NE46P-S (MSD)

本体希望小売価格 **254,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

UIB-NE46P-S (FD)

本体希望小売価格 **255,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■エコフィール専用標準排気筒セット付属(別梱包)
(排気筒トップ、エルボ、直管、スライド管がセットになります)

屋外設置型	無 煙 突	高級ステンレス外装 1772599
-------	-------	----------------------

UIB-NE46P-S (SD)

本体希望小売価格 **251,000**円+消費税

●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■排気トップセット[UIB-NS1]付属(別梱包)

UIB-NE46P-S (FF)

本体希望小売価格 **271,000**円+消費税

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)必要

■エコフィール専用標準給排気筒セット(ウォールトップ)
付属(別梱包)

■外形寸法: (MSD)高さ845×幅600×奥行300mm／(FF・SD・FD)高さ845×幅300×奥行530mm
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FD)タイプ:排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

リモコン

オートタイプ

付属

インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。





台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

給湯専用タイプ

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
■浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

リモコン

オートタイプ

付属

インターホンリモコン
・浴室と台所で会話が出来ます。





台所リモコン



浴室リモコン

別売

増設リモコン
RSK-NE460AP
1680380
22,000円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※増設リモコンに通信機能はありません。

給湯専用タイプ

付属

ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NE46P
1780382
19,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

増設リモコン
RSI-NE46P
1780381
15,500円+消費税
2芯リモコンコード
8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

オートタイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
■浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口
UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税
UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税

給湯専用タイプ(共通必要別売部材)

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

<FF用給排気筒セット>

壁厚が250mm～360mmの場合ご使用ください。
■エコフィール専用厚壁用給排気筒セット
QU8-EFLL 1882462
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

注)エコフィール(FF)(FD)タイプは試運転前に、中和器への注水が必要となります。注水をしないと機器の運転ができません。

給排気筒・排気筒セットの梱包詳細・別売専用部材は、22ページをご覧ください。

NE-HSERIES

NE SERIES *エコフィール*


30

水道直圧式

アビーナG
AG
SERIES



ブルーラインバーナで熱効率87.0%の
高効率、石油ガス化燃焼。






アビーナ
AVIENAG

省エネ・ひかえめ機能が充実。ワンタッチで設定OK。

省エネ&ひかえめ設定と給湯量セレクトを一括でON／OFFできるようになりました。



ecoモードを
使用するとランニングコストが 年間 約14,300円もお得です。(フルオートタイプ)



(条件)東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円 ●計算条件(一例):4人家族想定、入水温度は通年で18℃ ●給湯量セレクトの設定を10L/分、給湯温度ひかえめの設定を-1.0℃、ふろ温度ひかえめの設定を-0.5℃に設定した場合 ●ふろお湯はり:200L、42℃ ●シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格85円/L(2017年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約！(フルオートタイプでの比較)[50/60Hz]



お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



据置型	連続給湯出力 46.5kW
-----	----------------------



おすすめ機能			○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。												
1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定)				2 給湯量セレクト				3 スピード湯はり							
近 置 設 置	ドレン 受け (FFW)	前 面 ク タ ク タ メ ン テ	2F	凍 結 防 止 ヒ ー タ ー	セ ッ ト フ リ ー	静 音 循 環 ポ ン プ	油 検 知	水 検 知	調 節 ボ ル ト 取 付 可 (M-MS)	ブ ル ー ラ イ ン バ ー ナ	ガ ス 化 静 音	比 例 制 御	マ ル チ サ ー モ ス タ ー	水 比 例 弁	停 電 時 計 測 機 能

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%
---	--

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532079	屋内設置型	強制給排気	1532083
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-AG470AMX (MW)	本体希望小売価格 367,000円 +消費税	UKB-AG470AMX (FFW)	本体希望小売価格 365,000円 +消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 384,000円 +消費税
-------------------	-------------------------------	--------------------	---

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532080
-------	------	-------------------

UKB-AG470AMX (MSW)	本体希望小売価格 384,000円 +消費税
--------------------	-------------------------------

■外形寸法: (MW / MSW) 高さ690×幅470×奥行210mm / (FFW) 高さ645×幅470×奥行210mm
※ (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
○ (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%
---	--

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532081	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532082
-------	------	---------	-------	------	-------------------

UKB-AG470AMX (M)	本体希望小売価格 367,000円 +消費税	UKB-AG470AMX (MS)	本体希望小売価格 384,000円 +消費税
------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

■外形寸法: 高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

ブルーラインバーナが実現する快適性と安定湯温。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



据置型	連続給湯出力 46.5kW
-----	----------------------



おすすめ機能			○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。												
1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定)			2 給湯量セレクト			3 ecoガイド									
近 接 設 置	ドレン 受け (FFW)	前 面 ク タ ク タ メン テ	2F	凍 結 防 止 ヒ ー タ	セ ッ ト フ リ	静 音 循 環 ポ ン プ (M-MS)	油 検 知	水 検 知	調 節 ボ ルト 取 付 可 (M-MS)	ブ ル ー ラ イ ン バ ー ナ	ガ ス 化 静 音	比 例 制 御	マ ル チ サ ー モ ス タ ト	水 比 例 弁	停 電 時 計 測 機 能

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%
---	--

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532074	屋内設置型	強制給排気	1532078
-------	------	---------	-------	-------	---------

UKB-AG470MX (MW)	本体希望小売価格 306,000円 +消費税	UKB-AG470MX (FFW)	本体希望小売価格 299,000円 +消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 318,000円 +消費税
------------------	-------------------------------	-------------------	---

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532075
-------	------	-------------------

UKB-AG470MX (MSW)	本体希望小売価格 322,000円 +消費税
-------------------	-------------------------------

■外形寸法: (MW / MSW) 高さ690×幅470×奥行210mm / (FFW) 高さ645×幅470×奥行210mm
※ (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
○ (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

連続給湯出力： 46.5kW (40,000kcal/h) ふ ろ 出 力： 14.5kW (12,500kcal/h)	目標年度 2006年 省エネ基準達成率 101% エネルギー消費効率 87.0%
---	--

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1532076	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1532077
-------	------	---------	-------	------	-------------------

UKB-AG470MX (M)	本体希望小売価格 312,000円 +消費税	UKB-AG470MX (MS)	本体希望小売価格 329,000円 +消費税
-----------------	-------------------------------	------------------	-------------------------------

■外形寸法: 高さ615×幅660×奥行210mm
※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

リモコン

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン

RSK-AG470AMX 1583908

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口

UKB-M19 (直出しタイプ)

9,000円+消費税

UKB-M19R (横出しタイプ)

9,000円+消費税

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ

QU8-2SM 1881884

■左右出しタイプ

QU8-2LM 1881886

■左出し専用タイプ

QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ

QU8-2SLM 1881885

■左右出しタイプ

QU8-2LLM 1881887

■左出し専用タイプ

QU8-2HL 1881889

※厚壁用は表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属

ボイスリモコン

・操作内容を音声で確認できます。

別売

増設リモコン

RSK-AG470MX 1583909

15,500円+消費税

2芯リモコンコード8m付

台所リモコン

浴室リモコン

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口

UKB-M19 (直出しタイプ)

9,000円+消費税

UKB-M19R (横出しタイプ)

9,000円+消費税

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ

QU8-2SM 1881884

■左右出しタイプ

QU8-2LM 1881886

■左出し専用タイプ

QU8-2H 1881888

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ

QU8-2SLM 1881885

■左右出しタイプ

QU8-2LLM 1881887

■左出し専用タイプ

QU8-2HL 1881889

※厚壁用は表示価格の6,500円+消費税アップです。

AG SERIES AVENAG

33

34

手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
壁掛型	連続給湯出力 46.5kW	



据置型	連続給湯出力 46.5kW
-----	----------------------



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ設定 (2つの設定) 2 給湯量セレクト 3 ecoガイド

近接設置	ドレン受け (FFW)	前面フラップ	凍結防止ヒーター	油検知	水検知	調剤ボルト取付可 (M-MS)	ブルーラインバーナ	ガス化静音	比例制御	マルチサーモスタット	水比例弁	停電時待機機能
------	-------------	--------	----------	-----	-----	-----------------	-----------	-------	------	------------	------	---------

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--------------------------------------	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1831988	屋内設置型 強制給排気 1831987
UIB-AG47MX (MW) 本体希望小売価格 226,000円 +消費税	UIB-AG47MX (FFW) 本体希望小売価格 219,000円 +消費税 給排気筒セット 19,000円+消費税 合計希望小売価格 238,000円 +消費税

■外形寸法: (MW) 高さ645×幅470×奥行210mm / (FFW) 高さ600×幅470×奥行210mm

※ (FFW) タイプ: 着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード (別売) が必要です。着脱後は付属の操作部シール板を取り付けてください。56ページを参照願います。

○ (FFW) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内、本体基板のスイッチ切り替えと7m3曲がり対応エルボを使用することで7m3曲がりまで延長可能。

連続給湯出力: 46.5kW (40,000kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--------------------------------------	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面排気 1832072	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1832073
UIB-AG47MX (M) 本体希望小売価格 228,000円 +消費税	UIB-AG47MX (MS) 本体希望小売価格 244,000円 +消費税

■外形寸法: 高さ570×幅660×奥行210mm

※機器の水平調節は別売品の調節ボルト (UIB-NS3) をお使いください。

リモコン

付属 ボイスリモコン
・操作内容を音声で確認できます。

台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-AG47MX 1881657
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-AG47MX 1881656
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属の台所リモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FFW用給排気筒セット〉

給排気筒セットには以下のタイプがあります。設置場所に応じてお選びください。

■直出しタイプ	QU8-2SM 1881884
■左右出しタイプ	QU8-2LM 1881886
■左出し専用タイプ	QU8-2H 1881888

壁厚が260mm~370mmの場合ご使用ください。

■直出しタイプ	QU8-2SLM 1881885
■左右出しタイプ	QU8-2LLM 1881887
■左出し専用タイプ	QU8-2HL 1881889


※厚壁用は表示価格の6,500円+消費税アップです。

SA SERIES

SA

快適エコな給湯でかしこく節約できる。

フルオートタイプはランニングコストが 年間 約14,300円もお得です。



(条件) 東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用の口径20mmの配管を使用した場合372円/㎡ ●給湯量セレクト14,600L+ふろ湯量ひかえめ3,650L ●18,250L=18.25㎡ ●18.25㎡×372円/㎡=6,789円 ●計算条件(一例): 4人家族想定、入水温度は通年で18℃ ●ふろお湯はり: 200L、42℃ ●シャワー: 12L/分×5分/人×4人=240L、40℃ ●洗面: 6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ●台所: 8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ ●灯油価格85円/L (2017年1月10日 全国平均配達価格 資源エネルギー庁発表)

低消費電力仕様で電気代も節約! (オートタイプでの比較) [50/60Hz]



お湯はりホットセーブ機構で快適。

「お湯はり・追いだし・たし湯等」と「給湯」が同時に使用できます。 ※給湯はふろ設定温度となります。

キッチン・シャワー

ふろお湯はり・追いだし

フルオート・オートタイプで同時使用ができるのは
コロナだけ!

ecoガイドで省エネが見える。 [フルオート・オート給湯+追いだしタイプ]

騒音低減設計。

ミキシング弁を採用、安定湯温で快適。

スピード湯はり。 [フルオート・オートタイプ]

スイッチポンですべておまかせフルオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

フルオートタイプ

据置型	連続給湯出力 46.5kW
-----	----------------------



お湯はりから保温まですべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

オートタイプ

据置型	連続給湯出力 46.5kW	連続給湯出力 38.4kW
-----	----------------------	----------------------



おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ設定 (4つの設定)

2 給湯量セレクト

3 スピード湯はり

近接設置※1	前面フラッシュ※1	循環口左右可※2	2F	凍結防止※1	セットフリー	静音循環ポンプ	調整ボルト※3	低NOxバーナ	比例制御	マルチサーモスタット	水比例弁
--------	-----------	----------	----	--------	--------	---------	---------	---------	------	------------	------

※1 (MP・MSP・M・MS) ※2 (FP・FFP・F・FF) ※3 (M・MS)

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	------------	---------------	-----------------

インターホンリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1531168	屋内設置型	強制排気	1572317
-------	------	---------	-------	------	---------

UKB-SA470FRX (MP)
本体希望小売価格 **381,000円**+消費税

UKB-SA470FRX (FP)
本体希望小売価格 **394,000円**+消費税
■排気筒トップセット〈UIB-NS2〉付属 (別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1531169	屋内設置型	強制給排気	1572318
-------	------	-------------------	-------	-------	---------

UKB-SA470FRX (MSP)
本体希望小売価格 **394,000円**+消費税

UKB-SA470FRX (FFP)
本体希望小売価格 **418,000円**+消費税
■標準給排気筒セット〈ウォールトップ〉付属 (別梱包)

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1531170	屋内設置型	強制排気	1572319
-------	------	---------	-------	------	---------

UKB-SA470FRX (M)
本体希望小売価格 **370,000円**+消費税

UKB-SA470FRX (F)
本体希望小売価格 **383,000円**+消費税
■排気筒トップセット〈UIB-NS2〉付属 (別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1531171	屋内設置型	強制給排気	1572320
-------	------	-------------------	-------	-------	---------

UKB-SA470FRX (MS)
本体希望小売価格 **383,000円**+消費税

UKB-SA470FRX (FF)
本体希望小売価格 **407,000円**+消費税
■標準給排気筒セット〈ウォールトップ〉付属 (別梱包)

■外形寸法: (MP・MSP・M・MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(FP・FFP・F・FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FFP) (FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FP) (F) タイプ: 排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 省エネ&ひかえめ設定 (3つの設定)

2 給湯量セレクト

3 スピード湯はり

近接設置※1	前面フラッシュ※1	循環口左右可※2	2F	凍結防止※1	セットフリー	静音循環ポンプ	調整ボルト※3	低NOxバーナ	比例制御	マルチサーモスタット	水比例弁
--------	-----------	----------	----	--------	--------	---------	---------	---------	------	------------	------

連続給湯出力：**46.5kW (40,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1531160	屋内設置型	強制排気	1572313
-------	------	---------	-------	------	---------

UKB-SA470ARX (M)
本体希望小売価格 **359,000円**+消費税

UKB-SA470ARX (F)
本体希望小売価格 **359,000円**+消費税
■排気筒トップセット〈UIB-NS2〉付属 (別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1531161	屋内設置型	強制給排気	1572314
-------	------	-------------------	-------	-------	---------

UKB-SA470ARX (MS)
本体希望小売価格 **372,000円**+消費税

UKB-SA470ARX (FF)
本体希望小売価格 **383,000円**+消費税
■標準給排気筒セット〈ウォールトップ〉付属 (別梱包)

連続給湯出力：**38.4kW (33,000kcal/h)**
ふ ろ 出 力：**14.5kW (12,500kcal/h)**

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
--	------------	---------------	-----------------

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1531164	屋内設置型	強制排気	1572315
-------	------	---------	-------	------	---------

UKB-SA380ARX (M)
本体希望小売価格 **328,000円**+消費税

UKB-SA380ARX (F)
本体希望小売価格 **331,000円**+消費税
■排気筒トップセット〈UIB-NS2〉付属 (別梱包)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1531165	屋内設置型	強制給排気	1572316
-------	------	-------------------	-------	-------	---------

UKB-SA380ARX (MS)
本体希望小売価格 **341,000円**+消費税

UKB-SA380ARX (FF)
本体希望小売価格 **355,000円**+消費税
■標準給排気筒セット〈ウォールトップ〉付属 (別梱包)

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm／(F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○(FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) タイプ: 排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

スタイリッシュリモコン採用で見やすく操作も簡単。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型	連続給湯出力 46.5kW
-----	----------------------



パワフルな水道直圧式。お湯はりするとメロディでお知らせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型	連続給湯出力 38.4kW
-----	----------------------



リモコン

付属 インターホンリモコン ・浴室と台所で会話ができます。 台所リモコン 浴室リモコン	別売 増設リモコン RSK-SA470FRX 1580565 22,000円+消費税 2芯リモコンコード8m付 ※増設リモコンに通話機能はありません。	付属 ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。 台所リモコン 浴室リモコン ※写真はオートです。	別売 増設リモコン (フルオートオート用) RSK-SA470ARX 1580575 (給湯+追いだき用) RSK-SA470RX 1580566 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付 ※写真はオートです。
--	---	--	--

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

■専用循環口

UKB-M19 (直出しタイプ)

9,000円+消費税

UKB-M19R (横出しタイプ)

9,000円+消費税

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁用給排気筒セット QU8-3LL 1713021

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

46.5kWの大出力。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 46.5kW	



快適パワフルシャワー。簡単手軽で使いやすい。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 38.4kW	



おすすめ機能		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。	
1 安定湯温	2 低消費電力	3 パワフルシャワー	(水道直圧式)

近接設置 (M-MS)	前面 フラッシュ (M-MS)	凍予 ヒーター	調 ボルト (M-MS)	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタット	水比例 弁
----------------	-----------------------	------------	--------------------	-------------	------------------	--------------------	----------

連続給湯出力：46.5kW (40,000kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1831134	屋内設置型	強制排気	1872295
UIB-SA47RX (M)			UIB-SA47RX (F)		
本体希望小売価格		229,000円+消費税	本体希望小売価格		229,000円+消費税
			■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)		
屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外表 1831135	屋内設置型	強制給排気	1872296
UIB-SA47RX (MS)			UIB-SA47RX (FF)		
本体希望小売価格		242,000円+消費税	本体希望小売価格		253,000円+消費税
			■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)		

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm / (F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○ (FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○ (F) タイプ: 排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

おすすめ機能		○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。	
1 安定湯温	2 低消費電力	3 パワフルシャワー	(水道直圧式)

近接設置 (M-MS)	前面 フラッシュ (M-MS)	凍予 ヒーター	調 ボルト (M-MS)	低NOx バーナ	比 例 制 御	マルチ サーモ スタット
----------------	-----------------------	------------	--------------------	-------------	------------------	--------------------

連続給湯出力：38.4kW (33,000kcal/h)

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1831141	屋内設置型	強制排気	1872300
UIB-SA38RX (M)			UIB-SA38RX (F)		
本体希望小売価格		189,000円+消費税	本体希望小売価格		189,000円+消費税
			■排気筒トップセット (UIB-NS2) 付属 (別梱包)		
屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外表 1831142	屋内設置型	強制給排気	1872301
UIB-SA38RX (MS)			UIB-SA38RX (FF)		
本体希望小売価格		207,000円+消費税	本体希望小売価格		213,000円+消費税
			■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)		

屋外設置型	無煙突	1872299
UIB-SA38RX (A)		
本体希望小売価格		189,000円+消費税
■排気トップセット (UIB-NS1) 付属 (別梱包)		

■外形寸法: (M) (MS) 高さ795×幅660×奥行210mm / (A) (F) (FF) 高さ845×幅300×奥行600mm
○ (FF) タイプ: 給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○ (F) タイプ: 排気筒延長3m2曲がり、または5m1曲がり以内。

リモコン

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売



浴室リモコン
RBI-SA47RX
1880568
19,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-SA47RX
1880567
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

※付属のリモコンの他に別売の浴室リモコン、増設リモコンをそれぞれ増設でき、最多3ヵ所に取り付け可能。

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用
■メインリモコンコード★ ★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

＜FF用給排気筒セット＞

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セット QU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

NX-H SERIES

NX SERIES

NX-H / NX

コストパフォーマンスに優れた
選べる2ラインアップ。

複数の場所の同時使用も快適。

0.2MPaの高圧力でパワフル給湯。(NX-Hシリーズ)

シャワー、お風呂、キッチンとの同時使用も可能です。また、勢いなくなりがちな2階への給湯、シャワーもご利用できます。
※2階浴槽への追いだきはできません。57ページの設置・接続関連をご参照ください。



給湯効率87.5%。効率よくお湯を沸かします。

給湯効率は87.5%の高効率を実現。ムダなく効率よくお湯を沸かしてくれる省エネ型の給湯機です。

○給水・出湯パイプには、高耐食性のステンレス管を採用。設置場所の水質に柔軟に対応します。また、圧力逃し弁 (内蔵機種) には、樹脂素材を採用し、耐久性の向上を図りました。*

※井戸水・温泉水を使用したことにより発生した析出物による不具合は保証期間内であっても有償修理となります。



Uターン式のサイレンサーと煙管構造で騒音低減を実現。

排気経路が前後Uターン式のサイレンサーを採用。また、煙管構造も一新し、煙管を増やすことで、さらなる高効率と騒音低減を実現。
着火音・燃焼音が抑えられ、快適にご使用できます。

ecoガイドで省エネが見える。
(オートタイプ)

灯油またはお湯の量をチェック。日、週、月単位で表示できるので、使いすぎや節水の状況がひと目で分かります。



○今日の灯油使用量	○今週のお湯使用量
台所リモコン表示	台所リモコン表示
今日 16.5L	今週 10.36L
40℃	40℃

ふろ配管の洗浄も簡単。
(オートタイプ)

チャイルドロックの安心感。

省スペースでスッキリ設置。
施工性も向上。

従来機種統一サイズで、給水・出湯口及び排気筒の位置が同じです。
買い替え時の設置作業が大幅に抑えられます。

高圧力の快適給湯。すべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 安定湯温	3 ecoガイド

標準口 左右可 取付可	凍 結 防 止 ヒーター	セ ット フ リー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
-------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1631130	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631131
-------	------	---------	-------	------	----------------------

UKB-NX460HAR (MD)	UKB-NX460HAR (MSD)
本体希望小売価格 316,000 円+消費税	本体希望小売価格 330,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

据置型	連続給湯出力 45.6kW
-----	----------------------



連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

ボイスリモコン 付属タイプ

屋外設置型	無煙突	1631127	屋内設置型	強制排気	1631128
-------	-----	---------	-------	------	---------

UKB-NX460HAR (AD)	UKB-NX460HAR (FD)
本体希望小売価格 316,000 円+消費税	本体希望小売価格 316,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)	■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1631129
-------	-----	----------------------

UKB-NX460HAR (SD)
本体希望小売価格 333,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高圧力型石油給湯機! 追いだきもおまかせ。

UKB (給湯+追いだき) シリーズ		給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



高圧力パワフル給湯。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ	給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 安定湯温	3 低消費電力

標準口 左右可 取付可	凍 結 防 止 ヒーター	セ ット フ リー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
-------------------	--------------------------	--------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1631118	屋内設置型	強制排気	1631116
-------	------	---------	-------	------	---------

UKB-NX460HR (MD)	UKB-NX460HR (FD)
本体希望小売価格 276,000 円+消費税	本体希望小売価格 276,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
	■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631119	屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1631117
-------	------	----------------------	-------	-----	----------------------

UKB-NX460HR (MSD)	UKB-NX460HR (SD)
本体希望小売価格 290,000 円+消費税	本体希望小売価格 293,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
	■排気トップセット付属(本体組付)

■外形寸法: (MD・MSD)高さ845×幅600×奥行300mm / (FD・SD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 高圧力 (0.2MPa)	2 安定湯温	3 低消費電力

凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
--------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

連続給湯効率
87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1731093	屋内設置型	強制排気	1731091
-------	------	---------	-------	------	---------

UIB-NX46HR (MD)	UIB-NX46HR (FD)
本体希望小売価格 217,000 円+消費税	本体希望小売価格 215,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
	■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1731094	屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1731092
-------	------	----------------------	-------	-----	----------------------

UIB-NX46HR (MSD)	UIB-NX46HR (SD)
本体希望小売価格 231,000 円+消費税	本体希望小売価格 230,000 円+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
	■排気トップセット付属(本体組付)

■外形寸法: (MD・MSD)高さ845×幅600×奥行300mm / (FD・SD)高さ845×幅300×奥行530mm
○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

リモコン	
付属	ボイスリモコン ・操作内容を音声で確認できます。
台所リモコン	浴室リモコン
別売	
増設リモコン RSK-NX460AR 1680577 15,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付	
〈共通必要別売部材〉	
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★56ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。
■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税	

リモコン	
給湯+追いだきタイプ	
付属	シンプルリモコン
台所リモコン	浴室リモコン
別売	
増設リモコン RSK-NX460R 1680578 15,500円+消費税 2芯リモコンコード 8m付	
リモコン操作についてのご注意 「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。	
給湯+追いだきタイプ〈共通必要別売部材〉	
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★ 浴室リモコン用 ■浴室リモコンコード★	★56ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。
■専用循環口 UKB-M19(直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R(横出しタイプ) 9,000円+消費税	
給湯専用タイプ	
付属	シンプルリモコン
台所リモコン	浴室リモコン
別売	
浴室リモコン RBI-NX37R 1780580 10,500円+消費税 2芯リモコンコード8m付	増設リモコン RSI-NX37R 1780579 9,500円+消費税 2芯リモコンコード 8m付
給湯専用タイプ〈共通必要別売部材〉	
台所リモコン用 ■メインリモコンコード★	★56ページ参照のうえ8m・12m・15m からお選びください。

スイッチポンで、すべておまかせオートタイプ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		オートタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 安定湯温	2 低消費電力	3 ecoガイド

循環口 左右可 転換	凍 結 防 止 ヒーター	セッ ト フ リ ー	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
------------------	--------------------------	------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力： 45.6kW (39,200kcal/h) ふ ろ 出 力： 15.0kW (12,900kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1631125	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1631126
UKB-NX460AR (MD)		UKB-NX460AR (MSD)	
本体希望小売価格 280,000 円+消費税		本体希望小売価格 294,000 円+消費税	
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm

据置型	連続給湯出力 45.6kW
-----	----------------------



連続給湯出力： 45.6kW (39,200kcal/h) ふ ろ 出 力： 15.0kW (12,900kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

ボイスリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	無 煙 突	1631120	屋内設置型 強制排気 1631121
UKB-NX460AR (AD)		UKB-NX460AR (FD)	
本体希望小売価格 280,000 円+消費税		本体希望小売価格 280,000 円+消費税	
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	
■排気トップセット付属 (本体組付)		■排気筒トップセット付属 (同梱)	
屋外設置型	無 煙 突	高級ステンレス外装 1631122	屋内設置型 強制給排気 1672329
UKB-NX460AR (SD)		UKB-NX460AR (FF)	
本体希望小売価格 297,000 円+消費税		本体希望小売価格 297,000 円+消費税	
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要	
■排気トップセット付属 (本体組付)		■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)	

太陽熱温水器接続専用タイプ

屋外設置型	無 煙 突	高級ステンレス外装 1631123	屋内設置型 強制給排気 1672326
UKB-NX460AR (ASS)		UKB-NX460AR (FF)	
本体希望小売価格 290,000 円+消費税		本体希望小売価格 252,000 円+消費税	
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要		●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要	
●太陽熱温水器との接続については制約がありますので、60ページの太陽熱温水器接続例をお読みください。		■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)	
■排気トップセット付属 (本体組付)			

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

高効率で快適給湯。保温もおまかせ。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ		給湯+追いだきタイプ
据置型	連続給湯出力 45.6kW	



おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。		
1 安定湯温	2 低消費電力	3 騒音低減設計

循環口 左右可 転換	セッ ト フ リ ー	凍 結 防 止 ヒーター	調 節 ボ ル ト 取 付 可	低NOx バーナ
------------------	------------------------	--------------------------	--------------------------------------	-------------

連続給湯出力： 45.6kW (39,200kcal/h) ふ ろ 出 力： 15.0kW (12,900kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	前面排気	1631114	屋外設置型 前面排気 高級ステンレス外装 1631115
UKB-NX460R (MD)		UKB-NX460R (MSD)	
本体希望小売価格 235,000 円+消費税		本体希望小売価格 249,000 円+消費税	
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	
屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1631113	
UKB-NX460R (MS)			
本体希望小売価格 234,000 円+消費税			
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要			

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

据置型	連続給湯出力 45.6kW
-----	----------------------



連続給湯出力： 45.6kW (39,200kcal/h) ふ ろ 出 力： 15.0kW (12,900kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ			
屋外設置型	無 煙 突	1631107	屋内設置型 強制排気 1631108
UKB-NX460R (AD)		UKB-NX460R (FD)	
本体希望小売価格 235,000 円+消費税		本体希望小売価格 235,000 円+消費税	
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵		●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	
■排気トップセット付属 (本体組付)		■排気筒トップセット付属 (同梱)	
屋内設置型	強制排気	1631106	屋内設置型 強制給排気 1672326
UKB-NX460R (F)		UKB-NX460R (FF)	
本体希望小売価格 220,000 円+消費税		本体希望小売価格 252,000 円+消費税	
●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要		●減圧逆止弁 (80kPa)・圧力逃し弁 (95kPa) 必要	
■排気筒トップセット付属 (同梱)		■標準給排気筒セット (ウォールトップ) 付属 (別梱包)	

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm

※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

リモコン

付属

ボイスリモコン

●操作内容を音声で 確認できます。



台所リモコン



浴室リモコン

別売



増設リモコン
RSK-NX460AR 1680577
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口

UKB-M19(直出しタイプ)

9,000円+消費税

UKB-M19R(横出しタイプ)

9,000円+消費税

＜FF用給排気筒セット＞

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属

シンプルリモコン

台所リモコン

浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふる保温」「ふるあつめ」運転を行う時は、
給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売

増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用

■メインリモコンコード★

浴室リモコン用

■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15m
からお選びください。

■専用循環口

UKB-M19 (直出しタイプ)

9,000円+消費税

UKB-M19R (横出しタイプ)

9,000円+消費税

＜FF用給排気筒セット＞

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。

■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021

※表示価格の6,500円+消費税アップです。

たっぷり快適給湯。追いだき、保温が便利。

UKB (給湯+追いだき)シリーズ

給湯+追いだきタイプ

据置型	連続給湯出力 36.2kW
-----	----------------------



おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 騒音低減設計

循環口
左右可

セット
フリー

凍
結
防
び

調
節
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

(M) (MD) (MS)
(MSD)を除く

(M) (MD) (MS)
(MSD) (AQ) (SD)

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面 排 気 1631102 UKB-NX370R (M) 本体希望小売価格 208,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要	屋外設置型 前面 排 気 1631104 UKB-NX370R (MD) 本体希望小売価格 223,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
屋外設置型 前面 排 気 高級ステンレス外装 1631103 UKB-NX370R (MS) 本体希望小売価格 222,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要	屋外設置型 前面 排 気 高級ステンレス外装 1631105 UKB-NX370R (MSD) 本体希望小売価格 237,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

据置型	連続給湯出力 36.2kW
-----	----------------------

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)
ふ ろ 出 力：15.0kW (12,900kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無 煙 突 1631096 UKB-NX370R (AD) 本体希望小売価格 223,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気トップセット付属(本体組付)	屋内設置型 強制 排 気 1631097 UKB-NX370R (FD) 本体希望小売価格 223,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気筒トップセット付属(同梱)
屋内設置型 強制 排 気 1631095 UKB-NX370R (F) 本体希望小売価格 208,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要 ■排気筒トップセット付属(同梱)	屋内設置型 強制給排気 1672328 UKB-NX370R (FF) 本体希望小売価格 237,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要 ■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。浴室リモコンは浴室リモコンコード(別売)が必要です。56ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

たっぷり快適。手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用)シリーズ

給湯専用タイプ

据置型	連続給湯出力 45.6kW
-----	----------------------



おすすめ機能

○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7~10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 騒音低減設計

凍
結
防
び

調
節
ボ
ル
ト
取
付
可

低NOx
バーナ

(MD) (MS) (MSD)
(AQ) (FD) (SD)

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 前面 排 気 高級ステンレス外装 1731088 UIB-NX46R (MS) 本体希望小売価格 178,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要	屋外設置型 前面 排 気 高級ステンレス外装 1731090 UIB-NX46R (MSD) 本体希望小売価格 194,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
屋外設置型 前面 排 気 1731089 UIB-NX46R (MD) 本体希望小売価格 180,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵	

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

据置型	連続給湯出力 45.6kW
-----	----------------------

連続給湯出力：45.6kW (39,200kcal/h)

	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
---	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型 無 煙 突 1731081 UIB-NX46R (AD) 本体希望小売価格 178,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気トップセット付属(本体組付)	屋内設置型 強制 排 気 1731078 UIB-NX46R (F) 本体希望小売価格 163,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要 ■排気筒トップセット付属(同梱)
屋外設置型 無 煙 突 高級ステンレス外装 1731079 UIB-NX46R (S) 本体希望小売価格 176,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要 ■排気トップセット付属(本体組付)	屋内設置型 強制 排 気 1731082 UIB-NX46R (FD) 本体希望小売価格 178,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気筒トップセット付属(同梱)
屋外設置型 無 煙 突 高級ステンレス外装 1731083 UIB-NX46R (SD) 本体希望小売価格 191,000円+消費税 ●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵 ■排気トップセット付属(本体組付)	屋内設置型 強制給排気 1772323 UIB-NX46R (FF) 本体希望小売価格 194,000円+消費税 ●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要 ■標準給排気筒セット(ウォールトップ)付属(別梱包)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。56ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F) (FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

リモコン

付属

シンプルリモコン



台所リモコン



浴室リモコン

リモコン操作についてのご注意

「ふろ保温」「ふろあつめ」運転を行う時は、給湯温度設定を最高温度「9」にしてください。

別売



増設リモコン
RSK-NX460R 1680578
15,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用
■メインリモコンコード★
浴室リモコン用
■浴室リモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

＜FF用給排気筒セット＞

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

リモコン

付属

シンプルリモコン



台所リモコン

別売

浴室リモコンと増設リモコンのいずれか1台の増設が可能です。



浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付



増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

＜共通必要別売部材＞

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

＜FF用給排気筒セット＞

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

NXSERIES

45

46

貯湯式NXSERIES

かんたん便利! 手軽な給湯専用タイプ。

UIB (給湯専用) シリーズ		給湯専用タイプ
据置型	連続給湯出力 36.2kW	



据置型	連続給湯出力 36.2kW
-----	----------------------



リモコン

付属 シンプルリモコン



台所リモコン

別売

浴室リモコン
RBI-NX37R 1780580
10,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

増設リモコン
RSI-NX37R 1780579
9,500円+消費税
2芯リモコンコード8m付

〈共通必要別売部材〉

台所リモコン用
■メインリモコンコード★

★56ページ参照のうえ8m・12m・15mからお選びください。

〈FF用給排気筒セット〉

壁厚が260mm～370mmの場合ご使用ください。
■厚壁用給排気筒セットQU8-3LL 1713021
※表示価格の6,500円+消費税アップです。

おすすめ機能 ○詳細機能の搭載有無については、「ラインアップ(7～10ページ)」をご覧ください。

1 安定湯温

2 低消費電力

3 騒音低減設計

凍結防止ヒーター (M)(MD)(MSD) (AD)(FD)(SD)	調ボルト 取付可	低NOx バーナ
連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)		
目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	前面排気	1731074	屋外設置型	前面排気	1731076
-------	------	---------	-------	------	---------

UIB-NX37R(M)

本体希望小売価格 **152,000円**+消費税
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要

UIB-NX37R(MD)

本体希望小売価格 **167,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1731075	屋外設置型	前面排気	高級ステンレス外装 1731077
-------	------	----------------------	-------	------	----------------------

UIB-NX37R(MS)

本体希望小売価格 **165,000円**+消費税
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要

UIB-NX37R(MSD)

本体希望小売価格 **180,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵

■外形寸法:高さ845×幅600×奥行300mm
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

連続給湯出力：36.2kW (31,100kcal/h)	目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 87.5%
------------------------------	---------------	------------------	--------------------

シンプルリモコン 付属タイプ

屋外設置型	無煙突	1731063	屋内設置型	強制排気	1731064
-------	-----	---------	-------	------	---------

UIB-NX37R(A)

本体希望小売価格 **150,000円**+消費税
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■排気トップセット付属(本体組付)

UIB-NX37R(F)

本体希望小売価格 **150,000円**+消費税
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型	無煙突	1731067	屋内設置型	強制排気	1731068
-------	-----	---------	-------	------	---------

UIB-NX37R(AD)

本体希望小売価格 **165,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)

UIB-NX37R(FD)

本体希望小売価格 **165,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気筒トップセット付属(同梱)

屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1731065	屋内設置型	強制給排気	1772325
-------	-----	----------------------	-------	-------	---------

UIB-NX37R(S)

本体希望小売価格 **163,000円**+消費税
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■排気トップセット付属(本体組付)

UIB-NX37R(FF)

本体希望小売価格 **178,000円**+消費税
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
■標準給排気筒セット(ウォールトップ) 付属(別梱包)

屋外設置型	無煙突	高級ステンレス外装 1731069
-------	-----	----------------------

UIB-NX37R(SD)

本体希望小売価格 **178,000円**+消費税
●減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵
■排気トップセット付属(本体組付)

■外形寸法:高さ845×幅300×奥行530mm
※(FF)タイプ:着脱式台所リモコンを取り外して使用する場合はメインリモコンコード(別売)及び操作部シール板(別売)が必要です。56ページを参照願います。
※製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。
○(FF)タイプ:給排気筒延長3m3曲がり以内。 ○(F)(FD)タイプ:排気筒延長7m3曲がり以内。

大型ボイラー 給湯、暖房システム、融雪

※暖房システム、融雪にご使用の際は、温水式暖房システム総合カタログをご参照ください。

大型温水ボイラー(業務用) 信頼の業務用。大量のお湯を安定給湯。



UHB-702XR(F)
UHB-701XR(F)

連続給湯出力 **69.8kW**

屋内外兼用
設置型
強制排気

連続給湯出力：69.8kW (60,000kcal/h)
UHB-702XR(F) 1931788
希望小売価格 **371,000円**+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

■外形寸法:高さ1,055×幅514×奥行750mm
■質量:85kg
■待機時消費電力:1.5W
■リモコン・リモコンコード(2芯) 別売
■屋外排気用トップ別売

別売



デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)



UHB-521XRP(F)

連続給湯出力 **52.3kW**

屋内外兼用
設置型
強制排気

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)
UHB-521XRP(F) 1919149
希望小売価格 **221,000円**+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
注) 標高1000m以下でご使用ください。それを超えて使用する場合は、「高地仕様バーナ」への取り替えが必要となります。
お買い求めの販売店にご相談ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

■関連別売部品

排気トップ(別売品)	φ153mm 432mm
------------	-----------------

UHB-AT1 1983852
5,500円+消費税
※屋外用開放形として使用する場合



UHB-521XRTP(FF)

連続給湯出力 **52.3kW**

屋内
設置型
強制給排気

連続給湯出力：52.3kW (45,000kcal/h)
UHB-521XRTP(FF) 1972167
希望小売価格 **261,000円**+消費税
(工事費別・リモコン・油タンク、配管部材等別売)

●標準給排気筒セット(QU8-4L) 付属(別梱包)、給排気筒径φ100、壁穴径φ120、延長部材はφ80用を使用。
●厚壁用給排気筒セット(QU8-4LL:壁厚26～37mm)は表示価格の6,500円+消費税アップです。
●減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa) 必要
注) 標高1000m以下でご使用ください。
●製品を買い替える際は、減圧逆止弁・圧力逃し弁を新品に買い替えてください。

別売




デジタルリモコン
M-036SSC 1982570
14,500円+消費税

※運転するには別売リモコンの取付が必要です。リモコンを2個接続すれば、両方のリモコンから操作することができます。(最大2個まで)
またリモコンを前扉に組み付けることができます。

■大型温水ボイラー仕様

仕 様 型式名	燃 焼 式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法			出湯量例			
									燃焼時	待機時			給水口	出湯口	排水口	給湯量 (50℃アップ)	春・秋 (34℃アップ)	夏 (25℃アップ)	冬 (40℃アップ)
UHB-702XR(F) UHB-701XR(F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	81.07kW (7.88L/h)	69.8kW (60,000kcal/h)	75L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	129/128 W	1.5W	φ120 mm	85 kg	40A (Rp1 1/2) メネジ	40A (R1 1/2) オネジ	20A (Rp 3/4) メネジ	1,200L/h	1,765L/h	2,400L/h	1,500L/h
UHB-521XRP(F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ120 mm	40 kg	20A (Rp 3/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (Rp 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h
UHB-521XRTP (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	60.80kW (5.91L/h)	52.3kW (45,000kcal/h)	35L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	100/97 W	1.5W	φ80 mm	40 kg	32A (Rc1 1/4) メネジ	20A (R 3/4) オネジ	15A (Rp 1/2) メネジ	900L/h	1,324L/h	1,800L/h	1,125L/h

■寸法図(単位:mm)



リモコンタイマー付

左右共用タイプ

低騒音設計



出力：13.2kW (11,370kcal/h)

基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GTD 2132121

希望小売価格 **75,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

在庫僅少品

BS-2040GTD 2130051

希望小売価格 **71,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
61.0%

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管(2.5m)

注)浴室には設置できません。

付属



リモコンタイマー

リモコンタイマー付

3方向接続可能

低騒音設計



出力：10.6kW (9,150kcal/h)

基準浴槽：200～220L (並2人用)

BS-2050GSD 2132120

希望小売価格 **72,000円**+消費税
(工事費別・油タンク、配管部材等別売)

目標年度
2006年

省エネ基準達成率
100%

エネルギー消費効率
61.0%

■待機時消費電力:1.0W

●対震自動消火装置付

●点火安全装置付

●燃焼制御装置付

●異常停止装置付

●停電安全装置付

●空だき防止装置付

●リモコンタイマー付

●ゴム製送油管(2.5m)

注)浴室には設置できません。

付属



リモコンタイマー

便利なリモコンタイマー付。

リモコンタイマー付ですから、浴室内から点火・消火・追いだきの操作がワンタッチ。低電圧だから安全です。

サイレンサー機構内蔵の低騒音設計。

本体にサイレンサー機構を内蔵して燃焼音を抑えました。




空だきを防止する安全設計。


缶体内に設けられた電極が水位を検知する「電極式」を採用。水が入っていない場合には火がつかない空だき防止設計です。

優れた設置性。

GTD:循環パイプ左右取付可能、GSD:バーナー操作部3方向取付可能。




■石油ふろ釜関連部材

循環金具			循環金具締付金具 (ラチェット式)	循環金具	アルミパイプ	ステンレス排気筒セット	
〈ステンレス製〉  P-310 2185372 6,000円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・ 浴槽の厚み20mm以下)	〈ステンレス製〉  P-410 2185374 6,500円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・ 浴槽の厚み20mm以下)	〈ゴム製〉  GP-310 2185376 6,500円+消費税 φ45×300mm (浴槽の穴あけφ48～φ50mm・ 浴槽の厚み35mm以下)	B-H71 2182448 13,000円+消費税 ※循環金具P-310・ P-410・GP-310を 締付けるための専 用工具です。	〈樹脂製〉  PP-110 2488342 1,500円+消費税 φ48×110mm (浴槽の穴あけφ57mm・ 浴槽の厚み3mm)	 AP-280 99251051 1,000円+消費税 φ48×280mm		
蛇腹パイプ		ゴムプッシュ	連結ゴム	ゴムエルボ		BH-106S(ステン106) 7287214 11,500円+消費税 [φ106mm梱包内容] ●直筒-5本 ●半直筒-2本 ●エビ曲がり-1個 ●T字筒-1本 ●傾斜H型トップ-1本 ●固定金具(大)(小)-各2個 ●止め金具-4本	
							
GP-200 2288310 600円+消費税 φ48×200mm GP-270 2188312 1,000円+消費税 φ48×270mm	GP-265 2188311 1,700円+消費税 φ48×265mm GP-370 2288314 2,000円+消費税 φ48×370mm	GB-26 2388338 200円+消費税 φ45(φ48)	GP-70 2488315 700円+消費税 φ48×70mm	GE-250 2288337 1,800円+消費税 φ45×250mm×100mm			
漏電ブレーカー		GSD架台セット					
BL-13 99230712 5,600円+消費税		(石油ふろ釜配管例60ページを参照し、 必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-1 2181900 3,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2000GB・2010GBを使用していた 浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場 合に、高さを合わせるための架台です。					(石油ふろ釜配管例60ページを参照し、 必要な部材を別途お買い求め願います) GSD-2 2180398 4,500円+消費税 ●M8座付き六角ナット4個付 ※BS-2010PT・1510Pを使用していた 浴槽にBS-2050GSDを取り付ける場 合に、高さを合わせるための架台です。
締付バンド							
80円+消費税 φ55用 99230614 φ48用 99230728							

■石油ふろ釜仕様

仕様 型式名	燃焼方式	使用燃料	燃料消費量	エネルギー 消費効率 (区分)	使用ノズル	電 源	消費電力		製品重量	使用排気筒	接続 循環パイプ径	床上より上部 循環パイプの高さ	上下循環 パイプの心間	リモコンタイマー
							燃焼時	待機時						
BS-2050GTD BS-2040GTD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	21.71kW (2.11L/h)	61.0%(K)	0.65GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	65/58W	1.0W	17.0kg	φ106mm	φ45mm	270mm	160mm	低電圧 60分リモコンタイマー
BS-2050GSD	圧力噴射式	灯油(JIS1号)	17.49kW (1.70L/h)	61.0%(K)	0.50GPH 60°A	AC100V 50/60Hz	72/67W	1.0W	15.6kg	φ106mm	φ45mm	260mm	160mm	低電圧 60分リモコンタイマー

■寸法図(単位:mm)



基本機能が充実。おトクでうれしい、快適・スマート給湯。


燃料使用量を大幅削減！

効率よくお湯をつくります。

タンク上部の外観スッキリ！(USH-23タイプ)


フロート式上部採湯方式採用でいつでも
熱いお湯が採り出せます。

ワンプッシュ接続方式で耐久性が向上。



注)別売の架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。

自然循環形



○イラストはUSH-23タイプです。

2枚集熱板標準タイプ



USH-23X 2672557
希望小売価格 **224,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積3.0m²
- 保有水量(集熱部含む)230リットル
- SUS430貯湯タンクステンレス外装

USH-23XH 2672558
希望小売価格 **236,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積3.0m²
- 保有水量(集熱部含む)230リットル
- SUS304貯湯タンク高級特殊ステンレス外装
- 耐食性に優れており光沢が強く、高級感があります。

2枚ワイド集熱板高集熱タイプ



●USH-23タイプを例に説明しています。
USH-20タイプの給水・給湯口は右側のみとなります。

USH-23W 2672559
希望小売価格 **265,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積4.0m²
- 保有水量(集熱部含む)235リットル
- SUS430貯湯タンクステンレス外装

2枚集熱板標準タイプ

在庫僅少品 USH-20X 2672088
希望小売価格 **214,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積3.0m²
- 保有水量(集熱部含む)200リットル
- SUS430貯湯タンクステンレス外装

在庫僅少品 USH-20XH 2672089
希望小売価格 **226,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積3.0m²
- 保有水量(集熱部含む)200リットル
- SUS304貯湯タンク高級特殊ステンレス外装
- 耐食性に優れており光沢が強く、高級感があります。

2枚ワイド集熱板高集熱タイプ

在庫僅少品 USH-20W 2672090
希望小売価格 **255,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 集熱部総面積4.0m²
- 保有水量(集熱部含む)201リットル
- SUS430貯湯タンクステンレス外装

2枚ワイド集熱板高集熱タイプ

(BL対象外になります)
在庫僅少品 USH-200W 2702745
希望小売価格 **220,000円**+消費税
(工事費別、配管部材等別売)

- 有効集熱面積 3.8m²
- 有効採湯量 200リットル
- 高級ステンレス製外装

■仕様表

型式	システム名	USH-23X	USH-23XH	USH-23W	USH-20X	USH-20XH	USH-20W	USH-200W
	貯湯タンク	USH-T23	USH-T23H	USH-T23	USH-T20	USH-T20H	USH-T20	USH-T200
集熱器		USH-C15R(右) USH-C15L(左)		USH-C20R(右) USH-C20L(左)	USH-C15(2枚使用)		USH-C20(2枚使用)	USH-C45R(中・右) USH-C45L(左)
					自然循環形			
貯湯タンク	完成寸法(幅×奥行き×高さ)	2,010×2,063×460mm		2,010×2,563×460mm	2,010×2,017×400mm		2,010×2,517×400mm	2,010×2,645×675mm
	外形寸法(幅×奥行き×高さ)	2,010×561×460mm			2,010×515×400mm			1,966×540×675mm
	貯湯量	215L			190L			200L
	質量	30kg			25kg			30kg
配管接続口寸法	給水口				G1/2(メネジ)			
	給湯口				Rc1/2(メネジ)			Rc1/2(メネジ)※1
	排水口				Rc1/2(メネジ)			Rc1/2(メネジ)※2
集熱部	外形寸法(幅×奥行き×高さ)(1枚)	1,000×1,500×64mm		1,000×2,000×64mm	1,000×1,500×62mm		1,000×2,000×62mm	1,000×2,100×80mm
	質量(1枚)	23kg		30kg	23kg		31kg	40kg
	集熱面積	1.4m ²		1.9m ²	1.4m ²		1.9m ²	1.9m ²
	集熱部総面積	3.0m ²		4.0m ²	3.0m ²		4.0m ²	3.8m ²
排水時質量	保有水量(集熱部含む)	230L		235L	200L		201L	220L
		306kg		325kg	271kg		288kg	330kg

※1 オーバーフロー配管口 ※2 ロット配管口

■別売設置架台 ★在庫僅少品

	NS-5 2683929	価格40,000円+消費税	USH-23X・23XH専用南北型架台
	NS-5L 2683930	価格 44,000円+消費税	USH-23W専用南北型架台
	NS-4 2680936	価格 40,000円+消費税	USH-20X・20XH専用南北型架台
	NS-4L 2680937	価格 44,000円+消費税	USH-20W専用南北型架台
	WE-5 2683931	価格 54,000円+消費税	USH-23X・23XH専用東西型架台
	WE-5L 2683932	価格 58,000円+消費税	USH-23W専用東西型架台
	WE-4 2680938	価格 54,000円+消費税	USH-20X・20XH専用東西型架台
	WE-4L 2680939	価格 58,000円+消費税	USH-20W専用東西型架台
	KS-67W★ 2682765	価格 51,000円+消費税	USH-200W専用陸屋根、東西屋根、平地用

設置上の注意

・USH-23タイプ・20タイプを架台を使用して施工した場合はBL対象外になります。(USH-200WはBL対象外製品です) ・架台の上部、下部、太陽熱温水器のタンク取っ手のそれぞれ左右3ヵ所を貯湯部に付属のステンレス線で固定してください。 ・瓦等の屋根材の破損防止のため、架台と屋根材の間に木質の保護材(現地調達)を入れてください。

■ 関連部材

《給排氣筒延長部材》

●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。
※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

■AGシリーズ(FFW)タイプ給排気筒バリエーション

		直出し	左右出し	左出し専用
現行タイプ	標準給排気筒 M	QU8-2SM 1881884 19,000円+消費税	QU8-2LM 1881886 19,000円+消費税	QU8-2H 1881888 19,000円+消費税
	厚壁用給排気筒 M	QU8-2SLM 1881885 25,500円+消費税	QU8-2LLM 1881887 25,500円+消費税	QU8-2HL 1881889 25,500円+消費税
従来タイプ	標準給排気筒	QU8-2S 1811449 19,000円+消費税	QU8-2L 1811450 19,000円+消費税	—
	上面近接設置用 給排気筒	QU8-2SS 1813601 19,000円+消費税	QU8-2LS 1813600 19,000円+消費税	—
	厚壁用給排気筒	QU8-2SL 1811988 25,500円+消費税	QU8-2LL 1811989 25,500円+消費税	—

※従来タイプの給排気筒はアビーナGシリーズ従来タイプからの入れ替え等が必要な場合にご使用ください。
 ※延長設置を行う場合は「ワンタッチ式給排気筒延長用部材(53ページ)」をご使用ください。
 ※標準給排気筒の取り付け可能な壁厚は160mm～270mm。厚壁用給排気筒は壁厚260mm～370mmに対応可能です。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの給排気筒セットでの設置例

●施工にあたっては、給排気筒セットに付属の工事説明書に従って行ってください。

直出し標準給排気筒M (QUB-2SM) 1881884	左右出し標準給排気筒M (QUB-2LM) 1881886		左出し専用給排気筒 (QUB-2H) 1881888
	左出し排気(例)	右出し排気(例)	

■アビーナGシリーズ従来タイプから現行タイプへの入れ替え施工例

●フルオート・オート・給湯+追いだき


	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。	
	UKB-G4000HT・AHT、UKB-G4010HT・AHT UKB-G4020HT・AHT・FHT UKB-G4020HT4・AHT4・FHT4 UKB-G4000、UKB-G4020 (高さ690×幅470×奥行210mm)	UKB-AG470FMX・AMX・MX (高さ645×幅470×奥行210mm)	
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯・ふろ配管をそのまま使用したい場合
直出し給排気筒の場合	給排気筒型式 QU8-2S	使用する給排気筒型式 QU8-2S (製品コード1811449) 45mm 配管調整必要	使用する給排気筒型式 QU8-2S (製品コード1811449) UFG-2-300を使用 QU8-2Sを使用。同様のスライド管は使用せず、別売スライド管 UFG-2-300 (製品コード 1881020) を使用。 壁掛金具を45mm下へ移動
	左右出し給排気筒の場合	給排気筒型式 QU8-2L	使用する給排気筒型式 QU8-2L (製品コード1811450) 45mm 配管調整必要

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。

■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの直出し標準給排気筒 (QU8-2SM)での延長設置例

- 直出し標準給排気筒 (QU8-2SM) の延長設置は、本体から給排気筒までの排気筒の長さは2m以下、曲がり数は2ヶ所以内にしてください。
-  部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。



● 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。



■AGシリーズ(FFW)(FFP)タイプの左右出し標準給排気筒 (QU8-2LM)での延長設置例

●本体から給排気筒までの排気筒の長さは3m以下、曲がり数は3ヵ所以内にしてください。
(必要に応じて7m3曲がりまで可能)

● 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。



●給湯専用

	従来タイプ型式(入れ替え前)	現行タイプ型式(入れ替え後) ※給湯機を入れ替える際は、給排気筒も従来タイプ用給排気筒の新品に交換してください。		
	UIB-G4000HT、UIB-G4010HT UIB-G4020HT、UIB-G4020HT4 UIB-G4000、UIB-G4020 (高さ645×幅470×奥行210mm)	UIB-AG47MX (高さ600×幅470×奥行210mm)		
		施工パターン① 本体を入れ替え前の位置に取付ける場合 (壁掛金具を再利用※する場合)	施工パターン② 給水・出湯配管をそのまま使用したい場合	
直出し給排気筒の場合	給排気筒型式 QU8-2S	使用する給排気筒型式 QU8-2S (製品コード1811449)	使用する給排気筒型式 QU8-2S (製品コード1811449)	
左右出し給排気筒の場合	給排気筒型式 QU8-2L	使用する給排気筒型式 QU8-2L (製品コード1811450)	使用する給排気筒型式 QU8-2LS (製品コード1813600)	

※壁掛金具を再利用する場合は、変形・破損などの無いこと、しっかり固定されていることをご確認ください。


■EGシリーズ給排気筒バリエーション

直出し	左右出し	左出し専用	横直出し専用
QU8-EGSM 1882700 35,000円+消費税 QU8-2SMからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGLM 1882701 35,000円+消費税 QU8-2LMからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGH 1882702 35,000円+消費税 QU8-2Hからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGYS 1882703 35,000円+消費税 他社からの買い替え時 にご使用ください。
QU8-EGS 1882698 35,000円+消費税 QU8-2Sからの買い 替え時に使用します。	QU8-EGL 1882699 35,000円+消費税 QU8-2Lからの買い 替え時に使用します。		

●EGシリーズ標準給排気筒での設置例については26ページをご参照ください。

■EGシリーズ直出し標準給排気筒(QU8-EGS)での延長設置例

● 部は、直出し標準給排気筒の同梱部品を使用します。



●必要に応じて26ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■EGシリーズ延長用部材での延長設置例

● 部は、左右出し標準給排気筒の同梱部材をそのまま使用してください。

高さ方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)

The diagram illustrates a vertical extension of a gas line. It shows a vertical pipe with a 90-degree bend at the top. A fixed band (accessory) is used to secure the bend. The vertical distance from the base to the bend is labeled as 490 mm, and the total height to the top of the pipe is 660 mm. The pipe is labeled 'UFG-2-300'. The bottom of the pipe is labeled '排気側' (Exhaust side) and '給気側' (Supply side).

高さ距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品
490～660	標準の給気ホース	UFG-2-300 1個

水平方向の延長例(3m3曲がり以下の場合)

The diagram illustrates a horizontal extension of a gas line. It shows a horizontal pipe with a 90-degree bend at the end. A fixed band (accessory) is used to secure the bend. The horizontal distance from the base to the bend is labeled as 640 ~ 1000 mm. The pipe is labeled 'UFG-2-300'. The bottom of the pipe is labeled '排気側' (Exhaust side) and '給気側' (Supply side). The diagram also shows 'UFG-3' and 'UFG-4' components.

水平距離(mm)	給気側必要部品	排気側必要部品
640～1000	UFG-3 1個	UFG-2-300 1個
UFG-4 1個		


●必要に応じて26ページの排気筒断熱材(UF-EF1-500、UF-EF1-1000)をご使用ください。

■EF・NEシリーズ給排気筒バリエーション 付属(別梱包)

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	厚壁用給排気筒セット (別売)
QU8-EFL	QU8-EFL 1882462

※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～260mm。厚壁用給排気筒セットは壁厚250～360mmに対応可能です。

■EF・NEシリーズ標準給排気筒セットでの設置例



■EF・NEシリーズ延長用部材での延長設置例

●  部は、標準付属品をそのまま使用してください。

● 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり3カ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例

高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
550~720	なし	UFG-2-200 1個
615~850	なし	UFG-2-300 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

水平方向の延長例

水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品
355~620	なし	UFG-3 1個 UF-11 1個

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000

※必要に応じて、排気筒断熱材UF-EF1-500、UF-EF1-1000


関連部材

■SA・NXシリーズ給排気筒バリエーション

標準給排気筒セット 付属(別梱包)	QU8-3L	厚壁用給排気筒セット(別売)	QU8-3LL 1713021
-------------------	--------	----------------	-----------------

※標準給排気筒セットの取り付け可能な壁厚は160～270mm。
厚壁用給排気筒セットは壁厚260～370mmに対応可能です。

■SA・NXシリーズ標準給排気筒セットでの設置例



■SA・NXシリーズ延長用部材での延長設置例

- 部は、標準付属品をそのまま使用してください。
- 給排気筒を延長する場合は、長さ3m曲がり数3ヵ所以内で設置してください。

高さ方向の延長例				水平方向の延長例			
高さ距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品		水平距離 (mm)	給気側 必要部品	排気側 必要部品	
550～750	なし	UFG-2-200	1個	495～845	なし	UFG-2-200	1個
615～875	なし	UFG-2-300	1個			UFG-3	1個
745～1135	なし	UFG-2-500	1個			UF-11	1個

《給排気筒延長部材》●旧関連部材の給排気筒延長部材と組み合わせて使用することはできません。

※給排気筒の延長設置等、詳しくは工事説明書を参照願います。

ワンタッチ式給排気筒延長用部品(単位mm)					
品名	型式名・価格	寸法			
		L	A	B	
径違い継手	UF-11 1781421 1,800円+消費税	407	(外) 70 ±0.2	(内) 80.6 ±0.2	
芯違い継手	UF-12 1681422 2,900円+消費税	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
45°エルボ	UFG-11 1881431 2,000円+消費税	—	(内) 80.4 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
蛇腹無し45°エルボ	UFG-6 1881892 3,000円+消費税 (EG・AGシリーズ専用) (7m3曲がり対応)	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2	
直管	UFG-1-900 1881018 2,500円+消費税	900	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
スライド管	UFG-2-200 1881019 2,100円+消費税	170～240	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	※EG・AGシリーズで 3m3曲がりを超える 延長配管する場合は 必ず7m3曲がり 対応エルボをご使用 ください。また本体 基板上のスイッチ 切り替えが必要 になります。
	UFG-2-300 1881020 2,600円+消費税	235～370	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
	UFG-2-500 1881021 2,900円+消費税	365～630	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
	UFG-2-800 1881022 3,500円+消費税	565～1030	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
エルボ	UFG-3 1881023 2,000円+消費税	—	(内) 80.6 ±0.2	(外) 80 ±0.2	
蛇腹無しエルボ	UFG-7 1881893 3,000円+消費税	—	(内) 80.4 ±0.1	(外) 80 ±0.2	
固定バンド(M)	UFG-4 1881024 700円+消費税	—	185.5mm	—	
自在固定バンド	UFG-5 1881025 1,000円+消費税	—	130mm	—	
固定バンド(L)	UF-5 5888518 700円+消費税	—	316mm	—	
固定バンド(S)	UF-6 5888519 1,000円+消費税	—	131.5mm	—	
断熱クロス	UFG-10 1881026 3,000円+消費税	—	長さ:1,800mm	—	
厚壁用 延長アダプタ	UFG-AD 1882705 6,500円+消費税	—	—	—	
給排気筒		左記の 給排気筒の 対応壁厚		厚壁用延長 アダプタ使用時 の対応壁厚	
標準	QU8-3L QU8-2SM QU8-2LMなど	160～ 270mm		380～ 490mm	
厚壁	QU8-3LL QU8-2SLM QU8-2LLMなど	260～ 370mm		480～ 590mm	
※本品はエコフィールには使用できません。 給排気筒への接続は1個のみです。複数個の延長は行わないでください。					

《油配管部材》

油配管部材			
品名	型式名・価格	備考	
送油ホース	OS-4 9188335 1,800円+消費税	ホースバンド 2個付属 φ6×φ14.5×2.5m	
油配管用セット	UIB-X5 1788530 2,700円+消費税	銅パイプ φ8×2.5m 袋ナット PF1/4 ニップル PT1/2×PF1/4	
銅配管キット	UIB-X16A 1781047 700円+消費税	配管用の銅パイプはφ8 ※UIB-X16とはネジサイズが異なります。 交換するときはセット交換してください。	
銅パイプ	OS-31 9188332 3,000円+消費税	φ8×5m	
被覆銅パイプ	OS-31A 9188333 4,600円+消費税	塩害対策等に使用します。 銅パイプφ8×5m 被覆材質: ポリエチレン	
銅管保護パイプ	OS-50 1881015 2,000円+消費税	壁貫通銅管(φ8)保護用 壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下	
T形継手	OS-21 9188325 750円+消費税	φ8銅パイプ分岐用	
I形継手	OS-22 9188326 400円+消費税	φ8銅パイプ接続用	

油配管部材		
品名	型式名・価格	備考
L形継手	OS-23 9188327 650円+消費税	φ8銅パイプ接続用
継手	OS-24 9188328 350円+消費税	ネジ部R $\frac{1}{2}$ φ8銅パイプ接続
鉄管ホース口	OS-25 9188329 300円+消費税	ネジ部R $\frac{1}{2}$ IN OUT (ゴム管口)
ホースエンド	OS-26 9188330 350円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
止め金具	OS-32 9188334 100円+消費税	φ8銅パイプ固定用
床用コック	OS-13(A) 0381883 4,600円+消費税	φ8銅パイプ接続用
壁抜用コック	OS-11 9188317 2,600円+消費税	壁貫通穴 φ20～φ30 対応壁厚 225mm以下
壁抜用コック	OS-12 9188318 1,200円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
屋内用コック	OS-14 9188320 1,200円+消費税	OUT (ゴム管口) IN(φ8銅パイプ)
屋内用コック	OS-18 9188324 1,200円+消費税	φ8銅パイプ接続用
右配管用パイプ	OS-51 1581081 1,800円+消費税	AGシリーズ専用
オイルフィルター	OS-52 1880956 1,900円+消費税	AGシリーズ専用 (FFW)

オイルサーバー	
離れた場所や2階へも 灯油を自動的に給油します。	
品名	型式名・価格
オイルサーバー	OS-9K 0385068 45,000円+消費税
備考	
■最大揚程:10m ■吸い上げ容量:83cm ³ /min(揚程10m・全長40m)・133cm ³ /min(揚程8m・全長40m) ■ポンプ:50/60Hz、単相100V・23/22W ■貯油量:使用時最大1.35L ■質量:約3.5kg ■オーバーフロー防止スイッチ付 ○設置の際は必ずオーバーフロー配管をおこなってください。油タンクはTC-201X®のみ対応となります。	

給油検知装置〈オイルチェッカー〉		
品名	型式名・価格	備考
オイルチェッカー	OC-2 1684229 6,400円+消費税	給油検知装置を油タンクに取り付けると、リモコンのモニターサインで給油時期をお知らせします。 ※UHBには取り付けできません。

油タンク		
※油タンクの配置は、各地域の火災予防条例に従ってください。 ※屋外に設置される場合には、金属配管を行ってください。		
品名	型式名・価格	備考
屋外用タンク	TC-85KS(A) 8918306 (内容量83L) 55,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可 ステンレスタイプ
屋外用タンク	TC-201X(E) 8918304 (内容量198L) 60,000円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋外用タンク	TC-90X(B) 8912778 (内容量90L) 26,800円+消費税	給油検知OC-2 取付可
屋内用タンク	KS1-25S (内容量20L) 推奨品 〔サンダイヤ製〕	
屋内用タンク	KS1-40S (内容量38L) 推奨品 〔サンダイヤ製〕	

《ふる関連部材(15A)》
15A配管接続用循環金具〈一口循環口〉
(配管部材は、15A配管接続用部材を使用します)

品名	型式名・価格	備考
15Aねじステンレスカバー薄形タイプ	UKB-M19 1684100 (直出しタイプ) 9,000円+消費税 UKB-M19R 1684101 (横出しタイプ) 9,000円+消費税	浴槽の穴あけ φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下
UKB-M19-M19R用厚板浴槽用アダプター	UKB-AP19 1684102 4,200円+消費税 UKB-AP19L 1684103 4,200円+消費税	浴槽の厚み UKB-AP19 15～30mm UKB-AP19L 30～45mm
ロウ付ステンレスカバー薄形タイプ	在庫僅少品 UKB-L18R 1680133 (横出しタイプ) 12,700円+消費税	浴槽の穴あけ φ48～φ50mm 浴槽の厚み 20～35mm 継手・継手パッキン付属
ロウ付プラスチックカバータイプ	在庫僅少品 UGB-J2 5285254 (横出しタイプ) 7,500円+消費税	浴槽の穴あけ φ45～φ50mm 浴槽の厚み 15mm以下 銅パイプ φ12.7 継手・継手パッキン付属

15A配管接続用部材		
品名	型式名・価格	備考
バックチューブ	UGB-P1 5085078 24,900円+消費税	銅パイプ φ12.7×10m
配管用バックチューブ	USA-28 0985872 46,000円+消費税	銅パイプ φ12.7×20m 保温材: ポリエチレン
配管用シングルチューブ	USA-32 (φ12.7×20m) 0984436 23,000円+消費税	
フレキ管 15A (15A配管用)	UKB-45-10 ^(10cm) 1581452 700円+消費税 UKB-45-15 ^(15cm) 1581453 800円+消費税 UKB-45-20 ^(20cm) 1581454 900円+消費税 UKB-45-25 ^(25cm) 1581455 1,000円+消費税	※ふる配管専用。 給湯配管には 使用できません。
ペアホースセット 15A (15A配管用)	UKB-44(B)-3 ^(30cm) 1681497 5,100円+消費税 UKB-44(B)-5 ^(50cm) 1681498 5,500円+消費税 UKB-44(B)-10 ^(1m) 1681499 6,000円+消費税 UKB-44(B)-20 ^(2m) 1681500 7,500円+消費税 UKB-44(B)-30 ^(3m) 1681501 9,000円+消費税	最高使用圧力 0.6MPa(6kgf/cm ²) 最高使用温度 90℃ ニップル G $\frac{1}{2}$ ×R $\frac{1}{2}$ ※給湯配管には 使用できません。
エルボ	USC-21 1681079 200円+消費税	
フレアアダプター(オス)	USA-27 0980185 700円+消費税	$\frac{1}{2}$ Bオス
フレアアダプター(メス)	UKB-40 1680141 1,800円+消費税	2個入 パッキン付属
フレアアダプター(オス)	UKB-39 1680140 2,300円+消費税	2個入
循環口アダプターセット	UKB-36 1680609 900円+消費税	2個入
ふる継手Lセット	UKB-37 1680610 1,000円+消費税	2個入
ニップル	UIB-X15-15A 1784430 900円+消費税	
エルボ	UKB-32-15A 0680142 2,000円+消費税	2個入

関連部材


《ふる関連部材(20A)》

ゴムホース接続用配管部材		
品名	型式名・価格	備考
循環パイプセット 	UKB-GP1 1685007 2,300円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄
L形循環パイプセット 	UKB-GP2 1685008 2,800円+消費税	循環管アダプター PT ³ / ₄
配管用 ステンレス 循環金具 	UKB-11 5888533 2,600円+消費税	P-310、P-410と 組みで使用して ください。
循環口 フィルター 	P-0 1688510 700円+消費税	φ45循環金具用
循環口 フィルター 	P-1 5488511 700円+消費税	φ50循環金具用




《その他部材》

UKB循環回路・ふる釜洗浄剤		
品名	型式名・価格	備考
クリーンエース 	UKB-53 1688558 2,000円+消費税	ふる釜内蔵給湯機・ふる釜の循環回路に たまった湯アカやそれに伴ういやな臭いを クリーンエースの酸素の泡の働きで除去し 清潔にする新しい洗浄剤です。 ※燃費の向上に寄与します。もちろん安全 で無害・機器やおふろもいためます。

一口循環口支持金具

品名	型式名・価格	備考
一口循環口支持金具 	UKB-47 1681432 600円+消費税	

排気トップ・排気筒

品名	型式名・価格	備考
Aタイプ用 	UIB-NS6 1780974 5,800円+消費税	※SA・NE・H・NE・NX・H・NX シリーズに使用できます。 ※(F)タイプに本品を用いて (A)タイプに変更はできません。
Fタイプ用 	UIB-X18 1788527 1,500円+消費税	※SA・NX・H・NXシリーズに 使用できます。 ※(A)タイプに本品を用いて (F)タイプに変更はできません。
φ120排気筒取付口セット 	貯湯式タイプ(NX用) UIB-X21 1785419 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 2,100円+消費税	
φ120排気筒取付口 	水道直圧式タイプ(SA用) UIB-NS10 1781374 (φ120排気筒取付口+φ106アダプター) 4,500円+消費税	
ステンレス排気筒セット 	BH-106S 7287214 φ106mm 11,500円+消費税	(φ106mm梱包内容) ●直筒/5本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個
	BH-120S 7287215 φ120mm 11,500円+消費税	(φ120mm梱包内容) ●直筒/3本●半直筒/2本●エビ 曲がり/1個●T字筒/1本●傾斜 H型トップ/1本●固定金具(大) (小)/各2個●止め金具/4個

EGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-EG3S  UIB-EG3  UIB-EG3T 	UIB-EG3S 1882716 12,000円+消費税 UIB-EG3 1882714 15,000円+消費税 UIB-EG3T 1882715 15,000円+消費税	EGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。

■配管カバー取付寸法図


UKBタイプ
(配管カバー)

UIBタイプ
(配管カバー)

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	845 (FFW) (FFP)	470	308
	890 (MW) (MWP)		
UIB-EG3	1,095 (FFW) (FFP)	470	308
	1,140 (MW) (MWP)		
UIB-EG3T	985 (FFW) (FFP)	470	308
	1,030 (MW) (MWP)		

寸法mm	H	W	D
UIB-EG3S	800 (FFW)	470	308
	845 (MW)		
UIB-EG3	1,050 (FFW)	470	308
	1,095 (MW)		
UIB-EG3T	940 (FFW)	470	308
	985 (MW)		

AGシリーズ専用配管カバー

品名・寸法	型式名・価格	備考
UIB-G3S  UIB-G3  ()はUIB-G3Tの寸法	UIB-G3S 1881890 12,000円+消費税 UIB-G3 1881048 15,000円+消費税 UIB-G3T 1881451 15,000円+消費税	AGシリーズ専用 壁掛式用配管カバー 設置後の配管の目かくしに 使用します。 ※ステンレス仕様はありません。


■配管カバー取付寸法図




UKBタイプ
(配管カバー)


UIBタイプ
(配管カバー)





寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	845 (FFW) (FFP)	470	233
	890 (MW) (MSW) (MWP)		
UIB-G3	1,095 (FFW) (FFP)	470	233
	1,140 (MW) (MSW) (MWP)		
UIB-G3T	985 (FFW) (FFP)	470	233
	1,030 (MW) (MSW) (MWP)		

寸法mm	H	W	D
UIB-G3S	800 (FFW)	470	233
	845 (MW)		
UIB-G3	1,050 (FFW)	470	233
	1,095 (MW)		
UIB-G3T	940 (FFW)	470	233
	985 (MW)		

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
据置台 	UIB-G5 1881891 19,000円+消費税	AGシリーズ専用 上面近接設置用給排気筒直出タイ プ/ULB-2SSと合わせてご使用いた だくことで、機器箱蓋面から天井ま ではUIBタイプで1,055mm、UKBタイ プで1,100mmの高さに取付ます。
据置台 	UIB-G4A 1880164 15,000円+消費税	AGシリーズ据置式用 EFシリーズ(MSP)(MS)(M)(MP)、 SAシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP) タイプにもご使用になれます。

排気カバー		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
排気カバー 	UIB-G2 1881030 4,000円+消費税	EG・AGシリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。
排気カバー 	UIB-X25 1881046 4,000円+消費税	NE・H・NE・NX・H・NX シリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。
排気カバー 	UIB-NS9 1781356 4,000円+消費税	EF・SAシリーズ専用 ※降雪地域での排気カバーの 取り付けはできません。

その他部材		
品名	型式名・価格	対応機種・備考
壁掛金具 補強板 	UIB-G1 1881008 3,500円+消費税	AGシリーズ壁掛型 取り付け時2セット必要。 160mm×160mm
操作部 シール板 	UIB-EF3 1880548 700円+消費税	EF・SAシリーズ(FK)(FFK) NXシリーズ(FF)※オートタイプ除く 着脱式台所リモコンを器具本体 より取り外した時に使用します。 ※壁掛型EG・AGシリーズ(FFP) (FFW)は1枚付属しています。
化粧 カバー 	UKB-46 1681184 2,100円+消費税	ふる配管、室内側の壁に使用 します。(塗装仕様)

据置台・設置用部材		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
壁固定金具 大 	UIB-K1 1782730 1,600円+消費税	EFシリーズ強制排気・ 強制給排気タイプ SAシリーズ強制排気・ 強制給排気・無煙突タイプ NE・H・NE・NX・H・NXシリーズ
壁固定金具 小 	UIB-K2 1782731 1,300円+消費税	AGシリーズ据置型 EFシリーズ前面排気タイプ SAシリーズ前面排気タイプ
アンカー 金具 	FUB-N1 1981861 2,000円+消費税	アンカーを後付けする場合に 使用します。
調節ボルト 	UIB-NS3 1780952 450円+消費税	AGシリーズ据置型 NE・H・NE・NX・H・NXシリーズ 水平でない場所へ据え付けれる時、ベースに調節 ボルトを取り付け、水平に据え付けてください。 ※EF・SAシリーズ前面排気タイプは本体 に組み込み済みです。
調節ボルト用金具 	UHB-N1 1981724 600円+消費税	AGシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP) EF・SAシリーズ(M)(MS)(MP)(MSP)


《リモコン関連部材、その他》

別売リモコンコード		
コードの形式名は、※印刷所にコードの長さを指示してください。 (例)UKBタイプ・台所リモコン用12mの時[UR-M2-12C]		
長さ	メインリモコンコード 2芯 UR-M2-※C	該当機種
8m	UR-M2-8C 1580613 2,500円+消費税	UKBタイプ
12m	UR-M2-12C 1580614 3,500円+消費税	UIBタイプ
15m	UR-M2-15C 1580615 4,500円+消費税	UHB-521XRP・ 521XRTP・ 701XR
長さ	浴室リモコンコード 2芯 UR-F2-※C	該当機種
8m	UR-F2-8C 1580616 2,500円+消費税	UKBタイプ UIBタイプ (注1)
12m	UR-F2-12C 1580617 3,500円+消費税	
15m	UR-F2-15C 1580618 4,500円+消費税	

注1 浴室リモコンは別売です。 注2 増設リモコンも同様にUR-M2-※Cを使用してください。

コード先端の形状	
UR-M2-※C 	UR-F2-※C 

品名	型式名・価格	備考
100m 2芯コード 	UR-M2-100A 23,000円+消費税 (230円+消費税/m)	

リモコン厚壁延長パイプ・リモコンカバー		
品名・寸法	型式名・価格	対応機種・備考
リモコン厚壁 延長パイプ 	UKB-4A 1688556 400円+消費税	UKBシリーズ
浴室リモコン連結パイプ (リモコンカバー) 	UKW-1 1681351 1,300円+消費税	UKBシリーズ


その他		
品名	型式名・価格	備考
アース棒 	UIB-11 1880955 600円+消費税	
漏電 ブレーカー 	BL-13 99230712 5,600円+消費税	

《給水・給湯配管部材》


水道配管用部材		
品名・寸法	型式名・価格	備考
直圧用 減圧弁 	UIB-10TX 1881456 8,700円+消費税	保温材付
減圧逆止弁 	UIB-8 [Ⓐ] 1781458 7,500円+消費税	保温材付(20A) ストレーナー・水抜栓付
減圧逆止弁 	UIB-5 1788339 (25A) 19,600円+消費税	水抜栓付
水道用減圧 逆止弁 (高温水耐熱仕様) 	UIB-8ASS 0881434 (20A) 21,000円+消費税	保温材付 UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部材
逆止弁 (高温水耐熱仕様) 	UIB-9ASS 1881439 (20A) 6,900円+消費税	UKB-NX460AR(ASS)と ソーラー接続用関連部材
圧力逃し弁 	UIB-9 [Ⓐ] 1781459 (20A) 3,500円+消費税	
圧力逃し弁 	UIB-6 1788340 (25A) 6,000円+消費税	
逆止弁付 止水栓 	UIB-X22 1881010 3,500円+消費税	最高使用温度 80℃
自動 空気抜弁 	UIB-X6 1788531 (15A) 3,200円+消費税	最高使用温度 100℃ 最高使用圧力 0.3MPa
ホッパー 	HP-1 2488499 1,000円+消費税	耐熱塩化ビニール管 接続
〈絶縁ユニオン〉 青銅 	UIB-X13 [Ⓐ] 1781567 (20A) 2,300円+消費税	
(ユニオン) ステンレス 	UIB-X11 [Ⓐ] 1781566 (20A) 1,800円+消費税	
過圧逃し弁 ホース 	UIB-X17 1881882 550円+消費税	過圧逃し弁からの 水を排水溝等に処 理する場合に使用。 φ10×2m

設置・接続関連

■EG・AGシリーズ送油配管施工例



■EF・NE・SA・NX・H・NXシリーズ送油配管接続例



関連部材 設置・接続関連

■ふろ釜内蔵給湯機(UKBシリーズ)

1 EF・EG・NE・AG・SA・NXシリーズふろ配管例 (バックチューブ又はペアホース接続)

2 (旧型)一口配管例(バックチューブ接続)

●機器のふろ配管接続がオネジの場合

●機器のふろ配管接続が15Aメネジの場合

●バックチューブにより配管工事が簡単です。

●15Aペアホース(UKB-44®)による配管もできます。

●循環金具との接続

●バックチューブにより配管工事が簡単です。

●15Aペアホース(UKB-44®)による配管もできます。



●循環金具との接続

●バックチューブにより配管工事が簡単です。

●15Aペアホース(UKB-44®)による配管もできます。

●循環金具との接続

■EF・EG・AG・SAシリーズ機器と浴槽の位置関係



■ふろ配管接続一覧表

	給湯機ご配管	配管	配管ご循環金具	循環金具
1	ロウ付接続のとき (15Aオス) 機具同梱部材又は UKB-37 1,000円+消費税	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口(ロウ付) UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
	フレア接続のとき (15Aオス) UKB-40 1,800円+消費税	バックチューブ ※4端面フレア加工 UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税	フレアダプタメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
	ペアホース接続のとき (15Aオス)	15Aペアホース UKB-44®-3 5,100円+消費税 UKB-44®-5 5,500円+消費税 UKB-44®-10 6,000円+消費税 UKB-44®-20 7,500円+消費税 UKB-44®-30 9,000円+消費税		
2	ロウ付接続のとき (15Aメス) UIB-X15-15A 2個 1,800円+消費税 (UGB-J1、UGB-J2使用時)	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税		一口循環口(ロウ付) UGB-J2 7,500円+消費税 一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税
	フレア接続のとき (15Aメス) UKB-39 2,300円+消費税 USA-27 700円+消費税	バックチューブ UGB-P1 24,900円+消費税 USA-28 46,000円+消費税 USA-32 23,000円+消費税	フレアダプタメス UKB-40 1,800円+消費税	一口循環口(ロウ付) UKB-L18 12,700円+消費税 UKB-L18R 12,700円+消費税
				一口循環口(15Aオス) UKB-M19 9,000円+消費税 UKB-M19R 9,000円+消費税

ご注意 (1)浴槽循環金具を一口循環口で施工される場合は、必ず当社製品をご使用ください。当社以外のもを使用されますと、機器が正しく運転しない場合があります。
(2)循環配管は最長10m10曲がりまで可能です。(EF・EG・AG・SAは片道15m10曲がりまでです) (3)機器が浴槽よりも低い場合はペアホースでの接続は絶対にしないでください。
※設置例についての詳細は販売店にご相談ください。●UKBのフルオート・オートは満水量400L以下の浴槽をご使用ください。

■配管例の
注意事項

- 製品を買い替える際は、減圧逆止弁(80kPa)・圧力逃し弁(95kPa)を新品に買い替えてください。
- 凍結防止のご注意/缶体(熱交換器)が凍結しなくても圧力逃し弁の配管経路が凍結しますと、バーナが着火した時、缶体内の水の膨張分が逃げる場所を失い、缶体が破損または変形します。圧力逃し弁の配管経路は、必ず凍結防止の処理をしてください。
- ふろ配管は必ず保温材を巻くなどして凍結防止の処理をしてください。
- 給湯機途中に空気まがりが生じないように施工してください。やむをえない場合は、配管の最上部に空気抜弁を取り付けてください。
- 圧力逃し弁(安全弁)は機具出湯口の真上に取り付けてください。
- 貯湯式で混合栓を使用する場合は、混合栓の給水側を減圧して出湯圧と同じ圧力にしてください。(減圧逆止弁・圧力逃し弁内蔵タイプは、同圧口から給水配管をしてください。同圧口のないタイプは必ず逆止弁付混合栓を使用してください。逆止弁の付いていない混合水栓を使用した場合や逆止機能が故障した場合は、出湯配管に逆止弁を取付けるか、給水配管に減圧弁を取付けてください。)給水圧が出湯圧よりも高いとホッパーから水が出続けることがあります。

配管例

●UIB-NE46P-S (FF)・UKB-NX460AR (FF) の場合

図はUIB-NE46P-S (FF)

●UKB-NEシリーズ・UIB-NEシリーズ (SD) (FD) タイプ・UKB-NX460AR (FF, ASSを除く)・NX460HARの場合

図はUKB-NE460AP-S (FD)

●UKB-EG470FRX-S (FFP)・UKB-EG470ARX-S (FFP)・UKB-EG470RX-S (FFW)・UIB-EG47RX-S (FFW) の場合

※給湯使用時に最大50cc/分程度のドレン水が「ドレン口」から排出されるためドレン配管工事が必要です。バルブ等の閉止するものは取り付けないでください。

図はUKB-NE460AP-S (FD)

●UKB-EG470FRX-S (MWP)・UKB-EG470ARX-S (MWP)・UKB-EG470RX-S (MW)・UIB-EG47RX-S (MW) の場合

図はUKB-NE460AP-S (FD)

●UKB-NX460AR (FF)・UKB-NX460R (F) (FF)・UKB-NX370R (F) (FF)・UIB-NX46R (S) (F) (FF)・UIB-NX37R (A) (S) (F) (FF) の場合

図はUKB-NX460R (F)

●UKB-AG470FMX (MWP) (FFP) (MW) (FFW)・UKB-AG470AMX (MW) (MSW) (FFW)・UKB-AG470MX (MW) (MSW) (FFW)・UIB-AG47MX (MW) (FFW) の場合

図はUKB-AG470FMX (FFP)

●UKB-EF470FRX5-S (MP) (MSP) (M) (MS)・UKB-EF470ARX5-S (M) (MS)・UKB-AG470FMX (MP) (MSP) (M) (MS)・UKB-AG470AMX (M) (MS)・UKB-AG470MX (M) (MS)・UKB-SA470FRX (MP) (MSP) (M) (MS)・UKB-SA470ARX (M) (MS)・UKB-SA470RX (M) (MS)・UKB-SA380ARX (M) (MS)・UKB-SA380RX (M) (MS)・UIB-EF47RX5-S (M) (MS)・UIB-SA47RX (M) (MS)・UIB-SA38RX (M) (MS)・UIB-AG47MX (M) (MS) の場合

図はUKB-EF470FRX5-S (M)

●UKB-AG470FMX (MWP) (FFP) (MW) (FFW)・UKB-AG470AMX (MW) (MSW) (FFW)・UKB-AG470MX (MW) (MSW) (FFW)・UIB-AG47MX (MW) (FFW) の場合

図はUKB-AG470FMX (FFP)

●UKB-EF470FRX5-S (FP) (F) (FK) (FFP) (FF) (FFK)・UKB-EF470ARX5-S (F)・UKB-EF470RX5-S (FFK)・UKB-SA470FRX (FP) (FFP) (F) (FF)・UKB-SA470ARX (F) (FF)・UKB-SA470RX (F) (FF)・UKB-SA380ARX (F) (FF)・UKB-SA380RX (A) (F) (FF)・UIB-EF47RX5-S (FK) (FFK)・UIB-SA47RX (F) (FF)・UIB-SA38RX (A) (F) (FF) の場合

図はUKB-EF470FRX5-S (F)

●UKB-NX460R (AD) (FD)・UKB-NX370R (AD) (FD)・UIB-NX46R (AD) (SD) (FD)・UIB-NX37R (AD) (SD) (FD)・UKB-NX460HR (FD) (SD)・UIB-NX46HR (FD) (SD) の場合

図はUKB-NX460R (FD)

●UKB-NX460R (MS)・UKB-NX370R (M) (MS)・UIB-NX46R (MS)・UIB-NX37R (M) (MS) の場合


図はUKB-NX370R (M)

●UKB-NX460R (MD) (MSD)・UKB-NX370R (MD) (MSD)・UIB-NX46R (MD) (MSD)・UIB-NX37R (MD) (MSD)・UKB-NX460HR (MD) (MSD)・UIB-NX46HR (MD) (MSD) の場合

図はUKB-NX460R (MD)

※配管工事は水道局の指定工事店に依頼し、所轄の水道局の規定に従ってください。 ※出湯量及び配管の仕方などによって、出湯温度に差がでる場合があります。
※石油タンク、油配管部材につきましては53～54ページに掲載しております。 注)浴室内には設置できません。

石油ふる釜配管例



※石油タンク、油配管部材につきましては53～54ページに掲載しております。
注)浴室内には設置できません。

太陽熱温水器接続例

UKB-NX460AR (ASS) の接続例

図はUKB-NX460AR (ASS)

UIB-EF47RX5-S、UIB-EG47RX-S、UIB-AG47MX、UIB-SA47RX の接続例

図はUKB-NX460AR (ASS)

UKB-NX460AR (ASS) の接続注意点

太陽熱温水器の設置高さによって給湯機との接続に必要な部材が変わります

- 太陽熱温水器からの「ソーラー配管」と「給湯配管」も必要です。必ず給湯配管をしてください。
- 給湯配管には、[減圧逆止弁] (設定圧力78kPa) (別売品 UIB-8) を取り付けてください。
- 太陽熱温水器の設置高さが8m～10mの時は太陽熱温水器の出湯管と給湯機のソーラー接続口の間に必ず「逆止弁 (高温水耐熱仕様)」 (別売品 UIB-9ASS) を取り付けてください。
- 太陽熱温水器の設置高さが8m未満の時は太陽熱温水器の出湯管と給湯機のソーラー接続口の間に必ず「給湯加圧器」と水道用減圧逆止弁 (高温水耐熱仕様) (別売品 UIB-8ASS) を取り付けてください。

給湯加圧器の選定について

- 圧力式または圧力、フロースイッチ併用式のいずれも使用可能です。フロースイッチ式の給湯加圧器をご使用の場合、機種によっては不具合になることがありますので、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。
- 配管抵抗を少なくするために、冬期切替弁①、②、③はゲートバルブまたはボールバルブをご使用ください。
- 太陽熱温水器を使用しない場合は冬期切替弁①、③を閉じ、冬期切替弁②を開いてご使用ください。

UIB-EF47RX5-S、UIB-EG47RX-S、UIB-AG47MX、UIB-SA47RX の接続注意点

- 給湯機への給湯圧力は147kPa以上必要です。従って給湯加圧器はモーター出力100W以上のものが必要となります。
- 逆止弁は必ず高温水耐熱仕様品をご使用ください (別売品 UIB-9ASS)。
- 混合栓で、お湯と水の混合がうまくいかない場合には給湯圧力調整栓 (市販品のバルブ) を調整してご使用ください。

※EF-EG-AG-SAシリーズを太陽熱温水器と接続した場合、湯温が変動することがあります。また、太陽熱温水器からの入水温度が、給湯設定温度を超えた場合、または50℃を超えた場合は、太陽熱温水器からの入水温度で出湯されます。(安全のためバーナの燃焼を停止するためです) (フルオートオートタイプは太陽熱温水器との接続はできません)

UIB-EF47RX5-S、UIB-EG47RX-S、UIB-AG47MX、UIB-SA47RX、UIB-NX37R、UIB-NX46R の共通接続注意点

- 配管抵抗を少なくするために、冬期切替弁①、②はゲートバルブまたはボールバルブをご使用ください。
- 太陽熱温水器を使用しない場合は冬期切替弁①を閉じ、冬期切替弁②を開いてご使用ください。
- 給湯加圧器の選定について
圧力式または圧力、フロースイッチ併用式のいずれも使用可能です。フロースイッチ式の給湯加圧器をご使用の場合、機種によっては不具合を生じる場合がありますので、最寄りの株式会社コロナにおたずねください。

○水道法、各水道事業者の指針に準じてください。

関連部材・寸法図・仕様等

60

設置・接続関連

■据え付けについて（不燃物であっても、可燃物と同じ隔離距離にしてください。各地区の火災予防条例に従って設置してください）

〔屋内設置型〕強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

- この図は標準付属品のみで設置できる寸法を示してあります。
- 穴径はφ120mmです。メガネ石（4寸用）にも給排気筒の取り付けができます。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。（EFシリーズは160～260mm）
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁型給排気筒セットもあります。（EFシリーズは250～360mm）

EG・AGシリーズ〔屋外設置型〕壁掛前面排気タイプ

- 石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。（※印寸法箇所）
- 排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー（UIB-G2）を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
- UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

〔屋内設置型〕強制排気タイプ

（注）※1 排気筒の半径以上。
※2 排気筒は、固定金具で、1.5～2mの間隔で固定してください。
※3 空気取入口の大きさ。

- 空気取入口は、燃焼機器の最大入力で計算するものとし、入力1,000kcal/h当たり11cm²とすること。
- 空気取入口の計算面積が500cm²以下となった場合は、必ず500cm²以上とすること。

- 建物の端はその設置場所により給排気に影響が出ますので、ご注意ください。

AGシリーズ〔屋外設置型〕据置前面排気タイプ

- 石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。（※印寸法箇所）
- 排気前方に植木等の障害物がある場合、別売品の排気カバー（UIB-G2）を取り付けて排気ガスの吹き出し方向を変えてください。
- UIB-G2を取り付ける場合、機具上面と上方可燃物の距離は60cm以上確保してください。

AGシリーズ〔屋内設置型〕壁掛強制給排気タイプ（ウォールトップタイプ）

- ・直出し標準給排気筒M（QU8-2SM）
- ・上面近接設置用直出し給排気筒（QU8-2SS）
- ・左右出し標準給排気筒M（QU8-2LM）
- ・上面近接設置用左右出し給排気筒（QU8-2LS）

- 石油機器防火性能認証品ですので、近接設置できます。給排気筒により設置寸法が異なります。
- ※1印寸法（QU8-2SM、QU8-2LM）※2印寸法（QU8-2SS、QU8-2LS）
- 上面近接設置用給排気筒は、取り付け方法が少し複雑になります。上方に寸法がとれない時のみ使用してください。
- 壁穴径はφ120mmです。
- 取り付け可能な壁厚は160～270mmです。
- 壁厚260～370mmに対応可能な厚壁型給排気筒セットもあります。

〔屋内設置型〕煙突タイプ（東京都火災予防条例による）

- 煙突の取り付けは各地区の火災予防条例に従ってください。
- 必ず屋外煙突を取り付けること。
- 石油ふろ釜を据え付けた下部には空気取入口を、上部には換気口を必ず設けること。

注）浴室内には設置できません。

寸法図（単位:mm）

UKB-EF470FRX5-S (MP)(MSP)(M)(MS)
UKB-EF470ARX5-S (M)(MS)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。

UKB-EF470FRX5-S (F)(FK)(FP) / UKB-EF470ARX5-S (F)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EF470FRX5-S (FF)(FFK)(FFP) / UKB-EF470RX5-S (FFK)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-EG470FRX-S (MWP) / UKB-EG470ARX-S (MWP) / UKB-EG470RX-S (MW)
壁掛型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。

UKB-EG470FRX-S (FFP) / UKB-EG470ARX-S (FFP) / UKB-EG470RX-S (FFW)
壁掛型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (MSD) / UKB-NE460HAP-S (MSD)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (FD) / UKB-NE460HAP-S (FD)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-NE460AP-S (SD) / UKB-NE460HAP-S (SD)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470FMX (MWP)(MW)
壁掛型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具大」を使用する。

UKB-AG470FMX (FFP)(FFW)
壁掛型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
- 別売品、右配管用パイプOS-S1を使用すると油配管が右側面からできます。

UKB-AG470FMX (MP)(MSP)(M)(MS)
据置型

- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
- 別売品、右配管用パイプOS-S1を使用すると油配管が右側面からできます。

UKB-AG470AMX (MW)(MSW)
壁掛型


- 壁面への固定は付属の「転倒防止金具小」を使用する。
- 別売品、右配管用パイプOS-S1を使用すると油配管が右側面からできます。

関連部材・寸法図・仕様等

61












62

寸法図(単位:mm)



○各種図面はコロナホームページからダウンロードできます。(http://www.corona.co.jp/)

寸法図 (単位:mm)



石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

仕 様	燃 焼 方 式	使 用 燃 料	給 湯		エネルギー 消費効率 （区分）	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧 力	温 度 調 節 器	電 源	消費電力				使 用 排 気 筒	質 量	配管接続寸法			給 湯 量	
			燃 料 消費量	連続給湯出力			給湯側	ふろ側				給 湯	ふ ろ	給湯・ふろ 同時使用	待機時			給水口	出 口	循環口		
型式名			kW	kcal/h																		
UKB-EF470FRX5-S (M) (MS) (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	不要	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470FRX5-S (F) (FK) (FP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	φ100mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470FRX5-S (FF) (FFK) (FFP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	φ80mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470ARX5-S (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	不要	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470ARX5-S (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	φ100mm (専用)	45kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EF470RX5-S (FFK)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	98/98 W	84/84 W	118/118 W	0.8W	φ80mm (専用)	44kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470FRX-S (MWP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	65/65 W	53/53 W	85/85 W	0.8W	不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470FRX-S (FFP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75 W	53/53 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470ARX-S (MWP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	65/65 W	53/53 W	85/85 W	0.8W	不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470ARX-S (FFP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75 W	53/53 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470RX-S (MW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	65/65 W	53/53 W	85/85 W	0.8W	不要	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-EG470RX-S (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	1.5L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75 W	53/53 W	95/95 W	0.8W	φ80mm (専用)	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MWP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.8W	不要	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (FFP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	76/76 W	53/53 W	92/92 W	0.8W	φ80mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MP) (MSP)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.8W	不要	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (MW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.7W	不要	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	76/76 W	53/53 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470FMX (M) (MS)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.7W	不要	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (MW) (MSW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.7W	不要	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	76/76 W	53/53 W	92/92 W	0.7W	φ80mm (専用)	28kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470AMX (M) (MS)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.7W	不要	32kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (MW) (MSW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	96/118 W	156/178 W	0.7W	不要	30kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (FFW)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	76/76 W	96/118 W	156/178 W	0.7W	φ80mm (専用)	29kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-AG470MX (M) (MS)	気化式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.7L	0.6L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	74/74 W	53/53 W	90/90 W	0.7W	不要	31kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470FRX (MP) (MSP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	126/126 W	0.8W	不要	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470FRX (FP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	126/126 W	0.8W	φ106mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470FRX (FFP)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	126/126 W	0.8W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470FRX (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	126/126 W	0.7W	不要	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470FRX (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	126/126 W	0.7W	φ106mm	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470FRX (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	14.5kW (12,500kcal/h) 相当	0.9L	1.1L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	106/106 W	84/84 W	126/126 W	0.7W	φ80mm (専用)	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (R1/2) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UKB-SA470ARX (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)																

石油ふろ釜内蔵給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方式	使用 燃料	給 湯		エネルギー 消費効率 連続給湯効率 (区分)	ふろ出力	缶容量		最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力				使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法					給湯量 (50℃ アップ)	
			燃 料 消費量	連続給湯出力 kW kcal/h			給湯側	ふろ側				給 湯	ふ ろ	給湯・ふろ 同時使用	待機時			給 水 口	出 湯 口	排 水 口	同圧口	循環口		
UKB-NE460HAP-S (MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	不要	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460HAP-S (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	φ100mm SDは不要	42kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	不要	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NE460AP-S (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	47.98kW (4.66L/h)	45.6	39,200	95.0% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.9L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	64/62 W	148/169 W	148/169 W	2.6W	φ100mm SDは不要	40kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	1.9W	不要	39kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HAR (AD)(FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	1.9W	φ106mm SDは不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	1.5W	不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460HR (FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.2MPa (2.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	1.5W	φ106mm SDは不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	1.9W	不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (AD)(FD)(SD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	1.9W	φ106mm AD/SDは 不要	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460AR (ASS)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	1.9W	不要	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	ローローロ 20A(R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	785L/h
UKB-NX460AR (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	170/194 W	1.9W	φ80mm (専用)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	1.5W	不要	37kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (MS)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/73 W	163/193 W	163/193 W	1.5W	不要	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (AD)(FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	1.5W	φ106mm ADは不要	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	155/179 W	155/179 W	1.5W	φ106mm	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX460R (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	52.06kW (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	15.4L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	82/80 W	170/194 W	170/194 W	1.5W	φ80mm (専用)	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	785L/h
UKB-NX370R (M)(MS)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	1.5W	不要	35kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (MD)(MSD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	58/56 W	145/175 W	145/175 W	1.5W	不要	36kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (AD)(FD)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	143/167 W	1.5W	φ106mm ADは不要	34kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (RC1/2) メネジ	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (F)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	57/55 W	143/167 W	143/167 W	1.5W	φ106mm	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h
UKB-NX370R (FF)	圧 力 噴霧式	灯 油 (JIS1号)	41.36kW (4.02L/h)	36.2	31,100	87.5% (B)	15.0kW (12,900kcal/h) 相当	16.3L	1.1L	0.1MPa (1.0kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	66/64 W	154/178 W	154/178 W	1.5W	φ80mm (専用)	33kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	15A (RC1/2) メネジ	—	15A (R1/2) オネジ	625L/h

※UKB-NX460AR (ASS)に同圧口はありません。

石油瞬間給湯機仕様

仕 様 型式名	燃 焼 方式	使用 燃料	燃 料 消費量	連続給湯出力		エネルギー 消費効率 (連続給湯効率) (区分)	缶容量	最高使用 圧力	温 度 調節器	電 源	消費電力		使 用 排気筒	質 量	配管接続寸法		出 湯 量
				kW	kcal/h						燃焼時	待機時			給水口	出湯口	
UIB-EF47RX5-S (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	不要	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47RX5-S (FK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	φ100mm (専用)	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EF47RX5-S (FFK)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	95/95 W	0.6W	φ80mm (専用)	38 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX-S (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	62/62 W	0.6W	不要	31 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-EG47RX-S (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	48.88kW (4.75L/h)	46.5	40,000	95.0% (A)	1.4L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	72/72 W	0.6W	φ80mm (専用)	30 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (MW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	0.5W	不要	22 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (FFW)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	75/75 W	0.5W	φ80mm (専用)	21 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-AG47MX (M) (MS)	気化式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	70/70 W	0.5W	不要	26 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47RX (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47RX (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	φ106mm	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA47RX (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	53.45kW (5.20L/h)	46.5	40,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	105/105 W	0.5W	φ80mm (専用)	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス27号相当 最大出湯量1,500L/h
UIB-SA38RX (M) (MS)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	0.5W	不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38RX (A) (F)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	0.5W	φ106mm (A)は不要	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h
UIB-SA38RX (FF)	圧 力 噴霧式	灯油 (JIS1号)	44.14kW (4.29L/h)	38.4	33,000	87.0% (A)	0.8L	1MPa (10kgf/cm ²)	サー ミスタ	AC100V 50/60Hz	92/92 W	0.5W	φ80mm (専用)	33 kg	20A (R3/4) オネジ	20A (R3/4) オネジ	ガス22号相当 最大出湯量720L/h

 特定保守製品の
登録と点検を

※この制度は、2009年4月1日以降に製造された特定保守製品を販売する際に適用されます。

この制度が施行されるに伴い、該当する特定保守製品をご購入のお客様に設計標準使用期間を表示して経年劣化によるリスクがあることをお知らせし、お客様の申し出により点検期間中に点検(有料)を実施する必要があります。コロナでは、製品を使用されるお客様に保守情報や点検通知を正確かつ迅速に行うため、お客様情報の登録及び管理をいたします。

特定保守製品取引事業者様及び関連事業者様には、この制度をご理解いただき、お客様への制度の説明、所有者票の代行記入及び所有者情報提供のご協力をお願いいたします。

長期使用製品安全点検制度