

つぎの快適をつくろう。

**CORONA**

ブルーバーナ **日本製**

# 広いスペースを パワフルに暖める!



ガレージ、工場、  
広い倉庫でも  
あったかい!



低消費電力だから  
長時間の暖房でも  
電気代がお得!

## Point 1 大出力 パワフル暖房!

お好みに合わせて2つのタイプから  
お選びいただけます。

**全周温風  
タイプ** 温風を全方位に吹き出す  
パワフルな暖房感が魅力です。

**自然対流  
タイプ** ほこりがたちづく心地よい  
暖房感でしっかり温まります。

## Point 2 コロナは 電気代がお得!

ブルーバーナは自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので消費電力が非常に少ない暖房機です。

●1日8時間使用、電気代31円(税込)/kWhにて試算。

型式	消費電力(弱~強)	1カ月の電気代
GH-E12N	7.5~13W	約56~97円
GH-E12F	18~31W	約134~208円
GH-E19N-NS	9~17W	約67~126円
GH-E19F-FS-FK	25~44W	約186~327円

## Point 3 ニオイが 少ない!

ガス化した灯油をバーナ内部の  
通路で2度Uターンさせるので、  
着火・消火時のニオイを抑えます。

ポンプ霧吹方式だから **気化器の  
タールクリーニング不要!**

### ■ブルーバーナオプション

オイルレバー OL-1(A)  
16,280円(税抜14,800円) 0881828 4906128 182887

別置タンクから  
接続ができます。  
オイルレバー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、  
次の機種をご指定ください。  
(適用機種)GH-E19FS-E19NS



置台キャスター GH-10C(A)  
8,030円(税抜7,300円) 0880742 4906128 074281

移動をしやすくする置台です。  
(適用機種)GH-E12F-E12N-E19F-E19N-E19FK



設置シーンや暖房スペースに合わせてお選びください。

全周温風タイプ

360°広がる温風で、全方向が暖かい。

天板が熱くなりません



(A) ブルーメタリック

- 全周温風
- 満タンプザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置

○写真はGH-E19Fです。

木造 31畳 (51.0m<sup>2</sup>) コンクリート 43畳 (71.0m<sup>2</sup>)

**GH-E12F** (タンク一体式) 4906128 479031

●暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 **126,280円**(税抜114,800円)  
 ●外形寸法:高さ674×幅470×奥行622mm  
 ●質量:19.7kg ●不完全燃焼防止装置付  
 ●温風ファン付 ●待機時消費電力:0.6W  
 ●弱燃焼時20Wの低消費電力(強燃焼時31W)

木造 48畳 (79.0m<sup>2</sup>) コンクリート 66畳 (109.0m<sup>2</sup>)

**GH-E19F** (タンク一体式) 4906128 479239

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 **138,380円**(税抜125,800円)  
 ●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm  
 ●質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付  
 ●温風ファン付 ●待機時消費電力:0.6W  
 ●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

木造 48畳 (79.0m<sup>2</sup>) コンクリート 66畳 (109.0m<sup>2</sup>)

**GH-E19FK** (タンク一体式) 4906128 479635

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 **143,880円**(税抜130,800円)  
 ●外形寸法:高さ722×幅470×奥行622mm  
 ●質量:20.0kg ●不完全燃焼防止装置付  
 ●温風ファン付 ●メインロック機能付  
 ●待機時消費電力:0.6W  
 ●弱燃焼時30Wの低消費電力(強燃焼時44W)

🔍 **いたずら防止カギ付タイプ**

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティタイプです。管理者以外が運転できない様にするができます。

自然対流タイプ

暖かさが自然に心地よく広がる。

天板が熱くなります



(A) ブルーメタリック

- 自然対流
- 満タンプザー
- 低消費電力
- 1500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置

○写真はGH-E12Nです。

木造 31畳 (51.0m<sup>2</sup>) コンクリート 43畳 (71.0m<sup>2</sup>)

**GH-E12N** (タンク一体式) 4906128 479130

●暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 **121,880円**(税抜110,800円)  
 ●外形寸法:高さ699×幅470×奥行622mm  
 ●質量:18.5kg ●不完全燃焼防止装置付  
 ●待機時消費電力:0.6W  
 ●弱燃焼時7.5Wの低消費電力(強燃焼時13W)

木造 48畳 (79.0m<sup>2</sup>) コンクリート 66畳 (109.0m<sup>2</sup>)

**GH-E19N** (タンク一体式) 4906128 479338

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 **131,780円**(税抜119,800円)  
 ●外形寸法:高さ747×幅470×奥行622mm  
 ●質量:19.0kg ●不完全燃焼防止装置付  
 ●待機時消費電力:0.6W  
 ●弱燃焼時9Wの低消費電力(強燃焼時17W)

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターのほこりで詰まるなどとして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1~2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下のお小さな部屋では使用しないでください。

メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行させ、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナ ●暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

●50/60Hz共用。

型式	仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	消費電力50/60Hz(W)			運転音(dB) (強/弱)	タンク容量(L)	燃焼継続時間 (約h)(強~弱)	燃料消費量 [kW(L/h)]
						点火時	燃焼時(強~弱)	待機時				
GH-E12F		12.3~4.63	31畳(51.0m <sup>2</sup> )まで	674×470×622	19.7	890/890	28/31~18/20	0.6	45/37	18.0	15.0~40.0	12.3~4.63(1.20~0.45)
GH-E12N		12.3~4.63	31畳(51.0m <sup>2</sup> )まで	699×470×622	18.5	870/870	13/13~7.5/7.5	0.6	45/36	18.0	15.0~40.0	12.3~4.63(1.20~0.45)
GH-E19F-E19FS		18.73~6.07	48畳(79.0m <sup>2</sup> )まで	722×470×622	20.0	890/890	44/44~25/30	0.6	49/39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07(1.82~0.59)
GH-E19N-E19NS		18.73~6.07	48畳(79.0m <sup>2</sup> )まで	747×470×622	19.0	870/870	17/17~9/9	0.6	49/39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07(1.82~0.59)
GH-E19FK		18.73~6.07	48畳(79.0m <sup>2</sup> )まで	722×470×622	20.0	890/890	44/44~25/30	0.6	49/39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07(1.82~0.59)

ポータブル石油ストーブ(対流型)



(W) ホワイト  
○写真はSL-5123です。

- 遠赤外線
- カラー点火つまみ
- 対震自動消火装置
- PSC対応品
- GOOD DESIGN AWARD 2011
- LONG LIFE DESIGN AWARD

■ポータブル石油ストーブ ●暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

型式	仕様項目	暖房出力(kW)	暖房のめやす	外形寸法(置台を含む) 高×幅×奥行(mm)	質量(kg)	タンク容量(L)	燃焼継続時間 (約h)	燃料消費量 [kW(L/h)]
SL-6623	6.59	17畳(28.0m <sup>2</sup> )まで	598×460×460	11.2	7.0	6.59(0.640)		

木造 13畳 (21.5m<sup>2</sup>) コンクリート 18畳 (29.5m<sup>2</sup>)  
**SL-5123** (タンク一体式) 4906128 458838 ●暖房出力 5.14kW  
 希望小売価格 **36,080円**(税抜32,800円)  
 ●外形寸法:高さ553×幅460×奥行460mm ●質量:9.9kg  
 ●タンク容量:6.0L [乾電池別売]単一形/2個使用

木造 17畳 (28.0m<sup>2</sup>) コンクリート 23畳 (38.0m<sup>2</sup>)  
**SL-6623** (タンク一体式) 4906128 458739 ●暖房出力 6.59kW  
 希望小売価格 **37,180円**(税抜33,800円)  
 ●外形寸法:高さ598×幅460×奥行460mm ●質量:11.2kg  
 ●タンク容量:7.0L [乾電池別売]単一形/2個使用

- 危険
- ケロセナ使用禁止
- 注意
- 警告
- 換気必要
- 衣類乾燥厳禁

愛情点検



長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ!

こんな症状はありませんか

- 置台に油だまりがある。
- 炎が不安定でススや黒煙が出る。
- 器具を強くゆすんでも炎が消えない。
- その他の異常や故障がある。
- 送油ホースにひび割れがある。
- 焦げるような臭いや目がチカチカする。
- 消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●アフターサービスに関するお問い合わせは **コロナ サービスセンター** ☎0120-919-302 (修理受付専用ダイヤル) 携帯電話からは最寄りのサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて  
 当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合は正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

⚠️ **安全に関するご注意**

●ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

- 仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
- 商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
- 補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、ポータブル石油ストーブ・石油ファンヒーター6年です。

このカタログの記載内容は2023年10月現在のものです。 0600R51①

株式会社 **コロナ**

本社 / 〒955-8510 新潟県三条市東新保7-7