

型番	FH-CP25Y (G)	
希望小売価格	オープン価格	
暖房出力	2.50～0.66kW	
暖房のめやす	木造7畳(11.5㎡)まで／コンクリート9畳(15.0㎡)まで	
外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm(置台を含む)	
質量	7.9kg	
消費電力	点火時	166W
	燃焼時(強～弱)	14～8.5W
	待機時	0.9W
	運転音(強/弱)	33/21dB
タンク容量	3.6L	
燃焼継続時間(強～弱)	約14.8～56.3時間	
燃料消費量	2.50～0.66kW(0.243～0.064L/h)	
付属品	固定タンクキャップ(黄色)・スポイト	
その他機能	・秒速点火(7秒点火) ・お知らせサイン(2色) ・クリーン消火(消臭制御) ・ニオイカットメカ ・灯油切れカウントダウン表示 ・給油時自動消火装置 ・チャイルドロック ・対震自動消火装置 ・不完全燃焼防止装置 ・消し忘れ消火装置 ・過熱防止装置	

●点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約5～7分の予熱時間がかかります。



当製品は「防災製品等推奨品」に認定されています。
一般社団法人 防災安全協会の「防災製品等推奨品」に認定されました。



長年ご使用の石油ファンヒーターの点検をぜひ！

こんな症状はありませんか

- 油漏れがする。
- 強いにおいがする。
- 運転中に異常な音がある。
- 白煙が出てとまる。
- その他の異常や故障がある。



ご使用中 故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●アフターサービスに関するお問い合わせは

コロナ サービスセンター修理受付専用ダイヤル (全国共通番号 365日24時間受付)

電話

フリーダイヤル

0120-919-302

携帯電話

ナビダイヤル

0570-550-992

ナビダイヤルの通話料はお客様負担となります。

インターネット修理受付サイト ▲

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社(以下「当社」)は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信頼とサービスの当店へ。



00CPR71①

このカタログの記載内容は2025年8月現在のものです。

つぎの快適をつくろう。

CORONA

ポータブル電源対応石油ファンヒーター

FH-CP25Y(G)



PSC
対応品

石油ファンヒーターは、消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に指定され
新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。

低出力ポータブル電源対応

Let's have fun!

気分が上がる、アナザーベースへ！



Point
1

\\ CAMPACT & HIGH POWER //

コンパクト＆ハイパワーで、
軽さも暖かさも手に入れる

業界トップクラス※1のコンパクト設計で、持ち運びや収納に適したサイズ感。しかも軽量感のある見た目に反してハイパワー。低出力のポータブル電源など幅広い利用シーンを想定し、消費電力を抑えました。

暖房出力	消費電力		
最大 2.50 ~0.66kW	点火時※2 166W	燃焼時(強～弱) 14~8.5W	待機時 0.9W

※1 2025年8月現在。

※2 点火操作から放電(着火)まで、室温により多少変化しますが、約5～7分の予熱時間がかかります。

Point
3

\\ GO ANYWHERE //

ポータブル電源対応で、
アクティブにどこへでも

低出力のポータブル電源にも対応。消費電力が小さく長時間運転が可能。そのため、災害時にも活躍するワークの軽さが特徴です。

(詳しくは裏面のポータブル電源のご使用についてをご覧ください。)



Point
2

\\ SAFTY //

高原＆リゾート地でも
安心して使用できる

山小屋などの高地2,000mまで使用できるタフさと、アウトドアテイストなデザイン。アナザーベースの安心をサポートする高地設定モード※3や水平器、万が一の時の安心の不完全燃焼防止装置や対震自動消火装置などの安全装置も搭載。また固定タンクキャップも付属されていて給油タンクをファンヒーターにセットしたまま運搬できます。

※3 標高が500m以上の場所では、酸素不足により黄火燃焼(赤火)になる場合がありますので、高地切換をしてください。ただし標高2,000mを超える高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。



ボタン一つで簡単切換。
高地設定モード。



水平な場所で安全に使える
ように水平器を搭載。



「よごれま栓」でワンタッチ
開閉。ロックを確認できる
から安心。

持ち運ぶときは、黄色キャップにチェンジ!

付属の固定タンクキャップ(黄色)&スポイトは、ファンヒーターを持ち運ぶタイミングで活用。移動時のみオイルフィルター(白色)を固定タンクキャップ(黄色)に取り替えます。固定タンク内の灯油はスポイトで抜き取り、給油タンクを空の状態に運搬してください。

