

つぎの快適をつくろう。

CORONA

コロナ 住宅防音用 FF式石油暖房機・床暖房機

しっかり温まる、快適な暮らし。




30年目の実績



クイックバルスバーナ

スピード点火で速暖&快適!



点火まで

約110^{※1}秒

VTシリーズは約130秒

消火時間

約10秒

再点火まで

約90秒

VTシリーズは約120秒

※1 室温、外気温によって点火時間は変動します。(消火直後の再点火は、点火までに消火回路が働いている2分間がプラスされます)

eco(エコ)
モード

ワンタッチで省エネ運転、かんたん快適に灯油を節約。

自動運転時にeco(エコ)運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃^{※2}に切り換わり、セーブ点火とeco(エコ)セーブ運転で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※2 20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

操作部&
表示部

操作がしやすく、液晶表示も見やすい。

オープンポケット操作部



表示部



※写真はPRシリーズです。

H-1

VTシリーズ



30年目の実績

クイックバルスバーナ

トップクールタイプ

トップコントロール

ecoモード

クイック微少運転

ボディサーモ付

●対震自動消火装置付

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年



ワンタッチ
ウォール
トップ同梱

グリーン購入法
適合商品



(W) ホワイト

FF-VT4226P

〈別置タンク式(別売)〉

ポット式

暖房出力 4.19~1.71kW

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg
■待機時消費電力：0.6W
●本体固定金具ねじ止め位置：
H=329・343mm(2本どめ)

H-2

VTシリーズ



30年目の実績

クイックバルスバーナ

トップクールタイプ

トップコントロール

ecoモード

クイック微少運転

ボディサーモ付

●対震自動消火装置付

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年



ワンタッチ
ウォール
トップ同梱

グリーン購入法
適合商品



(W) ホワイト

FF-VT5526P

〈別置タンク式(別売)〉

ポット式

暖房出力 5.47~1.71kW

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
■外形寸法：高さ600×幅508×奥行356mm
■質量：17.5kg
■待機時消費電力：0.6W
●本体固定金具ねじ止め位置：
H=329・343mm(2本どめ)

H-3

PRシリーズ



30年目の実績

クイックバルスバーナ

今日の灯油使用量表示

大型液晶クリアビュー

エコモード

オープンポケット操作部

ボディサーモ付

●対震自動消火装置付

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年



ワンタッチ
ウォール
トップ同梱

グリーン購入法
適合商品



(W) ホワイト

FF-6826PR

〈別置タンク式(別売)〉

ポット式

暖房出力 6.80~1.77kW

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：27kg
■待機時消費電力：0.7W
●本体固定金具ねじ止め位置：
H=428・442mm(2本どめ)

H-3

PRシリーズ



30年目の実績

クイックバルスバーナ

今日の灯油使用量表示

大型液晶クリアビュー

エコモード

オープンポケット操作部

ボディサーモ付

●対震自動消火装置付

あんしん点検

PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年



ワンタッチ
ウォール
トップ同梱

グリーン購入法
適合商品



(W) ホワイト

UH-F7026PR

〈別置タンク式(別売)〉

ポット式

暖房出力 床暖房併用：6.95~1.90kW

ストーブ単独：6.80~1.77kW

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 100%	エネルギー消費効率 86.0%
---------------	------------------	--------------------

■壁貫通穴径：φ75(給排気筒径φ60)
■延長排気管径：φ40
■外形寸法：高さ590×幅760×奥行354mm
■質量：34kg ■待機時消費電力：1.0W
■床暖房適用畳数：3~10畳
●本体固定金具ねじ止め位置：
H=428・442mm(2本どめ)



「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及びエネルギー基準達成率)を記載した場所を明記するものです。

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。

PSC対応品

消費生活用製品安全法の改正により、規制品目に製品指定され新たな技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。

設計上の標準使用期間 8年

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

つぎの快適をつくろう。

CORONA

コロナ 住宅防音用 FF式石油ストーブ温風シリーズ

パワフル温風で足もとから快適！



LEDクリアビュー
ecoモード
1,500mまで高地対応可
●対震自動消火装置付

FF-VG42SK ガス化式

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房出力 4.23～1.74kW

- 壁貫通穴径：φ65～φ75（給排気筒径φ50）
- 延長排気管径：φ40
- 外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
- 質量：15.0kg ■待機時消費電力：0.5W
- 本体固定金具ねじ止め位置：標準設置H=435mm
ビルトイン設置H=573mm

あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

グリーン購入法適合商品

ワンタッチウォールトップ同梱

延長ルームサーモ付



(W) ナチュラルホワイト
※写真はFF-VG42SKです。

5L
よごれま栓
カートリッジタンク式

LEDクリアビュー
ecoモード
1,500mまで高地対応可
●対震自動消火装置付

FF-VG42YK ガス化式

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房出力 4.23～1.74kW

- 壁貫通穴径：φ65～φ75（給排気筒径φ50）
- 延長排気管径：φ40
- 外形寸法：高さ570×幅476×奥行310mm
- 質量：16.0kg ■待機時消費電力：0.5W
- 本体固定金具ねじ止め位置：標準設置H=435mm
ビルトイン設置H=573mm0

あんしん点検 PSC対応品


設計上の標準使用期間 8年

グリーン購入法適合商品

ワンタッチウォールトップ同梱

延長ルームサーモ付

分かりやすい操作部



見やすい表示部



ecoサイン
今の火力が見えるからeco。スタイルに合わせて設定温度を下げて省エネ暖房ができます。

下皿一体構造

掃除がしやすくお手入れラクラク。

下皿と本体を一体化させすっきり感を演出。また下皿とストーブの間にほこりがたまりにくく、日々のお掃除も簡単です。



※写真はWGシリーズです。

H-2

WGシリーズ



(W) ナチュラルホワイト
※写真はFF-WG52SKです。

タフバーナ
3年保証（バーナ部）

ecoガイド
ecoモード
液晶クリアビュー
2,000mまで高地対応可
●対震自動消火装置付

FF-WG52SK ガス化式

目標年度 2006年	省エネ基準達成率 101%	エネルギー消費効率 87.0%
---------------	------------------	--------------------

暖房出力 5.18～1.49kW

- 壁貫通穴径：φ65～φ75（給排気筒径φ50）
- 延長排気管径：φ40
- 外形寸法：高さ475×幅709×奥行318mm
- 質量：19.4kg ■待機時消費電力：0.5W
- 本体固定金具ねじ止め位置：H=377mm

あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

グリーン購入法適合商品

ワンタッチウォールトップ同梱

延長ルームサーモ付

eco
モード

ワンタッチで省エネ運転、
かんたん快適に灯油を節約。

自動運転時にeco運転ボタンを押すだけで、設定温度が20℃※2に切り換わり、ecoセーブ運転とセーブ消火で体感温度を考えながら灯油を節約します。

※2 20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

設定温度20℃

eco運転

ecoセーブ運転

セーブ消火

eco

ワンタッチで設定温度を20℃※2に自動切り換え。

最大火力を抑えて室内を暖房。

ムダな暖めすぎを抑え快適な室温をキープします。

室温が設定温度より約2℃上昇すると消火し、設定室温まで下がると再点火します。

22℃で消火

カラーサイン付
よごれま栓

給油時に手が汚れずに
かんたん給油。
（カートリッジタンク式に搭載）

灯油が付着した部分に直接触れたり、フタがタンクから離れないため、手や床に直接灯油が付くことはありません。



フタが
離れないから
床も汚れにくい。

H-3

LEDクリアビュー
ecoモード

表示部

LEDクリアビューで、暗がりでもはっきり見やすい。

ecoモード

操作部

シンプルで分かりやすいボタン配置で操作しやすい。

ecoモード

「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性（エネルギー消費効率及びエネルギー基準達成率）を記載した場所を明記するものです。

あんしん点検 PSC対応品

設計上の標準使用期間 8年

グリーン購入法適合商品

ワンタッチウォールトップ同梱