

# エコな床暖房で足もとあったか!



**PR シリーズ**  
**床暖タイプ**  
ストーブに  
床暖房がプラス!  
さらに快適!

おすすめ  
ポイント  
**1** 排熱を再利用する  
**エコな床暖房**

おすすめ  
ポイント  
**2** 足もとから温めるので  
**設定温度は低めでOK!**

おすすめ  
ポイント  
**3** エコモードで  
**節約&快適!**



## H-1



(W)ナチュラルホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 101% | エネルギー消費効率<br>87.0% |
|-------------------|------|--------------------|

- LEDクリアビュー
- エコ(エコ)モード
- よごれま栓
- 1,500mまで高地対応可

●対震自動消火装置付  
あんしん点検 PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

### FF-VG42YK

(カートリッジタンク式) ガス化式

暖房出力 4.23~1.74kW

- 壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ570×幅476×奥行310mm
- 質量: 16.0kg
- 待機時消費電力: 0.5W
- 本体固定金具ねじ止め位置: 標準設置位置H=435mm  
ビルトイン設置H=573mm

※絶縁用スリーブ別売



グリーン購入法  
適合商品

30年目の実績  
クイックバルスバーナ



(W)ホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|-------------------|------|--------------------|

- トップクールタイプ
- トップコントロール
- エコ(エコ)モード
- クイック微少運転
- ボディサーモ付
- 対震自動消火装置付

あんしん点検 PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

### FF-VT4226P

(別置タンク式(別売)) ポット式

暖房出力 4.19~1.71kW

- 壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ600×幅508×奥行356mm
- 質量: 17.5kg
- 待機時消費電力: 0.6W
- 本体固定金具ねじ止め位置: H=329-343mm (2本どめ)

※絶縁用スリーブ別売



グリーン購入法  
適合商品

「省エネ性マーク」について

このマークは省エネ性(エネルギー消費効率及び省エネルギー基準達成率)を記載した場所を明記するものです。

## H-2

タフバーナ 3年保証(バーナ部)  
※商品本体の保証期間は1年です。



(W)ナチュラルホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 101% | エネルギー消費効率<br>87.0% |
|-------------------|------|--------------------|

- eco(エコ)ガイド
- 液晶クリアビュー
- eco(エコ)モード
- よごれま栓

2,000mまで高地対応可 ●対震自動消火装置付  
あんしん点検 PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

### FF-WG52YK

(カートリッジタンク式) ガス化式

暖房出力 5.18~1.49kW

- 壁貫通穴径: φ65~φ75 (給排気筒径φ50)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ475×幅709×奥行318mm
- 質量: 20.6kg
- 待機時消費電力: 0.5W
- 本体固定金具ねじ止め位置: H=377mm
- ※絶縁用スリーブ別売



グリーン購入法  
適合商品

30年目の実績  
クイックバルスバーナ



(W)ホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|-------------------|------|--------------------|

- トップクールタイプ
- トップコントロール
- eco(エコ)モード
- クイック微少運転
- ボディサーモ付
- 対震自動消火装置付

あんしん点検 PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

### FF-VT5526P

(別置タンク式(別売)) ポット式

暖房出力 5.47~1.71kW

- 壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ600×幅508×奥行356mm
- 質量: 17.5kg
- 待機時消費電力: 0.6W
- 本体固定金具ねじ止め位置: H=329-343mm (2本どめ)

※絶縁用スリーブ別売



グリーン購入法  
適合商品

## 床暖房

- スマート床暖
- 遠赤外線ドーム
- トップクールタイプ
- eco(エコ)ガイド
- 液晶ボイスクリアビュー
- eco(エコ)モード
- 1,500mまで高地対応可
- 対震自動消火装置付

3年保証

NEW  
GR ニュー  
クイックリニアバーナ

### UH-FIR7026

(別置タンク式(別売)) ガス化式

暖房出力 床暖房併用: 6.95~1.98kW  
ストーブ単独: 6.78~1.98kW

- 壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ600×幅696×奥行337mm
- 質量: 29.0kg
- 待機時消費電力: 0.7W
- 床暖適用畳数: 3~9畳
- 本体固定金具ねじ止め位置: H=516-540mm (2本どめ)
- ※絶縁用スリーブ別売



(W)ジャンパンホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 101% | エネルギー消費効率<br>87.0% |
|-------------------|------|--------------------|



ワンタッチ  
ウォールトップ  
同梱

延長  
ルームサーモ付

グリーン購入法  
適合商品

30年目の実績  
クイックバルスバーナ

- 今日の灯油使用量表示
- 大型液晶クリアビュー
- eco(エコ)モード
- オープンポケット操作部
- ボディサーモ付
- 対震自動消火装置付

あんしん点検 PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

### UH-F7026PR

(別置タンク式(別売)) ポット式

暖房出力 床暖房併用: 6.95~1.90kW  
ストーブ単独: 6.80~1.77kW

- 壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量: 34.0kg
- 待機時消費電力: 1.0W
- 床暖適用畳数: 3~10畳
- 本体固定金具ねじ止め位置: H=428-442mm (2本どめ)
- ※絶縁用スリーブ別売



(W)ホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|-------------------|------|--------------------|



ワンタッチ  
ウォールトップ  
同梱

グリーン購入法  
適合商品

## H-3

30年目の実績  
クイックバルスバーナ



(W)ホワイト

|                   |      |                    |
|-------------------|------|--------------------|
| 省エネ基準達成率<br>2006年 | 100% | エネルギー消費効率<br>86.0% |
|-------------------|------|--------------------|

- 今日の灯油使用量表示
- 大型液晶クリアビュー
- eco(エコ)モード
- オープンポケット操作部
- ボディサーモ付
- 対震自動消火装置付

あんしん点検 PSC対応品 設計上の標準使用期間 8年

### FF-6826PR

(別置タンク式(別売)) ポット式

暖房出力 6.80~1.77kW

- 壁貫通穴径: φ75 (給排気筒径φ60)
- 延長排気管径: φ40
- 外形寸法: 高さ590×幅760×奥行354mm
- 質量: 27.0kg
- 待機時消費電力: 0.7W
- 本体固定金具ねじ止め位置: H=428-442mm (2本どめ)
- ※絶縁用スリーブ別売



ワンタッチ  
ウォールトップ  
同梱

グリーン購入法  
適合商品

※絶縁用スリーブについて詳しい説明はカタログをご覧ください。

標準的な使用条件のもとで使用した場合に安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。

最新の技術基準を満たし、PSCマークを表示した上で販売しなければならない製品です。

PSC対応品

あんしん点検

経年劣化による重大事故を防止するため、法定点検の基準に準じて行う点検です。