つぎの快適をつくろう。

CORONA

ブルーバーナ **日本製**

チャイルドロック	お子様のいたずらや誤動作を防止。
eCOモード	火力制限＋ゆらぎ補正運転の搭載でさらに省エネ性を向上。
標高2,000m対応	高地切換により、標高2,000mまでの場所で使用可能。

ガレージ、
工場、
広い倉庫でも
あったかい！

低消費電力
だから
長時間の暖房でも
電気代がお得！

広いスペースを パワフルに暖める！

Point 1 大出力パワフル暖房！

お好みに合わせて2つのタイプから
お選びいただけます。

全周温風タイプ

温風を全方位に吹き出す
パワフルな暖房感が魅力です。

自然対流タイプ

ほこりがたちづらく心地よい
暖房感でしっかり温まります。

Point 2 コロナは電気代、灯油代がお得！

ブルーバーナは自己燃焼熱を利用して灯油をガス化するので
消費電力が非常に少ない暖房機です。

●1日8時間使用、電気代31円（税込）／kWhにて試算。

型式	消費電力（弱～強）	1ヵ月の電気代
GH-G12N	6～11W	約45～82円
GH-G12F	17～30W	約126～223円
GH-G19N·NS	7.5～15W	約56～112円
GH-G19F·FS·FK	24～42W	約179～312円

eCOモードで1シーズン灯油代 約16,300※円お得！

※GH-G19タイプにおいて通常運転／eCOモードの比較。詳しくはカタログをご覧ください。
●使用環境・使用条件により異なります。

Point 3 ニオイが少ない！

ガス化した灯油をバーナ内部の
通路で2度Uターンさせるので、
着火·消火時のニオイを抑えます。

ポンプ霧吹方式だから
気化器のタールクリーニング不要！

■ブルーバーナオプション

オイルレベラー　OL-1（A）
16,280円（税抜14,800円）　0881828　4906128 182887

別置タンクから接続ができます。

オイルレベラー取り付け時は別置タンク接続タイプとして、次の機種をご指定ください。
（適用機種）GH-G19FS·G19NS

置台キャスター　GH-10C（A）
8,030円（税抜7,300円）　0880742　4906128 074281

移動をしやすくする置台です。

（適用機種）GH-G12F·G12N·G19F·G19N·G19FK

設置シーンや暖房スペースに合わせてお選びください。

全周温風タイプ　360°広がる温風で、全方向が暖かい。

天板が熱くなりません

（A）ブルーメタリック
○写真はGH-G19Fです。

全周温風 / 満タンブザー / 低消費電力 / チャイルドロック / eco モード / 2,000mまで高地対応可 / 対震自動消火装置

GH-G12F

木造（戸建）（51.0㎡）31畳　コンクリート（集合）（71.0㎡）43畳

〈タンク一体式〉4906128　516330

●暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 132,880円（税抜120,800円）

●外形寸法：高さ674×幅470×奥行622mm
●質量：19.7kg　●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付　●待機時消費電力：0.6W
●弱燃焼時19Wの低消費電力［60Hz］（強燃焼時30W）

GH-G19F

木造（戸建）（79.0㎡）48畳　コンクリート（集合）（109.0㎡）66畳

〈タンク一体式〉4906128　516538

GH-G19FS

〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉※
4906128　516736
※オイルレベラー OL-1（A）〈別売〉が必要です。

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 146,080円（税抜132,800円）

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
●質量：20.0kg　●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付　●待機時消費電力：0.6W
●弱燃焼時27Wの低消費電力［60Hz］（強燃焼時42W）

GH-G19FK

受注生産品★

木造（戸建）（79.0㎡）48畳　コンクリート（集合）（109.0㎡）66畳

〈タンク一体式〉4906128　516934

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 151,580円（税抜137,800円）

●外形寸法：高さ722×幅470×奥行622mm
●質量：20.0kg　●不完全燃焼防止装置付
●温風ファン付　●メインロック機能付
●待機時消費電力：0.6W
●弱燃焼時27Wの低消費電力［60Hz］（強燃焼時42W）

いたずら防止カギ付タイプ

学校・病院・官庁など公共施設に適したセキュリティータイプです。
管理者以外が運転できない様にすることができます。

★受注生産品：標準納期は受注後3カ月です。
○納期についてはお問い合わせください。

自然対流タイプ　暖かさが自然に心地よく広がる。

天板が熱くなります

（A）ブルーメタリック
○写真はGH-G12Nです。

自然対流 / 満タンブザー / 低消費電力 / チャイルドロック / eco モード / 2,000mまで高地対応可 / 対震自動消火装置

GH-G12N

木造（戸建）（51.0㎡）31畳　コンクリート（集合）（71.0㎡）43畳

〈タンク一体式〉4906128　516439

●暖房出力 12.3~4.63kW

希望小売価格 128,480円（税抜116,800円）

●外形寸法：高さ699×幅470×奥行622mm
●質量：18.5kg　●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力：0.6W
●弱燃焼時6Wの低消費電力［60Hz］（強燃焼時11W）

GH-G19N

木造（戸建）（79.0㎡）48畳　コンクリート（集合）（109.0㎡）66畳

〈タンク一体式〉4906128　516637

GH-G19NS

〈タンク一体式〉〈別置タンク接続可能〉※
4906128　516835
※オイルレベラー OL-1（A）〈別売〉が必要です。

●暖房出力 18.73~6.07kW

希望小売価格 138,380円（税抜125,800円）

●外形寸法：高さ747×幅470×奥行622mm
●質量：19.0kg　●不完全燃焼防止装置付
●待機時消費電力：0.6W
●弱燃焼時7.5Wの低消費電力［60Hz］（強燃焼時15W）

■不完全燃焼防止装置

気密性の高い部屋での換気不足や、フィルターがほこりで詰まるなどして、燃焼用の空気が不足したような場合、不完全燃焼を防止するため、自動的に消火します。あくまでも部屋の空気の異常状態への備えですので、ご使用中は必ず1時間に1～2回換気してください。

■部屋の換気をしましょう。

8畳以下の小さな部屋では使用しないでください。

メッキ・塗装、電子部品、化学、繊維関係工場や理美容院などでのご使用は避けてください。サビや変色を進行したり、不完全燃焼や途中消火など、故障の原因になります。

■ブルーバーナ　●暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

●50／60Hz共用。

型式＼仕様項目	暖房出力（kW）	暖房のめやす	外形寸法 高×幅×奥行（mm）	質量（kg）	消費電力50／60Hz（W） 点火時	消費電力50／60Hz（W） 燃焼時（強～弱）	消費電力50／60Hz（W） 待機時	運転音（dB）（強／弱）	タンク容量（L）	燃焼継続時間（約・h）（強～弱）	燃料消費量［kW（L／h）］
GH-G12F	12.3~4.63	31畳（51.0㎡）まで	674×470×622	19.7	890／890	27／30~17／19	0.6	45／36	18.0	15.0~40.0	12.3~4.63（1.20~0.45）
GH-G12N	12.3~4.63	31畳（51.0㎡）まで	699×470×622	18.5	870／870	11／11~6／6	0.6	45／34	18.0	15.0~40.0	12.3~4.63（1.20~0.45）
GH-G19F・G19FS	18.73~6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	42／42~24／27	0.6	48／39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07（1.82~0.59）
GH-G19N・G19NS	18.73~6.07	48畳（79.0㎡）まで	747×470×622	19.0	870／870	15／15~7.5／7.5	0.6	48／39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07（1.82~0.59）
GH-G19FK	18.73~6.07	48畳（79.0㎡）まで	722×470×622	20.0	890／890	42／42~24／27	0.6	48／39	18.0	9.8~30.5	18.73~6.07（1.82~0.59）

ポータブル石油ストーブ（対流形）

（W）ホワイト
○写真はSL-5126です。

遠赤外線 / カラー点火つまみ / 対震自動消火装置 / PSC対応品

GOOD DESIGN AWARD 2011
LONG LIFE DESIGN AWARD

防災推奨

木造（戸建）（21.5㎡）13畳　コンクリート（集合）（29.5㎡）18畳

SL-5126

〈タンク一体式〉
4906128　580331

●暖房出力 5.14kW

希望小売価格 38,280円（税抜34,800円）

●外形寸法：高さ553×幅460×奥行460mm　●質量：9.9kg
●タンク容量：6.0L　［乾電池別売］単一形／2個使用

木造（戸建）（28.0㎡）17畳　コンクリート（集合）（38.0㎡）23畳

SL-6626

〈タンク一体式〉
4906128　580232

●暖房出力 6.59kW

希望小売価格 39,380円（税抜35,800円）

●外形寸法：高さ598×幅460×奥行460mm　●質量：10.7kg
●タンク容量：7.0L　［乾電池別売］単一形／2個使用

■ポータブル石油ストーブ　●暖房のめやすは、温暖地の木造住宅を表示してあります。

型式＼仕様項目	暖房出力（kW）	暖房のめやす	外形寸法〈置台を含む〉 高×幅×奥行（mm）	質量（kg）	タンク容量（L）	燃焼継続時間（約・h）	燃料消費量［kW（L／h）］
SL-5126	5.14	13畳（21.5㎡）まで	553×460×460	9.9	6.0	12.0	5.14（0.500）
SL-6626	6.59	17畳（28.0㎡）まで	598×460×460	10.7	7.0	10.9	6.59（0.640）

危険
ガソリン使用禁止 使用燃料：灯油 KEROSENE ONLY
注意 激昂した持ち込む灯油使用厳禁
警告
換気必要 1時間に1～2回
衣類乾燥厳禁
寝るとき消火
給油時消火

愛情点検

長年ご使用の石油暖房機の点検をぜひ！

こんな症状はありませんか

- ●置台に油だまりがある。
- ●炎が不安定でススや黒煙が出る。
- ●器具を強くゆすっても炎が消えない。
- ●その他の異常や故障がある。
- ●送油ホースにひび割れがある。
- ●焦げるような臭いや目がチカチカする。
- ●消火操作をしたのに残り火がある。

ご使用中止

故障や事故の防止のため必ず販売店にご連絡ください。
点検・修理についての費用など詳しいことは販売店にご相談ください。

■石油暖房機には、対震自動消火装置が組み込まれております。

●アフターサービスに関するお問い合わせは
コロナ サービスセンター
0120-919-302（修理受付 専用ダイヤル）
携帯電話からは最寄のサービスセンターへ直接おかけください。

サービスセンターにおける個人情報のお取り扱いについて

当社及び業務を委託する協力会社（以下「当社」）は、お客様の個人情報やお問い合わせ内容をアフターサービス等の確認や対応のために利用し、その記録を残すことがあります。当社は、お客様の個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供致しません。

●ご用命は、信用とサービスの当店へ。

安全に関するご注意　●ご使用の前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●仕様は製品改良のため、断りなく変更することがありますのでご了承ください。
●商品本体の色は印刷のため実物と若干異なりますのでご了承ください。
●補修用性能部品の最低保有期間は、製造打ち切り後、ポータブル石油ストーブ6年です。

このカタログの記載内容は2026年9月現在のものです。　0600R81Ⓙ

株式会社コロナ
本社／〒955-8510　新潟県三条市東新保7−7