

停電時も使用可能！防災＆日常使いの“二刀流”家電 低出力のポータブル電源^{※1}でも使用できる石油ファンヒーター 公式オンラインストア「コロナストア」限定発売

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:大桃満)は、低出力のポータブル電源^{※1}でも運転できる石油ファンヒーターを公式オンラインストア「コロナストア」限定モデルとして9月1日(木)から発売します。また、8月19日(金)10時から同ストア内の特設サイトにて先行予約を開始します。



商品名	型式	本体色	価格(税込)	発売時期
ポータブル電源対応 石油ファンヒーター	FH-CP25Y(G)	オリーブ グリーン	24,800円	9月1日 (8月19日先行予約)

本製品は、停電を伴う災害の多発などにより、近年普及が進むポータブル電源での使用を想定した石油ファンヒーターです。点火時に必要な電力を抑えることで、低出力のポータブル電源^{※1}にも対応しており、運転時の消費電力がわずか8.5~14Wなのでポータブル電源の定格容量が少なくても長時間運転^{※2}が可能です。

業界トップクラス^{※3}のコンパクトな見た目に反し、最大暖房出力は2.5kWとパワフルにお部屋を暖めることができます。また、標高2,000mまで対応する「高地切換モード」と、水平確認ができる水平器を搭載し、様々なシーンで使用できます。さらに、対震自動消火装置や不完全燃焼防止装置などの安全装置を搭載し、非常時にも安心です。

本体色はタフさをイメージしたマットなオリーブグリーンとし、操作パネルにミリタリー風のオリジナルフォントを採用しました。同ストアにて、専用の収納バッグ(税込10,800円)も発売します。

【本件に関するお問合せ先】 株式会社コロナ <https://www.corona.co.jp/>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256(32)2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

●報道機関からのお問合せ先 株式会社コロナ 総合企画部 広報室

●お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

製品の特長

■低出力のポータブル電源^{※1}でも使用可能

家庭用コンセント(電源100V)での使用も可能ですが、点火時消費電力を従来機種^{※1}の650Wから166Wまで下げること、定格出力200W以上の低出力のポータブル電源^{※1}でも使用できるように設計しました。また、運転時の消費電力がわずか8.5~14W(50Hz)なので、ポータブル電源の定格容量が少なくても長時間運転^{※2}が可能です。

(注)点火時消費電力を抑えるために点火時間が従来機種より長く、点火まで約5~7分かかります。



■コンパクト設計なのにパワフル暖房

業界トップクラス^{※3}のコンパクト設計で、本体質量7.9kgと軽量なので使いたいお部屋へ移動させて使用することが可能です。さらに、コンパクトな見た目に反して、最大暖房出力は2.5kWとお部屋をパワフルに暖めることができます。



■様々なシーンで安全に使用できる設計

「高地切換モード」により標高2,000mまでの場所でも使用できる^{※4}ほか、水平な場所で安全に使用していただけるように水平器を搭載しました。また、対震自動消火装置や不完全燃焼防止装置などの安全装置も搭載し、非常時にも安心して使用できます。



■デザイン性だけでなく、使いやすさにも配慮したファンヒーター

本体カラーはアクティブでタフなイメージのマットなオリーブグリーン、操作パネルにはミリタリー風のオリジナルフォントを採用し、アウトドアテイストなデザインに仕上げました。

手を汚さずに簡単に給油ができると好評の「よごれま栓タンク」も搭載しています。運搬時に本体内部のオイルフィルターが破損することを防ぐための固定タンクキャップ(黄色)と、灯油を抜くためのスポイトを付属し、安全に持ち運ぶことができるようにしました。^{※5}



■防災製品等推奨品マークを取得

「防災製品等推奨品マーク」は、防災活動の普及や防災意識の高揚を目的として設立された一般社団法人 防災安全協会が「安全・安心を実現するための優れた防災製品」に対して使用を認めるものです。



本製品は、①最大消費電力が低く幅広い定格出力のポータブル電源で使用可能、②低消費電力での運転が可能、③不完全燃焼防止装置や対震自動消火装置などの安全装置の搭載が評価され取得に至りました。

■専用の収納バッグも発売

収納に便利な専用バッグもあわせて発売します。上面と前面がファスナーでフルオープンになる仕様のため、スムーズに取り出すことができます。付属の固定タンクキャップ(黄色)とスポイトを収納できるサブポーチはカラビナ付きです。



価格10,800円(税込)

■特設サイト、イメージ動画 URL

特設サイト <https://www.corona.co.jp/heating/fanheater/cp/index.html>



イメージ動画 <https://www.youtube.com/watch?v=FMr-sFtyPaE>



■仕様表

商品名	ポータブル電源対応石油ファンヒーター
型式名	FH-CP25Y(G)
色相	オリーブグリーン
価格	24,800円(税込)
暖房出力	2.50~0.66kW
暖房のめやす	木造:11.5㎡(7畳)まで コンクリート:15.0㎡(9畳)まで
外形寸法	高さ390×幅312×奥行307mm(置台を含む)
質量	7.9kg
消費電力50/60Hz	点火時:166/166W 燃焼時:14/14~8.5/9.5W 待機時:0.9W
運転音	強:33dB 弱:21dB
タンク容量	3.6L
燃焼継続時間(強~弱)	14.8~56.3時間
燃料消費量	強:2.50 kW(0.243 L/h) 弱:0.66 kW(0.064 L/h)
付属品	固定タンクキャップ(黄色)、 スポイト

- ※1 ポータブル電源は、純正弦波または正弦波の100Vで50Hzまたは60Hz、定格出力は200W以上のものをご使用ください。なお修正正弦波や擬似正弦波、矩形波、110V以上のものは異常燃焼や誤動作の原因になるためご使用できません。
- ※2 運転開始から強火力で3時間使用すると約60Whの電力を消費しますので、電源容量540Whのポータブル電源に本製品を単独で接続した場合、約27時間燃焼することが可能です。ただし、お使いのポータブル電源の特性や充電状況、バッテリーの消耗具合、石油ファンヒーターの点火回数や使用条件により運転可能時間は変動します。
- ※3 2022年5月現在。
- ※4 標高2,000mを超える高地では使用しないでください。一酸化炭素中毒の原因になります。
- ※5 固定タンクキャップは固定タンク内の灯油を密封するものではありません。ファンヒーター運搬時は必ず給油タンクと固定タンク内の灯油を抜いてください。