

寒冷地向け石油暖房機器、2019 年モデルを発売

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市、社長:小林一芳)は、2019年度向けFF式石油暖房機を8月上旬から順次発売します。

新商品のうち「アグレスイオ」「スペースネオ床暖」「スペースネオ」の3機種は、2019年モデルから製品本体にQRコード※1を表示しました。QRコード※1から専用サイト(「オーナーズサイト」)に接続すると、取扱説明書や修理先案内など、ユーザーの困りごとを解決に導くページにアクセスすることができます。

愛 称	型 式	暖房出力	本体カラー	オーナーズ サイト	3年 保証	価 格
アグレスイオ	FF-AG6819H	6.78～1.98kW	(W)ロイヤルホワイト (MN)ウッディゴールド	○	○	224,000 円 +消費税
スペースネオ床暖 ＜床暖房機能付＞	UH-FSG7019K	床暖房併用 6.95～1.98kW ストーブ単独 6.78～1.98kW	(W)ロイヤルホワイト (MN)ウッディゴールド	○	○	282,000 円 +消費税
スペースネオ	FF-SG6819K	6.78～1.98kW	(W)ロイヤルホワイト (MN)ウッディゴールド	○	○	201,000 円 +消費税
スペースネオミニ	FF-SG5619M	5.60～1.98kW	(W)ホワイト (MN)ウッディゴールド	—	○	149,000 円 +消費税
	FF-SG4219M	4.20～1.98kW				136,000 円 +消費税



※2017 年以降生産のアグレスイオ、スペースネオ、スペースネオ床暖および 2018 年以降生産のスペースネオミニには 3 年保証が適応されます。

FF式(強制給排気)の暖房機は、燃焼に必要な空気を屋外から取り入れ、排気は屋外へ排出するので、部屋の空気を汚しません。暖房能力が高く、ファンヒーターと違い定期的な換気が必要ないことから、高気密な住宅が多い寒冷な地域で特に人気のある暖房機です。

「アグレスイオ」は当社FF式石油暖房機の最上位機種です。大きな遠赤外線パネルを搭載し、豊かな遠赤外線を効率よく発生させることができます。「暮らしをデザインする暖房」をコンセプトとしており、こだわりのデザインと遠赤外線のあたたかさを両立させた商品です。

「スペースネオ」は、おしゃれなデザインと充実した暖房機能や節約機能が特徴です。床暖房機能が付いた「スペースネオ床暖」、コンパクトな「スペースネオミニ」などもラインアップしています。

「アグレスイオ」「スペースネオ」には、本体色に「ロイヤルホワイト」「ウッディゴールド」を採用しています。ロイヤルホワイト色はシャープな印象を、ウッディゴールド色はあたたかさを感じさせ、それぞれインテリアに調和するデザインとしてご好評いただいております。

【本件に関するお問合せ先】

株式会社コロナ <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp







- 報道関係からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室
- お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部

★「アグレシオ」「スペースネオ」の特長

■遠赤外線と赤熱輻射で快適暖房

アグレシオの内部には大きな遠赤外線パネルが搭載されており、この遠赤外線パネルを、「アグレシオバーナ」によって最適な温度に調整することで、人体に最も吸収されやすい3～20ミクロンの遠赤外線を多量に輻射します。これにより、身体の表面だけが熱くなるのではなく、身体のしんから温めるため、暖かさが持続します。

また、スペースネオは、暖房スタート時に温風が輻射熱を包み込んで部屋のすみずみまで暖かさを届け、通常暖房時はワイド赤熱輻射+微温風のワイド輻射暖房を行います。

	燃焼前	運転開始から10分後	運転停止から1分後
アグレシオ			
スペースネオ			



※写真はサーモグラフィによる体温変化。遠赤外線量が2倍(当社従来比)になり、身体の内側から心地よく温まります。

試験条件: 当社環境試験室(9畳)で室内温度15℃、最大火力時器具から距離1.5mにて停止時・運転開始から10分後・運転停止1分後のサーモグラフィの比較。

■灯油節約に役立つ！灯油の使用量を「見える化」する ecoガイド機能 搭載


ecoガイド機能は、灯油の使用量を表示と音声でお知らせし、灯油の使用量を「見える化」することで、節約を支援する機能です。音声と共に「今日の灯油使用量」を1L単位で表示し、「昨日の灯油使用量」や「積算の灯油使用量」を見ることができます。

●今日の灯油使用量



「今日の使用量です」の音声と共に、今日の灯油使用量を表示します。

●昨日の灯油使用量



「昨日の使用量です」の音声と共に、昨日の灯油使用量を表示します。

●積算の灯油使用量



「積算の使用量です」の音声と共に、使用日数と積算の灯油使用量を表示します。

※商品の運転・停止に関わらず表示できます。
※スペースネオミニは表示のみとなります。

■運転状況を音声で分かりやすくお知らせする「ボイスクリアビュー」搭載

アグレシオとスペースネオには、お客様が行った操作を文字と音声でお知らせする「ボイスクリアビュー機能」を搭載しています。例えば、「eco」ボタンを押すと「eco運転中」の文字が点灯し、同時に「エコ運転をセットしました」という音声でお知らせします。

音声ガイドは、15種類(スペースネオ床暖房機能付きは16種類)のため、分かりやすく運転状態をお知らせします。



■時刻等の再設定が不要。10年バックアップタイマーを搭載

アグレシオとスペースネオ・スペースネオ床暖には10年バックアップタイマー機能を搭載。オフシーズン等、電源コンセントを抜いても10年間、現在時刻や設定温度などを記憶しているので、再びストーブを使い始める際に、時刻などの再設定が不要です。

■スペースネオ床暖房機能付きモデルに「スマート床暖機能」搭載

「スペースネオ」床暖房搭載モデルには、電気式サポートヒーターを搭載しています。サポートヒーターによるスマート床暖は、使用状況に応じて快適な床暖房運転ができると好評をいただいております。

「スペースネオ」の床暖房機能は、以下の3つの運転バリエーションから選択できます。

○床暖房運転（ストーブ排熱利用）

⇒屋外へ捨てていたストーブの排熱を再利用するエコな床暖房運転を行います。（サポートヒーターは運転しません。）

○スマート床暖（ストーブの排熱とサポートヒーターを併用）

⇒運転開始時の床温をすばやく立ち上げ、またeco運転と併用することで、ecoセーブ中（ストーブ消火中）でも床温を快適に保ちます。

○スマート床暖（サポートヒーター単独）

⇒春先・秋口などストーブまでは使わない時期には、こちらの床暖房のみの運転がオススメです。

3種類の床暖運転が選べます！

床 暖	通常の床暖房運転
ストーブの排熱を利用して床暖房をします。ストーブの火力で床暖房の暖かさが変化します。	
スマート床暖(アシスト)	サポートヒーターでアシスト (ストーブの排熱とヒーターを併用)
電気式サポートヒーターを用いて、床暖房をアシストします。eco運転を併用することでecoセーブ中（ストーブ消火中）でも、ストーブ運転を行わない時でも、床暖房を快適に保ちます。	
スマート床暖	サポートヒーター床暖 (ヒーター単独運転)
春先や秋口等、ストーブまでは不要な場合で、床暖房だけを使いたい時におすすめです。	



■アグレシオ・スペースネオに機種の詳細情報が分かるオーナーズサイトを搭載

暖房機本体に表示しているQRコード※1をスマートフォンやタブレットなどで読み取ると、専用サイト（「オーナーズサイト」）に移動し、取扱説明書やエラーコードの閲覧、修理依頼や所有者登録を行うことができます。



取扱説明書

エラーコード

修理依頼

所有者登録



<アグレシオ・スペースネオ・スペースネオミニ輻射タイプの仕様>

愛称	アグレシオ	スペースネオ	スペースネオ(床暖)
製品型式	FF-AG6819H	FF-SG6819K	UH-FSG7019K
価格	224,000 円+消費税	201,000 円+消費税	282,000 円+消費税
カラー	(W)ロイヤルホワイト、(MN)ウッディゴールド		
本体サイズ 高さ×幅×奥行(mm)	548×802×284	600×696×337	
質量(kg)	25.0	23.0	30.0
給排気筒径/給排気筒の施工性	φ60(壁穴径φ75)/ワンタッチ式		
暖房出力ストーブ単独(kW)	6.78～1.98		
暖房出力床暖房併用(kW)	—		6.95～1.98
暖房目安(木造・寒冷地)	18 畳		
暖房目安(コンクリート造・寒冷地)	28 畳		29 畳
運転性能	点火	約 120 秒※	約 100 秒※
	点火から最大火力まで	約 90 秒※	約 110 秒※
	消火	瞬時	
	再点火	約 20 秒	
運転音(dB)(強/弱)		38/24	38/25 38/27
表示方法		蛍光表示管(音声ガイド付)	
消費電力 (W) 50/60Hz	ストーブ単独点火時	860/860	
	ストーブ単独最大燃焼時	34/39	
	ストーブ単独最小燃焼時	12/13	
	床暖房併用点火時	—	880/880
	床暖房併用最大燃焼時	—	35/43
	床暖房併用最小燃焼時	—	59/69
ストーブ単独燃料消費量(L/h)		0.757～0.22	0.766～0.22
床暖房併用燃料消費量(L/h)		—	0.78～0.22
待機時消費電力(W)		1.0	
安全装置		対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・不完全燃焼防止装置 停電安全装置・過熱防止装置	
その他の装置		過電流防止装置・排気管抜け検知装置・異常温度検知装置 燃焼用送風機異常検出装置・対流用送風機異常検出装置	

愛称		スペースネオミニ輻射タイプ	
製品型式		FF-SG5619M	FF-SG4219M
価格		149,000 円+消費税	136,000 円+消費税
カラー		(W)ホワイト、(MN)ウッディゴールド	
本体サイズ 高さ×幅×奥行(mm)		595×466×320	
質量(kg)		20.0	
給排気筒径/給排気筒の施工性		φ50(壁穴径 φ65～φ75)/ワンタッチ式	
暖房出力(kW)		5.60～1.98	4.20～1.98
暖房目安(木造・寒冷地)		15 畳	11 畳
暖房目安(コンクリート造・寒冷地)		23 畳	18 畳
運転性能	点火	約 100 秒※	
	点火から最大火力まで	約 110 秒※	
	消火	瞬時	
	再点火	約 20 秒	
運転音(dB)(強/弱)		37/25	33/25
表示方法		バックライト液晶	
消費電力 (W) 50/60Hz	点火時	860/860	
	最大燃焼時	37/37	28/28
	最小燃焼時	18/18	
ストーブ単独燃料消費量(L/h)		0.633～0.22	0.475～0.22
待機時消費電力(W)		1.0	
安全装置		対震自動消火装置・点火安全装置・燃焼制御装置・不完全燃焼防止装置 停電安全装置・過熱防止装置	
その他の装置		過電流防止装置・排気管抜け検知装置・異常温度検知装置 燃焼用送風機異常検出装置・油切れ検知装置・油面異常検知装置	

※室温によって、点火や最大火力までの時間が変わることがあります。

○仕様等の詳細は製品改良の為、断り無く変更することがあります。予めご了承下さい。

※1: QR コードは(株)デンソーウェーブの登録商標です。