

2013年6月25日

株式会社コロナ

薄型コンパクトなFF式石油暖房機 『スペースネオミニ温風』新登場

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、2013年度向けFF式石油暖房機の新商品として、薄型コンパクトなすっきりとしたデザインで速暖性に優れた『スペースネオミニ温風』をラインアップします。

本商品は、暖房出力5.2kWと4.2kWの2タイプをラインアップし、8月下旬より順次発売します。

愛称	型式	暖房出力	本体カラー	価格(税込)
スペースネオ SPACE NEO mini 温風	FF-SG5213S	5.22~1.49kW	(W)ホワイト	164,850円
	FF-SG4213S	4.23~1.49kW		150,150円

★商品の概要

『スペースネオミニ温風』は、寒冷地向けのFF式石油暖房機で好評のスペースネオをベースに左右サイズをコンパクト化すると共に、温風タイプに仕上げた商品です。スペースネオミニの性能と基本的なデザインを踏襲しつつ、限られたスペースにも設置しやすい様に、幅466mm、高さ595mm、奥行き320mmと薄型コンパクトな本体サイズにしました。さらに、速暖性に優れた温風暖房や燃費を節約するecoモード機能、見やすく使いやすい表示部と操作部等、便利な機能を搭載しております。

今シーズンも当社の暖房機器で、安心・快適な冬をお過ごし頂けるよう、ご提案を続けて参ります。

★スペースネオミニ温風タイプの特長

1. 省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル。
2. 燃費を節約するecoモード搭載。
3. 速暖性に優れた温風タイプで静音設計。
4. 白文字大型バックライトつき液晶の表示部や
運転ボタンが大きいから誰にでも分かりやすい操作パネル。



本件についてのお問い合わせは下記へお願いいたします。

株式会社コロナ 広報室 <http://www.corona.co.jp>

〒955-8510 新潟県三条市東新保7番7号 TEL:0256-32-2111 E-mail:info@hode01.corona.co.jp

★ スペースネオミニ温風の特長

省スペースで設置できる薄型&コンパクトスタイル。

スペースネオミニ温風は、スペースネオの薄型スタイルに加え、幅を抑えたコンパクトな本体サイズが特徴の商品です。コンパクトなスタイルは、設置場所の省スペース化に貢献し、幅は42cm、壁から30cmで設置が可能となりました。

(設置寸法は商品下皿を含んでおりません)

薄型
設計



スペースネオミニなら、壁から
30cmで設置OK!

コンパクト
設計



本体幅**42cm**の
コンパクト設計で
省スペース性を実現!

燃費を節約する eco モード搭載。

eco(エコ)運転は、自動運転時にeco運転ボタンを押すことで、設定温度を20℃※に切り換え、セーブ消火と eco セーブ運転を行い、体感温度を保ちながら燃費を節約する機能です。また、自動・手動運転にかかわらず、最大火力を70~90%に抑えてお部屋の暖めすぎを防止することができます。

※20℃は初期設定です。お好みにより変更が可能です。

速暖性に優れた温風タイプで静音設計。

スペースネオミニ温風は、速暖性に優れた温風タイプです。パワフルな温風でお部屋のすみずみまですばやく暖めます。しかも、弱運転中の運転音は23dB(強運転中の運転音は、FF-SG5213S・SG4213Sそれぞれ、38dB・36dBです)と静音設計です。



白文字大型バックライトつき液晶の表示部や

運転ボタンが大きいから誰にでも分かりやすい操作パネル。

スペースネオミニ温風の操作パネルは、商品の上面に配置しております。操作パネルを上面に配置することで、ボタン操作がしやすくなりました。また、運転ボタンについては、ボタン外周がリング状に点灯し運転している事をお知らせします。

表示部は、暗い場所でもよく見えるバックライト液晶と大きな白文字表示で視認性を高めました。現在の火力が見える「eco サイン」は、火力を6段階で表示しクイック微少運転や設定温度等、お客様が運転を切り替えた際、その火力状態を確認できる機能です。また、自動運転時には可変する火力をリアルタイムで表示します。



<スペースネオミニ温風の仕様>

愛称		スペースネオミニ温風	
製品型式		FF-SG5213S	FF-SG4213S
価格(税込)		164,850 円	150,150 円
カラー		(W)ホワイト	
本体サイズ 高さ×幅×奥行(mm)		595×466×320	
質量(kg)		16.5	
給排気筒径		φ50(壁穴径φ65~75)	
給排気筒の施工性		ワンタッチ式	
暖房出力(kW)		5.22~1.49	4.23~1.49
暖房目安(木造・寒冷地)		14 畳(23.0 m ²)	11 畳(18.0 m ²)
暖房目安(コンクリート造・寒冷地)		22 畳(36.5 m ²)	18 畳(29.5 m ²)
運転音(dB)		38~23	36~23
表示方法		液晶表示	
消費電力(W) 50/60Hz	最大(点火時)	860/860	860/860
	最大燃焼時	38/36	36/34
	最小燃焼時	12/13	12/13
燃料消費量(L/h)		0.586~0.167	0.475~0.167
待機時消費電力(W)		1.0	1.0

○仕様等の詳細は製品改良の為、断り無く変更することがあります。予めご了承下さい。

