

くニュースリリース>

2015年7月28日 株式会社コロナ

石油給湯機97機種をモデルチェンジ

株式会社コロナ(本社:新潟県三条市 社長:内田 力)は、新リモコンを採用し操作性と視認性が 向上した石油給湯機97機種を9月上旬から発売します。また、水道直圧式の「SAシリーズ」には保温運 転、たし湯運転まで自動で行う全自動(フルオート)タイプ10機種を追加します。

新しいリモコンは、「1つのスイッチに1つの機能」の基本設計のもと、操作性が向上しているほか、 表示部・文字サイズ・視野角を拡大し視認性も格段に向上しております。追加する「SAシリーズ」10機 種には、水道と灯油の使用量を節約することにより、ランニングコストを年間15,500円程度※1削減する ことができる節水・省エネ機能を新たに搭載しています。

★ 発売する商品

シリーズ	タイプ	型式		設置・バリエーション	リモコン	発売時期
水道直圧式	<new></new>	UKB-SA470FRX	屋外	(MP)(MSP)	高機能	
SA	フルオート		屋内	(FP)(FFP)	インターホン	1
			屋外	(M)(MS)	新標準	1
			屋内	(F)(FF)(FK)(FFK)	ボイス	
	オート	UKB-SA470ARX		(M)(MS)	新標準	1
			屋内	(F)(FF)	ボイス	SAシリーズ
		UKB-SA380ARX		(M)(MS)		(M)(MP)
			屋内	(F)(FF)		(MS)(MSP)
	給湯+	UKB-SA470RX	屋外	(M)(MS)	新標準	タイプ
	追いだき		屋内	(F)(FF)(FK)(FFK)	ボイス	及び
		UKB-SA380RX	屋外	(M)(MS)(A)		NX-H/NX
			屋内	(F)(FF)(FK)(FFK)		」シリーズは
	給湯専用	UIB-SA47RX	屋外	(M)(MS)	新シンプル	9月上旬から
			屋内	(F)(FF)(FK)(FFK)		順次発売
		UIB-SA38RX	屋外	(M)(MS)(A)		
			屋内	(F)(FF)(FK)(FFK)]
高圧力型	オート	UKB-NX460HAR	屋外	(MD)(MSD)(AD)(SD)	新標準	それ以外は
貯湯式			屋内	(FD)	ボイス	10月下旬から
NX-H	給湯+	UKB-NX460HR	屋外	(MD)(MSD)(SD)	新シンプル	順次発売
	追いだき		屋内	(FD)]
	給湯専用	UIB-NX46HR	屋外	(MD)(MSD)(SD)	新シンプル	
			屋内	(FD)		1
貯湯式	オート	UKB-NX460AR	屋外	(MD)(MSD)(AD)(SD)(ASS)	新標準	
NX			屋内	(FD)(FF)	ボイス	1
	給湯+	UKB-NX460R	屋外	(MD)(MSD)(MS)(AD)	新シンプル	
	追いだき		屋内	(FD)(FDK)(F)(FK)(FF)		
		UKB-NX370R	屋外	(M)(MD)(MSD)(MS)(AD)		
	***	1115 111/ 165	屋内	(FD)(FDK)(F)(FK)(FF)	O	.
	給湯専用	UIB-NX46R	屋外	(MD)(MSD)(MS)(AD)(S)(SD)	新シンプル	
			屋内	(F)(FD)(FK)(FDK)(FF)		
		UIB-NX37R	屋外	(M)(MD)(MSD)(MS)(A)(AD)(S)(SD)		
			屋内	(F)(FD)(FK)(FDK)(FF)		

【本件に関するお問合せ先】

株式会社コロナ http://www.corona.co.jp

〒955-8510 新潟県三条市東新保 7 番 7 号 TEL: 0256-32-2111 E-mail: <u>info@hode01.corona.co.jp</u>

● 報道関係からのお問合せ先 株式会社コロナ 広報室

● お客様からのお問合せ先 株式会社コロナ 営業本部



★新商品の特長

1. 「1つのスイッチに1つの機能」操作性、視認性、デザイン性に優れた新リモコン採用

機能が追加されるほど、リモコンの表示は複雑になりますが、今回、採用の新リモコンは、「1つのスイッチに 1つの機能」の基本設計のもと、使用頻度の高いスイッチのみを表に出しており、操作性に優れています。なか でも、よく使う「ふろあつめ」「たし湯」はふたを開けなくても操作できるなど、使い勝手の良さを設計コンセプトに しました。特にインターホンリモコンはスイッチ全体が光る「光るスイッチ」を採用、一目で運転状態がわかりま

表示部サイズを従来品比※2約1.2~2.2倍に拡大、文字サイズを約1.7倍に拡大、さらに視野角を約20度アッ プする事により視認性を大きく向上させました。特に、浴室リモコンは高輝度LED表示を採用し、大きな画面と 広い視野角で暗がりや湯気越しでもはっきりと見える「見やすさ」を追求しました。

台所リモコン(インターホン)



浴室リモコン(インターホン)



※ボイスリモコン、シンプルリモコンは図が異なります。

2. ランニングコストを約 15.500 円/年*1 節約する節水、省エネ機能を搭載 (SA シリーズ)

「給湯量節水」と「ふろ湯量節水」のダブル節水機能を使うことで、1年間で水道代 約6.800円、灯油代 約 5,200円 合計で約12,000円を節約できます。(SAシリーズ フルオート・オート・給湯+追いだき46.5kWタイプに 搭載、給湯+追いだき38.4kWタイプは「ふろ湯量節水」のみとなります。)


さらにSAシリーズのフルオートタイプの場合、4つの省エネ設定を使うことで、1年間で灯油代を約3.500円節 約でき、合計でランニングコストを約15.500円/年、節約できます。



入浴する人が不快に感じない範囲でふろ湯量を制限できます。設定湯はり量を変 更せずに-10Lで湯はりを行い節水します。 3.650 L/年 −10Lで

ふろ湯量節水





4つの省エネ設定

エコ効果の高い熱効率で お湯はりをします。

省エネ湯はり「オード/川は

省エネ保温にフルオート

入浴したことを検知すると保温を行い、 入浴しない間の放熱ロスを抑えます。



給湯温度ひかえめ

給湯設定温度が50℃以下の場合、 設定温度の-0.5℃、-1.0℃にて給



ふろ温度ひかえめ「沙水ボル

入浴する人が不快に感じない範囲で注湯 温度を下げることができます。ふろ設定温 度の-0.5℃、-1.0℃にて注湯、保温します。




3. 従来品比※2 約 40%減の低消費電力、約 73%減の低待機時消費電力を実現 (SAシリーズ)

主におふろで使用する循環ポンプや基板などの主要部品の設計を見直すことにより、従来品比 約40%減の 低消費電力126/126W(給湯・ふろ同時使用時)を実現しました。(給湯専用タイプは除く)

待機時消費電力も従来品比 最大約73%減の0.8W(インターホン)、0.7W(ボイス)、0.5W(シンプル)を実現しました。

4. 一目で使用状況や節水状況がわかる「ecoガイド」搭載 (SAシリーズ UKBタイプ/NXシリーズ オートタイプ のみ)

「ecoガイド」・・・灯油やお湯の使用状況を 日、週、月単位で数値(表)やグラフで表示。 使いすぎや節水状況が一目で分かります。



インターホンリモコンの表示です。ボイスリモコンは表示が異なります。

「使いすぎお知らせ」・・・灯油やお湯の1日の 使用量をバーグラフで表示。

1週間前の使用量と比較して毎日の使いすぎをチェックできます。(インターホンリモコンのみ)



5. 「スピード湯はり」と「ふろ配管長設定」で湯はり時間を短縮、節水効果も発揮 (SAシリーズ フルオート・オートタイプのみ)

「スピード湯はり」・・・従来機種UKB-LD400AXに比べオートタイプの場合、湯はり時間を約10分 約45%短縮。 寒い冬でも短時間でおふろの準備が完了します。

「ふろ配管長設定」・・・ふろ配管の長さが5m未満の場合、ふろ自動運転時の残湯チェック時間を初期設定より約50%(約20秒)短縮し、ふろ配管洗浄運転時の注湯量を約67%(約10L)節水します。



	フルオート	オート
スピード 湯はり	約13分	約12分
従来 (LDシリーズ)	(a r ta	約22分

〈ふろ配管長設定による動作〉

ふろ配管長	ふろ自動運転時の残湯チェック待機時間	ふろ配管洗浄時の注湯(水)量
①5m未満	約20秒	約5L
②5m以上~10m未满	約30秒	約10L
③10m以上~15m未满	約40秒	約15L

※初期設定は③となります。

	残湯チェック時間	ふろ配管洗浄注湯(水)量
①なら	約50%短縮!	約67%節水!
②なら	約25%短縮!	約34%節水!

設定湯はり量200L

6. きれいなお湯でお湯はりができる「ふろ配管 (自動)洗浄機能」搭載 (SAシリーズ フルオート・オートタイプ/NXシリーズ オートタイプ のみ)

フルオートタイプは「ふろ配管 自動洗浄機能」を搭載。おふろのお湯を排水すると、自動でふろ配管の残り 湯を押し出して、おふろのお湯を清潔に保ちます。(自動洗浄なしの選択も可能です。)

オートタイプは「ふろ配管 洗浄」ボタンを押すと、お湯を15L注湯(注水)し、ふろ配管の残り湯を押し出して、おふろのお湯を清潔に保ちます。

CORONA "あなたとともに夢・・・"



石油給湯機SA・NX-H・NXシリーズ

○写真はシリーズの一例になります。

<計算条件>

- 4人家族、入水温度は通年で18℃
- -ふろお湯はり:200L、42℃ -シャワー:12L/分×5分/人×4人=240L、40℃
- ・洗 面:6L/分×2分/人×4人=48L、40℃ ・台 所:8L/分×3分/回×3回=72L、37℃ 灯油価格 100円/L(石油情報センター2015年1月5日データ)

水道料金 372円/m³ (東京都23区の水道料金+下水道使用料金の合算で家庭用口径20mmの配管使用時)

※1. フルオートタイプの場合、 省エネ設定:省エネ湯はり、省エネ保温、給湯温度ひかえめ、ふろ温度ひかえめにて算出 ※2. 当社従来品 UKB-SA470AXP4

★ 仕様

							給 湯		エネルギー		消費	電力		
シリーズ	タイプ	型式	価格	(税別)	質量	燃料	連続約	湯出力	消費効率 (連続給湯効率)	4人2日	> 7	給湯・ふろ	4+ 14k n+	リモコン
						消費量	kW	kcal/h	〈区分〉	給湯	ふろ	同時使用	待機時	
水道直圧式	<new></new>	UKB-SA470FRX		,000円										
SA	フルオート			円000円									0.8W	高機能
				円0000										インターホン
				円0000										
				円0000	40kg	53.45kW	46.5	40,000	87.0%	106/106	84/84	126/126		
				.000円		(5.20L/h)			<a>	W	W	W	0.7W	4
				円0000									0./W	新標準
				円000円										ボイ ス
				円000円										
	オート	UKB-SA470ARX		,000円 ,000円										
	N _L	UND-SA4/UAKA		.000円		53.45kW	46.5	40,000		106/106	84/84	126/126		
				.000円		(5.20L/h)	40.5	40,000		W	04/04 W		W	
				.000円	40kg	(3.20L/11)			87.0%	w	w w	0.7W	新標準	
		UKB-SA380ARX		.000円	TUNE				<a>			<u> </u>	0.7 11	*************************************
		OND ONOCOMICA		.000円		44.14kW	38.4	33,000	\/\>	93/93 84/84 113 W W	113/113		4.17	
				,000円		(4.29L/h)	00	00,000				W		
				.000円		(,,								
	給湯+	UKB-SA470RX		.000円										
	追いだき		(MS) 321,	.000円		53.45kW (5.20L/h)		.5 40,000						
			(F) 308,	,000円						106/106 84/84 W W	126/126			
				円000円							W	W		
				,000円										
				,000円										
		UKB-SA380RX		円0000	39kg				87.0% <a>				0.7W	新標準
				四0000			00.4							ボイス
			(F) 278,000円 (FF) 306,000円		44.14kW	38.4	33,000		93/93	84/84	113/113			
						(4.29L/h)				W	W	W		
				円000円										
			(FK) 278, (FFK) 306,	<u>円0000</u> 円0000										
	給湯専用	UIB-SA47RX		,000円										
	和杨守用	UID-3A4/KA		.000円 円0000										
				.000円		53.45kW	46.5	40,000						
				.000円		(5.20L/h)	70.5	40,000						
				.000円		(0.202/11)								
				,000円										
		UIB-SA38RX		,000円	33kg				87.0%	_	_	_	0.5W	新シンプル
				.000円					<a>					A9 / / / IV
				.000円		44.14kW	38.4	33,000						
			(FF) 213,	円0000		(4.29L/h)								
			(A) 189,	,000円										
				円000円										
			(FFK) 213,	,000円				l						l

外形寸法 (MP・MSP・M・MS) 高さ795×幅660×奥行210mm (FP・FFP・FF・A・FK・FFK) 高さ845×幅300×奥行600mm

						給 湯			エネルギー					
シリーズ	タイプ	型式		価格(税別)	質量	燃料	連続給	湯出力	消費効率 (連続給湯効率)	給湯	ふろ	給湯・ふろ	待機時	リモコン
						消費量	kW	kcal/h	<区分>	市口 /20 0	જંગ	同時使用	1च1ऋ⊭च	
	オート	UKB-NX460HAR	(MD)	316,000円	39kg					75/73	163/193	163/193		
貯湯式			(MSD)	330,000円	OOKS					W	W	W		
NX-H			(AD)	316,000円										新標準
			(FD)	316,000円						70/70	155/179	155/179		ボイ ス
			(SD)	333,000円						W	W	W	1.9W	
	給湯+	UKB-NX460HR	(MD)	276,000円	37kg	52.06kW	45.6	39,200	87.5%	75/73	163/193	163/193		
	追いだき		(MSD)	290,000円		(5.06L/h)				W	W	W		
			(FD)	276,000円						70/70	155/179	155/179		
			(SD)	293,000円						W	W	W		新シンプル
	給湯専用	UIB-NX46HR	(MD)	217,000円	34kg									
			(MSD)	231,000円	OHNE]				_	l _	_	1.5W	
			(FD)	215,000円	32kg								1.5 W	
		LO45	(SD)	230,000円		454=000								

外形寸法 (MD·MSD) 高さ845×幅600×奥行300mm (AD·SD·FD) 高さ845×幅300×奥行530mm

★ 仕様

						給 湯		エネルギー	消費電力				
シリーズ	タイプ	型式	価格(税	別) 質量	燃料	連続網	冷湯出力	消費効率 (連続給湯効率)	4A.1B		給湯・ふろ	2+ 146 m+	リモコン
					消費量	kW	kcal/h	(建桃和 <i>伽切平)</i> <区分>	給湯	ふろ	同時使用	待機時	
貯湯式	オート	UKB-NX460AR	(MD) 280,000	円 071					75/73	163/193	163/193		
NX	•		(MSD) 294,000						W	W	W		
			(AD) 280,000		52.06kW kg (5.06L/h)	45.6	39,200	87.5%				1.9W	新標準
			(FD) 280,000	円 35kg					70/70	155/179	155/179		ホ*イス
			(SD) 297,000	円					W	W	W		
			(ASS) 290,000	円 34kg									
			(FF) 297,000	H					82/80W	170/194W	170/194W		
	給湯+	UKB-NX460R	(MD) 235,000										
	追いだき		(MSD) 249,000	Ħ					75/73	163/193	163/193		
			(MS) 234,000						W	W	W		
			(AD) 235,000		52.06kW	45.6	39,200	87.5%					
			(FD) 235,000		(5.06L/h)								
			(FDK) 235,000						70/70	155/179	155/179		
			(F) 220,000						W	W	W		
			(FK) 220,000										
			(FF) 252,000						82/80W	170/194W	170/194W		****
		UKB-NX370R	(M) 208,000						/			1.5W	新シンプル
			(MD) 223,000						58/56	145/175	145/175		
			(MSD) 237,000		_				W	W	W		
			(MS) 222,000			000	04.400	07.5%					
			(AD) 223,000 (FD) 223,000		41.36kW	36.2	31,100	87.5%					
									57/55 W	142/167	143/167		
			(FDK) 223,000 (F) 208,000							143/167	W W		
			(F) 208,000 (FK) 208,000							W	w		
			(FF) 237,000						66/64W	15/1/17QW	154/178W		
	給湯専用	UIB-NX46R	(MD) 180,000						00/04W	134/1/0W	134/170W		
	帕伽寺用	OID-NA40K	(MSD) 194,000										
			(MS) 178,000		-								
			(AD) 178,000		-								
			(S) 176,000		52.06kW	45.6	39,200	87.5%					
			(SD) 191,000		(5.06L/h)	10.0	00,200						
			(FD) 178,000		(0.002,,			(5)					
			(FDK) 178,000										
			(F) 163,000										
			(FK) 163,000										
			(FF) 194,000										
		UIB-NX37R	(M) 152,000	円 31kg					_	l –	_	1.5W	新シンプル
			(MD) 167,000	円 32kg									
			(MSD) 180,000	円 ^{32kg}									
			(MS) 165.,00)円 31kg									
			(A) 150,000	円 28kg									
			(AD) 165,000	円 29kg	41.36kW	36.2	31,100	87.5%					
			(S) 163,000		(4.02L/h)								
			(SD) 178,000										
			(FD) 165,000										
			(FDK) 165,000										
			(F) 150,000										
			(FK) 150,000										
	1		(FF) 178,000	円									

外形寸法 (MD·MSD·M·MS) 高さ845×幅600×奥行300mm (A·AD·S·SD·FD·FDK·F·FK·FF) 高さ845×幅300×奥行530mm

〇開発中につき仕様等が変更となる場合があります。