

# 熱源・放熱器対応表

●設計上の標準使用期間について

設計上の標準使用期間 10年

本カタログに掲載の暖房専用ボイラー(大型タイプは除く)の設計上の標準使用期間は10年と算定しています。標準的な使用条件のもとで適切な取り扱いで使用し、適切な維持管理がおこなわれた場合に、安全上支障なく使用できる標準的な使用期間として、製品ごとに設定されるものです。

熱源	暖房出力	型式	配管方式	設置バリエーション		循環ポンプ	半密閉タンク	対応放熱器									
				屋内	屋外			フロアマット	フロアパネル	根太間パネル	温水ルームヒーター	パネルコンベクター	床下専用放熱器	ファンコンベクター	ロードヒーティング	屋根融雪	
								お好みで選べる3種の床暖。施工面積に応じたバリエーションも豊富です。				足元温風で快適。シーズンオフの収納も簡単。	パネルからの輻射熱で、お部屋全体を均一に暖めます。	床下設置でお部屋もスッキリ。足元からやさしく温めます。	足もとからお部屋の隅々までワイドにしっかり暖めます。	駐車場や敷地等の除雪が行えます。	あらゆる板金屋根に対応できます。
エコフィール	11.6 kW	UHB-EG121	密閉 <sup>※1</sup> ・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
	17.4 kW	UHB-EG171						● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
	23.5 kW	UHB-EG241						● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
一般機	7.43 kW	UHB-G75H	密閉 <sup>※1</sup> ・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
	11.6 kW	UHB-G120H	密閉 <sup>※1</sup> ・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
		UHB-120HR	密閉 <sup>※1</sup> ・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
	17.4 kW	UHB-G170H	密閉 <sup>※1</sup> ・半密閉	(FF)	—	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
		UHB-170HR	密閉 <sup>※1</sup> ・半密閉	(FF)	(M)	DCキャンドポンプ内蔵	内蔵	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	—	—
	36.2 kW	UHB-372HR	密閉・半密閉	—	(A)	—	—	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	●	—
	45.3 kW	UHB-M462H	密閉専用	(FF)	—	—	—	—	—	●	●	—	●	●	●	—	—
UHB-462HRK		半密閉専用	(F)	(A)	キャンドポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	
大型	51.2 kW	UHB-521XRP	密閉・半密閉	(F)	(A)別売	—	—	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	●	—
		UHB-521XRTP		(FF)	—	—	—	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	●	—
	68.6 kW	UHB-702XR		(F)	(A)別売	—	—	● <sup>※2</sup>	●	●	● <sup>※2</sup>	●	●	●	●	●	●
融雪	12.6 kW	FUB-131R	開放専用	—	●	マグネットポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	19.7 kW	FUB-201R		—	●	キャンドポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
	34.9 kW	FUB-351R		—	●	キャンドポンプ内蔵	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	
ツインヒーター <sup>※3</sup>	5.23~1.62kW	UHB-TPM1040	密閉専用	(FF)	—	キャンドポンプ内蔵	—	—	●	●	—	—	—	—	—	—	
		UHB-TP1040	半密閉専用	(FF)	—	キャンドポンプ内蔵	内蔵	●	●	●	—	●	—	—	—	—	

※1 別売の密閉配管セットを使うことで密閉式にできます。 ※2 密閉式には使用できません。 ※3 ツインヒーターをご使用頂く場合は、必ず最大暖房出力が5.23kW以内で納まるシステムでご使用ください。